LaTeX 中文文档模板

马诺布尔

文章导航

1 随机文本 3

2 通常环境 4

2.1 列表 4

2.1.1 无序列表 4

2.1.2 有序列表 4

2.2 表格 6

2.3 图 7

2.3.1 单张图 7

2.3.2 两张图并列 7

3 定理类环境 8

4 数学公式 9

参考文献 10

附录 A 代码 11

.

创建于: 2019 年 12 月 5 日
更新于: 2025 年 9 月 29 日

源码列表

1 *mybox* 5
2 表格 6
3 并列图 7
4 *Python* 11
5 *Matlab* 11

1 随机文本

水厂共当而面三张，白家决空给意层般，单重总歼者新。每建马先口住月大，究平克满现易手，省否何安苏京。两今此叫证程事元七调联派业你，全它精据间属医拒严力步青。厂江内立拉清义边指，况半严回和得话，状整度易芬列。再根心应得信飞住清增，至例联集采家同严热，地手蠢持查受立询。统定发几满斯究后参边增消与内关，解系之展习历李还也村酸。制周心值示前她志长步反，和果使标电再主它这，即务解旱八战根交。是中文之象万影报头，与劳工许格主部确，受经更奇小极准。形程记持件志各质天因时，据据极清总命所风式，气太束书家秀低坟也。期之才引战对已公派及济，间究办儿转情革统将，周类弦具调除声坑。两了济素料切要压，光采用级数本形，管县任其坚。切易表候完铁今断土马他，领先往样拉口重把处千，把证建后苍交码院眼。较片的集节片合构进，入化发形机已斯我候，解肃飞口严。技时长次土员况属写，器始维期质离色，个至村单原否易。重铁看年程第则于去，且它后基格并下，每收感石形步而。

她己道按收面学上全始，形万然许压己金史好，力住记赤则引秧。处高方据近学级素专，者往构支明系状委起查，增子束孤不般前。相斗真它增备听片思三，听花连次志平品书消情，清市五积群面县开价现准此省持给，争式身在南决就集般，地力秧众团计。日车治政技便角想持中，厂期平及半干速区白土，观合村究研称始这少。验商眼件容果经风中，质江革再的采心年专，光制单万手斗光就，报却蹦杯材。内同数速果报做，属马市参至，入极将管医。但强质交上能只拉，据特光农无五计据，来步孤平葡院。江养水图再难气，做林因列行消特段，就解届罐盛。定她识决听人自打验，快思月断细面便，事定什呀传。边力心层下等共命每，厂五交型车想利，直下报亲积速。元前很地传气领权节，求反立全各市状，新上所走值上。明统多表过变物每区广，会王问西听观生真林，二决定助议苏。格节基全却及飞口悉，难之规利争白观，证查李却调代动斗形放数委同领，内从但五身。当了美话也步京边但容代认，放非边建按划近些派民越，更具建火法住收保步连。

2 通常环境

2.1 列表

2.1.1 无序列表

- Sth
- Sth
- …

2.1.2 有序列表

1. sth
2. sth
3. …

或者

(1) Sth

(2) Sth

(3) …

使用 1 得到更漂亮列表环境

无序列表

- Sth
- Sth
- …

```
无序
\begin{itemize}
  \item Sth
  \item Sth
  \item $\cdots$
\end{itemize}
有序
\begin{enumerate}
  \item sth
  \item sth
  \item $\cdots$
\end{enumerate}
带边框
\begin{mybox}{列表}
  \begin{itemize}[leftmargin = 10pt]
    \item Sth
    \item Sth
    \item $\cdots$
  \end{itemize}
\end{mybox}
```

Listing 1 *mybox*

2.2 表格

表 1 这是表格

序号	姓名	年龄	学号	性别
001	*	*	*	*
002	*	*	*	*
003	*	*	*	*
004	*	*	*	*

```
\begin{table}[ht]
  \centering
  \caption{\em 这是表格}
  \vskip 0.1in
  \label{table}
  \begin{tabular}{c|cccc}
    \hline
    \hline
    \rule{0pt}{3ex}
    序号 & 姓名 & 年龄 & 学号 & 性别
                    \rule[-1.2ex]{0pt}{0pt} \\\hline
    001 & * & * & * & * \\
    002 & * & * & * & * \\
    003 & * & * & * & * \\
    004 & * & * & * & * \\
    \hline
    \hline
  \end{tabular}
\end{table}
```

Listing 2 表格

2.3 图

2.3.1 单张图



图 1 单张图

2.3.2 两张图并列



(a) 子图 *1*



(b) 子图 *2*

图 2 并列两张图

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \begin{subfigure}{.48\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=.5\linewidth]{google.png}
    \caption{\em 子图 1}
    \label{fig:v21}
  \end{subfigure}
  \begin{subfigure}{.48\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=.5\linewidth]{google.png}
    \caption{\em 子图 2}
    \label{fig:v22}
  \end{subfigure}
  \caption{\em 并列两张图}
  \label{fig:v2}
\end{figure}
```

Listing 3 并列图

3 定理类环境

定义 3.1

引理 3.1

定理 3.1

情形 1.

情形 2.

记号 3.1.

推论 3.1

例题 3.1.

证明.

∎

4 数学公式

- 积分符号使用 \dif

$$\int x^2 \,\mathrm{d}x$$

- 为证 $a = b$, 需要证明

无标号

$$a < b + \epsilon \wedge b < a + \epsilon.$$

有标号

$$a < b + \epsilon \wedge b < a + \epsilon. \tag{1}$$

- PNP/Stokes 方程组

$$\begin{cases} \partial_t - \nabla \cdot [D_i(\nabla C_i + q_i \nabla \Phi C_i) - \mathbf{u} C_i] = F_i, & (2) \\ -\nabla \cdot (\epsilon \nabla \Phi) = (C_1 - C_2) + F_3, & (3) \\ \partial_t \mathbf{u} - \Delta \mathbf{u} + \nabla p = -(C_1 - C_2)\nabla \Phi + F_4, & (4) \\ \nabla \cdot \mathbf{u} = 0. & (5) \end{cases}$$

- 带虚线的矩阵

$$\left[\begin{array}{cccc:cc} 1 & 12 & 3 & 8 & 1 & 4 \\ 14 & 5 & 16 & 21 & 2 & 5 \\ 7 & 18 & 9 & 7 & 3 & 6 \\ \hdashline 23 & 0 & -1 & 8 & 13 & 26 \end{array}\right]$$

- 分块矩阵

$$\left[\begin{array}{c|c} A & \beta \\ \hline \alpha^{\mathrm{T}} & 0 \end{array}\right]$$

§ 更多相关知识请访问 LaTeX 排版“冷”知识

参考文献

[1]

[2]

[3]

附录 A 代码

```python
import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np

plt.figure(num = 1, figsize=(8, 6)) n =
np.linspace(1,100,100) plt.plot(n, 1/n, 'bx')
plt.xlabel(r'$ n $') plt.ylabel(r'$ \frac{1}{n} $')

plt.figure(num = 2, figsize=(8, 6)) n =
np.linspace(1,100,100) plt.plot(n, np.sin(n)/n, 'bx')
plt.xlabel(r'$ n $')
plt.ylabel(r'$ \frac{\sin(n)}{n} $')

plt.show()
```

Listing 4 *Python*

```matlab
figure() plot(XX,YY,'k-'),hold on plot(XX',YY','k-'),
hold on B= plot(boundary(3,:), boundary(4,:), 'b.',
'markersize', 25); hold on I = plot(index(:,1),
index(:,2), 'r.', 'markersize',25); hold off axis
equal set(gca,'xtick',[],'ytick',[]) xlim(X) ylim(Y)
set(gca,'looseInset',[0 0.01 0 0.01]) h = legend([B,
I], 'boundary nodes', 'inside nodes',
'Location','bestoutside'); set(h, 'Fontsize', 10)
```

Listing 5 *Matlab*