

## WYKŁAD 9

# Programowanie aplikacji mobilnych XR

Programowanie aplikacji mobilnych  
dr inż. Mateusz Pomianek

*XR · ARCore · ARKit · OpenXR · WebXR · Spatial Computing*

Wprowadzenie do XR - AR, VR, MR

Sprzęt XR - HMD, sensory, tracking

ARCore i ARKit - platforma mobilna

OpenXR - standard API

WebXR i przyszłość

# Plan wykładu

- Sl. 1 Wprowadzenie do XR, historia i klasyfikacja: AR, VR, MR, ER
- Sl. 4 Sprzęt XR - HMD, sensory, tracking, eye-tracking, hand tracking
- Sl. 6 ARCore (Android) - Plane detection, Anchors, Cloud Anchors, Depth API
- Sl. 8 ARKit (iOS) - RealityKit, Reality Composer, LiDAR, People Occlusion
- Sl. 10 OpenXR - standard API, warstwy, rozszerzenia, runtime
- Sl. 12 Rendering XR - reprojection, foveated rendering, latencja, VSync
- Sl. 14 Tracking i SLAM - Visual-Inertial Odometry, feature detection, ORB
- Sl. 16 Wejście XR - kontrolery, hand tracking, eye gaze, voice input
- Sl. 18 WebXR - przeglądarki, tryby inline/immersive, device API
- Sl. 20 Zastosowania - medycyna, edukacja, przemysł, rozrywka
- Sl. 22 Tworzenie aplikacji AR na Android z ARCore i Kotlin/Compose
- Sl. 24 Tworzenie aplikacji AR na iOS z ARKit i SwiftUI
- Sl. 26 Optymalizacja i wydajność XR - bateria, termika, frame pacing
- Sl. 28 Bezpieczeństwo i prywatność w XR - dane przestrzenne, GDPR
- Sl. 30 Trendy 2025 - Apple Vision Pro, Meta Quest 4, AI w XR

# Historia i klasyfikacja XR: od Sensorama do Apple Vision Pro

## 1962 Sensorama

Pierwsze urządzenie immersyjne.  
Multisensoryczne: obraz 3D, dźwięk, wibr.,  
zapach. Morton Heilig.

## 1968 Sword of Damocles

Ivan Sutherland. Pierwsze HMD z śledzeniem  
głowy. Wireframe. CRT na głowie.

## 1994 CAVE

Cave Automatic Virtual Environment.  
Projekcja na ściany. Marka Skali CAD/MED.

## 2013 Google Glass

AR na żądanie dla konsumentów. IMU +  
mikrokamera + display pryzmatyczny. Porażka  
rynkowa → przemysł.

## 2016 Hololens 1

Microsoft. Standalone MR HMD. HPU  
(Holographic Proc. Unit). 4 kamery + IMU +  
ToF. See-through hologram.

## 2019 Quest 1

Meta. 6DoF standalone VR. Snapdragon 835.  
Inside-out tracking. \$399 - masowy rynek.

## 2023 Vision Pro

Apple. M2+R1 chip. 23M pikselowych  
mikrodisplayów per oko. EyeSight. \$3499  
developer kit.

## 2025 AI-Powered XR

On-device AI 80 TOPS. Semantic scene  
understanding. Foundation models + spatial  
computing.

# Sprzęt XR: HMD, sensory i śledzenie

## Tethered HMD

Podłączony do PC/konsoli. Nvidia 4090 → full RT. Valve Index, PlayStation VR2. Kabel DisplayPort/USB-C.

## Standalone HMD

Własny SoC (Snapdragon XR2+). Meta Quest 3, Vision Pro M2. 6DoF inside-out tracking. Autonomia 2-4h.

## Smartfon + holder

Google Cardboard / Gear VR. DOF: 3DoF (obrot). Brak tracking pozycji. Low cost. Edukacja.

## AR Glasses

See-through waveguide. Ostry kąt widzenia ~50°. HoloLens 2, Magic Leap 2. B2B focus.

## Kluczowe sensory i tracking

### IMU (6-axis)

Akcelerometr + żyroskop. 1000Hz+ sampling. Rotacja głowy < 1ms latencja.

### Camera-based tracking

SLAM + feature points. ORB-SLAM3. 60fps stereo.

### ToF / Structured light

Głębokość 3D: Apple LiDAR, Azure Kinect. < 1% błąd na 3m.

### Eye-tracking

PSVR2: IR LED + sensor 120Hz. Apple VP Iris. Foveated rendering.

### Hand Tracking

MediaPipe Hands 21 punktów. HoloLens 2: artykuł. Quest 3 no-controller.

### GPS + Compass

Outdoor AR (Niantic). Dokładność 3m. RTK: ±10cm. UWB: < 10cm.

# Degrees of Freedom (DoF) i śledzenie przestrzenne

## 3 DoF - Obrotowe

Pitch (pochylenie), Yaw (obrót), Roll (przechylenie)

TYLKO rotacja głowy; brak translacji

**Urządzenia:** Google Cardboard, Oculus Go

**Tylko na IMU:** tanie, niska latencja

**Problem:** teleportacja zamiast chodzenia

## 6 DoF - Pełne

3DoF rotacja + X/Y/Z translacja (ruch w przestrzeni)

**Inside-out:** kamery na HMD śledzą otoczenie

**Outside-in:** bazy (Base Stations) śledzą HMD

**Urządzenia:** Quest 3, Valve Index, HoloLens

**Wymaga** SLAM lub lighthouse tracking

**Inside-out** tracking = kamera na HMD kalkuluje pozycję względem środowiska (SLAM).

**Outside-in** = stacje bazowe emitują sygnał, HMD odbiera. Room-scale wymagany dla 6DoF.

# ARCore (Android): Fundamenty platformy AR

Kotlin

```
// Konfiguracja sesji ARCore
val config = Config(session).apply {
    planeFindingMode = Config.PlaneFindingMode.HORIZONTAL_AND_VERTICAL
    depthMode = Config.DepthMode.AUTOMATIC
    lightEstimationMode = Config.LightEstimationMode.ENVIRONMENTAL_HDR
    cloudAnchorMode = Config.CloudAnchorMode.ENABLED
}

// Tworzenie Anchor z HitResult
frame.hitTest(motionEvent).firstOrNull()?.let { hit ->
    val anchor = hit.createAnchor()
    val anchorNode = AnchorNode(engine, anchor)
    val modelNode = ModelNode(
        modelInstance = modelLoader.createModelInstance(glbFile),
        scaleToUnits = 0.5f
    )
    anchorNode.addChildNode(modelNode)
    arSceneView.scene.addChild(anchorNode)
}
```

## Motion Tracking (VIO)

Visual-Inertial Odometry: kamera + IMU. 60Hz pose estimation. Feature points ORB.

## Plane Detection

Horizontal i Vertical planes. Mesh triangulation. Environmental HDR lighting.

## Depth API

ARCore + ToF/stereo: depth map 180°. Okkluzja cyfrowych obiektów przez realne.

## Cloud Anchors

Kotwice zapisane w chmurze Google. Multiplayer AR. Persistent AR od nowa.

## Geospatial API

Google Street View + ARCore = AR outdoor z decymetrową dokładnością GPS+VPS.

# ARCore: semantyka sceny, Lighting i RecordingDataset

## Scene Semantics API

ARCore 1.34+: segmentacja semantyczna przez ML. Klasy: niebo, podłoga, ściana, roślina, okno, stół, krzesło. 256×192 @ 30fps. Pozwala przykleić efekty do klasy sceny.

## Environmental HDR Lighting

Kamera skierowana w tył → sferyczna mapa środowiska. Spherical Harmonics (SH) 9 współczynników + directional light. PBR shading realistyczny dzięki prawdziwemu HDR otoczenia.

## Recording i Playback (Dataset)

ARCoreRecorder: zapis sesji AR do MP4+metadata. Odtwarzanie w emulatorze lub innym urządzeniu. CI/CD dla AR: reprodukowalne testy automatyczne scen AR bez fizycznego urządzenia.

## Raw Camera Access + Image API

AugmentedImageDatabase: baza obrazów do śledzenia (QR-like). Każdy obraz ma pose 6DoF. Raw CPU image: dostęp do YUV/JPEG dla własnego ML pipeline (object detection etc.).

## AR Foundation (Unity/Unreal)

Abstrakcja nad ARCore (Android) i ARKit (iOS). Jeden kod, dwie platformy. SubSystem: XR Planes, XR Anchors, XR Environment Probes. Zalecane dla multi-platform XR.

# ARKit (iOS): RealityKit, LiDAR i People Occlusion

Programowanie Aplikacji Mobilnych XR | Informatyka

```
// ARKit + RealityKit (SwiftUI)
struct ARContentView: View {
    var body: some View {
        RealityView { content in
            let anchor = AnchorEntity(.plane(.horizontal,
                classification: .floor, minimumBounds: [0.2, 0.2]))
            // Załaduj model 3D z USDZ
            if let model = try? await Entity.load(named: "robot.usdz") {
                model.scale = [0.01, 0.01, 0.01]
                anchor.addChild(model)
                content.add(anchor)
            }
        } update: { content, entity in
            // Reaktywna aktualizacja stanu AR
        }
        .arKitSession(ARKitSession())
        .onTapGesture { _ in placeObject() }
    }
}
```

Swift

## LiDAR Scene Reconstruction

iPhone 12 Pro+: mesh 3D sceny. Plane detection 10× szybciej.  
People Occlusion: ludzie zakrywają AR.

## RealityKit 2.0

Silnik AR Apple. Physically Based Rendering, Custom Shaders (Metal). Entity-Component.

## Object Scanning API

Skanowanie przedmiotów 3D. ARObjectAnchor: śledzenie znanych obiektów w scenie.

## Body Tracking

ARBodyTrackingConfiguration: 91 jointów ciała. Skeleton pose. Armature AR characters.

## Collaborative Session

MultipeerConnectivity + ARKit. Każde urządzenie dodaje anchory. Synchronizacja peer-to-peer.



# Reality Composer Pro, USDZ i visionOS

## Reality Composer Pro

Narzędzie Xcode do tworzenia scen AR. Drag & drop obiektów USDZ. Behaviors: animacja, physics, audio, custom Swift Actions. Particle systems. Import FBX/OBJ/USDZ.

## ShaderGraph (Metal Shaders)

Reality Composer Pro: node-based shader editor. Custom PBR materials: emission, metallic, roughness, normal maps. Dostęp do ARKit depth w shader (okkluzja custom).

## USDZ - Universal Scene Description

Apple + Pixar format 3D. Jedno-plikowe archiwum: geometria + materiały + animacje. AR Quick Look: podgląd AR z Safari/Mail/Messages bez instalacji aplikacji.

## ARKit 6 - Image Tracking 4K

ARImageTrackingConfiguration: śledzenie obrazów 4K. Mapy miast (ARGeoTrackingConfig). Coaching overlay guidance. Automatic environmental meshing iPhone 15 Pro.

## visionOS i Spatial Computing

Apple Vision Pro OS. WindowGroup, ImmersiveSpace, Volume. SwiftUI + RealityKit native. Passthrough HDR. EyeSight avatar. Hand gestures bez kontrolerów.

# OpenXR: Standardowy API dla XR

## Architektura OpenXR

Aplikacja (XR App / Game Engine)

↓ `xrCreateInstance()` / `xrCreateSession()`

OpenXR API (Loader / Runtime)

↓ *Extensions: XR\_KHR\_vulkan\_enable2, XR\_EXT\_eye\_gaze*

Vendor Runtime (Meta/Valve/PICO/Pico)

↓ *HAL / Driver*

Sprzęt HMD / GPU

## Kluczowe rozszerzenia OpenXR

**XR\_KHR\_vulkan\_enable2**

Vulkan rendering. Zero-copy swapchain. Direct timewarp.

**XR\_EXT\_eye\_gaze**

Eye tracking: gaze direction + pose. Foveated rendering.

**XR\_FB\_hand\_tracking**

Meta rozszerzenie: 26 jointów na rękę. Hand mesh.

**XR\_KHR\_composition\_layer**

Multiple layers: quad, cylinder, cube, equirect.

**XR\_EXT\_performance\_settings**

CPU/GPU level hint dla runtime. Thermal throttle prevention

**XR\_MSFT\_scene\_understanding**

Microsoft: planes, meshes, objects z depth sensor.

# OpenXR: Inicjalizacja, Session Loop i Rendering

```
// 1. Instance creation
XrInstanceCreateInfo info{};
info.type = XR_TYPE_INSTANCE_CREATE_INFO;
info.applicationInfo.apiVersion = XR_CURRENT_API_VERSION;
strcpy(info.applicationInfo.applicationName, "MyXRApp");
xrCreateInstance(&info, &instance);

// 2. System (HMD form factor)
XrSystemGetInfo sysInfo{};
sysInfo.formFactor = XR_FORM_FACTOR_HEAD_MOUNTED_DISPLAY;
xrGetSystem(instance, &sysInfo, &systemId);

// 3. Session z Vulkan
XrGraphicsBindingVulkan2KHR vkBinding{};
vkBinding.instance = vkInstance;
vkBinding.device = vkDevice;
XrSessionCreateInfo sessionInfo{};
sessionInfo.next = &vkBinding;
xrCreateSession(instance, &sessionInfo, &session);

// 4. Reference space (STAGE = room scale)
XrReferenceSpaceCreateInfo spaceInfo{};
spaceInfo.referenceSpaceType = XR_REFERENCE_SPACE_TYPE_STAGE;
xrCreateReferenceSpace(session, &spaceInfo, &space);
```

C++

```
// 5. Frame loop (simplified)
while (running) {
    XrEventDataBuffer event{};
    while (xrPollEvent(instance, &event) == XR_SUCCESS) {
        handleEvent(event);
    }
    XrFrameWaitInfo waitInfo{};
    XrFrameState frameState{};
    xrWaitFrame(session, &waitInfo, &frameState);

    xrBeginFrame(session, nullptr);

    // Pobierz pose obu oczu
    XrViewLocateInfo locateInfo{};
    locateInfo.viewConfigurationType =
        XR_VIEW_CONFIGURATION_TYPE_PRIMARY_STEREO;
    locateInfo.displayTime = frameState.predictedDisplayTime;
    locateInfo.space = space;
    std::vector<XrView> views(2);
    xrLocateViews(session, &locateInfo, ..., views.data());

    // Render do swapchain per oko
    renderEyes(views, frameState.predictedDisplayTime);
    xrEndFrame(session, &frameEndInfo);
}
```

# Rendering XR: Reprojection, Foveated Rendering i latencja

## Asynchronous Timewarp (ATW)

Reprojection ostatniej klatki gdy GPU nie nadąża. Obraca obraz proporcjonalnie do ruchu głowy. Eliminuje 'judder'. Wymagane: < 20ms MTP (Motion-to-Photon) dla brak choroby lokomocyjnej.

## Foveated Rendering (FR)

Eye-tracking → centralny obszar full res, peryferyjny 1/4 res. Fixed FR: stały obszar. Variable FR (VFR): dynamiczny wg gaze. Oszczędność GPU 40–50%. Quest 3 + PSVR2 hardware VFR.

## Multiview Rendering

GPU renderuje oba oczy w jednym draw call. Geometry Shader lub Vertex Amplification replikuje wierzchołki dla View L/R. 1.5–1.8× szybciej vs dwa osobne draw calle.


## Supersampling (MSAA / DLSS)

VR wymaga anti-aliasing - piksele są duże przez soczewki. MSAA 4× standard. DLSS/FSR: upscaling z niższej rozdzielczości + temporal accumulation = lepsza jakość / niższy koszt.

## MTP Latency i Motion Sickness

Motion-to-Photon < 20ms: ruch głowy → obraz. > 20ms = choroba lokomocyjna. Breakdown: Sensor 1ms + Tracking 2ms + App CPU 3ms + GPU 8ms + Compositor 2ms + Display 4ms.

# Tracking i SLAM: Visual-Inertial Odometry w praktyce



## ORB Feature Detection

Oriented FAST + Rotated BRIEF. 500-2000 punktów/klatkę. Niezmiennicze na rotację i skalę. 10× szybsze od SIFT. Używane w ORB-SLAM3, ARCore, ARKit.

## Extended Kalman Filter (EKF)

Połączenie IMU (predykcja 1000Hz) + kamera (korekta 30–60Hz). State vector: [pos, vel, orient, IMU bias]. Noise covariance tuning kluczowe dla stabilności.

## Loop Closure Detection

DBoW2: bag-of-words podobieństwo klatek. Rozpoznanie poprzedniej lokalizacji = korekta dryfu. Global map optimization: g2o graph-based bundle adjustment.

## Plane Extraction

RANSAC na depth/pointcloud → płaskie obszary. Normal estimation: PCA na sąsiedztwie punktów. Merge: kąt  $<15^\circ$  + odległość  $<5\text{cm}$  = ten sam plane.

# Wejście XR: Kontrolery, Hand Tracking i Eye Gaze

## 6DoF Kontrolery

Trigger, grip, joystick, A/B/X/Y. Haptic feedback (LRA vibration 100–3000Hz). Touch capacitive: palm presence. Tracking przez IR LED constellation lub inside-out CV. OpenXR: XrAction binding.

## Hand Tracking (bez kontrolerów)

MediaPipe Hands: 21 punktów per ręka, 30fps. Meta Quest: model ML na kamerach monochromatycznych. Pinch, grab, point gestures. Latencja ~20ms. Problem: occlusion (ręce zasłaniają się).

## Eye Gaze Tracking

IR diody + sensor 120Hz. Gaze ray: origin + direction w world space. Zastosowanie: foveated rendering, attention analytics, eye-based UI control (dwell click). PSVR2, Vision Pro (Iris scan).

## Voice Input + NLP

On-device STT: Whisper 1B lub Google STT. Intenty głosowe: 'Hey Siri', komedy. visionOS: głos + gaze + pinch = naturalne UI. Offline intent classification dla prywatności.

## Haptyka zaawansowana

ThermoReal: ciepło/zimno na dłoniach. OWO: elektryczna stymulacja mięśni (EMS) pełne ciało. bHaptics TactSuit: 40 ERM silniczków na kamizelce. Force Feedback Gloves: HaptX.

# OpenXR Input System: Action Bindings i Interaction Profiles

C++ / OpenXR

```
// OpenXR Action System - abstrakcja niezależna od kontrolera
// 1. Stwórz ActionSet i Actions
XrActionSetCreateInfo setInfo{};
strcpy(setInfo.actionSetName, "gameplay");
xrCreateActionSet(instance, &setInfo, &actionSet);

XrActionCreateInfo triggerInfo{};
triggerInfo.actionType = XR_ACTION_TYPE_FLOAT_INPUT;
strcpy(triggerInfo.actionName, "trigger_pull");
xrCreateAction(actionSet, &triggerInfo, &triggerAction);

XrActionCreateInfo poseInfo{};
poseInfo.actionType = XR_ACTION_TYPE_POSE_INPUT;
strcpy(poseInfo.actionName, "hand_pose");
xrCreateAction(actionSet, &poseInfo, &handPoseAction);

// 2. Binding do konkretnych profili kontrolerów (Meta Touch Pro / Valve Index / HTC Vive etc.)
XrPath triggerPath, indexPath;
xrStringToPath(instance, "/user/hand/right/input/trigger/value", &triggerPath);
xrStringToPath(instance, "/interaction_profiles/oculus/touch_controller", &indexPath);
XrActionSuggestedBinding bindings[] = {{ triggerAction, triggerPath }};
XrInteractionProfileSuggestedBinding suggested{};
suggested.interactionProfile = indexPath;
suggested.countSuggestedBindings = 1;
suggested.suggestedBindings = bindings;
xrSuggestInteractionProfileBindings(instance, &suggested);

// 3. W frame loop - odczyt stanu akcji
XrActionStateFloat trigState{};
XrActionStateGetInfo getInfo{ .action = triggerAction };
xrGetActionStateFloat(session, &getInfo, &trigState);
if (trigState.isActive && trigState.currentState > 0.5f) { fireWeapon(); }
```

# WebXR: Immersive Web i przeglądarkowy AR/VR

```
// WebXR Device API - immersive-ar mode
async function startAR() {
  if (!navigator.xr) return; // sprawdź wsparcie
  const supported = await navigator.xr.isSessionSupported('immersive-ar');
  if (!supported) { showFallback(); return; }

  const session = await navigator.xr.requestSession('immersive-ar', {
    requiredFeatures: ['hit-test', 'local-floor'],
    optionalFeatures: ['dom-overlay', 'depth-sensing'],
    domOverlay: { root: document.getElementById('overlay') }
  });

  const gl = canvas.getContext('webgl2', { xrCompatible: true });
  await gl.makeXRCompatible();
  session.updateRenderState({
    baseLayer: new XRWebGLLayer(session, gl)
  });

  // Hit-test source dla plane detection
  const hitTestSource = await session.requestHitTestSource({
    space: viewerSpace // promień z centrum widoku
  });

  session.requestAnimationFrame(function onXRFrame(t, frame) {
    const hits = frame.getHitTestResults(hitTestSource);
    if (hits.length > 0) {
      const pose = hits[0].getPose(refSpace);
      placeReticle(pose.transform.matrix); // wskaźnik AR
    }
  });
}
```

JavaScript

## Tryby Sesji

inline (w stronie), immersive-vr (pełny VR), immersive-ar (passthrough AR). Chrome Android: immersive-ar przez ARCore.

## Three.js / Babylon.js

Three.js WebXRManager: session.requestAnimationFrame, XRReferenceSpace. A-Frame: deklaratywny HTML. Model Viewer: <model-viewer ar>.

## WebXR Layers API

XRWebGLLayer (std), XRCubeLayer, XRCylinderLayer, XRQuadLayer. Warstwy renderowane przez runtime = niższa latencja niż w WebGL.

## Depth Sensing API

XRDepthInformation: bufor głębokości. Dostępna w Chrome 120+ Android. Okkluzja AR bez ARCore native. Privacy: permission required.

## Anchor i Hit-Testing

XRAnchor: trwałe zakotwiczenie. Hit-test: rzutowanie promienia na wykryte płaszczyzny. Persistent Anchors: IndexedDB storage.



# Zastosowania XR: medycyna, edukacja, przemysł i rozrywka

## Medycyna

Chirurgia wspomagana AR (Proximie). Symulacje 3D anatomii (Complete Anatomy). Rehabilitacja VR bólu (SnowWorld). MRI AR overlay.

## Edukacja

Wirtualne laboratoria (Labster). AR podręczniki (Mondly). Google Expeditions: 900+ wirtualnych wycieczek. Mixed Reality Lab.

## Przemysł 4.0

Boeing: montaż kabli drut wg AR overlay - 25% szybciej. Microsoft HoloLens Dynamics 365 Guides. Remote Assist z ekspertem.

## Rozrywka

Beat Saber 4M+ egz. Pokémon GO \$6B revenue. Half-Life: Alyx - AAA VR. PSVR2 biblioteka tytułów Sony exclusive.

## e-Commerce

IKEA Place: meble AR w domu. Amazon AR View. Sephora Virtual Artist: make-up AR. Ocado: magazyn VR szkolenia.

## Urbanistyka

Niantic Lightship ARDK: city-scale AR maps. Digital twins miast (NVIDIA Omniverse). AR Navigation (Google Maps Live View).

## Wojskowość

Microsoft IVAS (HoloLens) US Army \$22B. Symulatory pilotów VR F-35. AR HUD w hełmach. Tactical battlefield overlay.

## Maintenance

PTC Vuforia: AR instrukcje serwisu maszyn. Scope AR Remote: zdalne wsparcie z AR overlay. GE Aviation: AR turbine repair.

# Tworzenie aplikacji AR na Androida: ARCore + SceneView + Kotlin

Kotlin

```
// build.gradle.kts - zależności
implementation("io.github.sceneview:arsceneview:2.2.1")

// ARSceneView w Compose - najprostsza forma AR
@Composable
fun ARScreen() {
    val engine = rememberEngine()
    val modelLoader = rememberModelLoader(engine)
    val nodes = rememberNodes()

    ARScene(
        modifier = Modifier.fillMaxSize(),
        engine = engine,
        modelLoader = modelLoader,
        nodes = nodes,
        planeRenderer = true, // rysuj wykryte płaszczyzny
        onSessionUpdated = { session, frame ->
            // Sprawdź trackingState
            if (frame.camera.trackingState == TrackingState.TRACKING) {
                handleTracking(frame)
            }
        },
        onGestureListener = rememberOnGestureListener(
            onSingleTapConfirmed = { motionEvent, node ->
                if (node == null) { // trafiono w pusty teren
                    placeObjectOnPlane(motionEvent, session, nodes)
                }
            }
        )
    )
}
```

## Setup i wymagania

### 1. AndroidManifest.xml

CAMERA permission + meta-data  
ar.google.arcore.minApkVersion: 190700

### 2. Sprawdź kompatybilność

ArCoreApk.getInstance().checkAvailability() →  
SUPPORTED\_INSTALLED

### 3. Prośba o pozwolenia

ActivityResultContracts.RequestPermission dla  
CAMERA

### 4. Konfiguruj sesję

Config z planeFindingMode, depthMode,  
lightEstimation

### 5. Dodaj model GLTF/GLB

assets/models/robot.glb - Binary GLTF z PBR  
materiałami

### 6. Testuj na urządzeniu

adb install + logcat filter: ARCore

# Tworzenie Aplikacji AR na iOS: ARKit + RealityKit + SwiftUI

```
// ARKit 6 + RealityKit 3 + SwiftUI
import SwiftUI
import RealityKit
import ARKit

struct ContentView: View {
    @State private var arView = ARView(frame: .zero)
    var body: some View {
        ARViewContainer(arView: $arView)
            .ignoresSafeArea()
            .overlay(alignment: .bottom) { ControlPanel() }
    }
}

struct ARViewContainer: UIViewRepresentable {
    @Binding var arView: ARView
    func makeUIView(context: Context) -> ARView {
        let config = ARWorldTrackingConfiguration()
        config.planeDetection = [.horizontal, .vertical]
        config.sceneReconstruction = .meshWithClassification
        config.frameSemantics = .personSegmentationWithDepth
        arView.session.run(config)
        arView.debugOptions = [.showSceneUnderstanding]
        // Gest - tap to place
        let tap = UITapGestureRecognizer(target: context.coordinator,
            action: #selector(Coordinator.handleTap))
        arView.addGestureRecognizer(tap)
        return arView
    }
}
```

Swift

## People occlusion

LiDAR + AI: ludzie zasłaniają obiekty AR.  
ARConfiguration.frameSemantics.personSegmentation.

## Scene geometry (Mesh)

sceneReconstruction.meshWithClassification: mesh 3D  
sceny + etykiety (ściana, sufit, podłoga).

## Object & image anchors

ARObjectAnchor dla zeskanowanych obiektów.  
ARImageAnchor dla QR-like image targets.

## Spatial audio (RealityKit)

AudioFileResource + Reverb preset. 3D dźwięk  
pozycjonowany do Entity w scenie AR.

## Reality composer Pro Flow

1. Stwórz scenę .usda → 2. Dodaj behaviors → 3.  
Export .usdz → 4. Załaduj w ARView.loadAsync.

# Optymalizacja i wydajność XR: frame pacing, bateria i termika

72-120

Target FPS

<20

MTP Latencja

<8

GPU Frame

45°C

Termika max

## Frame Pacing i VSync

Android GameActivity + Swappy: synchronizacja do 72/90/120Hz. Bez Swappy: tearing/judder. Frame pacing variance <2ms dla VR comfort.

## Zarządzanie baterią AR

ARCore: setFocusMode(FIXED) = wyłącz AF ciągły. Ogranicz planeFindingMode gdy planes już znalezione. Zmniejsz camera FPS z 60 do 30 gdy statyczna scena.

## LOD i Mesh Optimization

Draco compression: mesh 90% mniejszy. LOD0/1/2: zmniejsz poly gdy dalej. Billboards: 2D dla odległych obiektów. Texture atlasy: minimalizacja draw calls.

## Thermal Throttling Prevention

Android Thermal API: PowerManager.getThermalHeadroom(). Gdy < 1.0: zredukuj FPS, wyłącz efekty. CpuHeadroom > 0.5: pełna jakość. DTPM callback.

## Batching i Instancing

GPU Instancing: tysiące identycznych obiektów w 1 draw call (drzewa, kamienie). Dynamic batching: małe meshe. SRP Batcher (Unity): UBO per material.

# Bezpieczeństwo i prywatność w XR: dane przestrzenne i GDPR

## Dane Przestrzenne (Spatial Data)

Mapy 3D pomieszczeń = wrażliwe dane osobowe (RODO art.4). ARCore Cloud Anchors: szyfrowanie AES-256 w tranzycie. Apple Vision Pro: Room maps lokalnie na urządzeniu, niesynchronizowane z iCloud.

## Eye-Tracking Privacy

Dane ruchów oczu ujawniają: stan emocjonalny, zainteresowania, choroby (Alzheimer, ALS). Meta: dane gaze przechowywane on-device. Illinois BIPA: biometria wymaga zgody. GDPR = sensitive data.

## Deepfake i Prezencja Cyfrowa

Photorealistic avatars + voice cloning = tożsamość cyfrowa. EEA: Digital Identity Regulation. Watermarking C2PA dla treści AI. visionOS EyeSight: twarz nie jest w pełni cloneable w SDK.

## XR Phishing i Social Engineering

Overlay AR na screen: bankowe UI fałszywe w AR. Typosquatting w Metaverse domenach. FIDO2/WebAuthn dla auth w XR. Biometric spoofing prevention: liveness detection.

## Regulacje i Certyfikacja

FCC SAR dla nadawania RF w HMD. CE Red Directive. HIPAA dla medical XR (FDA SaMD). CE/MDR dla XR terapeutycznego. ISO/IEC 30160: standardy bezp. XR (draft 2024).

# Studium przypadku: Meta Quest 3 i architektura MR headset

**Snapdragon  
XR2 Gen2**  
SoC

**8 GB  
LPDDR5**  
RAM

**2064×2208  
per oko**  
Display

**90/120 Hz**  
Refresh

## Mixed Reality Passthrough

4 monochrome + 2 RGB kamery. 18ppd passthrough (pixel per degree). Depth estimation dla okkluzji. Color passthrough 1st w Quest.

## Inside-Out 6DoF Tracking

Bez stacji bazowych. 6DoF głowa + 6DoF kontrolery. Hand Tracking 2.0: 26 jointów. Camera-to-IMU kalibr. na urządzeniu.

## Pancake Optics

Fresnel → Pancake: 40% cieńszy headset. 3× odbicia via BS + polarizer. Ciemniejszy obraz (-30% transmisja). Eye-relief 0–7mm.

## Snapdragon XR2 Gen2 specifics

4nm TSMC. CPU Kryo 780. Adreno 740. Hexagon DSP NPU ~15 TOPS. WiFi 6E (6GHz) Air Link 2.1 Gbps streaming z PC.

## Meta Horizon OS (Android base)

Android 12 AOSP fork. Meta XR SDK. OpenXR 1.0 conform. Spatial Anchors API. Presence Platform: Scene Understanding, Voice SDK.

# Studium przypadku: Apple Vision Pro - Spatial Computer

**M2 + R1**

Chip

**23M pix  
per oko**

Display

**12 ms  
R1→display**

Latencja

**12 szt.  
+ 5 sensor.**

Kamery

## R1 Chip - Real-Time Processor

Dedykowany koprocesor. Przetwarza: 12 kamer + 5 sensorów → display w 12ms. Streaming 4K per oko 90fps. Niższy od reaction time człowieka (250ms).

## visionOS Programming Model

WindowGroup (2D app), ImmersiveSpace (AR overlay), Full Immersive Space (VR). SwiftUI native. RealityView 3D. ARKit visionOS: Plane/Image/Object tracking.

## Micro-OLED Display

Sony custom. 3391ppi. Tandem OLED stacked. 1600 nit HDR. Pancake lenses. Optical persona: renderuje awatar twarzy na EyeSight display.

## Enterprise i Przyszłość

\$3499 developer. DiagonalXR Enterprise: surgical guidance. Stryker HoloSuite. iPad Pro 11 jako companion. Rumorowany Vision Pro 2 @ \$2000 w 2026.

## EyeSight i Social Cues

Widoczna twarz użytkownika innym. LEDs za szkłem: Immersed = ciemny, Present = twarz widoczna. Spatial Personas w FaceTime: hologram rozmówcy.

# Ekosystem Narzędzi XR: Unity, Unreal, Godot i SDK

## Unity XR Toolkit

XR Interaction Toolkit 3.0. AR Foundation (ARCore+ARKit). XR Plugin Management. OpenXR native. Universal RP + URP: mobile-optimized rendering. Asset Store: 1000+ XR assets.

## Unreal Engine 5

Lumen GI + Nanite dla high-end VR/PC. MetaXR SDK plugin. Niagara particles. Pixel Streaming XR. C++/Blueprint. Wymagania GPU znacznie wyższe niż Unity.

## Godot 4 + GDExtension

Open-source. XR Tools addon (official). OpenXR support built-in. GDNative dla ARCore. Lżejszy niż Unity/UE. Rosnące wsparcie community. WebXR out-of-box.

## Snap Lens Studio

AR lenses na Snapchat 300M+ DAU. Body tracking, face effects, world lenses. JavaScript + TypeScript. Connected Lens: multiplayer AR. Distribution: Camera Kit SDK.

## Meta Presence Platform

Scene Understanding, Voice SDK, Interaction SDK, Body Tracking SDK, Avatar SDK. Horizon Worlds: social VR creator tool. OpenXR konformalny. Android Studio workflow.

## 8th Wall / Niantic Lightship

WebAR (WebXR): dowolna przeglądarka, AR bez instalacji aplikacji. Lightship ARDK: city-scale AR maps, shared AR, VPS. Pokémon GO infrastructure. Unity plugin.



# Spatial Audio w XR: HRTF, Ambisonics i implementacja

```
// Google Resonance Audio SDK - spatial 3D audio
// build.gradle: implementation 'com.google.resonance.audio:sdk:1.0.0'
```

Kotlin / ARCore Audio

```
import com.google.vr.sdk.audio.GvrAudioEngine

class ARSoundManager(context: Context) {
    private val audioEngine = GvrAudioEngine(context,
        GvrAudioEngine.RenderingMode.BINAURAL_HIGH_QUALITY)

    fun placeSound(glbAnchorPose: Pose): Int {
        val soundId = audioEngine.createSoundObject("footsteps.ogg")
        // Pozycja dźwięku = pozycja obiektu AR w przestrzeni
        audioEngine.setSoundObjectPosition(
            soundId,
            glbAnchorPose.tx(), // X
            glbAnchorPose.ty(), // Y
            glbAnchorPose.tz()  // Z w układzie sceny AR
        )
        audioEngine.setSoundObjectDistanceRolloffModel(
            soundId,
            GvrAudioEngine.MaterialName.TRANSPARENT, 0f, 10f
        )
        audioEngine.playSound(soundId, /* looping = */ true)
        return soundId
    }
}
```

```
fun updateListenerPose(cameraPose: Pose) {
```

## HRTF - Head Related Transfer Function

Filtr binauralny symulujący małżowiny uszne.

Spersonalizowany HRTF = najlepszy przestrzenny.

Apple AirPods Pro: pomiar ucha iPhone kamerą.

## Ambisonics (HOA)

Format dźwięku przestrzennego 360°. B-format 1st

order: 4 kanały W/X/Y/Z. HOA 3rd order: 16

kanałów. YouTube 360 audio.

## Occlusion i Reverb

Resonance Audio: Room model (shoe-box model).

Ray casting audio: ściana blokuje dźwięk. Materiał (beton = odbicie, tkanina = pochłanianie).

## Steam Audio (Valve)

Open-source. Convolution reverb z IR. GPU

compute propagation. Unity + Unreal plugin.

Geometry-aware reverb na podstawie mesh sceny.

# AI i Machine Learning w XR: Scene Understanding i Generative AI

## Semantic Scene Segmentation

ARCore Scene Semantics API: 8 klas per piksel @30fps.  
DepthLab: depth + semantics → obiektowa okluzja.  
Zastosowanie: 'umieść roślinę tylko na podłodze', 'nie zakrywaj okna'.

## Object Detection 3D

YOLO3D + ARCore depth: bounding box 3D per obiektu. MediaPipe ObjectDetector na klatce z ARKit.  
Zastosowanie: AR etykiety na meblach, automatyczne anchory.

## Generative AI w Scenie

Stable Diffusion XL → texture inpainting AR surface.  
Spójne oświetlenie z LEA (Lighting Estimation). 3D object generation: text→GLTF (Shap-E, Point-E, Meshy AI).

## NeRF i Gaussian Splatting

Neural Radiance Fields: fotografuj pomieszczenie → 3D reprezentacja neural. 3D Gaussian Splatting 2023: 100× szybszy render vs NeRF. Polycam, KIRI Engine apps.

## On-Device LLM w XR Asystencie

Llama 3.2 3B (INT4, ~800MB) na Snapdragon XR2 Gen2 (~60 tok/s). Spatial assistant: 'co to jest?' (obraz → vision LLM → odpowiedź). visionOS Siri AI integration.

# Wieloosobowe XR: Cloud Anchors, Networking i Metaverse

Kotlin

```
// ARCore Cloud Anchors - multiplayer AR
// Krok 1: hostuj anchor w chmurze Google
val hostFuture = session.hostCloudAnchorAsync(
    localAnchor,
    ttlDays = 365, // czas życia anchor
    { cloudAnchorId, cloudState ->
        if (cloudState == Anchor.CloudAnchorState.SUCCESS) {
            // Wyślij cloudAnchorId innym przez Firestore/RTDB
            firestore.collection("shared_anchors")
                .add(mapOf("anchorId" to cloudAnchorId,
                    "roomId" to currentRoomId))
        }
    }
)

// Krok 2: resolwuj anchor u innych uczestników
fun resolveSharedAnchor(cloudAnchorId: String) {
    session.resolveCloudAnchorAsync(cloudAnchorId)
    { anchor, cloudState ->
        if (cloudState == Anchor.CloudAnchorState.SUCCESS) {
            // Anchor zresolwowany w tej samej lokalizacji fizycznej
            val sharedAnchorNode = AnchorNode(engine, anchor)
            // Obaj użytkownicy widzą ten sam obiekt w tym samym miejscu
            arSceneView.scene.addChild(sharedAnchorNode)
        }
    }
}
```

## Photon Fusion 2

Dedicated servers, relay servers. Client-State Prediction + Server Reconciliation. Up to 100 graczy per session. WebGL + Android/iOS.

## Normcore (Normal Studio)

Abstracted networking: automatyczny state sync per GameObject. Rooms: join/leave. Voice: Normcore Voice. Prosty API dla XR.

## Geospatial Multiplayer

ARCore Geospatial API: GPS + VPS (Visual Positioning System z Street View). Outdoor city-scale shared AR. Pokémon GO backend.

## Metaverse i Standardy

Open Metaverse Standard (Khronos): OpenXR + OpenUSD + glTF + OpenVDB. Interoperability: przenoś awatary między światami.

# Testowanie i CI/CD dla Aplikacji XR: ARCore Playback, XCTest

## ARCore Dataset Recording

ARCoreApk.createRecordingConfig(outputPath).  
Nagrywaj sesje AR do pliku .mp4 + metadata.  
Odtwarzaj na emulatorze lub innym telefonie.  
Reprodukowalne testy bez fizycznego środowiska.

## ARKit RecordReplayKit

ARWorldTrackingConfiguration + ARCapture.  
Eksportuj .arexperience. Testowanie w Xcode  
Simulator (ograniczone). Apple ARKit Testing: XCTest +  
ARSCNView mockowanie.

## Unity Test Framework XR

Unity Test Runner: Edit Mode + Play Mode tests. XR  
Simulation (Unity 2023): wirtualne środowisko AR. XR  
Interaction Toolkit Test Helpers. GitHub Actions:  
Ubuntu + GPU worker.

## Firebase Test Lab XR

Google: fizyczne urządzenia w chmurze. Espresso testy  
na urządzeniach z ARCore. Remote testing Quest:  
Sideload + monkey test. Robo test: automatyczna  
eksploracja UI.

## XR Accessibility Testing

W3C XAUR (XR Accessibility User Requirements).  
Kontrast, wielkość elementów interaktywnych,  
alternatywy dla hand tracking. VR Motion Comfort  
Rating (komfort ruchu).

# Przyszłość XR 2025–30: AI Phone XR, Neural Interface i Spatial Web

## Snapdragon XR2 Gen3 (2025)

100+ TOPS NPU, WiFi 7, 5G mmWave. Standalone 8K per eye VR. AI-powered scene understanding on-device. Meta Quest 4 / PICO 5.

## Light Field Display

Koniec z vergence-accommodation conflict. Focal Planes variable: 2 warstwy OLED + ML wypełnienie. Google CTRL Labs lensless display 2026.

## AI Avatar + Holograms

Photorealistic 3D hologram rozmówcy w AR glasses. Codec Avatars (Meta): neural rendering z 170 kamer. Real-time deepfake detector w HMD.

## Neural Interface

Neuralink N1 chip: 1024 elektrody, BCI. Meta: EMG opaska rąk (sygnały mięśniowe) → gesture input. Myoelectric gloves mainstream 2027.

## Spatial Web (3D Internet)

Open Metaverse Foundation: WebXR + OpenUSD + glTF. Każda strona www = przestrzeń 3D. Spatial commerce: try before buy. Apple Vision Pro Safari.

## Smart Contact Lens (2028+)

Mojo Vision: AR w soczewce kontaktowej. 14,000ppi micro-LED. Zasilanie bezprzewodowe. Sanity check: regulatory FDA Class III. Samsung patent.

# Podsumowanie i kluczowe wnioski wykładu

## ARCore + ARKit

Natywne platformy AR: plane detection, anchors, depth, lighting. Google i Apple - dwie ścieżki, AR Foundation jako unifikacja.

## Rendering XR

ATW, foveated rendering, multiview jest kluczowe dla płynności. MTP < 20ms obowiązkowe. Frame pacing ważniejszy niż peak FPS.

## OpenXR Standard

Jeden API dla wszystkich platform XR. Action system, extensions, runtime. Przyszłość przemysłu: fragmentacja kończy się.

## AI + XR synnergia

Scene semantics, on-device LLM, Gaussian Splatting. AI przestaje być dodatkiem, a staje się fundamentem spatial computing.

## Kluczowe wnioski wykładu

XR = heterogeneous stack: sensor fusion + SLAM + rendering + networking + AI - każda warstwa ma znaczenie dla programisty

ARCore (Android) i ARKit (iOS) to dojrzałe, produkcyjne platformy - pierwsze kroki AR wymagają < 50 linii kodu

OpenXR unifikuje przemysł - nauka jednego API = wsparcie Quest, Valve, PSVR, HoloLens i kolejnych

On-device AI (NPU 80+ TOPS) zmienia XR: scene understanding, AI awatary i LLM-powered asystenci spatial w 2025