

Corso di Laurea triennale in Ingegneria e Scienze Informatiche

**Analisi comparativa di modelli di Deep Learning per la
riduzione del rumore in immagini digitali**

Elaborato in: Metodi numerici per l'intelligenza artificiale

Relatore:

Prof. Lazzaro Damiana

Candidato:

Matteo Vanni

Matricola: 0000935584

*Una citte qui per tutte cose
che mi ha aiutato a non impazzire perchè da aggiungere*

Contents

Introduzione	i
1 Indice	1
1.1 Generale	1
1.1.1 Tipologie e Cause di Rumore nelle Immagini Digitali	1
1.1.2 Origini del rumore	3
1.1.3 Metriche di Valutazione	5
1.2 Denoising tradizionale	6
1.2.1 Filtri Spaziali	6
1.2.2 Denoising nel dominio della frequenza	7
1.3 Innovazione	7
1.3.1 Reti Convoluzionali (CNN)	7
1.3.2 Reti flessibili e adattive	7
1.3.3 Apprendimento auto-supervisionato	8
1.3.4 Prospettive future	8
1.4 Metodi esistenti	8
1.4.1 Approcci basati su patch	8
1.4.2 Metodi basati su sparse coding	8
1.4.3 Tecniche deep learning	8
1.5 Riflessione sulla letteratura	9
2 Reti neurali analizzate	11
2.1 RIDNet	11
2.2 DnCNN	12
2.3 Autoencoder	12
3 Dataset Utilizzati	15
3.1 BSD500	16
3.2 DIV2K	17
3.3 MIT-Adobe FiveK	18
3.4 SIDD	19
3.5 RENOIR	20
3.6 KVASIR	21
4 Elaborazione dei Dataset	23
4.1 Conversione immagini RAW	23
4.1.1 Importazione dei Moduli e Definizione della Funzione	24
4.1.2 Estensioni RAW supportate	24
4.1.3 Scansione Ricorsiva della Cartella	24
4.1.4 Lettura e Conversione del File RAW	24

4.1.5	Generazione del Nome File di Output	25
4.1.6	Scrittura del File e gestione delle eccezioni	25
4.1.7	Classificazione immagini GT-Noisy	26
4.1.8	Duplicazione immagini	28
4.2	Padding di immagini con risoluzione inferiore a 512x512	31
4.2.1	Definizione delle Costanti	31
4.2.2	Padding centrato	31
4.2.3	Funzione di elaborazione batch delle immagini	32
4.3	Patching	33
4.3.1	Padding iniziale	33
4.3.2	Estrazione delle patch	34
4.4	Aggiunta del rumore	36
4.5	Creazione dei dataset	37
4.5.1	Creazione dataset non noisy	37
4.5.2	Aggiunta del rumore nei dataset	40
4.5.3	Creazione dataset noisy	40
5	Sperimentazione e analisi dei modelli	43
5.1	Implementazione modelli	43
5.1.1	RIDNet	43
5.1.2	DnCNN	48
5.1.3	Autoencoder	50
5.2	Allenamento	51
5.2.1	Allenamento RIDNet	51
5.2.2	Allenamento DnCNN	54
5.2.3	Allenamento Autoencoder	55
5.2.4	BM3D	56
5.3	Valutazioni	58
5.4	Fine Tuning	60
5.4.1	Grafici di fine tuning	61
5.4.2	Valutazione denoising pre e post finetune	62
5.4.3	Confronto con BM3D	63
5.5	Study	63
5.5.1	Studio iperparametri finetuning per Ridnet	63
5.5.2	Studio iperparametri addestramento per DnCNN	65
5.5.3	Studio iperparametri addestramento per Autoencoder	66
A	Appendice:	
	Confronto visivo tra modelli	69
B	Risultati Fine Tuning	81
B.0.1	Pre Fine Tuning	81
B.0.2	Post Fine Tuning	85
B.0.3	BM3D	89
C	Ringraziamenti	91

List of Figures

1.1	Esempio di rumore gaussiano additivo (AWGN) in un'immagine.	1
1.2	Esempio di rumore di tipo Poisson (shot noise) in un'immagine.	2
1.3	Esempio di rumore impulsivo (salt-and-pepper) in un'immagine.	2
1.4	Esempio di rumore speckle in un'immagine ad ultrasuoni.	3
1.5	Esempio di artefatti di compressione in un'immagine JPEG.	3
1.6	Diagramma schematico di un kernel per convoluzione con filtro gaussiano. Mostra come i pesi centrali contribuiscono maggiormente al valore del nuovo pixel. . . .	6
1.7	Esempio di funzionamento del filtro mediano.	7
3.1	Esempi di immagini del dataset BSD500, contenenti scene naturali e urbane ad alta qualità.	16
3.2	Esempi di immagini ad alta risoluzione dal dataset DIV2K. Mostrano la varietà semantica e la qualità visiva tipica del dataset.	17
3.3	Esempi di immagini RAW del dataset MIT-Adobe FiveK.	18
3.4	Esempi di immagini dataset SIDD, acquisite con smartphone in condizioni reali di illuminazione.	19
3.5	Ogni soggetto ha molteplici foto con diverse ISO.	19
3.6	In più per ogni soggetto+iso esiste una coppia gt-noisy.	19
3.7	Esempi dal dataset RENOIR	20
3.8	Esempi di immagini dal dataset KVASIR. Le immagini mostrano polipi e altre anomalie del tratto gastrointestinale, acquisite in contesti clinici reali. (non so se aggiungerle sono molto brutte)	21
4.1	Esempio di padding sul dataset BSD500.	32
4.2	Esempio di layout immagini	36
4.3	Esempio di aggiunta del rumore	37
5.1	Andamento delle curve di addestramento della RIDNet.	54
5.2	Andamento delle curve di addestramento di DnCNN.	55
5.3	Andamento delle curve di addestramento dell'Autoencoder.	56
5.4	Andamento delle curve di fine tuning della Ridnet.	61
5.5	Andamento delle curve di fine tuning della DnCNN.	62
5.6	Andamento delle curve di finetuning dell'Autoencoder.	62
A.1	Dataset renoir	70
A.2	Dataset sidd	71
A.3	Dataset bsd- Livello di rumore $\sigma = 15$	72
A.4	Dataset bsd- Livello di rumore $\sigma = 25$	73
A.5	Dataset bsd- Livello di rumore $\sigma = 50$	74
A.6	Dataset fivek- Livello di rumore $\sigma = 15$	75
A.7	Dataset fivek- Livello di rumore $\sigma = 25$	76

A.8	Dataset fivek– Livello di rumore $\sigma = 50$.	77
A.9	Dataset div2k– Livello di rumore $\sigma = 15$.	78
A.10	Dataset div2k– Livello di rumore $\sigma = 25$.	79
A.11	Dataset div2k– Livello di rumore $\sigma = 50$.	80
B.1	Kvasir – Livello di rumore $\sigma = 15$.	82
B.2	Kvasir – Livello di rumore $\sigma = 25$.	83
B.3	Kvasir – Livello di rumore $\sigma = 50$.	84
B.4	Kvasir – Livello di rumore $\sigma = 15$.	86
B.5	Kvasir – Livello di rumore $\sigma = 25$.	87
B.6	Kvasir – Livello di rumore $\sigma = 50$.	88
B.7	Kvasir – Confronto BM3D ai diversi livelli di rumore.	90

Listings

4.1	Conversione immagini raw a jpg	24
4.2	Estensioni immagini raw	24
4.3	Scansione ricorsiva cartelle	24
4.4	Lettura immagini con OpenCV	24
4.5	Rinomina file	25
4.6	Salvataggio immagine	25
4.7	Caricamento delle immagini di RENOIR	26
4.8	Mean Squared Error	26
4.9	Classificazione batch con MSE	26
4.10	Calcolo di MSE	27
4.11	Elaborazione dei risultati	27
4.12	Salvataggio della classificazione	27
4.13	Funzione principale per la suddivisione e classificazione in batch	28
4.14	Definizione della funzione per processare la directory	28
4.15	Step 1: Gestione Reference	29
4.16	Step 2: Gestione Noisy	29
4.17	Step 3: Aggiunta del prefisso Batch_XXX_	30
4.18	Step 4: Copia nella cartella principale	30
4.19	Utilizzo della funzione process_batch_folder	30
4.20	Costanti con directory per BSD	31
4.21	Funzione di padding	31
4.22	Creazione del padding sui lati dell'immagine	31
4.23	Definizione funzione di elaborazione immagini	32
4.24	Costanti per il patching	33
4.25	Padding per il patching	33
4.26	Funzione di estrazione patch dalle immagini	34
4.27	Calcolo dei passi e creazione patch	34
4.28	Ciclo di elaborazione delle immagini e verifica preliminare	35
4.29	Aggiunta di rumore da lista	36
4.30	Aggiunta del rumore da funzione	37
4.31	Definizione della funzione di creazione dei dataset	38
4.32	Calcolo degli indici di divisione	38
4.33	Definizione sottofunzione per caricare le immagini	39
4.34	Creazione dei dataset TensorFlow	39
4.35	Aggiunta del rumore nei dataset	40
4.36	Creazione del dataset rumoroso	40
5.1	Implementazione del blocco di base BasicBlock	43
5.2	Implementazione del blocco di base con sigmoide BasicBlockSig	44
5.3	Blocco Merge_Run_dual per l'estrazione multiscala	44
5.4	Blocco ResidualBlock con connessione residua	45

5.5	Blocco EResidualBlock con convoluzioni a gruppi	45
5.6	Layer MeanShift per normalizzazione dei valori dei pixel	45
5.7	Layer di attenzione sui canali (CALayer)	46
5.8	Blocco completo che unisce moduli multiscala, residui e attenzione	46
5.9	Costruzione dell'architettura completa RIDNet	46
5.10	Corpo della ridnet	47
5.11	Ultimo blocco della rete	47
5.12	Pezzo finale della rete	47
5.13	Costruzione della RIDNet	48
5.14	Compilazione del modello	48
5.15	Definizione della funzione build_DnCNN	48
5.16	Primo strato convoluzionale	48
5.17	Ciclo con blocchi ripetuti	49
5.18	Strato finale e output	49
5.19	Definizione e primo livello convoluzionale	50
5.20	Secondo livello convolutivo + pooling	50
5.21	Terzo livello convolutivo + upsampling	50
5.22	Strato finale dell'autoencoder	51
5.23	Creazione della Ridnet	51
5.24	Compilazione della Ridnet	52
5.25	Creazione delle callback	52
5.26	Compilazione della Ridnet	53
5.27	Caricamento e nuovo train della ridnet	53
5.28	Creazione, compilazione e training di DnCNN	54
5.29	Creazione, compilazione e training di un Autoencoder	55
5.30	Definizione di BM3D	56
5.31	Definizione di BM3D con rumore definito	57
5.32	Calcolo di PSNR	58
5.33	Definizione nuovo learning scheduler	60
5.34	Ottimizzatore e compilazione per fine tuning	60
5.35	Callback per ridurre il LR	60
5.36	Fine tuning dei modelli	61
5.37	Definizione della funzione obiettivo	63
5.38	Corpo funzione obiettivo	64
5.39	Lancio dello studio Optuna	64
5.40	Definizione della funzione obiettivo per DnCNN	65
5.41	Definizione della funzione obiettivo per Autoencoder	66

Introduzione

La presente tesi si propone di esplorare l'uso delle reti neurali per il miglioramento della qualità delle immagini digitali, con particolare attenzione alla rimozione del rumore. Il lavoro si inserisce nel contesto dell'elaborazione delle immagini, un campo in continua evoluzione che trova applicazioni in ambiti diversi, dalle immagini naturali a quelle mediche.

Il Capitolo 1 fornisce una panoramica generale sul problema del rumore nelle immagini digitali. Vengono introdotte le tipologie e le cause principali del rumore, le origini dei disturbi e le metriche comunemente utilizzate per valutarne l'impatto. Successivamente, si presentano i metodi tradizionali di denoising, come i filtri spaziali e le tecniche nel dominio della frequenza, per poi discutere le innovazioni più recenti basate sulle reti neurali e altri approcci avanzati.

Il Capitolo 2 analizza le principali architetture di reti neurali utilizzate per il denoising. Vengono discussi i principi generali di funzionamento, i vantaggi e le limitazioni di ciascun approccio, fornendo una base teorica per comprendere le scelte sperimentali dei capitoli successivi.

Il Capitolo 3 descrive i dataset utilizzati per l'allenamento e la valutazione dei modelli, comprendendo sia immagini naturali sia immagini mediche. Ogni dataset viene presentato con le sue caratteristiche principali e le motivazioni per la sua scelta nell'ambito del denoising.

Il Capitolo 4 illustra le fasi di elaborazione dei dataset, dalla conversione dei file RAW alla preparazione delle immagini, comprese operazioni di padding, patching e aggiunta controllata del rumore. Questa fase è fondamentale per garantire la qualità e la coerenza dei dati utilizzati durante l'allenamento.

Il Capitolo 5 riguarda la sperimentazione e l'analisi dei modelli. Qui vengono descritti l'allenamento dei diversi modelli, lo studio degli iperparametri, le valutazioni quantitative e qualitative, e la fase di *fine-tuning* sui dataset medici per adattare i modelli a contesti specifici.

In sintesi, questa tesi combina teoria, pratica di allenamento e analisi sperimentale, offrendo una panoramica completa sull'applicazione delle reti neurali al denoising delle immagini. L'obiettivo è fornire al lettore sia una comprensione concettuale sia esempi pratici di come i modelli possano essere implementati e adattati a diversi tipi di immagini.

1 Indice

1.1 Generale

Il denoising delle immagini rappresenta una problematica centrale nell'ambito dell'elaborazione digitale delle immagini. Si tratta di un processo volto a rimuovere il rumore che si introduce durante la cattura, la trasmissione o la memorizzazione di un'immagine digitale, con l'obiettivo di recuperare una rappresentazione più fedele e pulita del contenuto visivo originale.

La presenza di rumore può compromettere significativamente la qualità visiva e l'accuratezza di analisi successive, come il riconoscimento di oggetti o la segmentazione. Formalmente, il problema può essere modellato come:

$$y = x + n$$

dove y è l'immagine osservata contenente rumore, x è l'immagine pulita da recuperare e n rappresenta il rumore additivo.

1.1.1 Tipologie e Cause di Rumore nelle Immagini Digitali

Il rumore presente nelle immagini può assumere diverse forme, a seconda della sorgente e delle condizioni di acquisizione. I principali modelli e le relative cause sono:

- **Rumore gaussiano additivo (AWGN):** spesso usato come modello ideale per rumori sommatoria di più sorgenti e per molte analisi teoriche. Nelle immagini acquisite, una componente a distribuzione approssimativamente gaussiana deriva da disturbi elettronici del circuito di acquisizione (read noise, thermal noise). Per il rumore reale dei sensori si usa frequentemente il modello Poisson–Gaussiano (shot noise + rumore elettronico) e metodi specifici per la sua stima. (Janesick 2007; Foi et al. 2008)




Figure 1.1: Esempio di rumore gaussiano additivo (AWGN) in un'immagine.

- **Rumore di tipo Poisson (shot noise):** dovuto alla natura discreta dei fotoni rilevati dal sensore; la varianza è proporzionale al segnale stesso. Tecniche come la trasformazione di Anscombe e i suoi sviluppi (e.g. inversioni ottimali) sono largamente usate per stabilizzare la varianza prima del denoising. (Mäkitalo and Foi 2013; Foi et al. 2008)




Figure 1.2: Esempio di rumore di tipo Poisson (shot noise) in un'immagine.

- **Rumore impulsivo ("salt-and-pepper"):** si manifesta come singoli pixel con valori estremi (0 o massimo) e tipicamente è causato da errori di trasmissione, cellule pixel difettose o errori A/D; esistono filtri switch, mediani adattivi e approcci più recenti (SVM, reti profonde) dedicati alla sua rimozione. (Gómez-Moreno et al. 2014)



Figure 1.3: Esempio di rumore impulsivo (salt-and-pepper) in un'immagine.

- **Rumore speckle (moltiplicativo):** caratteristico dei sistemi coerenti (SAR, ultrasuoni, laser), ha natura moltiplicativa e statistiche particolari; richiede metodi di de-speckling specifici che tengano conto della natura non additiva del disturbo. (Goodman 1976; Rajamani and Krishnaveni 2014)




Figure 1.4: Esempio di rumore speckle in un'immagine ad ultrasuoni.

- **Artefatti di compressione (lossy):** la compressione con perdita (e.g. JPEG) introduce blocchi, ringing e perdita di dettaglio ad alta frequenza; questi disturbi non sono “rumore” stocastico puro ma effetti deterministici dell’analisi quantizzazione/trasformata che richiedono correzione mirata. (Wallace 1991; Eschbach 1997)



Figure 1.5: Esempio di artefatti di compressione in un'immagine JPEG.

1.1.2 Origini del rumore

Le principali origini fisiche e operative del rumore nelle immagini sono:

- **Fenomeni fotonici e statistica di conteggio (shot noise):** il processo di conteggio fotonico genera rumore Poissoniano la cui intensità dipende dal livello di illuminazione; nei sistemi a basso conteggio questo è dominante. (Foi et al. 2008; Janesick 2007)
- **Rumore elettronico del sensore (read noise, dark current, quantizzazione):** deriva dai circuiti di lettura (amplificatori, ADC), dal dark current termico e da imperfezioni di fabbricazione; la loro combinazione spesso giustifica il modello Poisson-Gaussiano per i dati raw. (Janesick 2007; Foi et al. 2008)
- **Errori di trasmissione e memorizzazione:** perdite o bit-flip durante la trasmissione e settori di memoria corrotti possono introdurre rumore impulsivo o artefatti localizzati (salt-and-pepper). (Gómez-Moreno et al. 2014)

- **Interferenze ambientali e condizioni di acquisizione:** scarsa illuminazione, elevata temperatura, luce dispersa e vibrazioni incrementano il rumore e possono cambiare la sua natura (es. aumento di dark current o rumore termico). (Janesick 2007)
- **Processi di compressione e post-elaborazione:** quantizzazione e compressione con perdita introducono artefatti strutturati (blocchi, ringing) che spesso vengono trattati con tecniche di post-processing specifiche, non con semplici filtri statistici. (Wallace 1991; Eschbach 1997)

Metodi classici

I primi approcci si basavano su filtri spaziali:

- Filtri lineari come il filtro medio e il filtro gaussiano, che agiscono mediando i valori dei pixel in un intorno locale. Sebbene semplici, tendono a sfocare i dettagli fini dell'immagine (Gonzalez and Woods 2018). Il filtro gaussiano, in particolare, utilizza un kernel a forma di campana per pesare i pixel vicini, preservando meglio i bordi rispetto al filtro medio.

Filtri non lineari come il filtro mediano, efficace nel rimuovere rumore impulsivo (è dimostrato che mantiene i bordi meglio dei filtri lineari per rumore moderato (Arias-Castro and Donoho 2009)), e il filtro bilaterale, che preserva i bordi mediante un'azione locale-spaziale e di intensità (Tomasi and Manduchi 1998; Paris et al. 2008).

Miglioramenti ulteriori si sono ottenuti con la trasformata wavelet: Donoho e Johnstone hanno introdotto il denoising via soglia nei coefficienti wavelet ("wavelet shrinkage") (Donoho 1995), che costituisce una pietra miliare. Ulteriori lavori ne hanno studiato variazioni e parametri di soglia ottimali (Chambolle et al. 2003; Denoising 2020).

Modelli Statistici e Filtri Non Locali

Un progresso significativo è stato portato dai modelli statistici e dai filtri basati sulla similarità delle patch:

- **Markov Random Fields (MRF):** modelli probabilistici che catturano la dipendenza tra pixel vicini, permettendo di formulare il denoising come un problema di inferenza bayesiana (S. Geman and D. Geman 1984).
- **Non-Local Means (NLM)** (Buades, Coll, and J.-M. Morel 2005): sfrutta la ridondanza strutturale delle immagini, mediando patch simili non necessariamente vicine nello spazio. Questo approccio ha dimostrato di preservare meglio i dettagli rispetto ai filtri locali (Buades, Coll, and J. Morel 2005).
- **BM3D (Block Matching 3D)** (Dabov et al. 2007): raggruppa patch simili in domini tridimensionali ed applica trasformate collaborative, con risultati allo stato dell'arte per lungo tempo (H. Wang et al. 2020).

Sparse Coding e Dictionary Learning

La rappresentazione sparsa ha introdotto un paradigma potente per il denoising delle immagini, fondato sull'assunzione che le patch possano essere rappresentate come combinazioni lineari di pochi atomi selezionati da un dizionario (over-complete). Il modello standard si esprime attraverso:

$$\hat{\alpha} = \arg \min_{\alpha} \|y - D\alpha\|_2^2 + \lambda \|\alpha\|_1$$

dove D è il dizionario e α il vettore dei coefficienti sparsi (Fan et al. 2019; H. Wang et al. 2020).

- **K-SVD:** algoritmo iterativo che alterna sparse coding e aggiornamento di atomi attraverso SVD, apprendendo un dizionario ottimale per il denoising (Lebrun and Leclaire 2012; Wikipedia contributors 2025).
- **Migliorie recenti:** versioni avanzate come il $K\text{-SVD}_P$, che applica algoritmi primal-dual per migliorare efficacia e velocità con rumore elevato (Xiao et al. 2020).
- **Approcci basati su rete neurale:** reti come SRNet integrano il framework di sparse coding in reti CNN multiscala, accelerando l'ottimizzazione e migliorando la qualità, soprattutto nei dettagli testurizzati (Sheng et al. 2022).
- **Sparse coding convoluzionale:** estende il modello a dizionari convoluzionali adatti a strutture locali ripetute; ad oggi è all'origine di architetture on-line più efficienti (Garcia-Cardona and Wohlberg 2018; Y. Zhang et al. 2022).
- **Denoising cooperativo distribuito:** proposte come *Cloud K-SVD* permettono l'apprendimento di dizionari condivisi tra nodi, preservando qualità e generalizzazione (Lillelund, Jensen, and Pedersen 2022).

Metodi Basati su Apprendimento Automatico

L'avvento del machine learning ha rivoluzionato il denoising delle immagini:

- **Reti neurali convoluzionali (CNN):** modelli come DnCNN (K. Zhang, Zuo, Chen, et al. 2017) e FFDNet (K. Zhang, Zuo, and L. Zhang 2018) hanno mostrato notevoli miglioramenti nella rimozione del rumore.
- **Metodi auto-supervisionati:** Noise2Noise (Lehtinen et al. 2018) permette di addestrare modelli senza immagini pulite di riferimento.
- **Real Image Denoising:** metodi come RIDNet (Anwar and Barnes 2019) introducono meccanismi di attenzione per gestire meglio il rumore reale catturato dalle fotocamere.

Più recentemente, modelli basati su *transformer* hanno ampliato la capacità di catturare relazioni non locali e migliorato la generalizzazione.

1.1.3 Metriche di Valutazione

La valutazione dei metodi di denoising si basa su:

- **PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio):** misura il rapporto tra segnale massimo ed errore quadratico medio (Hore and Ziou 2010). Definito come:

$$PSNR = 20 \log_{10} \left(\frac{MAX_f}{\sqrt{MSE}} \right)$$

dove MAX_f è il valore massimo del pixel dell'immagine e si calcola come

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} ||f(i, j) - g(i, j)||^2$$

mentre MSE (*Mean Square Error*) è l'errore quadratico medio tra l'immagine originale e quella rumorosa.

- **SSIM (Structural Similarity Index)**: valuta la similarità strutturale percepita, considerando luminanza, contrasto e struttura (Z. Wang et al. 2004). Calcolato come

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}$$

, dove μ e σ sono media e deviazione standard, e C_1 , C_2 sono costanti di stabilizzazione.

La valutazione qualitativa visiva rimane cruciale in contesti come quello medico o artistico (Buades, Coll, and J.-M. Morel 2005; Dabov et al. 2007).

1.2 Denoising tradizionale

I metodi tradizionali si basano principalmente su filtri spaziali e trasformate nel dominio della frequenza (Gonzalez and Woods 2018).

1.2.1 Filtri Spaziali

- **Filtro medio**: sostituisce ogni pixel con la media dei pixel circostanti, semplice ma tende a sfocare i bordi (Gonzalez and Woods 2018).

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 8 & 6 \\ 7 & 5 & 9 \end{bmatrix} \rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 5 + 9 = 37 \rightarrow \frac{37}{8} = 4.625\tilde{5} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 5 & 9 \end{bmatrix}$$

- **Filtro gaussiano**: convoluzione con kernel gaussiano pesato, preserva meglio i bordi (Gonzalez and Woods 2018).




Figure 1.6: Diagramma schematico di un kernel per convoluzione con filtro gaussiano. Mostra come i pesi centrali contribuiscono maggiormente al valore del nuovo pixel.

- **Filtro mediano:** robusto al rumore impulsivo, efficace soprattutto con rumore sale e pepe (T. S. Huang and Tang 1979).




Figure 1.7: Esempio di funzionamento del filtro mediano.

1.2.2 Denoising nel dominio della frequenza

Mediante la trasformata di Fourier è possibile separare le componenti ad alta frequenza (spesso associate al rumore) da quelle a bassa frequenza (contenuto strutturale) (Oppenheim and Schaffer 1999). Questo approccio è utile in presenza di rumore periodico, ma tende a sacrificare dettagli fini.

Limiti principali:

- Scarsa adattabilità al contenuto dell'immagine.
- Compromesso tra riduzione del rumore e perdita di dettaglio.
- Prestazioni limitate su rumore non uniforme o strutturato.

1.3 Innovazione

Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale ha rivoluzionato il denoising delle immagini. L'integrazione di reti profonde e metodi auto-supervisionati ha permesso di superare le limitazioni dei metodi tradizionali, ottenendo prestazioni superiori su dataset standard come BSD500 (Martin et al. 2001), MIT-Adobe FiveK (Bychkovsky et al. 2011), SIDD (Abdelhamed, Timofte, Brown, et al. 2019), DIV2K (Ignatov, Timofte, et al. 2019) e RENOIR (Anaya and Barbu 2014).

1.3.1 Reti Convoluzionali (CNN)

Le CNN sono state tra le prime architetture a essere impiegate per il denoising. DnCNN (K. Zhang, Zuo, Chen, et al. 2017) è un esempio di successo, che ha introdotto il concetto di residual learning, permettendo alla rete di concentrare l'attenzione sulle componenti rumorose.

1.3.2 Reti flessibili e adattive

Modelli come FFDNet (K. Zhang, Zuo, and L. Zhang 2018) hanno introdotto la possibilità di gestire livelli variabili di rumore in input, migliorando l'efficienza e la generalizzazione. Altri modelli hanno iniziato a incorporare meccanismi di attenzione per focalizzarsi selettivamente sulle aree più degradate.

1.3.3 Apprendimento auto-supervisionato

L'approccio *Noise2Noise* (Lehtinen et al. 2018) ha dimostrato che è possibile allenare un modello a ripulire immagini anche senza avere accesso all'immagine pulita di riferimento, ma solo a immagini rumorose multiple della stessa scena.

1.3.4 Prospettive future

L'introduzione di modelli basati su Transformer e reti neurali generative (GAN) promette di migliorare ulteriormente la qualità del denoising, specialmente in scenari complessi, come immagini mediche, notturne o compresse.

1.4 Metodi esistenti

La letteratura sul denoising delle immagini è estremamente ricca e articolata. Possiamo suddividere i metodi esistenti in tre macro-categorie: approcci tradizionali, metodi basati su patch, e tecniche di deep learning.

1.4.1 Approcci basati su patch

Metodi come **Non-Local Means** (NLM) (Buades, Coll, and J.-M. Morel 2005) e **BM3D** (Dabov et al. 2007) si basano sul concetto di similitudine tra porzioni (patch) di immagine. Questi algoritmi ricercano blocchi simili all'interno dell'immagine per effettuare una media ponderata più efficace. BM3D, in particolare, è considerato uno dei migliori metodi non-apprendenti ed è tuttora in uso.

1.4.2 Metodi basati su sparse coding

Questi approcci modellano ogni patch come una combinazione sparsa di elementi di un dizionario. Algoritmi come K-SVD (Aharon, Elad, and Bruckstein 2006; H. Wang et al. 2020; Lillelund, Jensen, and Pedersen 2022) apprendono un dizionario adattivo dai dati per una rappresentazione più efficiente. Sebbene più costosi computazionalmente, offrono buoni risultati su immagini naturali e sono particolarmente efficaci nel preservare dettagli locali rispetto ai filtri classici.

La rappresentazione sparsa ha rappresentato un passo fondamentale nell'evoluzione dei metodi di denoising, introducendo concetti di apprendimento adattivo e modellazione statistica dei dati, aprendo la strada ai successivi approcci basati su reti neurali.

1.4.3 Tecniche deep learning

Dalla metà degli anni 2010, l'adozione di modelli convoluzionali ha permesso un salto di qualità significativo. Reti come DnCNN (K. Zhang, Zuo, Chen, et al. 2017) e FFDNet (K. Zhang, Zuo, and L. Zhang 2018) hanno dimostrato come reti profonde possano apprendere direttamente la mappatura da immagini rumorose a pulite. Approcci auto-supervisionati come Noise2Noise (Lehtinen et al. 2018) hanno reso possibile l'addestramento senza immagini pulite di riferimento.

Modelli più recenti basati su U-Net, GAN e transformer (Anwar and Barnes 2019) hanno ulteriormente migliorato la capacità di generalizzazione a diversi tipi di rumore e scenari complessi. L'evoluzione dal denoising classico a modelli di deep learning mostra come l'integrazione

di apprendimento adattivo e capacità di modellare relazioni non locali abbia trasformato il campo.

1.5 Riflessione sulla letteratura

Nonostante i risultati eccellenti dei modelli deep learning, permangono sfide aperte:

- L'adattamento a rumori complessi o misti che non corrispondono ai modelli sintetici utilizzati in fase di training (H. Wang et al. 2020; H. Wang et al. 2020).
- L'addestramento in assenza di dati puliti o con dataset limitati.
- L'applicazione in tempo reale per video e flussi di immagini, dove la complessità computazionale dei modelli può essere un limite.
- L'integrazione di metodi di denoising con altri task di miglioramento delle immagini, come super-risoluzione o deblurring, rappresenta una direzione promettente.

L'analisi della letteratura evidenzia come il denoising delle immagini abbia conosciuto un'evoluzione significativa: dai filtri spaziali e trasformate classiche ai complessi modelli neurali. Ogni approccio presenta vantaggi e limiti specifici, e le ricerche più recenti tendono a combinare metodi classici e deep learning, oppure ad incorporare conoscenza specifica del dominio, per ottenere soluzioni più robuste e generalizzabili.

2 Reti neurali analizzate

In questo capitolo vengono descritte le principali architetture di reti neurali utilizzate per il problema della rimozione del rumore dalle immagini (*image denoising*).

La scelta delle reti è stata effettuata in base alla loro diffusione nella letteratura scientifica, alla semplicità di implementazione e alla capacità di rappresentare approcci diversi allo stesso problema.

Negli ultimi decenni sono stati proposti sia metodi tradizionali di denoising, come il *Non-Local Means* (Buades, Coll, and J.-M. Morel 2005; Buades, Coll, and J. Morel 2005) e il celebre algoritmo BM3D (Dabov et al. 2007), sia approcci di tipo *learning-based*, che hanno rapidamente superato i limiti delle tecniche classiche.

In particolare, le reti convoluzionali hanno introdotto una vera e propria rivoluzione, garantendo migliori prestazioni sia su rumori sintetici che su scenari più realistici (K. Zhang, Zuo, Chen, et al. 2017; K. Zhang, Zuo, and L. Zhang 2018; Lehtinen et al. 2018; Batson and Royer 2019).

Le tre architetture analizzate in questa tesi sono:

- **RIDNet** – una rete moderna e avanzata, specificamente progettata per il denoising di immagini reali;
- **DnCNN** – un modello pionieristico che ha introdotto l’idea del denoising come stima del residuo;
- **Autoencoder** – un’architettura generica, versatile e adattabile a diversi scenari di apprendimento non supervisionato.

2.1 RIDNet

La **Residual Image Denoising Network** (RIDNet) rappresenta uno dei modelli più moderni e robusti per la riduzione del rumore in immagini naturali (Abdelhamed, Timofte, Brown, et al. 2019).

Il suo principale punto di forza è la capacità di gestire rumori **reali**, come quelli provenienti dai sensori fotografici digitali, che non seguono distribuzioni statistiche ideali come il rumore gaussiano additivo (Janesick 2007; Foi et al. 2008; Mäkitalo and Foi 2013).

L’architettura è basata su *blocchi residui* e meccanismi di attenzione che consentono di bilanciare in maniera ottimale la riduzione del rumore e la preservazione dei dettagli fini. In particolare:

- l’uso di **connessioni residue** facilita il flusso dell’informazione, riducendo la perdita di dettaglio e migliorando la stabilità dell’addestramento, sulla scia delle reti ResNet (He et al. 2016);
- l’integrazione di **attenzione spaziale e di canale** permette di focalizzare l’elaborazione sulle regioni e caratteristiche più rilevanti per il denoising, riducendo al minimo la rimozione di dettagli utili (Hu, Shen, and Sun 2018);

- la progettazione modulare rende RIDNet scalabile e adattabile a immagini di diversa risoluzione e qualità.

Grazie a queste caratteristiche, RIDNet è considerata uno standard di riferimento per il denoising in scenari realistici, superando molti dei limiti dei metodi classici basati su rumori sintetici (Dabov et al. 2007; Buades, Coll, and J.-M. Morel 2005).

2.2 DnCNN

La **Denoising Convolutional Neural Network** (DnCNN) è stata introdotta da K. Zhang, Zuo, Chen, et al. 2017 come una delle prime reti profonde dedicate al denoising di immagini corrotte da rumore gaussiano additivo. La sua innovazione principale è quella di formulare il problema non come una mappatura diretta tra immagine rumorosa e immagine pulita, ma come la stima del **residuo** (ossia il rumore stesso).

Il funzionamento di DnCNN può essere riassunto in tre fasi:

1. riceve in input un'immagine rumorosa;
2. apprende a predire la componente di rumore associata a quell'immagine;
3. sottrae il rumore stimato dall'immagine originale, ottenendo un risultato denoised.

L'architettura utilizza più strati convoluzionali seguiti da *batch normalization* e funzioni di attivazione ReLU, che permettono di estrarre rappresentazioni sempre più complesse. Un aspetto chiave è la capacità di generalizzare a diversi livelli di rumore, senza dover essere riaddestrata per ogni condizione.

Per queste ragioni, DnCNN è ampiamente utilizzata come **baseline sperimentale** in numerosi studi successivi (K. Zhang, Zuo, and L. Zhang 2018; Lehtinen et al. 2018; Batson and Royer 2019), e ha posto le basi per una nuova generazione di metodi di denoising basati su reti neurali profonde.

2.3 Autoencoder

Gli **autoencoder** rappresentano un'architettura più generica, non progettata specificamente per il denoising, ma ampiamente utilizzata a tale scopo grazie alla loro capacità di apprendere rappresentazioni compatte dei dati (Goodfellow, Bengio, and Courville 2016). Un autoencoder è composto da due blocchi principali:

- un **encoder**, che riduce progressivamente la dimensione dell'immagine di input, comprimendola in uno spazio latente a bassa dimensionalità;
- un **decoder**, che tenta di ricostruire l'immagine originale a partire dalla rappresentazione latente.

Nel contesto del denoising, l'autoencoder sfrutta il fatto che il processo di compressione tende a eliminare le variazioni casuali non rilevanti (come il rumore), mentre il decoder è addestrato a ricostruire le strutture coerenti dell'immagine (Vincent et al. 2008).

Esistono due principali approcci:

1. **Denoising Autoencoder (DAE)** – addestrati esplicitamente fornendo in input immagini rumorose e in output le corrispondenti immagini pulite (Vincent et al. 2008);

2. **Variational Autoencoder (VAE)** – che sfruttano una formulazione probabilistica per modellare la distribuzione delle immagini (Kingma and Welling 2013), con la possibilità di generare nuove istanze coerenti e prive di rumore.

Sebbene le prestazioni di base degli autoencoder siano inferiori rispetto a modelli più specializzati come RIDNet o DnCNN, essi costituiscono un approccio estremamente flessibile, utile per la didattica e come punto di partenza per architetture più complesse (es. GAN (Goodfellow, Pouget-Abadie, et al. 2014) e modelli basati su Transformer (Dosovitskiy et al. 2021)).

3 Dataset Utilizzati

L'efficacia di qualunque modello di visione artificiale dipende in larga misura dalla qualità, dalla varietà e dalla rappresentatività dei dati su cui viene addestrato. Per questo motivo, in questo lavoro sono stati impiegati cinque dataset pubblici ampiamente adottati nella comunità scientifica. I dataset selezionati sono stati suddivisi in due gruppi: il primo comprende tre dataset **BSD500** (Martin et al. 2001), **DIV2K** (Ignatov, Timofte, et al. 2019) e **MIT-Adobe FiveK** (Bychkovsky et al. 2011), a cui è stato applicato rumore artificiale; il secondo gruppo include due dataset con rumore reale, **SIDD** (Abdelhamed, Timofte, Brown, et al. 2019) e **RENOIR** (Anaya and Barbu 2014).

Nello specifico, i dataset sono stati selezionati per coprire scenari diversi:

- **BSD500** – immagini naturali utilizzate per segmentazione e denoising;
- **DIV2K** – immagini ad alta risoluzione per il task di super-risoluzione;
- **MIT-Adobe FiveK** – dataset per il miglioramento automatico delle immagini (*image enhancement*);
- **SIDD** – immagini reali da smartphone per denoising in condizioni di acquisizione realistiche;
- **RENOIR** – immagini con rumore reale in scenari a bassa illuminazione, acquisite con DSLR e smartphone.
- **KVASIR** – immagini mediche endoscopiche per la rimozione del rumore in ambito sanitario.

3.1 BSD500

Il **Berkeley Segmentation Dataset 500** (BSD500) è un benchmark classico nell'ambito della visione artificiale, introdotto originariamente per la valutazione di algoritmi di segmentazione semantica (Martin et al. 2001). Contiene un totale di 500 immagini naturali ad alta qualità, suddivise in tre insiemi: 200 per l'addestramento, 100 per la validazione e 200 per il test.

Ogni immagine è accompagnata da annotazioni di segmentazione manuali, fornite da più utenti, permettendo di confrontare segmentazioni automatiche con la percezione umana. Nonostante il suo scopo originario non fosse il denoising o la super-risoluzione, la qualità visiva e la varietà semantica hanno reso BSD500 un dataset ampiamente impiegato anche in questi task (K. Zhang, Zuo, Gu, et al. 2017).

Caratteristiche principali:

- Immagini naturali ad alta qualità;
- Diversità semantica (scene urbane, naturali, indoor/outdoor);
- Annotazioni di segmentazione manuali;
- Ampio impiego in compiti di denoising, super-risoluzione e compressione.




Figure 3.1: Esempi di immagini del dataset BSD500, contenenti scene naturali e urbane ad alta qualità.

3.2 DIV2K

Il dataset **DIV2K** (DIVERse 2K resolution images) è uno dei benchmark principali per la valutazione di algoritmi di super-risoluzione (Ignatov, Timofte, et al. 2019). Contiene 1000 immagini ad alta definizione (risoluzione 2K), suddivise in:

- 800 immagini per training,
- 100 per validazione,
- 100 per test.

Le immagini, selezionate per garantire varietà semantica e alta qualità visiva, includono versioni degradate (LR – Low Resolution) ottenute tramite downscaling con diversi metodi, come bicubico, bicubico + blur e compressione JPEG. Ciò consente lo sviluppo e la comparazione di metodi avanzati di upscaling e denoising.

Caratteristiche principali:

- Immagini ad alta risoluzione (2K);
- Versioni degradate a più scale ($\times 2$, $\times 3$, $\times 4$);
- Impiego in challenge internazionali (NTIRE (Timofte, Agustsson, and Van Gool 2017));
- Elevata diversità semantica.



Figure 3.2: Esempi di immagini ad alta risoluzione dal dataset DIV2K. Mostrano la varietà semantica e la qualità visiva tipica del dataset.

3.3 MIT-Adobe FiveK

Il **MIT-Adobe FiveK** è un dataset progettato per il miglioramento automatico delle immagini (*image enhancement*) (Bychkovsky et al. 2011). Comprende 5000 fotografie in formato RAW scattate da diversi fotografi, ognuna accompagnata da cinque versioni ritoccate da esperti di fotoritocco. Questo fornisce un riferimento multiplo per la qualità “ideale” di un’immagine.

Il dataset è particolarmente utile per addestrare modelli che replicano interventi di editing umano su esposizione, contrasto, bilanciamento del bianco e saturazione, rappresentando uno standard di riferimento per lo sviluppo di algoritmi di image enhancement e personalizzazione dello stile.

Caratteristiche principali:

- Immagini RAW e versioni ritoccate da 5 esperti;
- Varietà di scene (ritratti, paesaggi, interni, notturne);
- Impiego in modelli di apprendimento supervisionato per image enhancement;
- Disponibilità di dati ad alta profondità di bit.




Figure 3.3: Esempi di immagini RAW del dataset MIT-Adobe FiveK.

3.4 SIDD

Il **Smartphone Image Denoising Dataset** (SIDD) è stato sviluppato per colmare il divario tra denoising su immagini sintetiche e denoising in condizioni reali (Abdelhamed, Timofte, Brown, et al. 2019). Contiene immagini acquisite con dispositivi mobili che presentano rumore autentico, spesso derivante da condizioni di scarsa luminosità.

Ogni immagine “noisy” è accompagnata dalla corrispondente versione “clean”, ottenuta tramite esposizioni multiple o tecniche hardware di riduzione del rumore. Le immagini coprono diversi ambienti indoor e outdoor, con vari livelli ISO e illuminazione.

Caratteristiche principali:

- Acquisizione da smartphone in condizioni reali;
- Coppie noisy-clean disponibili;
- Diversi livelli di ISO e condizioni di luce;
- Utile per lo sviluppo di modelli robusti al rumore reale.



Figure 3.4: Esempi di immagini dataset SIDD, acquisite con smartphone in condizioni reali di illuminazione.



Figure 3.5: Ogni soggetto ha molteplici foto con diverse ISO.



Figure 3.6: In più per ogni soggetto+iso esiste una coppia gt-noisy.

3.5 RENOIR

Il **RENOIR** (Real Noise Image Dataset) è stato progettato per studiare la rimozione di rumore reale in immagini fotografiche acquisite in scenari difficili (Anaya and Barbu 2014). Le immagini sono ottenute con DSLR e smartphone, catturando la stessa scena con esposizione breve (noisy) e lunga (clean), fornendo così una ground truth affidabile.

Una caratteristica distintiva di RENOIR è la varietà di rumori presenti (termico, elettronico, ISO elevato, compressione), che rende il dataset particolarmente utile per testare algoritmi di denoising in condizioni realistiche.

Caratteristiche principali:

- Immagini reali con rumore (no synthetic noise);
- Acquisite con più fotocamere e in diverse condizioni;
- Coppie noisy-clean-reference;
- Valido per valutare l'efficacia di algoritmi di denoising realistici.




Figure 3.7: Esempi di immagini dal dataset **RENOIR**. La prima riga mostra immagini a breve esposizione (noisy), mentre la seconda riga le corrispondenti immagini a lunga esposizione (clean). Le colonne corrispondono ai tre dispositivi utilizzati nel dataset: **t3i**, **s90** e **mi3**.

3.6 KVASIR

Per il fine tuning dei modelli è stato impiegato il **Kvasir dataset** (Pogorelov et al. 2017), un insieme di dati che rappresenta un punto di riferimento nella ricerca applicata all'analisi automatica di immagini mediche endoscopiche.

Il dataset comprende 1.000 immagini ad alta risoluzione, raccolte in contesti clinici reali, che mostrano polipi, lesioni e altre anomalie del tratto gastrointestinale.

Caratteristiche principali:

- Immagini endoscopiche ad alta risoluzione;
- Include polipi e altre anomalie gastrointestinali;
- Adatto per lo sviluppo di algoritmi *computer-aided diagnosis* (CADx);
- Utile per classificazione, rilevamento e segmentazione di patologie;
- Include campioni reali caratterizzati da condizioni di illuminazione, angolazione e qualità visiva differenti, riproducendo fedelmente le difficoltà tipiche delle analisi endoscopiche reali;

Nel contesto di questa tesi, il dataset è stato utilizzato per valutare la capacità dei modelli di adattarsi a un dominio specifico, profondamente diverso rispetto alle immagini naturali comunemente usate per il training. L'obiettivo non è soltanto la riduzione del rumore visivo, ma anche la preservazione di dettagli clinicamente rilevanti, come bordi e texture dei polipi, che risultano fondamentali per una diagnosi accurata.

Grazie a queste caratteristiche, il Kvasir dataset rappresenta non soltanto un banco di prova per le tecniche di denoising, ma anche un passo cruciale verso lo sviluppo di strumenti di supporto decisionale che possano essere realmente applicabili in ambienti clinici (Pogorelov et al. 2017).




Figure 3.8: Esempi di immagini dal dataset KVASIR. Le immagini mostrano polipi e altre anomalie del tratto gastrointestinale, acquisite in contesti clinici reali. (non so se aggiungerle sono molto brutte)

4 Elaborazione dei Dataset

In questa sezione saranno inseriti i dettagli tecnici relativi alla fase di preprocessing ed elaborazione dei dataset sopra descritti. I punti che verranno sviluppati includono:

I vari dataset sono stati però manipolati prima di passarli a SOGGETTP usando come riferimento l'esperimento di Real image denoising with feature attention (Anwar and Barnes 2019) sono state estratte 12 patch da 512x512 dai vari dataset con immagini 4k, mentre da BSD500 che ha immagini più piccole è stato effettuato un padding con specchiamento dei bordi per arrivare sempre ad una risoluzione di 512x512

Il preprocessing delle immagini è un passaggio cruciale per la standardizzazione del dataset, soprattutto in contesti in cui le dimensioni delle immagini devono essere uniformi per essere elaborate da modelli convoluzionali. Le tre modalità implementate coprono i principali scenari applicativi, permettendo flessibilità tra conservazione del contenuto e adattamento geometrico.

- Conversione di immagini RAW in RGB jpg (per MIT-Adobe FiveK);
- Suddivisione in patch da 512x512
- padding fino a 512x512
- Normalizzazione dei valori dei pixel (scaling da $[0, 255]$ a $[0, 1]$ o $[-1, 1]$); i-quando carico i dataset
- Strategie per la gestione di coppie noisy-clean

Questa parte è fondamentale per garantire che i dati in ingresso ai modelli siano coerenti, bilanciati e in grado di migliorare la convergenza durante la fase di addestramento.

4.1 Conversione immagini RAW

Le immagini contenute nei dataset come MIT-Adobe FiveK o RENOIR sono spesso fornite in formato RAW. Per utilizzare tali immagini nei pipeline di addestramento dei modelli di deep learning, è necessario convertirle in un formato più accessibile e standard.

A tal fine, è stato sviluppato uno script Python che sfrutta le librerie `rawpy` e `imageio` per effettuare la conversione in maniera ricorsiva su intere cartelle. Di seguito viene analizzato il codice sorgente, commentandolo nei suoi blocchi funzionali.

4.1.1 Importazione dei Moduli e Definizione della Funzione

Listing 4.1: Conversione immagini raw a jpg

```

1 def convert_raw_to_jpg_recursive(input_folder, output_folder):
2     input_path = Path(input_folder)
3     output_path = Path(output_folder)
4     output_path.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

```

In questo primo blocco:

- Viene definita una funzione `convert_raw_to_jpg_recursive` che prende in input il percorso della cartella contenente i file RAW e quello della cartella di destinazione;
- I percorsi vengono convertiti in oggetti `Path` della libreria `pathlib`, per semplificare la gestione cross-platform dei file system;
- Se la cartella di output non esiste, viene creata automaticamente tramite `mkdir(parents=True, exist_ok=True)`.

4.1.2 Estensioni RAW supportate

Listing 4.2: Estensioni immagini raw

```

1 raw_extensions = ['.CR2', '.NEF', '.ARW', '.RW2', '.RAF', '.
    ↪ DNG', '.ORF', '.PEF']

```

Si definisce una lista delle estensioni più comuni per i file RAW prodotti da vari modelli di fotocamere digitali. Queste estensioni verranno utilizzate per filtrare i file da convertire.

4.1.3 Scansione Ricorsiva della Cartella

Listing 4.3: Scansione ricorsiva cartelle

```

1 for raw_file in input_path.rglob('*'):
2     if raw_file.suffix.upper() in raw_extensions and raw_file
        ↪ .is_file():

```

Qui si esegue una scansione ricorsiva all'interno della cartella di input usando `rglob('*')`, che restituisce tutti i file e sottocartelle. Per ogni file:

- Si verifica che l'estensione (in maiuscolo) appartenga alla lista di estensioni RAW supportate;
- Si controlla che l'elemento sia effettivamente un file (e non una directory).

4.1.4 Lettura e Conversione del File RAW

Listing 4.4: Lettura immagini con OpenCV

```

1     try:
2         with rawpy.imread(str(raw_file)) as raw:
3             rgb = raw.postprocess()

```

All'interno del blocco `try`, viene utilizzata la libreria `rawpy`, che fornisce un'interfaccia per la decodifica dei file RAW. La funzione `postprocess()` converte i dati RAW nel formato RGB, eseguendo demosaicizzazione, bilanciamento del bianco e correzione del colore.

4.1.5 Generazione del Nome File di Output

Listing 4.5: Rinomina file

```
1         parent_name = raw_file.parent.name
2         output_filename = f"{parent_name}_{raw_file.
   ↪ stem}.jpg"
3         output_file = output_path / output_filename
```

Per generare un nome univoco al file JPG risultante:

- Viene prelevato il nome della cartella contenente il file RAW (utile per mantenere traccia della struttura);
- Il nome del file finale è composto da `<nome_cartella>_<nome_file>.jpg`;
- Il file verrà salvato nella directory di output.

4.1.6 Scrittura del File e gestione delle eccezioni

Listing 4.6: Salvataggio immagine

```
1         imageio.imwrite(str(output_file), rgb)
2         print(f"Convertito: {raw_file} -> {
   ↪ output_file.name}")
3     except Exception as e:
4         print(f"Errore nella conversione di {raw_file.
   ↪ name}: {e}")
```

La libreria `imageio` viene utilizzata per salvare l'immagine RGB come file JPG. Viene anche stampato a console un messaggio di conferma con il nome del file convertito.

Infine, viene catturata qualsiasi eccezione durante il processo di conversione. Questo è utile per non interrompere lo script in caso di file corrotti o non leggibili. L'errore viene riportato a console per un'eventuale analisi successiva.

Questo script permette di gestire automaticamente grandi volumi di immagini RAW provenienti da più sorgenti e formati. La conversione a JPG è un passaggio fondamentale per:

- Uniformare i dati in ingresso ai modelli;
- Ridurre lo spazio occupato;
- Permettere l'applicazione di tecniche di preprocessing standard;
- Consentire la visualizzazione rapida dei dati convertiti.

L'esecuzione ricorsiva rende il sistema scalabile per dataset organizzati in sottocartelle, come spesso accade in raccolte fotografiche professionali.

4.1.7 Classificazione immagini GT-Noisy

Il dataset RENOIR contiene, per ogni scena, una serie di 4/5 immagini acquisite con diversi tempi di esposizione. Questa caratteristica introduce un rumore naturale nelle acquisizioni, rendendo necessario distinguere automaticamente le immagini di riferimento (*ground truth*, GT) da quelle rumorose (*noisy*).

Per questa operazione sono stati utilizzati due script principali: uno per classificare le immagini e uno per duplicare l'immagine GT in corrispondenza di ciascuna immagine rumorosa. Di seguito viene illustrato il codice di classificazione e il suo funzionamento.

Listing 4.7: Caricamento delle immagini di RENOIR

```

1 def load_images_by_batch(input_folder):
2     batches = defaultdict(list)
3     for fname in os.listdir(input_folder):
4         if fname.lower().endswith(".jpg") and fname.startswith("
           ↳ Batch_"):
5             parts = fname.split("_", 2)
6             if len(parts) >= 3:
7                 batch_id = parts[1]
8                 batches[batch_id].append(fname)
9     return batches

```

La funzione `load_images_by_batch` organizza le immagini in gruppi, basandosi sul prefisso del nome file (`Batch_XXX`). In questo modo, ogni batch di immagini viene identificato in maniera univoca ed è possibile elaborarlo separatamente.

Listing 4.8: Mean Squared Error

```

1 def mse(img1, img2):
2     err = np.mean((img1.astype("float32") - img2.astype("float32"
           ↳ )) ** 2)
3     return err

```

La funzione `mse` calcola il *Mean Squared Error*, ovvero la differenza media al quadrato tra due immagini.

Questo indice è molto usato per stimare quanto un'immagine differisca da un'altra: più il valore è basso, maggiore è la somiglianza.

Listing 4.9: Classificazione batch con MSE

```

1 def classify_batch(batch_images, input_folder):
2     loaded = {}
3     for fname in batch_images:
4         path = os.path.join(input_folder, fname)
5         img = cv2.imread(path)
6         if img is not None:
7             img_resized = cv2.resize(img, (256, 256))
8             loaded[fname] = img_resized
9         else:
10            print(f"[!] Immagine non caricata: {fname}")

```

La funzione `classify_batch` carica tutte le immagini del batch e le ridimensiona ad una dimensione fissa (256×256).

Questo passaggio assicura coerenza nelle dimensioni, fondamentale per il calcolo corretto della similarità.

Listing 4.10: Calcolo di MSE

```

1  mse_scores = {}
2  for name1, img1 in loaded.items():
3      total_error = 0
4      for name2, img2 in loaded.items():
5          if name1 != name2:
6              total_error += mse(img1, img2)
7      avg_error = total_error / (len(loaded) - 1)
8      mse_scores[name1] = avg_error
9
10 gt_image = min(mse_scores, key=mse_scores.get)

```

Successivamente, per ogni immagine del batch si calcola l'errore medio rispetto a tutte le altre (escludendo i confronti con se stessa). L'immagine con il valore medio di MSE più basso viene identificata come *ground truth*, poiché è quella che differisce meno dalle altre.

Listing 4.11: Elaborazione dei risultati

```

1  result = {}
2  for fname in batch_images:
3      label = "GT" if fname == gt_image else "NOISE"
4      result[fname] = (label, mse_scores.get(fname, -1)) # -1
5                      ↪ se immagine non caricata
6  return result

```

In questa fase, i risultati vengono raccolti in un dizionario: l'immagine riconosciuta come GT riceve l'etichetta GT, mentre le altre vengono etichettate come NOISE. Per ciascun file viene salvato anche il relativo punteggio di errore.

Listing 4.12: Salvataggio della classificazione

```

1  def save_classification(result_dict, output_file):
2      MSE_MAX = 255.0
3      with open(output_file, "w") as f:
4          for fname, (label, score) in result_dict.items():
5              f.write(f"{fname} -> {label} [MSE: {score:.2f} -
                      ↪ ERROR: {(score/MSE_MAX):.2f}]\n")

```

La funzione `save_classification` scrive i risultati su un file di testo, indicando per ciascuna immagine: il nome del file, la classificazione (GT/NOISE) e il relativo valore di errore normalizzato rispetto al massimo MSE possibile.

Listing 4.13: Funzione principale per la suddivisione e classificazione in batch

```

1 def main(input_folder, output_file):
2     batches = load_images_by_batch(input_folder)
3     all_results = {}
4     for batch_id, images in batches.items():
5         if len(images) < 2:
6             print(f"[!] Batch {batch_id} ha meno di 2 immagini,
7                 ↳ ignorato.")
8             continue
9
10            print(f"[+] Elaborazione Batch {batch_id} ({len(images)}
11                ↳ immagini)")
12            batch_result = classify_batch(images, input_folder)
13            all_results.update(batch_result)
14            save_classification(all_results, output_file)
15            print(f" Classificazione completata. Risultati salvati in: {
16                ↳ output_file}")

```

Infine, la funzione `main` coordina l'intero processo:

1. suddivide le immagini in batch,
2. applica la classificazione GT/NOISE ad ogni gruppo,
3. raccoglie i risultati complessivi,
4. e li salva su file.

Questo garantisce una pipeline automatica e ripetibile per la classificazione delle immagini del dataset RENOIR.

Partendo dal caricamento delle batch di immagini con `load_images_by_batch`^{4.7}, vengono ignorate le batch con 2 immagini e si procede con la classificazione con `classify_batch`^{4.9} e l'aggiunta dei risultati ai risultati totali che sono poi scritti su file attraverso `save_classification`^{4.12}

4.1.8 Duplicazione immagini

Una volta classificata l'immagine come *ground truth* (gt), essa viene duplicata e associata per ognuna di quelle classificate come *noisy*. Il seguente script Python automatizza il processo, organizzando le immagini e garantendo la coerenza della nomenclatura.

Listing 4.14: Definizione della funzione per processare la directory

```

1 def process_batch_folder(batch_folder, parent_dir):
2     batch_name = os.path.basename(batch_folder)
3     print(f"[+] Processing {batch_name}")
4     copied_files = []

```

La funzione `process_batch_folder` riceve in ingresso una cartella di batch e la cartella principale. Inizia recuperando il nome del batch e prepara una lista per memorizzare i file duplicati o rinominati.

Listing 4.15: Step 1: Gestione Reference

```

1  reference_files = glob.glob(os.path.join(batch_folder, '*'
      ↪ Reference.bmp'))
2  if not reference_files:
3      print(f"Nessun file Reference trovato in {batch_name}")
4  else:
5      ref = reference_files[0]
6      base = os.path.splitext(os.path.basename(ref))[0]
7      dest1_name = f"{base}_1.bmp"
8      dest2_name = f"{base}_2.bmp"
9      dest1 = os.path.join(batch_folder, dest1_name)
10     dest2 = os.path.join(batch_folder, dest2_name)
11     shutil.copy(ref, dest1)
12     shutil.copy(ref, dest2)
13     os.remove(ref)
14     copied_files += [dest1, dest2]

```

Nel Primo Step si gestiscono le immagini di riferimento (Reference). Se presenti, vengono duplicate e rinominate con suffissi numerici (_1, _2). L'originale viene poi eliminato, così da mantenere solo i duplicati coerenti.

Listing 4.16: Step 2: Gestione Noisy

```

1  noisy_files = sorted(glob.glob(os.path.join(batch_folder, '*'
      ↪ Noisy.bmp'))))
2  new_noisy_paths = []
3  for idx, path in enumerate(noisy_files, start=1):
4      base = os.path.splitext(os.path.basename(path))[0]
5      new_name = f"{base}_{idx}.bmp"
6      new_path = os.path.join(batch_folder, new_name)
7      os.rename(path, new_path)
8      copied_files.append(new_path)

```

Nel Secondo Step vengono gestite le immagini rumorose (Noisy). Ognuna viene rinominata in modo incrementale, aggiungendo un indice alla fine del nome, così da distinguerle chiaramente e mantenerle ordinate.

Listing 4.17: Step 3: Aggiunta del prefisso Batch_XXX_

```

1  renamed_paths = []
2  for fname in os.listdir(batch_folder):
3      if fname.endswith(".bmp") and not fname.startswith(
4          ↪ batch_name + "_"):
5          old_path = os.path.join(batch_folder, fname)
6          new_name = f"{batch_name}_{fname}"
7          new_path = os.path.join(batch_folder, new_name)
8          os.rename(old_path, new_path)
9          # Aggiorna anche la lista dei file da copiare
10         if old_path in copied_files:
11             renamed_paths.append(new_path)
12     elif fname.endswith(".bmp") and fname.startswith(
13         ↪ batch_name + "_"):
14         renamed_paths.append(os.path.join(batch_folder, fname
15         ↪ ))

```

Il Terzo Step si occupa di uniformare i nomi dei file aggiungendo il prefisso Batch_XXX_, dove XXX è il nome della cartella batch. In questo modo, tutte le immagini risultano facilmente tracciabili rispetto al batch di origine.

Listing 4.18: Step 4: Copia nella cartella principale

```

1  for file_path in renamed_paths:
2      dest_path = os.path.join(parent_dir, os.path.basename(
3          ↪ file_path))
4      shutil.copy(file_path, dest_path)
5      print(f"Copiato {os.path.basename(file_path)} -> {
6          ↪ parent_dir}")

```

Nel Quarto Step le immagini rinominate vengono copiate nella cartella principale, così da raccogliere i dati elaborati da più batch in un unico luogo centralizzato.

Listing 4.19: Utilizzo della funzione process_batch_folder

```

1  def main(parent_dir):
2      for folder in sorted(os.listdir(parent_dir)):
3          full_path = os.path.join(parent_dir, folder)
4          if folder.startswith("Batch_") and os.path.isdir(
5              ↪ full_path):
6              process_batch_folder(full_path, parent_dir)

```

La funzione main scorre tutte le cartelle nella directory principale, seleziona quelle che iniziano con Batch_ e applica la funzione process_batch_folder per elaborarle.

4.2 Padding di immagini con risoluzione inferiore a 512x512

Nel contesto dell'addestramento dei modelli di deep learning, è spesso necessario uniformare la dimensione delle immagini in input. Questo script Python permette di adattare immagini a una risoluzione di 512×512 pixel.

4.2.1 Definizione delle Costanti

Il dataset BSD 500 è composto da tre cartelle con immagini non RAW e dimensioni variabili inferiori alla risoluzione 512x512

Listing 4.20: Costanti con directry per BSD

```
1 TRAIN_512_DIR = "BSD_512/train"
2 TEST_512_DIR = "BSD_512/test"
3 VAL_512_DIR = "BSD_512/val"
4
5 DIR_TEST = "testdir"
6 DIR_RESULT = "resultdir"
```

Sono definite le directory di input e output, rispettivamente per i set di training, validation e test.

4.2.2 Padding centrato

Listing 4.21: Funzione di padding

```
1 def pad_to_512(img):
2     h, w = img.shape[:2]
3     pad_bottom = max(0, 512 - h)
4     pad_right = max(0, 512 - w)
```

Viene presa l'immagine e tramite `img.shape[:2]` e si estraggono altezza(h) e larghezza(w). Poi si calcola per le 2 grandezze lo scarto di pixel che manca ad arrivare a 512

Listing 4.22: Creazione del padding sui lati dell'immagine

```
1     pad_b_1 = pad_bottom // 2
2     pad_b_2 = pad_bottom - pad_b_1
3     pad_r_1 = pad_right // 2
4     pad_r_2 = pad_right - pad_r_1
5     return cv2.copyMakeBorder(img, pad_b_1, pad_b_2, pad_r_1,
6                               ↪ pad_r_2, cv2.BORDER_REFLECT_101)
```

Poi gli scarti calcolati vengono suddivisi per mantenere il padding centrato.

Infine viene applicato un bordo riflesso(padding) tramite `cv2.copyMakeBorder` su tutti lati dell'immagine mantenendo la risoluzione originale, dunque senza snaturarla e aumentandone le dimensioni a quelle volute.

`cv2.BORDER_REFLECT_101` è una costante di OpenCV utilizzata per specificare se l'immagine vada specchiata o ripetuta sui bordi riflessi

4.2.3 Funzione di elaborazione batch delle immagini

Listing 4.23: Definizione funzione di elaborazione immagini

```

1 def process_images(input_dir, output_dir):
2     count = 0
3     for fname in os.listdir(input_dir):
4         if not fname.lower().endswith((".png", ".jpg", ".jpeg")):
5             continue

```

Ad ogni file viene controllata l'estensione, in caso non sia un'immagine il programma lo salta, non precludendo l'esecuzione agli altri file

```

1         img_path = os.path.join(input_dir, fname)
2         img = cv2.imread(img_path)
3         if img is None:
4             print(f"[!] Errore nel leggere {fname}")
5             continue
6
7         out_img = pad_to_512(img)
8
9         out_path = os.path.join(output_dir, fname)
10        cv2.imwrite(out_path, out_img)
11        count += 1
12
13    print(f"{count} immagini processate")

```

Viene fatto un unione di percorso e nome immagine per compatibilità di sistema e convertita in un oggetto manipolabile da OpenCV.

Controlla che l'immagine non sia corrotta o illeggibile, applica il padding e crea il file nella cartella di output. Alla fine stampa il numero di file processati



Figure 4.1: Esempio di padding sul dataset BSD500.

4.3 Patching

Il **patching** è una tecnica comunemente utilizzata nell'ambito dell'elaborazione di immagini e dell'addestramento di reti neurali convoluzionali, che consiste nel suddividere un'immagine di grandi dimensioni in più sotto-immagini quadrate o rettangolari, dette *patch*. Questo approccio presenta diversi vantaggi: riduce il consumo di memoria e il tempo di addestramento, permette di aumentare la quantità di dati disponibili (poiché da una singola immagine possono essere ricavati numerosi patch), e consente al modello di concentrarsi su porzioni locali dell'immagine, migliorando la capacità di apprendere dettagli fini e strutture locali.

Durante la fase di ricostruzione o inferenza, i patch possono essere riuniti per ricomporre l'immagine originale, spesso con tecniche di sovrapposizione e fusione per evitare artefatti lungo i bordi. In sintesi, il patching rappresenta una strategia essenziale per la gestione efficiente di dataset ad alta risoluzione e per l'ottimizzazione delle prestazioni nei modelli di visione artificiale.

4.3.1 Padding iniziale

Listing 4.24: Costanti per il patching

```
1 PATCH_SIZE = 512
2 # Layout per immagini orizzontali
3 ROWS_HORIZONTAL = 3
4 COLS_HORIZONTAL = 4
5 # Layout per immagini verticali
6 ROWS_VERTICAL = COLS_HORIZONTAL
7 COLS_VERTICAL = ROWS_HORIZONTAL
```

Costanti usate per definire la dimensione delle patch e il loro numero totale tenendo conto che l'immagine sia verticale o orizzontale.

Listing 4.25: Padding per il patching

```
1 def pad_image(img, target_width, target_height):
2     h, w = img.shape[:2]
3     pad_bottom = max(0, target_height - h)
4     pad_right = max(0, target_width - w)
5     padded = cv2.copyMakeBorder(img, 0, pad_bottom, 0, pad_right,
6     ↪ cv2.BORDER_REFLECT_101)
7     return padded
```

Fare padding su immagini grandi per renderle divisibili per la dimensione delle patch, delle colonne e delle righe.

In questo caso vengono aggiunti pixel solo nei lati **BOTTOM** e **RIGHT**.

4.3.2 Estrazione delle patch

Variabili e costanti

Listing 4.26: Funzione di estrazione patch dalle immagini

```

1 def extract_orientation_aware_patches(image, patch_size=
  ↪ PATCH_SIZE):
2     h, w = image.shape[:2]
3     if w >= h:
4         rows, cols = ROWS_HORIZONTAL, COLS_HORIZONTAL
5     else:
6         rows, cols = ROWS_VERTICAL, COLS_VERTICAL
7     total_height = patch_size * rows
8     total_width = patch_size * cols
9
10    img = pad_image(image, total_width, total_height)

```

Questa funzione parte prendendo altezza e larghezza dell'immagine passata, controlla se deve usare le costanti per immagini orizzontali o verticali, calcola le dimensioni per il padding e poi

Calcolo dei passi e creazione delle patch

Listing 4.27: Calcolo dei passi e creazione patch

```

1 row_step = (h - patch_size) // (rows - 1) if rows > 1 else 0
2 col_step = (w - patch_size) // (cols - 1) if cols > 1 else 0
3 patches = []
4 for i in range(rows):
5     for j in range(cols):
6         y = i * row_step
7         x = j * col_step
8         patch = img[y:y+patch_size, x:x+patch_size]
9         if patch.shape[0] == patch_size and patch.shape[1] ==
  ↪ patch_size:
10             patches.append(patch)
11
12 return patches

```

Questo frammento di codice si occupa di suddividere un'immagine in piccole sotto-immagini, chiamate *patches*, che vengono estratte in modo regolare lungo righe e colonne.

Per determinare la distanza fra una patch e la successiva, vengono calcolati `row_step` per il passo verticale e `col_step` per il passo orizzontale.

Successivamente, due cicli annidati percorrono l'immagine riga per riga e colonna per colonna, calcolando di volta in volta le coordinate `x` e `y` di partenza di ogni patch. Ogni ritaglio ha dimensione fissa (`patch_size`) e viene verificato che corrisponda esattamente alle dimensioni attese prima di essere aggiunto alla lista `patches`.

Infine, la funzione restituisce l'insieme di tutte le patch ottenute, che potranno essere usate come input per modelli di deep learning o per altre operazioni di elaborazione delle immagini.

Elaborazione delle cartelle di immagini

```

1 def process_folder(input_dir, output_dir):
2     os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
3     supported_ext = (".png", ".jpg", ".jpeg", ".dng")
4     filenames = [f for f in os.listdir(input_dir) if f.lower().
        ↪ endswith(supported_ext)]

```

Questa funzione serve per caricare tutte le immagini e creare le patch su disco. Viene chiamata la funzione per la cartella di output che crea la directory in caso non esista, vengono specificate le estensioni accettate dal programma, e viene stilata una lista con tutti i file trovati

Ciclo di elaborazione delle immagini e verifica preliminare

Listing 4.28: Ciclo di elaborazione delle immagini e verifica preliminare

```

1 for fname in filenames:
2     print(f"Processing {fname}...")
3     img_path = os.path.join(input_dir, fname)
4     img = cv2.imread(img_path)
5     if img is None:
6         print(f"[!] Immagine non valida: {fname}")
7         continue
8     if img.shape[0] < PATCH_SIZE or img.shape[1] < PATCH_SIZE
        ↪ :
9         print(f"[!] Immagine troppo piccola: {fname} ({img.
            ↪ shape[1]}x{img.shape[0]})")
10        continue
11    patches = extract_orientation_aware_patches(img)

```

Viene eseguito un ciclo su tutti i file contenuti in una lista di immagini (`filenames`), processandoli uno alla volta.

Per ciascun file viene costruito il percorso completo e l'immagine viene caricata con `cv2.imread`. Se l'immagine non è valida o non ha le dimensioni richieste, il programma passa al file successivo, evitando così crash o elaborazioni inutili.

Solo le immagini valide e sufficientemente grandi vengono infine suddivise in patch tramite la funzione `extract_orientation_aware_patches`.


Salvataggio delle patch su disco

```

1     base_name = os.path.splitext(fname)[0]
2     for i, patch in enumerate(patches):
3         out_name = f"{base_name}_patch{i}.jpg"
4         cv2.imwrite(os.path.join(output_dir, out_name), patch
            ↪ )
5     print(f"Patch salvate in: {output_dir}")

```

Per ogni patch creata questa avrà il nome dell'immagine originale seguita dal numero di patch corrispondente per poi essere scritta su disco usando sempre OpenCV.



(a) Immagine completa presa dal dataset FiveK

(b) Patch estratti dall'immagine

Figure 4.2: Risultato del processo di patching sulle immagini grandi. L'immagine originale (a) è dunque suddivisa in 12 patch (b) di dimensione 512×512 pixel ciascuna.

4.4 Aggiunta del rumore

In questa sezione viene descritto il processo di **aggiunta artificiale di rumore** alle immagini, applicato unicamente ai dataset che non *noisy* (BSD512, Div2K, FiveK).

L'obiettivo è simulare condizioni realistiche in cui il modello deve operare, garantendo così una maggiore generalizzazione durante la fase di addestramento.

Il rumore più comunemente impiegato è quello **gaussiano additivo**, caratterizzato da media nulla e varianza controllabile, che permette di generare diverse intensità di corruzione. Questa scelta riflette uno dei modelli più utilizzati in letteratura per la simulazione del rumore fotografico, ed è adatta a valutare la capacità delle reti neurali di rimuovere disturbi casuali preservando i dettagli strutturali delle immagini.

Listing 4.29: Aggiunta di rumore da lista

```

1 def add_noise(x):
2     noise_levels = [15 / 255.0, 25 / 255.0, 50 / 255.0]
3     noise_factor = tf.random.shuffle(noise_levels)[0]
4     noise = tf.random.normal(shape=tf.shape(x), mean=0.0, stddev=
      ↪ noise_factor)
5     x_noisy = x + noise
6     x_noisy = tf.clip_by_value(x_noisy, 0.0, 1.0)
7     return x_noisy

```

La funzione

La funzione implementata consente di:

- ricevere in input un'immagine priva di rumore;
- aggiungere rumore gaussiano di intensità variabile. L'intensità viene selezionata casualmente da una lista predefinita di valori normalizzati tra 0 e 1: (15, 25, 50) che divisi per 255 valgono (0,0588235294117647, 0,0980392156862745, 0,196078431372549);
- restituire l'immagine degradata e normalizzata tra 0 e 1, che può essere utilizzata come input per l'addestramento dei modelli.



(a) Immagine completa



(b) $\sigma = 15$ (c) $\sigma = 25$ (d) $\sigma = 50$

Figure 4.3: Esempio di immagine originale presa da **BSD** e corrispondenti versioni con tre diversi livelli di rumore

Listing 4.30: Aggiunta del rumore da funzione

```
1 def add_noise_2(x, noise_factor):  
2     noise = tf.random.normal(shape=tf.shape(x), mean=0.0, stddev=  
3         ↪ noise_factor)  
4     x_noisy = x + noise  
5     x_noisy = tf.clip_by_value(x_noisy, 0.0, 1.0)  
6     return x_noisy
```

Questa funzione è simile alla precedente, ma consente di specificare direttamente il livello di rumore desiderato tramite il parametro `noise_factor`.

Questo permette una maggiore flessibilità, ad esempio per testare il modello con diversi livelli di rumore in modo controllato.

4.5 Creazione dei dataset

Qui si andrà a descrivere il processo di creazione dei dataset di training, validation e test set, sia per le immagini non rumorose che per quelle con rumore aggiunto artificialmente.

4.5.1 Creazione dataset non noisy

I dataset **BSD512**, **Div2K** e **FiveK** sono dataset di immagini non rumorose.

Per creare i dataset di training, validation e test set, si utilizza la libreria TensorFlow, che offre

strumenti efficienti per la gestione e il preprocessing delle immagini.

Listing 4.31: Definizione della funzione di creazione dei dataset

```

1  def load_and_split_dataset(input_dir, train_pct=0.6, val_pct
    ↪ =0.2, test_pct=0.2, batch_size=32, shuffle=True):
2  assert abs(train_pct + val_pct + test_pct - 1.0) < 1e-5, "Le
    ↪ percentuali devono sommare a 1.0"
3
4  RANDOM_SEED = 42
5  # Prendi tutti i percorsi dei file nella cartella
6  file_paths = [os.path.join(input_dir, fname) for fname in os.
    ↪ listdir(input_dir)
7                  if fname.lower().endswith(('.jpg', '.jpeg', '.
    ↪ png', '.bmp'))]
8
9  random.seed(RANDOM_SEED)
10 random.shuffle(file_paths)

```

La funzione `load_and_split_dataset` inizia con la definizione delle percentuali di suddivisione del dataset in training, validation e test set. Viene poi impostato un seme casuale per garantire la riproducibilità della suddivisione. Successivamente, vengono raccolti tutti i percorsi dei file immagine presenti nella cartella di input, considerando solo i formati più comuni. Infine, la lista dei percorsi viene mescolata in modo casuale per evitare qualsiasi ordine predefinito che potrebbe influenzare la suddivisione.

Listing 4.32: Calcolo degli indici di divisione

```

1  # Calcola gli indici di divisione
2  total_files = len(file_paths)
3  print(f"total files: {total_files}")
4  train_size = int(train_pct * total_files)
5  val_size = int(val_pct * total_files)
6  # Il test size viene calcolato implicitamente prendendo il
    ↪ resto
7
8  # Dividi i percorsi dei file
9  train_files = file_paths[:train_size]
10 val_files = file_paths[train_size : train_size + val_size]
11 test_files = file_paths[train_size + val_size:]

```

Viene calcolato il numero totale di file e, in base alle percentuali specificate, vengono determinati gli indici per suddividere la lista dei percorsi in tre sottoinsiemi: training, validation e test set.

Listing 4.33: Definizione sottofunzione per caricare le immagini

```

1  def _load_and_preprocess_image(path):
2      print(path)
3      image = tf.io.read_file(path)
4      image = tf.image.decode_image(image, channels=3,
5          ↪ expand_animations=False)
6      image = tf.image.resize(image, [128, 128])
7      image = tf.image.convert_image_dtype(image, tf.float32) /
8          ↪ 255.0 # Normalizza in [0,1]
9      return image

```

Questa funzione interna si occupa di caricare e preprocessare ogni immagine. Riceve in input il percorso di un'immagine, la legge, la decodifica in un formato utilizzabile da TensorFlow, la ridimensiona a 128×128 pixel e normalizza i valori dei pixel nell'intervallo $[0, 1]$.

Listing 4.34: Creazione dei dataset TensorFlow

```

1  options = tf.data.Options()
2  options.experimental_optimization.apply_default_optimizations
3      ↪ = True
4  options.experimental_distribute.auto_shard_policy = tf.data.
5      ↪ experimental.AutoShardPolicy.OFF
6  # Crea i dataset TensorFlow
7  train_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(train_files)
8  val_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(val_files)
9  test_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(test_files)
10 train_ds = train_ds.map(_load_and_preprocess_image,
11     ↪ num_parallel_calls=tf.data.AUTOTUNE)
12 val_ds = val_ds.map(_load_and_preprocess_image,
13     ↪ num_parallel_calls=tf.data.AUTOTUNE)
14 test_ds = test_ds.map(_load_and_preprocess_image,
15     ↪ num_parallel_calls=tf.data.AUTOTUNE)
16
17 train_ds = train_ds.batch(batch_size).prefetch(tf.data.
18     ↪ AUTOTUNE).with_options(options)
19 val_ds = val_ds.batch(batch_size).prefetch(tf.data.AUTOTUNE).
20     ↪ with_options(options)
21 test_ds = test_ds.batch(batch_size).prefetch(tf.data.AUTOTUNE
22     ↪ ).with_options(options)
23
24 print(f"Dataset di training creato:\n{train_ds}\nNumero di
25     ↪ file: {len(train_files)}")
26 print(f"Dataset di validation creato:\n{val_ds}\nNumero di
27     ↪ file: {len(val_files)}")
28 print(f"Dataset di test creato:\n{test_ds}\nNumero di file: {
29     ↪ len(test_files)}")
30 return train_ds, val_ds, test_ds

```

Vengono impostate alcune opzioni per ottimizzare le prestazioni del dataset. Successivamente, vengono creati i dataset TensorFlow a partire dai percorsi dei file suddivisi in precedenza. Ogni dataset viene mappato alla funzione di caricamento e preprocessing delle immagini, con

l'uso di chiamate parallele per migliorare l'efficienza. Infine, i dataset vengono raggruppati in batch, prefetchati per migliorare le prestazioni durante l'addestramento, e le opzioni di ottimizzazione vengono applicate. La funzione stampa informazioni sui dataset creati e restituisce i tre dataset.

4.5.2 Aggiunta del rumore nei dataset

Listing 4.35: Aggiunta del rumore nei dataset

```

1 def noisy_part(ds):
2     noisy_ds = ds.map((lambda x: (add_noise(x), x)),
3         ↪ num_parallel_calls=tf.data.AUTOTUNE)
4     return noisy_ds.prefetch(tf.data.AUTOTUNE)

```

Questa funzione è utilizzata per generare un dataset rumoroso a partire da un dataset originale. Riceve in input un dataset di immagini pulite e applica la funzione `add_noise` a ciascuna immagine, creando così una coppia di immagini: l'immagine rumorosa e l'immagine originale. Il dataset risultante viene prefetchato per migliorare le prestazioni durante l'addestramento.

4.5.3 Creazione dataset noisy

Listing 4.36: Creazione del dataset rumoroso

```

1 def load_and_split_paired_dataset(gt_dir, noisy_dir, train_pct
2     ↪ =0.6, val_pct=0.2, test_pct=0.2, batch_size=32, shuffle=
3     ↪ True):
4     # GT
5     gt_train, gt_val, gt_test = load_and_split_dataset(gt_dir,
6         ↪ train_pct, val_pct, test_pct, batch_size, shuffle)
7
8     # NOISY
9     noisy_train, noisy_val, noisy_test = load_and_split_dataset(
10        ↪ noisy_dir, train_pct, val_pct, test_pct, batch_size,
11        ↪ shuffle)
12
13     train_ds = tf.data.Dataset.zip((noisy_train, gt_train)).
14        ↪ prefetch(tf.data.AUTOTUNE)
15     val_ds = tf.data.Dataset.zip((noisy_val, gt_val)).prefetch(tf.
16        ↪ data.AUTOTUNE)
17     test_ds = tf.data.Dataset.zip((noisy_test, gt_test)).prefetch(
18        ↪ tf.data.AUTOTUNE)
19
20     return train_ds, val_ds, test_ds

```

Questa funzione consente di creare dataset di immagini rumorose e corrispondenti immagini pulite (ground truth) per l'addestramento, la validazione e il test di modelli di denoising. Riceve in input le directory contenenti le immagini pulite e rumorose, insieme alle percentuali di suddivisione e altre opzioni. Utilizza la funzione `load_and_split_dataset` per caricare e suddividere entrambi i dataset. Successivamente, i dataset rumorosi e puliti vengono combinati in coppie utilizzando `tf.data.Dataset.zip`, e il risultato viene prefetchato per migliorare le prestazioni. Infine, la funzione restituisce i tre dataset pronti per l'addestramento. La

caratteristica principale di questa funzione è la capacità di mantenere la corrispondenza tra immagini rumorose e pulite grazie al seed casuale che mantiene la stessa suddivisione in training, validation e test set per entrambi i dataset, essenziale per l'addestramento supervisionato di modelli di denoising.

5 Sperimentazione e analisi dei modelli

In questo capitolo vengono presentati i modelli implementati, i loro risultati e le analisi effettuate.

5.1 Implementazione modelli

5.1.1 RIDNet

In questa sezione viene riportata l'implementazione della rete **RIDNet** in Keras/TensorFlow presa dal caso di studio **Real Image Denoising with Feature Attention** (Anwar and Barnes 2019)

Blocchi di base

Listing 5.1: Implementazione del blocco di base BasicBlock

```
1 @register_keras_serializable("BasicBlock")
2 def BasicBlock(x, out_channels, ksize=3, stride=1, pad='same'):
3     x = Conv2D(out_channels, ksize, strides=stride, padding=pad)(
4         ↪ x)
5     x = ReLU()(x)
6     return x
```

Questo blocco esegue due operazioni fondamentali:

1. Una **convoluzione**, cioè un'operazione che “legge” l'immagine con un filtro (o kernel) e produce nuove mappe di caratteristiche (*feature maps*). Queste mappe contengono informazioni sui bordi, sui contorni e su pattern locali.
2. Una funzione di attivazione **ReLU**, che sostituisce i valori negativi con zero e mantiene i positivi invariati. Questo passaggio rende la rete capace di apprendere relazioni non lineari, fondamentali per rappresentare dettagli complessi dell'immagine.

In altre parole, il **BasicBlock** prende un'immagine o una mappa di caratteristiche e ne produce una nuova versione, mettendo in evidenza strutture locali utili per distinguere rumore da dettaglio.

Listing 5.2: Implementazione del blocco di base con sigmoide BasicBlockSig

```

1 @register_keras_serializable("BasicBlockSig")
2 def BasicBlockSig(x, out_channels, ksize=3, stride=1, pad='same')
3     ↪ :
4     x = Conv2D(out_channels, ksize, strides=stride, padding=pad)(
5         ↪ x)
6     x = tf.keras.activations.sigmoid(x)
7     return x

```

La differenza con il blocco precedente è che al posto della **ReLU** utilizza una **sigmoide**.

La sigmoide restituisce valori compresi tra 0 e 1, ed è molto utile quando vogliamo “pesare” le informazioni: un valore vicino a 1 indica che una certa caratteristica è molto importante, mentre un valore vicino a 0 indica che può essere trascurata.

Questo blocco viene usato nei moduli di attenzione.

Blocchi avanzati

Listing 5.3: Blocco Merge_Run_dual per l'estrazione multiscala

```

1 @register_keras_serializable("Merge_Run_dual")
2 def Merge_Run_dual(x, in_channels, out_channels):
3     b1 = Conv2D(out_channels, 3, padding='same')(x)
4     b1 = ReLU()(b1)
5     b1 = Conv2D(out_channels, 3, padding='same', dilation_rate=2)
6         ↪ (x)
7     b1 = ReLU()(b1)
8     b2 = Conv2D(out_channels, 3, padding='same', dilation_rate=3)
9         ↪ (x)
10    b2 = ReLU()(b2)
11    b2 = Conv2D(out_channels, 3, padding='same', dilation_rate=4)
12        ↪ (x)
13    b2 = ReLU()(b2)
14    c = Concatenate(axis=-1)([b1, b2])
15    out = Conv2D(out_channels, 3, padding='same')(c)
16    out = ReLU()(out)
17    return Add()([out, x])

```

- L'input viene analizzato con convoluzioni che hanno diversi **tassi di dilatazione**. La dilatazione permette al filtro di “saltare” dei pixel, e quindi di catturare informazioni non solo dai pixel vicini, ma anche da quelli più lontani. In questo modo, il modello riesce a vedere sia dettagli fini sia strutture più ampie.
- I risultati vengono **concatenati**, cioè messi uno accanto all'altro, e passati a un'altra convoluzione che li mescola.
- Infine, si aggiunge l'output all'input originale (**connessione residua**), in modo da non perdere informazioni.

Questo blocco serve a dare al modello la capacità di comprendere l'immagine a più “scale” contemporaneamente.

Listing 5.4: Blocco ResidualBlock con connessione residua

```

1 @register_keras_serializable("ResidualBlock")
2 def ResidualBlock(x, out_channels):
3     res = Conv2D(out_channels, 3, padding='same')(x)
4     res = ReLU()(res)
5     res = Conv2D(out_channels, 3, padding='same')(res)
6     return ReLU()(Add()([res, x]))

```

Questo è un classico **blocco residuo**, introdotto con le ResNet(Reti Neurali Residuali). L'idea è che invece di trasformare completamente l'input, la rete impara a calcolare solo la “correzione” necessaria (residuo). Questo rende l'apprendimento più stabile e veloce. Il risultato è la somma tra input originale e la trasformazione appresa.

Listing 5.5: Blocco EResidualBlock con convoluzioni a gruppi

```

1 @register_keras_serializable("EResidualBlock")
2 def EResidualBlock(x, out_channels, group=1):
3     res = Conv2D(out_channels, 3, padding='same', groups=group)(x
4         ↪ )
5     res = ReLU()(res)
6     res = Conv2D(out_channels, 3, padding='same', groups=group)(
7         ↪ res)
8     res = ReLU()(res)
9     res = Conv2D(out_channels, 1, padding='valid')(res)
10    return ReLU()(Add()([res, x]))

```

Variante più profonda del blocco residuo. Qui vengono usate le **convoluzioni a gruppi**, che dividono i canali in sottoinsiemi elaborati separatamente: in questo modo il modello può specializzarsi su diversi tipi di caratteristiche senza aumentare troppo i calcoli. Alla fine una convoluzione 1x1(Conv2D(out_channels, 1, [...])) ricompone i canali.

Layer di supporto

Listing 5.6: Layer MeanShift per normalizzazione dei valori dei pixel

```

1 @register_keras_serializable("MeanShift")
2 def MeanShift(rgb_range, rgb_mean, rgb_std, sign=-1):
3     @register_keras_serializable("shift")
4     def shift(x):
5         rgb_mean_tensor = tf.constant(rgb_mean, dtype=tf.float32)
6         rgb_std_tensor = tf.constant(rgb_std, dtype=tf.float32)
7         return (x + sign * rgb_range * rgb_mean_tensor) /
8             ↪ rgb_std_tensor
9     shift_layer = Lambda(shift)
10    shift_layer.shift_fn = shift
11    return shift_layer

```

Serve a **normalizzare** i valori dei pixel. Le immagini hanno tipicamente valori compresi tra 0 e 255, ma è più facile per la rete lavorare su dati con media zero e varianza unitaria. Questo strato sposta (shift(x)) e ridimensiona i valori dei pixel in base alla media e deviazione standard di ciascun canale RGB.

Listing 5.7: Layer di attenzione sui canali (CALayer)

```

1 @register_keras_serializable("CALayer")
2 def CALayer(x, channel, reduction=16):
3     y = GlobalAveragePooling2D()(x)
4     y = Reshape((1, 1, channel))(y)
5     y = BasicBlock(y, channel // reduction, ksize=1, pad='valid')
6     y = BasicBlockSig(y, channel, ksize=1, pad='valid')
7     return Multiply()([x, y])

```

È un **layer di attenzione sui canali**. Funziona così:

1. Fa una media globale per ogni canale (es. canale rosso, verde, blu), in modo da capire quanto ciascun canale contribuisce all'immagine(`GlobalAveragePooling2D`).
2. Passa questi valori attraverso piccole reti (convoluzioni 1x1 + sigmoide) per ottenere dei pesi tra 0 e 1.
3. Moltiplica questi pesi ai canali originali: accendendo i canali più utili e spegnendo quelli meno importanti(`Multiply()([x, y])`).

Blocco completo

Alla fine i layer `Merge_Run_Dual`(5.3), `ResidualBlock`(5.4), `EResidualBlock`(5.5) e `CALayer`(5.7) sono riuniti a formare l'unità base della rete

Listing 5.8: Blocco completo che unisce moduli multiscala, residui e attenzione

```

1 @register_keras_serializable("Block")
2 def Block(x, in_channels, out_channels):
3     x = Merge_Run_dual(x, in_channels, out_channels)
4     x = ResidualBlock(x, out_channels)
5     x = EResidualBlock(x, out_channels)
6     x = CALayer(x, out_channels)
7     return x

```

Architettura RIDNet

Qui di seguito viene mostrata la costruzione completa della rete **RIDNet**, che combina tutti i blocchi e layer precedentemente definiti.

Listing 5.9: Costruzione dell'architettura completa RIDNet

```

1 @register_keras_serializable("build_RIDNET")
2 def build_RIDNET(input_shape, n_feats, reduction, rgb_range=1.0):
3     rgb_mean = (0.4488, 0.4371, 0.4040)
4     rgb_std = (1.0, 1.0, 1.0)
5     inputs = Input(shape=input_shape)
6     x = MeanShift(rgb_range, rgb_mean, rgb_std, sign=-1)(inputs)

```

In questa prima parte viene definita la funzione `build_RIDNET`, che costruisce il modello.

- L'input è un'immagine con una forma specificata da `input_shape`.

- Prima di elaborarla, viene applicato un **MeanShift**, che normalizza i valori dei pixel in base alla media e alla deviazione standard dei canali RGB.

Questo passaggio serve a semplificare l'apprendimento della rete.

Listing 5.10: Corpo della ridnet

```

1  x = BasicBlock(x, n_feats)
2  b1 = Block(x, n_feats, n_feats)
3  b2 = Block(b1, n_feats, n_feats)
4  b3 = Block(b2, n_feats, n_feats)
5  b4 = Block(b3, n_feats, n_feats)

```

Nella parte centrale:

- Viene applicato un primo **BasicBlock5.1**, che funziona come livello iniziale di estrazione delle caratteristiche.
- Successivamente, l'immagine passa attraverso una serie di **Block5.8**, ognuno composto da più sottostrutture (convoluzioni multiscala, blocchi residui e meccanismi di attenzione sui canali).
- I blocchi sono concatenati (**b1**, **b2**, **b3**, **b4**), così che la rete possa catturare informazioni via via più complesse e dettagliate. La struttura dell'esperimento citato (Anwar and Barnes 2019) usa solo quattro blocchi

Listing 5.11: Ultimo blocco della rete

```

1  res = Conv2D(3, 3, padding='same')(b4)

```

Dopo l'ultimo blocco, si applica una convoluzione finale con 3 filtri, corrispondenti ai tre canali RGB.

Il risultato è un'immagine "ricostruita" che rappresenta una prima versione denoised dell'input.

Listing 5.12: Pezzo finale della rete

```

1  out = MeanShift(rgb_range, rgb_mean, rgb_std, sign=1)(res)
2  out = Add()([out, inputs])
3  model = Model(inputs=inputs, outputs=out)
4  return model

```

Infine:

- Si applica nuovamente un **MeanShift**, questa volta con **sign=1**, per riportare i valori dei pixel alla scala originale.
- Viene effettuata una somma residua (**Add**) tra l'output elaborato e l'immagine di input: questo permette alla rete di concentrarsi sulla rimozione del rumore, mantenendo però i dettagli originali.
- Il modello finale viene costruito e restituito.

In questo modo, la **RIDNet** sfrutta il concetto di connessioni residue e blocchi multiscala per ridurre il rumore dalle immagini mantenendo il più possibile la loro qualità visiva.

Listing 5.13: Costruzione della RIDNet

```

1 model = build_RIDNET(input_shape=(None, None, 3), n_feats=64,
    ↪ reduction=16)

```

Dunque la rete vien così inizializzata, seguendo in parte l'esperimento di partenza utilizzando lo shape delle immagini di input come `None` per poter analizzare qualsiasi tipo di risoluzione ma lasciando 3 per specificare immagini a colori, 64 features map (filtri convoluzionali interni) e la reduction a 16 che serve nei blocchi di attenzione per comprimere temporaneamente le informazioni e poi espanderle, riducendo il costo computazionale.

Listing 5.14: Compilazione del modello

```

1 model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(1e-04), loss="
    ↪ mse", metrics=["accuracy"])

```

Viene compilata con:

- Come ottimizzatore Adam con tasso di apprendimento $1e^{-4}$ utilizzato per aggiornare i pesi della rete in maniera stabile ed efficace.
- Come funzione di errore la scelta è Mean Squared Error (MSE), cioè l'errore quadratico medio, tipico nei problemi di denoising e ricostruzione di immagini.
- infine viene aggiunta l'accuratezza del modello nelle metriche di valutazione per poter monitorare l'andamento del modello e poterne fare grafici

5.1.2 DnCNN

Qui di seguito l'implementazione iniziale della rete seguendo l'esperimento **Beyond a Gaussian Denoiser: Residual Learning of Deep CNN for Image Denoising** (K. Zhang, Zuo, Chen, et al. 2017)

Definizione della funzione principale

Listing 5.15: Definizione della funzione build_DnCNN

```

1 def build_DnCNN(input_shape):
2     input = Input(input_shape, name = 'input')

```

Definizione della funzione Qui viene definita la funzione `build_DnCNN`, che riceve come parametro la dimensione dell'immagine in ingresso (`input_shape`). Viene quindi creato il *layer* di *input*, ossia il punto da cui i dati entreranno nella rete.

Primo strato convoluzionale

Listing 5.16: Primo strato convoluzionale

```

1 x = Conv2D(64, kernel_size = (3,3), padding = 'same', name =
    ↪ 'conv2d_l1')(input)
2 x = Activation('relu', name = 'act_l1')(x)

```

Primo strato Viene applicata una convoluzione con 64 filtri 3×3 con padding **same**, seguita da una funzione di attivazione **ReLU**. Questo consente alla rete di estrarre le prime caratteristiche di basso livello dall'immagine di input.

Blocchi ripetuti

Listing 5.17: Ciclo con blocchi ripetuti

```

1  for i in range(17):
2      x = Conv2D(64, kernel_size = (3,3), padding = 'same',
3          ↪ name = 'conv2d_' + str(i))(x)
4      x = BatchNormalization(axis = -1, name = 'BN_' + str(i))(
5          ↪ x)
6      x = Activation('relu', name = 'act_' + str(i))(x)

```

Blocchi intermedi La rete esegue un ciclo di 17 blocchi identici, ognuno composto da:

- una convoluzione con 64 filtri
- una normalizzazione batch (**BatchNormalization**) per stabilizzare e velocizzare l'allenamento
- una funzione di attivazione **ReLU** per introdurre non-linearità

Questi blocchi permettono di catturare informazioni più profonde e complesse, rendendo la rete capace di modellare il rumore presente nell'immagine.

Strato finale e sottrazione residua

Listing 5.18: Strato finale e output

```

1  x = Conv2D(3, kernel_size = (3,3), padding = 'same', name = '
2      ↪ conv2d_13')(x)
3  x = Subtract(name = 'subtract')([input, x])
4  return Model(input, x)

```

Alla fine, un ultimo strato convoluzionale riduce i canali di uscita a 3 (uno per ogni canale RGB). Successivamente, viene eseguita una sottrazione tra l'immagine di input e il risultato della convoluzione.

Questa operazione implementa il concetto di **residual learning**: la rete impara a stimare il rumore presente nell'immagine, che viene poi sottratto per ottenere un'immagine pulita.

5.1.3 Autoencoder

Definizione e primo livello convoluzionale e pooling

Listing 5.19: Definizione e primo livello convoluzionale

```

1 def build_autoencoder(input_shape):
2     input = Input(input_shape, name = 'Input')
3     x = Conv2D(64, kernel_size = (3,3), kernel_initializer = '
      ↪ he_normal',
4         activation = 'relu', padding = 'same', name = '
      ↪ Conv2d_1')(input)
5     x = MaxPool2D(name = 'Maxpool_1')(x)

```

La funzione `build_autoencoder` riceve come parametro la dimensione delle immagini di input. Il layer di input è il punto da cui i dati vengono forniti alla rete.

Si applica una convoluzione con 64 filtri 3×3 , con inizializzazione dei pesi `he_normal` e funzione di attivazione `ReLU`.

Segue un'operazione di **max pooling**, che riduce la dimensione spaziale (compressione), mantenendo le informazioni più rilevanti.

Secondo livello di convoluzione e pooling

Listing 5.20: Secondo livello convolutivo + pooling

```

1     x = Conv2D(64, kernel_size = (3,3), kernel_initializer = '
      ↪ he_normal',
2         activation = 'relu', padding = 'same', name = '
      ↪ Conv2d_2')(x)
3     x = MaxPool2D(name = 'Maxpool_2')(x)

```

Viene applicata una nuova convoluzione con le stesse caratteristiche della precedente, seguita da un ulteriore **max pooling**. Questa sequenza riduce ulteriormente le dimensioni spaziali e costituisce la parte di **encoder**, ossia compressione delle informazioni.

Inizio del decoder con upsampling

Listing 5.21: Terzo livello convolutivo + upsampling

```

1     x = Conv2D(64, kernel_size = (3,3), kernel_initializer = '
      ↪ he_normal',
2         activation = 'relu', padding = 'same', name = '
      ↪ Conv2d_3')(x)
3     x = UpSampling2D(name = 'Upsample_1')(x)
4     x = Conv2D(64, kernel_size = (3,3), kernel_initializer = '
      ↪ he_normal',
5         activation = 'relu', padding = 'same', name = '
      ↪ Conv2d_4')(x)
6     x = UpSampling2D(name = 'Upsample_2')(x)

```

Dopo la compressione, inizia la fase di ricostruzione (**decoder**).

Viene applicata una convoluzione seguita da un'operazione di **upsampling**, che aumenta la

dimensione spaziale riportandola gradualmente alla risoluzione originale con una convoluzione a 64 filtri seguita da un upsampling, che ricostruisce ulteriormente l'immagine.

Strato finale

Listing 5.22: Strato finale dell'autoencoder

```

1  x = Conv2D(3, kernel_size = (3,3), kernel_initializer = '
    ↪ he_normal',
2      activation = 'relu', padding = 'same', name = '
    ↪ Conv2d_5')(x)
3
4  return Model(input, x)

```

Output della rete Infine, uno strato convoluzionale con 3 filtri (uno per canale RGB) ricostruisce l'immagine di output. La funzione `Model` collega l'input con l'output, restituendo il modello completo.

5.2 Allenamento

In questa sezione vengono descritti i processi di addestramento delle tre architetture analizzate: **RIDNet**, **DnCNN** e **Autoencoder**. Per ciascun modello sono stati definiti i parametri principali di training, come il numero di epoche, la dimensione del batch, la funzione di perdita e l'ottimizzatore. L'allenamento è stato eseguito utilizzando immagini corrotte da diversi livelli di rumore gaussiano, con l'obiettivo di apprendere una mappatura robusta verso la corrispondente immagine pulita. Vengono inoltre discusse le differenze nell'approccio all'addestramento: RIDNet con i suoi blocchi residui e meccanismi di attenzione, DnCNN con la strategia del residuo, e l'Autoencoder come architettura compressiva generica.

5.2.1 Allenamento RIDNet

RIDNet è stato addestrato sfruttando i suoi blocchi residui e i meccanismi di attenzione spaziale e di canale, che consentono di focalizzare l'elaborazione sulle regioni più significative dell'immagine.

Listing 5.23: Creazione della Ridnet

```

1  ridnet = build_RIDNET(
2      input_shape = (None, None, 3),
3      n_feats      = 64,
4      reduction    = 16
5  )

```

Utilizzando la funzione di creazione della Ridnet [5.23], il modello viene inizializzato con immagini di input di qualsiasi dimensione a 3 canali (RGB), 64 feature map interne e una riduzione di 16 nei blocchi di attenzione. Questo setup permette alla rete di gestire immagini di varie risoluzioni, mantenendo una buona capacità di estrazione delle caratteristiche.

Listing 5.24: Compilazione della Ridnet

```

1  ridnet.compile(
2      optimizer = tf.keras.optimizers.Adam(1e-04),
3      loss      = "mse",
4      metrics   = ['accuracy'])

```

Il modello viene dunque compilato con l'ottimizzatore Adam, noto per la sua efficienza nell'aggiornamento dei pesi, e la funzione di perdita MSE (Mean Squared Error), adatta ai problemi di regressione come il denoising.

Adam con un tasso di apprendimento di $1e^{-4}$ consente un'apprendimento stabile e graduale. Infine le metriche sono impostate per monitorare anche l'accuratezza oltre che alla loss durante l'addestramento.

Listing 5.25: Creazione delle callback

```

1  cp_callback = tf.keras.callbacks.ModelCheckpoint(filepath="
    ↳ best_ridnet.keras", save_weights_only=False, verbose=1,
    ↳ save_best_only=True) # To save the model if the metric is
    ↳ improved
2
3  cp_callback_2 = tf.keras.callbacks.ModelCheckpoint(filepath="
    ↳ ridnet_128_8.keras", save_weights_only=False, verbose=1,
    ↳ save_best_only=False)
4
5  cp_weights_callback = tf.keras.callbacks.ModelCheckpoint(filepath
    ↳ ="best_ridnet_8_128_saed.weights.h5", save_weights_only=
    ↳ True, verbose=1, save_best_only=False)
6
7  # Salva la history in un CSV man mano che procede
8  csv_logger_cb = CSVLogger("ridnet_training_log.csv", append=True)
9
10 tensorboard_callback = tf.keras.callbacks.TensorBoard('.',
    ↳ histogram_freq=1)
11
12
13 def scheduler(lr):
14     return lr * 0.9
15
16 lrScheduler = tf.keras.callbacks.LearningRateScheduler(scheduler)
17
18 callbacks = [
19     cp_callback,
20     cp_callback_2
21     cp_weights_callback,
22
23     csv_logger_cb,
24
25     tensorboard_callback,
26     lrScheduler,
27 ]

```

Qui si vanno a creare le **callback** utilizzate durante l'addestramento:

- **ModelCheckpoint**: per salvare il modello ad ogni iterazione.
 - **cp_callback**: salva il modello solo se la metrica di validazione migliora. Utilizzato per monitorare il miglioramento effettivo.
 - **cp_callback_2**: salva il modello ad ogni epoca, indipendentemente dal miglioramento. Utilizzato per avere il modello completo di tutte le epoche e anche dei non miglioramenti.
- **CSVLogger**: per registrare la storia dell'addestramento in un file CSV.
- **TensorBoard**: per visualizzare metriche e grafici durante l'addestramento.
- **LearningRateScheduler**: per modificare il tasso di apprendimento in base a una funzione definita.

La funzione scheduler riduce il tasso di apprendimento del 90% ogni epoca, favorendo una convergenza più stabile.

Listing 5.26: Compilazione della Ridnet

```

1 history_ridnet = model.fit(
2     train_ds_noisy,
3     #initial_epoch = 8,
4     epochs=8,
5     validation_data=val_ds_noisy,
6     callbacks=callbacks)

```

L'addestramento viene eseguito per 8 epoche, con valutazione continua delle prestazioni su un set di validazione.

Le callback definite in precedenza vengono utilizzate per monitorare e salvare i progressi del modello.

Listing 5.27: Caricamento e nuovo train della ridnet

```

1 custom_objects = {
2     'BasicBlock': BasicBlock,
3     'BasicBlockSig': BasicBlockSig,
4     'Merge_Run_dual': Merge_Run_dual,
5     'ResidualBlock': ResidualBlock,
6     'EResidualBlock': EResidualBlock,
7     'MeanShift': MeanShift,
8     'CALayer': CALayer,
9     'Block': Block,
10    'build_RIDNET': build_RIDNET,
11    'shift': MeanShift(1.0, (0.4488, 0.4371, 0.4040), (1.0, 1.0,
12    ↪ 1.0)).shift_fn} # Access the inner function
13
14 ridnet = load_model("best_ridnet.keras")
15
16 #[...] callbacks definition [...]
17 df = pd.read_csv('ridnet_training_log_15.csv')
18 best_value = df["val_loss"].iloc[-1]

```

```


19 cp_callback.best = best_value
20 cp_callback_2.best = best_value
21 callbacks = [...] # same as before
22
23 history_2 = model.fit(train_ds_noisy,
24                       initial_epoch = 8, # next: 16
25                       epochs = 16, # next: 23
26                       validation_data = val_ds_noisy,
27                       callbacks = callbacks)

```


Il modello viene caricato, e vengono salvati in memoria anche tutti i blocchi personalizzati e le funzioni di supporto utilizzate per costruire la rete, in modo che il caricamento del modello avvenga senza errori.

Viene caricato anche il csv con la history dell'allenamento precedente per poter prenderne l'ultimo valore tra tutte le entry di validazione della loss, e venire ricaricato come valore da cui ripartire per il salvataggio del modello.

Infine viene eseguito un nuovo ciclo di addestramento per altre 8 epoche, partendo dall'epoca 8 fino alla 16, sempre con valutazione continua su un set di validazione e con le callback attive. Il successivo e ultimo train parte dall'epoca 16 e arriva a 23 epoche totali senza aver cambiato nulla tra callback e il resto delle opzioni.



(a) Loss di training e validation della Ridnet



(b) Accuracy di train e validation della RIDNet

Figure 5.1: Andamento delle curve di addestramento della RIDNet.

5.2.2 Allenamento DnCNN

DnCNN è stato addestrato per apprendere il rumore residuo da sottrarre all'immagine rumorosa. La presenza di *batch normalization* e ReLU ha permesso una stabilizzazione del training.

Listing 5.28: Creazione, compilazione e training di DnCNN

```

1 dncnn = build_DnCNN(input_shape=(None, None, 3))

```

Creazione del modello DnCNN con immagini di input di qualsiasi dimensione a 3 canali (RGB) usando la funzione di creazione [5.15].

```


1 dncnn.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(1e-04), loss="
  ↳ mse", metrics=['accuracy'])
2
3 history_dncnn = dncnn.fit(train_ds_noisy,
4                           epochs=8,
5                           validation_data=val_ds_noisy,
6                           callbacks=callbacks)
7
8 history_dncnn = dncnn.fit(train_ds_noisy,
9                           epochs=13, # next: 14
10                          initial_epoch=8, # next: 23
11                          validation_data=val_ds_noisy,
12                          callbacks=callbacks)

```


La compilazione avviene nello stesso metodo della Ridnet, con Adam, MSE e accuratezza.

Le callback sono le stesse definite in precedenza per la ridnet[5.25].

L'addestramento viene eseguito esattamente come per la ridnet, per 8 epoche, poi come per la ridnet si usano i checkpoint per arrivare a 23 epoche totali.



(a) Loss di training e validation della DnCNN



(b) Accuracy di training e validation della DnCNN

Figure 5.2: Andamento delle curve di addestramento di DnCNN.

5.2.3 Allenamento Autoencoder

L'Autoencoder è stato allenato come architettura compressiva, sfruttando la fase di codifica e decodifica per ridurre il rumore durante la ricostruzione dell'immagine.

Listing 5.29: Creazione, compilazione e training di un Autoencoder

```

1 model = build_autoencoder(input_shape=(None, None, 3))
2
3 model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(1e-04), loss="
  ↳ mse", metrics=metrics )

```

Il modello viene creato utilizzando la funzione di costruzione dell'Autoencoder [5.19], con immagini di input di qualsiasi dimensione a 3 canali (RGB).


La compilazione avviene nello stesso modo delle reti precedenti, con Adam, MSE e accuratezza.

```


1 history_2 = model.fit(train_ds_noisy,
2                      epochs=23,
3                      validation_data=val_ds_noisy,
4                      callbacks=callbacks)

```

L'addestramento dell'Autoencoder è stato eseguito per 23 epoche direttamente poichè più veloce da addestrare, con valutazione continua su un set di validazione e con le callback attive come per i modelli precedenti.



(a) Loss di training e validation dell'Autoencoder



(b) Accuracy di training e validation dell'Autoencoder

Figure 5.3: Andamento delle curve di addestramento dell'Autoencoder.

5.2.4 BM3D

BM3D (Block-Matching and 3D Filtering) è un algoritmo di denoising basato su tecniche di filtraggio collaborativo in domini trasformati.

Non richiede un processo di addestramento come le reti neurali, ma si basa su principi matematici e statistici per ridurre il rumore nelle immagini. BM3D funziona raggruppando blocchi simili nell'immagine e applicando un filtraggio 3D per migliorare la qualità visiva.

È noto per la sua efficacia nel preservare i dettagli dell'immagine durante il processo di denoising. In questo studio, BM3D è stato utilizzato come baseline di confronto per valutare le prestazioni delle reti neurali addestrate.

Di seguito vengono mostrate le due implementazioni di BM3D, una semplice che richiede l'input di un dataset rumoroso con coppie (noisy, gt) per stimare il livello di rumore, e una più complessa che richiede l'input del dataset rumoroso e il livello di rumore noto.

Listing 5.30: Definizione di BM3D

```

1 def bm3d_psnr_plot_paired(test_ds_noisy_paired, plot_num=5):
2     print("Estimating noise level...")
3     noise_levels = []
4     for batch in test_ds_noisy_paired.take(1):
5         x_noisy_batch, x_original_batch = batch
6         # Calculate the difference between noisy and original
7         # → images
8         noise = x_noisy_batch - x_original_batch
9         for i in range(min(16, x_noisy_batch.shape[0])):
10             patch = noise[i, 0:32, 0:32, :] # Take a small patch
11             noise_levels.append(np.std(patch.numpy()))
12
13     estimated_sigma = np.mean(noise_levels) * 255.0 # Convert back
14     # → to 0-255 range
15     print(f"Estimated noise level (sigma_psd) for BM3D: {
16         # → estimated_sigma:.4f}")

```

In questa prima parte della funzione `bm3d_psnr_plot_paired`, viene stimato il livello di rumore (`sigma_psd`) analizzando le differenze tra le immagini rumorose e quelle originali in un batch del

dataset. Essendo che passare tutta l'immagine potrebbe essere computazionalmente costoso, si prendono in considerazione solo piccole patch di dimensione 32×32 da un massimo di 16 immagini per ottenere una stima più robusta. La media delle deviazioni standard calcolate dalle patch viene moltiplicata per 255 per riportare il valore alla scala originale dei pixel (0-255).

```

1  for batch in test_ds_noisy_paired.take(1):
2      x_noisy_batch, x_original_batch = batch
3      break
4
5
6  noisy_np = x_noisy_batch.numpy()
7  original_np = x_original_batch.numpy()
8
9  # Denoising con BM3D usando il sigma stimato
10 decoded_imgs = []
11 for i in tqdm(range(len(noisy_np)), desc="Applying BM3D"):
12     # BM3D attende immagini in uint8 con valori tra 0 e 255
13     noisy_img_uint8 = (noisy_np[i] * 255).astype(np.uint8)
14     denoised_img = bm3d.bm3d(noisy_img_uint8, sigma_psd=
15         ↪ estimated_sigma, stage_arg=bm3d.BM3DStages.ALL_STAGES)
16     decoded_imgs.append(denoised_img.astype(np.float32) / 255.0)
17 decoded_imgs = np.array(decoded_imgs)
18 return decoded_imgs

```

Una volta stimato il livello di rumore, la funzione procede a denoising delle immagini rumorose nel batch. Per ogni immagine:

- L'immagine rumorosa viene convertita in formato `uint8` con valori tra 0 e 255, come richiesto dalla libreria BM3D.
- Viene applicato l'algoritmo BM3D utilizzando il livello di rumore stimato.
- L'immagine denoised viene convertita nuovamente in formato `float32` con valori normalizzati tra 0 e 1.

Le immagini denoised vengono raccolte in una lista e convertite in un array NumPy, che viene restituito come output della funzione.

Listing 5.31: Definizione di BM3D con rumore definito

```

1  def bm3d_psnr_plot_gt(test_ds_gt, noise_levels = [15 / 255.0, 25
2      ↪ / 255.0, 50 / 255.0], plot_num=5):
3      for level in noise_levels:
4          print(f"\nProcessing with noise level: {level:.4f}")
5          # Add noise to the ground truth images
6          noisy_ds = test_ds_gt.map(lambda sample: (add_noise_2(sample,
7              ↪ level), sample))
8          for batch in noisy_ds.take(1):
9              x_noisy_batch, x_original_batch = batch
10             break
11         noisy_np = x_noisy_batch.numpy()
12         original_np = x_original_batch.numpy()

```

A differenza della funzione precedente, in questa parte della funzione `bm3d_psnr_plot_gt`, viene aggiunto rumore gaussiano alle immagini di ground truth per simulare immagini rumorose a diversi livelli di rumore specificati nella lista `noise_levels`.

```

1  # Denoising con BM3D
2  decoded_imgs = []
3  # Convert sigma from [0,1] range to [0,255] range for BM3D
4  sigma_psd_bm3d = level * 255.0
5  for i in tqdm(range(len(noisy_np)), desc=f"Applying BM3D (
    ↳ sigma={sigma_psd_bm3d:.2f})"):
6      # BM3D attende immagini in uint8 con valori tra 0 e 255
7      noisy_img_uint8 = (noisy_np[i] * 255).astype(np.uint8)
8      denoised_img = bm3d.bm3d(noisy_img_uint8, sigma_psd=
    ↳ sigma_psd_bm3d, stage_arg=bm3d.BM3DStages.ALL_STAGES)
9      # Converti di nuovo a float32 in [0, 1]
10     decoded_imgs.append(denoised_img.astype(np.float32) /
    ↳ 255.0)
11
12     decoded_imgs = np.array(decoded_imgs)
13
14     return decoded_imgs

```

Il processo di denoising è simile a quello della funzione precedente, ma qui il livello di rumore (`sigma_psd_bm3d`) viene calcolato direttamente dal livello di rumore specificato nella lista, moltiplicato per 255 per adattarsi alla scala richiesta da BM3D. Le immagini denoised vengono raccolte e restituite come array NumPy.

5.3 Valutazioni

Per valutare l'efficacia dei modelli è stato utilizzato il **Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)**, una metrica standard per quantificare la qualità delle immagini ricostruite rispetto a quelle di riferimento.

Le valutazioni sono state effettuate su tre diversi livelli di rumore, al fine di testare la capacità dei modelli di generalizzare a condizioni più o meno difficili.

I risultati sono confrontati tra loro e in aggiunta è stato calcolato anche con **BM3D**, considerato uno dei baseline più solidi nel campo del denoising.

L'analisi consente di evidenziare punti di forza e limiti di ciascuna architettura in scenari controllati.

Listing 5.32: Calcolo di PSNR

```

1  psnrs = [psnr(original_np[i], decoded_imgs[i], data_range=1.0)
    ↳ for i in range(len(decoded_imgs))]

```

Il calcolo del PSNR viene effettuato confrontando ogni immagine originale con la corrispondente immagine denoised, utilizzando la funzione `psnr` della libreria `skimage.metrics`.

Il parametro `data_range=1.0` indica che i valori dei pixel sono normalizzati tra 0 e 1.

Il PSNR è definito come il rapporto tra il massimo valore possibile di un segnale e il valore del rumore che disturba la qualità della sua rappresentazione.

Normalmente misurato in una scala logaritmica in decibel(dB).

Data l'immagine originale(g) e l'immagine rumorosa(f), il PSNR è definito come:

$$PSNR = 20 \log_{10} \left(\frac{MAX_f}{\sqrt{MSE}} \right)$$

dove MAX_f è il valore massimo del pixel dell'immagine e si calcola come

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} \|f(i, j) - g(i, j)\|^2$$

mentre MSE (*Mean Square Error*) è l'errore quadratico medio tra l'immagine originale e quella rumorosa.

Qui di seguito sono riportati i risultati ottenuti in termini di PSNR per ciascun modello e dataset, suddivisi per dataset, livelli di rumore e modelli.

Dataset Rumore		Modelli											
		Ridnet			DnCNN			Autoencoder					
		Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg
Renoir SIDD		40.09	25.18	30.85	35.36	21.40	28.18	37.20	21.32	29.49	46.31	18.33	32.37
		37.84	22.38	30.13	34.93	19.68	27.31	34.43	21.64	28.11	45.36	19.99	36.05
BSD500	$\sigma = 15$	31.46	27.73	29.57	28.98	26.39	27.72	27.74	17.51	22.48	31.37	25.63	28.31
	$\sigma = 25$	29.10	24.69	26.85	26.96	23.55	25.18	26.83	17.38	22.16	28.74	22.29	25.35
	$\sigma = 50$	25.93	20.66	23.35	23.54	19.33	21.46	24.69	16.94	21.21	25.89	18.22	21.79
FiveK	$\sigma = 15$	35.02	20.57	30.05	31.23	17.99	26.88	33.07	20.50	27.43	44.41	26.38	34.09
	$\sigma = 25$	32.39	19.58	27.76	28.79	16.42	24.61	31.59	19.27	26.03	42.29	23.49	31.51
	$\sigma = 50$	28.54	17.15	24.38	24.27	11.69	20.39	28.03	16.38	23.79	37.65	20.73	27.35
Div2K	$\sigma = 15$	35.17	23.36	29.76	31.39	15.15	27.41	34.89	18.18	23.32	42.39	25.88	29.82
	$\sigma = 25$	31.94	21.17	27.07	29.08	13.45	24.98	33.02	18.04	22.82	37.13	22.58	26.79
	$\sigma = 50$	28.43	18.87	23.58	24.96	9.52	21.27	28.80	17.26	21.73	28.82	18.74	22.77

Table 5.1: Confronto PSNR (Max, Min, Avg) per dataset e modello. I dataset non noisy sono valutati su tre livelli di rumore: $\sigma = 15$, $\sigma = 25$, $\sigma = 50$.

I risultati qualitativi sono riportati in Appendix A.

5.4 Fine Tuning

Oltre all'addestramento iniziale, è stato condotto un processo di **fine tuning** utilizzando il **Kvasir dataset**, composto da immagini endoscopiche reali. Lo scopo di questa fase è valutare la capacità dei modelli di adattarsi a domini specifici, caratterizzati da rumore e texture differenti rispetto ai dataset sintetici. Il fine tuning permette infatti di affinare i pesi delle reti in modo da specializzarle al contesto medico, migliorando la loro efficacia nella rimozione del rumore in immagini endoscopiche.

Listing 5.33: Definizione nuovo learning scheduler

```

1 def lr_schedule(epoch):
2     """Linear warmup + cosine decay"""
3     if epoch < warmup_epochs:
4         return initial_lr * (epoch / warmup_epochs)
5     else:
6         decay_epochs = total_epochs - warmup_epochs
7         cosine_decay = 0.5 * (1 + np.cos(np.pi * (epoch -
8             ↪ warmup_epochs) / decay_epochs))
9         return initial_lr * cosine_decay

```

Per il fine tuning, è stato implementato un nuovo **learning rate scheduler** che combina un riscaldamento lineare iniziale con un decadimento coseno successivo [5.33]. Questa strategia consente di iniziare l'addestramento con un tasso di apprendimento basso, per poi aumentarlo gradualmente, riducendolo infine in modo più morbido. Questo approccio aiuta a stabilizzare l'addestramento, evitando oscillazioni e favorendo una convergenza più efficace verso un minimo locale ottimale.

Listing 5.34: Ottimizzatore e compilazione per fine tuning

```

1 initial_lr = 1e-5
2 warmup_epochs = 5
3 optimizer = tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=initial_lr) #
4 ↪ Usa initial_lr dallo scheduler
5 model.compile(optimizer=optimizer, loss="mse", metrics=['accuracy
6 ↪ '])

```

Il tasso di apprendimento iniziale è stato impostato a $1e^{-5}$, con un riscaldamento lineare per le prime 5 epoche.

I modelli sono nuovamente compilati con l'ottimizzatore Adam con il nuovo learning rate e la funzione di perdita MSE.

Listing 5.35: Callback per ridurre il LR

```

1 reduce_lr = tf.keras.callbacks.ReduceLROnPlateau(
2     monitor='val_loss',
3     factor=0.2,
4     patience=5,
5     verbose = 1,
6     min_lr=1e-7
7 )

```

In aggiunta, è stata introdotta una callback **ReduceLROnPlateau** per ridurre ulteriormente il tasso di apprendimento se la metrica di validazione non migliora per 5 epoche consecutive.

Questo aiuta a evitare stagnazioni durante il fine tuning, permettendo al modello di adattarsi meglio ai nuovi dati.

Listing 5.36: Fine tuning dei modelli

```

1  callbacks = [
2      cp_callback,
3      cp_callback_2,
4      tensorboard_callback,
5      lrScheduler,
6      csv_logger_cb,
7      reduce_lr
8  ]
9
10 dncnn_finetune = dncnn.fit(
11     train_ds_noisy,
12     validation_data=val_ds_noisy,
13     epochs=23,
14     callbacks=callbacks
15 )


```

Nelle callback per il fine tuning sono incluse quelle definite in precedenza per salvare il modello a ogni epoca e il csv con i dati di allenamento, con l'aggiunta di `reduce_lr` per la riduzione del learning rate.


Il fine tuning viene eseguito a partire da capo per 23 epoche in modo da coprire l'intero intervallo di apprendimento, con valutazione continua.

5.4.1 Grafici di fine tuning

Qui di seguito sono riportati i grafici delle curve di loss e accuracy per ciascun modello durante il fine tuning sul dataset Kvasir.




(a) Loss di training e validation dell'Autoencoder




(b) Accuracy di training e validation dell'Autoencoder

Figure 5.4: Andamento delle curve di fine tuning della Ridnet.




(a) Loss di training e validation dell'Autoencoder




(b) Accuracy di training e validation dell'Autoencoder

Figure 5.5: Andamento delle curve di fine tuning della DnCNN.



(a) Loss di training e validation dell'Autoencoder



(b) Accuracy di training e validation dell'Autoencoder

Figure 5.6: Andamento delle curve di finetuning dell'Autoencoder.

5.4.2 Valutazion denoising pre e post finetune

Qui di seguito sono riportati i risultati ottenuti in termini di PSNR per ciascun modello prima e dopo il fine tuning sul dataset Kvasir, suddivisi per livelli di rumore e modelli.

Dataset	Rumore	Modelli								
		Ridnet			DnCNN			Autoencoder		
		Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg
Kvasir pre fine tune	$\sigma = 15$	33.66	29.81	31.67	31.48	27.39	29.50	26.03	29.84	22.74
	$\sigma = 25$	31.72	27.17	29.29	29.28	25.42	27.28	29.10	22.54	25.57
	$\sigma = 50$	26.06	28.57	23.92	25.28	22.19	23.51	27.41	21.77	24.39
Kvasir post fine tune	$\sigma = 15$	32.18	34.30	30.26	32.49	28.84	30.48	30.45	22.86	26.29
	$\sigma = 25$	32.38	27.57	29.86	30.33	26.62	28.22	29.78	22.62	25.91
	$\sigma = 50$	28.92	24.32	26.56	25.91	22.76	24.16	27.95	21.96	24.76

Table 5.2: Confronto PSNR (Max, Min, Avg) pre e post fine tuning sul dataset Kvasir. Il dataset essendo non noisy è valutato sui tre livelli di rumore: $\sigma = 15$, $\sigma = 25$, $\sigma = 50$.

Rumore		BM3D		
		Max	Min	Avg
Kvasir	$\sigma = 15$	33.22	27.85	30.52
	$\sigma = 25$	30.38	24.83	27.43
	$\sigma = 50$	25.56	21.12	23.60

Table 5.3: Statistiche di BM3D come confronto per il fine tuning dei modelli.

5.4.3 Confronto con BM3D

Nell'appendice Appendix B sono riportati i risultati qualitativi ottenuti sui diversi dataset con i tre modelli di denoising addestrati: **Ridnet**, **DnCNN** e **Autoencoder**, e **BM3D**.

5.5 Study

Infine, è stato svolto uno **studio di ottimizzazione degli iperparametri** mediante la libreria **Optuna**, uno strumento di ottimizzazione automatica basato su ricerca bayesiana ed evolutiva. Lo scopo di questo studio è identificare le configurazioni ottimali di parametri quali il learning rate, il numero di filtri convoluzionali e la profondità della rete, al fine di massimizzare le prestazioni in termini di accuratezza e PSNR. Questa analisi sistematica consente di comprendere meglio la sensibilità dei modelli ai diversi settaggi e di definire strategie di addestramento più robuste ed efficienti.

5.5.1 Studio iperparametri finetuning per Ridnet

Il primo caso di studio riguarda il modello Ridnet, con l'obiettivo di ottimizzare gli iperparametri per il fine tuning sul dataset Kvasir. Gli iperparametri considerati includono:

- **Numero di filtri convoluzionali** (`n_feats`): valori possibili 32, 64, 128. Che determina la capacità di estrazione delle caratteristiche del modello.
- **Fattore di riduzione** (`reduction`): valori possibili 8, 16, 32. Che influenza la compressione delle informazioni all'interno della rete.

Listing 5.37: Definizione della funzione obiettivo

```

1 def objective(trial):
2     # Spazio di ricerca
3     n_feats = trial.suggest_categorical("n_feats", [32, 64, 128])
4     reduction = trial.suggest_categorical("reduction", [8, 16,
5         ↪ 32])
6     model = build_RIDNET(input_shape=(None, None, 3), n_feats=
7         ↪ n_feats, reduction = reduction)
8     model.compile(optimizer=keras.optimizers.Adam(),
9         loss="mse", metrics=["accuracy"] )

```

La funzione obiettivo `objective` definisce lo spazio di ricerca degli iperparametri utilizzando le funzioni di Optuna.

Per ogni trial, viene costruito un nuovo modello Ridnet a cui è stata modificata la funzione di build per poter accettare i nuovi iperparametri.

Il modello viene quindi compilato allo stesso modo di prima.

Listing 5.38: Corpo funzione obiettivo

```

1  cp_callback = tf.keras.callbacks.ModelCheckpoint(filepath=f"
    ↳ ridnet_trial_{trial.number}.keras", save_weights_only=
    ↳ False, verbose=1, save_best_only=True)
2
3  cp_callback_weights = tf.keras.callbacks.ModelCheckpoint(
    ↳ filepath=f"ridnet_trial_{trial.number}_weight.keras.h5"
    ↳ , save_weights_only=True, verbose=1, save_best_only=
    ↳ True)
4
5  # Addestramento rapido con early stopping (per velocizzare la
    ↳ ricerca)
6  history = model.fit(
7      train_ds_noisy,
8      validation_data=val_ds_noisy,
9      epochs=10,
10     callbacks=[
11         keras.callbacks.EarlyStopping(patience=3,
12         ↳ restore_best_weights=True),
13         cp_callback, cp_callback_weights
14     ]
15 )
16
17 # Ritorna la loss di validazione media sull'ultima epoca
18 val_loss = history.history["val_loss"][-1]
    return val_loss

```

Per ogni trial, viene definito un callback per salvare il modello e i pesi migliori durante l'addestramento.

Il modello viene addestrato per un numero limitato di epoche (10) con early stopping per velocizzare la ricerca.

La funzione obiettivo ritorna la loss di validazione media dell'ultima epoca, che Optuna cercherà di minimizzare.

Listing 5.39: Lancio dello studio Optuna

```

1  # Lancio dello studio Optuna
2  study = optuna.create_study(direction="minimize", study_name='
    ↳ fine_tuning_ridnet-study')
3  study.optimize(objective, n_trials=30)
4
5  print("Migliori parametri:", study.best_params)
6  print("Migliore loss:", study.best_value)

```

Lo studio viene creato specificando che l'obiettivo è minimizzare la loss di validazione.

Vengono eseguiti 30 trial per esplorare lo spazio degli iperparametri.

Avendo definito due serie da 3 parametri ciascuno, il numero totale di combinazioni possibili è 9 e per poterne esplorare tutte almeno 3 volte ciascuna, sono stati eseguiti 30 trial.

Al termine, vengono stampati i migliori parametri trovati e il valore della loss corrispondente. Lo studio è stato dunque completato con iperparametri migliori per il fine tuning di Ridnet:

- trial = 11
- n_feats = 32
- reduction = 8

Con un valore di loss di validazione pari a 0.010027101263403893.

5.5.2 Studio iperparametri addestramento per DnCNN

Per la **DnCNN**, lo studio di ottimizzazione degli iperparametri si è concentrato su:

- **Numero di filtri convoluzionali (n_feats)**: valori possibili 32, 64. Che determina la capacità di estrazione delle caratteristiche del modello.
- **Funzione di attivazione (activation)**: valori possibili "relu", "leaky_relu". Che influenza la non linearità introdotta nel modello.
- **Parametro alpha per LeakyReLU (alpha)**: valori possibili 0.1, 0.2, 0.3. Che determina la pendenza della funzione di attivazione LeakyReLU.

Per un totale di 12 combinazioni possibili. Lo studio è stato condotto sull'addestramento iniziale sui 5 dataset iniziali, piuttosto che sul fine tuning, per valutare la robustezza della DnCNN in un contesto più generale.

Listing 5.40: Definizione della funzione obiettivo per DnCNN

```

1 def objective(trial):
2     # Spazio di ricerca
3     n_feats = trial.suggest_categorical("n_feats", [32, 64])
4     activation = trial.suggest_categorical("activation", ["relu",
5     ↪ "leaky_relu"])
6
7     # costruisci l'oggetto attivazione
8     if activation == "relu":
9         act_layer = tf.keras.layers.ReLU()
10    else: # leaky_relu
11        alpha = trial.suggest_float("alpha", 0.1, 0.3, step=0.1)
12        act_layer = tf.keras.layers.LeakyReLU(alpha=alpha)
13
14    model = build_DnCNN(input_shape=(None, None, 3), activia=
15    ↪ act_layer, n_feats=n_feats)

```

La funzione obiettivo per DnCNN è simile a quella di Ridnet, ma con l'aggiunta della scelta della funzione di attivazione e del parametro alpha per LeakyReLU.

Il modello viene costruito utilizzando questi iperparametri e una versione modificata della funzione di build per accettare la nuova attivazione. Per il resto, la compilazione e l'addestramento sono analoghi a quelli di Ridnet con l'unica differenza di un Early Stop con pazienza 3.

Dello studio sono state completate 18 trial su 30 totali, con i seguenti migliori iperparametri:

- trial = 13
- n_feats = 32
- activation = 'relu'
- alpha = None

Con un valore di loss di validazione pari a 0.00201316736638546.

Il trial 18 aveva gli stessi iperparametri ma un valore di loss più alto(4.324199199676514), probabilmente a causa della natura stocastica dell'addestramento delle reti neurali.

5.5.3 Studio iperparametri addestramento per Autoencoder

Per la **Autoencoder**, lo studio di ottimizzazione degli iperparametri si è concentrato su:

- **Numero di filtri convoluzionali (n_feats)**: valori possibili 32, 64, 128. Che determina la capacità di estrazione delle caratteristiche del modello.
- **Funzione di attivazione (activation)**: valori possibili "relu", "leaky_relu". Che influenza la non linearità introdotta nel modello.
- **Parametro alpha per LeakyReLU (alpha)**: valori possibili 0.1, 0.2, 0.3. Che determina la pendenza della funzione di attivazione LeakyReLU.

Per un totale di 18 combinazioni possibili. Lo studio è stato condotto sull'addestramento iniziale sui 5 dataset iniziali, piuttosto che sul fine tuning, per valutare la robustezza dell'Autoencoder in un contesto più generale.

Listing 5.41: Definizione della funzione obiettivo per Autoencoder

```

1 def objective(trial):
2     # Spazio di ricerca
3     n_feats = trial.suggest_categorical("n_feats", [32, 64, 128])
4     activation = trial.suggest_categorical("activation", ["relu",
5         ↪ "leaky_relu"])
6
7     # costruisci l'oggetto attivazione
8     if activation == "relu":
9         act_layer = tf.keras.layers.ReLU()
10    else: # leaky_relu
11        alpha = trial.suggest_float("alpha", 0.1, 0.3, step=0.1)
12        act_layer = tf.keras.layers.LeakyReLU(alpha=alpha)
13
14    model = build_autoencoder(input_shape=(None, None, 3),
15        ↪ n_feats=n_feats,
16        activation = act_layer)

```

La funzione obiettivo per Autoencoder è uguale a quella di DnCNN, con l'aggiunta di un filtro convoluzionale in più.

Il modello viene costruito utilizzando questi iperparametri e una versione modificata della funzione di build per accettare la nuova attivazione. Per il resto, la compilazione e l'addestramento sono analoghi a quelli di DnCNN.

Dello studio sono state completate 34 trial su 40 totali, con i seguenti migliori iperparametri:

- `trial` = 29
- `n_feats` = 64
- `activation` = 'relu'
- `alpha` = None


Con un valore di loss di validazione pari a 0.0016350658843293786.

Il trial 34 aveva gli stessi iperparametri ma un valore di loss più alto(0.0026542791165411472), sempre a causa della natura stocastica dell'addestramento delle reti neurali.


A Appendice:

Confronto visivo tra modelli


In questa appendice sono riportati i risultati qualitativi ottenuti sui diversi dataset con i tre modelli di denoising addestrati: **Ridnet**, **DnCNN** e **Autoencoder**, e **BM3D**. Per ogni dataset e livello di rumore si confrontano le uscite dei modelli.




(a) ridnet



(b) dncnn



(c) autoencoder



(d) bm3d

Figure A.1: Dataset renoir








Figure A.2: Dataset sidd

Figure A.3: Dataset bsd– Livello di rumore $\sigma = 15$.



(a) ridnet


(b) dncnn




(c) autoencoder


(d) bm3d

Figure A.4: Dataset bsd– Livello di rumore $\sigma = 25$.


Figure A.5: Dataset bsd– Livello di rumore $\sigma = 50$.




(a) ridnet



(b) dncnn






(c) autoencoder




(d) bm3d

Figure A.6: Dataset fivek– Livello di rumore $\sigma = 15$.


Figure A.7: Dataset fivek– Livello di rumore $\sigma = 25$.




(a) ridnet



(b) dncnn





(c) autoencoder



(d) bm3d

Figure A.8: Dataset fivek– Livello di rumore $\sigma = 50$.

Figure A.9: Dataset div2k– Livello di rumore $\sigma = 15$.






Figure A.10: Dataset div2k– Livello di rumore $\sigma = 25$.



(a) ridnet

(b) dncnn



(c) autoencoder


(d) bm3d

Figure A.11: Dataset div2k– Livello di rumore $\sigma = 50$.

B Risultati Fine Tuning


Qui di seguito sono riportati i risultati visivi pre e post fine tuning sul dataset Kvasir, per i tre modelli addestrati: **Ridnet**, **DnCNN** e **Autoencoder**, e **BM3D**.

B.0.1 Pre Fine Tuning




(a) ridnet

(b) dncnn




(c) autoencoder

Figure B.1: Kvasir – Livello di rumore $\sigma = 15$.




(a) ridnet

(b) dncnn




(c) autoencoder

Figure B.2: Kvasir – Livello di rumore $\sigma = 25$.



(a) ridnet

(b) dncnn



(c) autoencoder

Figure B.3: Kvasir – Livello di rumore $\sigma = 50$.

B.0.2 Post Fine Tuning







Figure B.4: Kvasir – Livello di rumore $\sigma = 15$.





(a) ridnet

(b) dncnn




(c) autoencoder

Figure B.5: Kvasir – Livello di rumore $\sigma = 25$.


Figure B.6: Kvasir – Livello di rumore $\sigma = 50$.

B.0.3 BM3D



(a) BM3D - $\sigma = 15$

(b) BM3D - $\sigma = 25$



(c) BM3D - $\sigma = 50$

Figure B.7: Kvasir – Confronto BM3D ai diversi livelli di rumore.

C Ringraziamenti

Nessuno perchè sono bellissimo(i- poi metterò)

Bibliography

- [1] James R. Janesick. *Photon Transfer: $DN \rightarrow \lambda$* . Bellingham, WA, USA: SPIE Press, 2007. ISBN: 978-0-8194-6722-5. URL: <https://picture.iczhiku.com/resource/eetop/shITqHhziPt0Lvcx.pdf>.
- [2] Alessandro Foi et al. “Practical Poissonian–Gaussian Noise Modeling and Fitting for Single-Image Raw-Data”. In: *IEEE Transactions on Image Processing* 17.10 (2008), pp. 1737–1754. DOI: 10.1109/TIP.2008.2001399. URL: https://webpages.tuni.fi/foi/papers/Foi-PoissonianGaussianClippedRaw-2007-IEEE_TIP.pdf.
- [3] Markku Mäkitalo and Alessandro Foi. “Optimal inversion of the generalized Anscombe transformation for Poisson–Gaussian noise”. In: *IEEE Transactions on Image Processing* 22.1 (2013), pp. 91–103. DOI: 10.1109/TIP.2012.2202675. URL: <https://webpages.tuni.fi/foi/papers/OptGenAnscombeInverse-doublecolumn-preprint.pdf>.
- [4] Hilario Gómez-Moreno et al. “A “Salt and Pepper” Noise Reduction Scheme for Digital Images Based on Support Vector Machines Classification and Regression”. In: *The Scientific World Journal* 2014 (2014), Article ID 826405. DOI: 10.1155/2014/826405. URL: <https://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/826405/>.
- [5] J. W. Goodman. “Some fundamental properties of speckle”. In: *Journal of the Optical Society of America* (1976). seminal treatment of speckle statistics and properties; vedi anche review papers su despeckling per applicazioni medicali e SAR. URL: <https://materias.df.uba.ar/15a2021c1/files/2021/05/goodman1976.pdf>.
- [6] A. Rajamani and V. Krishnaveni. “Performance Analysis Survey of Various SAR Image Despeckling Techniques”. In: *International Journal of Computer Applications* 90.7 (2014), pp. 5–17. DOI: 10.5120/15584-4254.
- [7] G. K. Wallace. “The JPEG still-picture compression standard”. In: *Communications of the ACM* 34.4 (1991), pp. 30–44. URL: https://www.lirmm.fr/~wpuech/enseignement/master_informatique/Compression_Insertion/articles/15_Wallace_JPEG_1992.pdf.
- [8] R. Eschbach. “Conditional Post-Processing of JPEG Compressed Images”. In: *Proceedings (paper/report)* (1997). vedi anche letteratura su riduzione artefatti JPEG e blocking artifacts. URL: <https://www.imaging.org/common/uploaded%20files/pdfs/Papers/1997/IST-0-4/122.pdf>.
- [9] Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. *Digital Image Processing*. 4th. Pearson, 2018.
- [10] Ery Arias-Castro and David L. Donoho. “Does median filtering truly preserve edges better than linear filtering?” In: *Annals of Statistics* (2009). analisi comparativa tra filtro mediano e filtro lineare.
- [11] Carlo Tomasi and Roberto Manduchi. “Bilateral Filtering for Gray and Color Images”. In: *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*. 1998, pp. 839–846.

- [12] Sylvain Paris et al. “Bilateral Filtering: Theory and Applications”. In: *Foundations and Trends® in Computer Graphics and Vision* 4.1 (2008), pp. 1–73.
- [13] David L. Donoho. “De-noising by soft thresholding”. In: *IEEE Transactions on Information Theory* 41.3 (1995), pp. 613–627.
- [14] Antonin Chambolle et al. “A Parameter Selection Method for Wavelet Shrinkage Denoising”. In: *BIT Numerical Mathematics* 43 (2003), pp. 611–626.
- [15] Anonymous Unsupervised Wavelet Denoising. “A wavelet denoising approach based on unsupervised learning model”. In: *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing* 2020 (2020).
- [16] Stuart Geman and Donald Geman. “Stochastic Relaxation, Gibbs Distributions, and the Bayesian Restoration of Images”. In: *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* PAMI-6.6 (1984), pp. 721–741.
- [17] Antoni Buades, Bartomeu Coll, and Jean-Michel Morel. “A non-local algorithm for image denoising”. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Vol. 2. IEEE. 2005, pp. 60–65.
- [18] Antoni Buades, Bartomeu Coll, and Jean-Michel Morel. “A Non-Local Algorithm for Image Denoising”. In: *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2005, pp. 60–65. URL: <https://www.iro.umontreal.ca/~mignotte/IFT6150/Articles/Buades-NonLocal.pdf>.
- [19] Kostadin Dabov et al. “Image denoising by sparse 3D transform-domain collaborative filtering”. In: *IEEE Transactions on Image Processing* 16.8 (2007), pp. 2080–2095. DOI: 10.1109/TIP.2007.901238.
- [20] Hua Wang et al. “A Review of Image Denoising Methods”. In: *Communications in Information and Systems* 20.4 (2020). Review covering classical and modern denoising methods, pp. 461–480. URL: https://www.intlpress.com/site/pub/files/_fulltext/journals/cis/2020/0020/0004/CIS-2020-0020-0004-a004.pdf.
- [21] Linwei Fan et al. “Brief review of image denoising techniques”. eng. In: *Visual computing for industry, biomedicine and art* 2.1 (2019), pp. 7–12. ISSN: 2524-4442.
- [22] Marc Lebrun and Arthur Leclaire. “An Implementation and Detailed Analysis of the K-SVD Image Denoising Algorithm”. In: *Image Processing On Line* 2 (2012). <https://doi.org/10.5201/ipol.2012.11m-ksvd>, pp. 96–133.
- [23] Wikipedia contributors. *K-SVD — Wikipedia, the free encyclopedia*. accessed September 6, 2025, general description of K-SVD algorithm. 2025. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/K-SVD>.
- [24] Quan Xiao et al. “Image Denoising via K-SVD with Primal-Dual Active Set Algorithm (K-SVD.P)”. In: *WACV. improvement over classical K-SVD for high noise levels*. 2020. URL: https://openaccess.thecvf.com/content_WACV_2020/papers/Xiao_Image_denoising_via_K-SVD_with_primal-dual_active_set_algorithm_WACV_2020_paper.pdf.
- [25] Jiechao Sheng et al. “SRNet: Sparse representation-based network for image denoising”. In: *Digital Signal Processing* 130 (2022). Embedding of sparse coding framework into CNN using unrolled optimization and multi-scale residual blocks, p. 103702. DOI: 10.1016/j.dsp.2022.103702. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1051200422003190>.

- [26] Cristina Garcia-Cardona and Brendt Wohlberg. “Convolutional Dictionary Learning: A Comparative Review and New Algorithms”. In: *IEEE Transactions on Computational Imaging* 4.3 (2018). Survey and new approaches for convolutional sparse dictionary learning, pp. 366–381. DOI: 10.1109/TCI.2018.2840334. URL: <https://arxiv.org/abs/1709.02893>.
- [27] Yali Zhang et al. “Image Denoising using Convolutional Sparse Coding Network with Dry Friction”. In: *Proceedings of the Asian Conference on Computer Vision (ACCV)*. 2022, pp. 2322–2336.
- [28] Christian Marius Lillielund, Henrik Bagger Jensen, and Christian Fischer Pedersen. “Cloud K-SVD for Image Denoising”. In: *SN Computer Science* 3 (2022). Dictionary learning across multiple nodes. Originally on arXiv:2303.00755, p. 151. DOI: 10.1007/s42979-022-01042-y. URL: <https://doi.org/10.1007/s42979-022-01042-y>.
- [29] Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Yunjin Chen, et al. “Beyond a Gaussian denoiser: Residual learning of deep CNN for image denoising”. In: *IEEE Transactions on Image Processing* 26.7 (2017), pp. 3142–3155.
- [30] Kai Zhang, Wangmeng Zuo, and Lei Zhang. “FFDNet: Toward a fast and flexible solution for CNN-based image denoising”. In: *IEEE Transactions on Image Processing* 27.9 (2018), pp. 4608–4622. DOI: 10.1109/TIP.2018.2839891.
- [31] Jaakko Lehtinen et al. “Noise2Noise: Learning Image Restoration without Clean Data”. In: *Proceedings of Machine Learning Research* 80 (2018). arXiv:1803.04189, pp. 2965–2974. URL: <https://arxiv.org/abs/1803.04189>.
- [32] Saeed Anwar and Nick Barnes. “Real Image Denoising With Feature Attention”. In: *2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. 2019, pp. 3155–3164. DOI: 10.1109/ICCV.2019.00325.
- [33] Anil Hore and D. Ziou. “Image Quality Metrics: PSNR vs. SSIM”. In: *International Journal of Computer Vision* 21.1 (2010), pp. 87–112. DOI: 10.1007/s00138-010-0230-4.
- [34] Zhou Wang et al. “Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity”. In: *IEEE Transactions on Image Processing* 13.4 (2004), pp. 600–612. DOI: 10.1109/TIP.2003.819861.
- [35] G. J. Yang T. S. Huang and G. Y. Tang. “A Fast Two-Dimensional Median Filtering Algorithm”. In: *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing* 27.1 (1979), pp. 13–18.
- [36] Alan V. Oppenheim and Ronald W. Schafer. *Discrete-Time Signal Processing*. 2nd. Prentice Hall, 1999.
- [37] D. Martin et al. “A Database of Human Segmented Natural Images and its Application to Evaluating Segmentation Algorithms and Measuring Ecological Statistics”. In: *Proc. 8th Int’l Conf. Computer Vision*. Vol. 2. July 2001, pp. 416–423.
- [38] Vladimir Bychkovsky et al. “Learning photographic global tonal adjustment with a database of input/output image pairs”. In: *CVPR 2011*. 2011, pp. 97–104. DOI: 10.1109/CVPR.2011.5995413.
- [39] Abdelrahman Abdelhamed, Radu Timofte, Michael S. Brown, et al. “NTIRE 2019 Challenge on Real Image Denoising: Methods and Results”. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*. 2019. DOI: 10.1109/CVPRW.2019.00320.

- [40] Andrey Ignatov, Radu Timofte, et al. “PIRM challenge on perceptual image enhancement on smartphones: report”. In: *European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops*. Jan. 2019.
- [41] Josue Anaya and Adrian Barbu. “RENOIR - A Dataset for Real Low-Light Noise Image Reduction”. In: *arXiv preprint arXiv:1409.8230* (2014).
- [42] M. Aharon, M. Elad, and A. Bruckstein. “K-SVD: An Algorithm for Designing Overcomplete Dictionaries for Sparse Representation”. In: *IEEE Transactions on Signal Processing* 54.11 (2006), pp. 4311–4322.
- [43] Joshua Batson and Loïc Royer. “Noise2Self: Blind Denoising by Self-Supervision”. In: *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML)*. 2019, pp. 524–533. URL: <https://arxiv.org/abs/1901.11365>.
- [44] Kaiming He et al. “Deep Residual Learning for Image Recognition”. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2016, pp. 770–778. DOI: 10.1109/CVPR.2016.90.
- [45] Jie Hu, Li Shen, and Gang Sun. “Squeeze-and-Excitation Networks”. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2018, pp. 7132–7141. DOI: 10.1109/CVPR.2018.00745.
- [46] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016. ISBN: 9780262035613. URL: <https://www.deeplearningbook.org/>.
- [47] Pascal Vincent et al. “Extracting and Composing Robust Features with Denoising Autoencoders”. In: *Proceedings of the 25th International Conference on Machine Learning (ICML)*. 2008, pp. 1096–1103. DOI: 10.1145/1390156.1390294.
- [48] Diederik P. Kingma and Max Welling. “Auto-Encoding Variational Bayes”. In: *arXiv preprint arXiv:1312.6114* (2013). URL: <https://arxiv.org/abs/1312.6114>.
- [49] Ian Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, et al. “Generative Adversarial Nets”. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. Vol. 27. 2014.
- [50] Alexey Dosovitskiy et al. “An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale”. In: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2021. URL: <https://arxiv.org/abs/2010.11929>.
- [51] Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Shuhang Gu, et al. “Learning a Deep CNN Denoiser Prior for Image Restoration”. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2017, pp. 3929–3938.
- [52] Radu Timofte, Eirik Agustsson, and Luc Van Gool. “NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Methods and Results”. In: *CVPR Workshops*. 2017.
- [53] Konstantin Pogorelov et al. “KVASIR: A Multi-Class Image Dataset for Computer Aided Gastrointestinal Disease Detection”. In: June 2017. DOI: 10.1145/3083187.3083212.