

- להשתמש ב-enum כדי לבטא role בטבלת users
- אתגר (בונוס) - לאתחל את localstack עם 12 תמונות של חופשות
- אותם 12 url-ים צריכים להיכלל בקובץ ה-sql שמאתחל את הדטהבייס
- בזמן הרשמה, כדי לוודא יוזרניים ייחודי, כדאי להחיל אינדקס יוניק על השדה, ואז לחקור את ה-exception של פקודת ה-create של - sequelize UniqueConstraintError
- טיפול ידידותי בשגיאות. להציג למשתמש אך ורק טקסטים ברורים שעוזרים לו להבין מה הבעיה. לא להציג : axios error code 422 ודברים כאלה...
- בונוס - יישום oauth באמצעות גוגל במקום תהליך ה-signup/login הרגיל
- יישום סוקטים על הלייקים לחופשות - בונוס
- כשאתם מייצאים קובץ sql לאיתחול הדטהבייס חובה לכלול יוזר אחד שהוא אדמין ולציין את השם והסיסמא שלו בקובץ ה-[Readme.md](#)
- הרידמי צריך להיות כתוב ב-md ראוי ומסוגן
- בנושא pagination: פג'יניישן מבחינת שימושיות זה שלג דאשתקד. אפשר ליישם פג'יניישן כ-infinite scrolling (בונוס), להשתמש ב-limit, offset
- פילטרים סינגולריים. רק לפילטר אחד יש אפקט בכל רגע נתון. לא לנסות לשלב פילטרים!
- הפיצ'ר של שימוש ב-LLM לבניית איטינררי לחופשה יצריך מכם לספק משתנה סביבה המכיל את המפתח ל-LLM. דאגו שהוא יעבור בדוקר קומפוז, ודאגו לספר לי בקובץ ה-[Readme.md](#) באמצעות דוגמה, איך להריץ את הקומפוז עם משתנה הסביבה.
- בפיצ'ר של ה-LLM השתמשו ב-select כדי לבחור את היעד, וכך תוכלו להעביר ל-LLM את אורך החופשה כך שיתכנן אותה באורך המתאים

רפוזיטורי: <https://github.com/shaharsol/jb-45800-5-project-3>