2. Pirkiniai

Pirkėjas turi s pinigų sumą (s sveikasis skaičius). Parduotuvėje yra n prekių, kurių kiekvieną aprašo prekės kodas (sveikasis šešiaženklis skaičius) ir kaina (sveikasis skaičius). Reikia parašyti programą, randančią, kurias iš parduotuvėje parduodamų prekių gali įsigyti pirkėjas. Pirkėjas prekes renkasi iš eilės. Jei prekei įsigyti trūksta pinigų, pirkėjas toliau prekių nebesirenka.
Pirmoje pradinių duomenų failo Duomenys2.txt eilutėje duota kiek pirkėjas turi pinigų. Antroje eilutėje nurodyta kiek yra prekių. Sekančiose n eilutėse duotas prekės kodas ir kaina. Rezultatų faile Rezultatai2.txt reikia išvesti kiekvienos prekės kodą ir atsakymą, ar pirkėjas galės prekę nusipirkti. Paskutinėje failo eilutėje išvesti, kiek daugiausia prekių pirkėjas gali nusipirkti už turimą pinigų sumą.

Duomenys2.txt	Rezultatai2.txt
45 7 156864 5 154684 12 148463 25 185867 45 156884 50 189755 69 186417 132	156864 TAIP 154684 TAIP 148463 TAIP 185867 TAIP 156884 NE 189755 NE 186417 NE Galima nusipirkt 3 prekes
56 8 156864 1 154684 3 148463 15 185867 16 156884 69 189755 75 154789 76 186417 398	156864 TAIP 154684 TAIP 148463 TAIP 185867 TAIP 156884 NE 189755 NE 154789 NE 186417 NE Galima nusipirkt 4 prekes

Reikalavimai programai

- Naudokite sveikųjų skaičių ir eilutės tipo (string) masyvus.
- Parašykite pradinių duomenų skaitymo funkciją `void`.
- Parašykite funkciją `void`, atrenkančią, kurias prekes galima nusipirkti (sudaryti masyvą su string tipo reikšmėmis TAIP ir NE).
- Parašykite funkciją, grąžinančią apskaičiuotą reikšmę per funkcijos vardą, kuri suskaičiuotų kiek prekių galima nusipirkti.
- Parašykite rezultatų įrašymo į failą funkciją `void`.