## 1. Knygų Kalėdos

Prieš kiekvienas Kalėdas skelbiama akcija „Knygų Kalėdos“. Šios akcijos metu mokyklų bibliotekoms dovanojamos knygos. Šiais metais mokykla gavo n skirtingų pavadinimų knygų. Kai kurių knygų buvo ne po vieną vienetą. Bibliotekininkė turi įtraukti knygas į apskaitą. Ji paprašė programuojančių mokinių pagalbos, nes reikia apskaičiuoti:

- už kokią pinigų sumą buvo padovanota kiekvieno pavadinimo knygų;
- už kokią pinigų sumą buvo padovanota knygų iš viso;
- kelių pavadinimų knygų buvo padovanota daugiau kaip po 5 vienetus.

Mokiniai sutiko padėti ir paprašė bibliotekininkės suformuoti pradinių duomenų failą Duomenys1.txt, kurio pirmoje eilutėje įrašyta, kiek skirtingų pavadinimų knygų buvo padovanota, o likusiose n eilučių – informacija apie kiekvieno pavadinimo knygą – knygos vieneto kaina (realusis skaičius) ir to pavadinimo knygų kiekis (sveikasis skaičius).
Rezultatų faile Rezultatai1.txt turi būti:

- pirmosiose n eilučių – vieno pavadinimo knygos vieneto kaina, knygų skaičius, visų to pavadinimo knygų kaina;
- po to išvedama pinigų suma, už kurią padovanota knygų;
- kelių pavadinimų knygų buvo padovanota daugiau kaip po 5 vienetus.

| Duomenys1.txt | Rezultatai1.txt |
|---|---|
| 3<br>5.65 2<br>4.92 12<br>8.71 3 | 5.65 2 11.30<br>4.92 12 59.04<br>8.71 3 26.13<br>96.47<br>1 |

**Reikalavimai programai**

- Naudokite sveikųjų ir realiųjų skaičių masyvus: sveikųjų – kiekiams, realiųjų – knygos vieneto kainai ir pilnai kainai saugoti.
- Sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją `void`. Joje į masyvus sudėkite knygų kiekius ir knygos vieneto kainas.
- Sukurkite funkciją `void`, kuri suformuotų knygų pilnų kainų masyvą.
- Sukurkite visų knygų kainų sumos skaičiavimo funkciją, grąžinančią apskaičiuotą sumą per funkcijos vardą.
- Sukurkite kiekio skaičiavimo funkciją, grąžinančią apskaičiuotą kiekį per funkcijos vardą.
- Rezultatų išvedimui į failą parašykite funkciją `void`.