Control de un UR5 con pinza paralela en ROS 2 y planificación de trayectorias con MoveIt

Brayan Mateo Bravo Losada
Ingeniería Electrónica
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Robótica – Corte 2, Práctica 2
Bogotá, Colombia

***Resumen*—Se integró un manipulador UR5 con una pinza paralela de dos dedos en un workspace ROS 2 Kilted y se verificó su funcionamiento en Gazebo Sim. Se implementó una rutina de recogida y colocación con cuatro objetivos articulares diferentes, apertura y cierre, mensajes informativos y señales digitales simuladas. La secuencia se ejecutó por tópicos y mediante MoveIt. Además, se generó una configuración con la interfaz gráfica de MoveIt Setup Assistant y se probaron los grupos del brazo y de la pinza en RViz. Las dos ejecuciones registradas completaron ocho movimientos cada una. Se conservaron mediciones articulares, capturas y cuatro videos. El brazo y los dedos se simulan físicamente; la pieza se representa mediante estados lógicos, sin acreditar agarre por contacto.**

***Palabras clave*—UR5, ROS 2, Gazebo Sim, MoveIt, Setup Assistant, pinza paralela, pick and place.**

I. Introducción

La práctica propone construir los paquetes de un UR5 con gripper, identificar sus interfaces de control e implementar una rutina de *pick and place*. También exige generar una configuración propia de MoveIt, comprobarla desde RViz y utilizarla desde un nodo. El punto de partida fue el repositorio del profesor `ur5_gripper_packages` [1], conservando la revisión `87a547dfde78` como referencia del código base.

El objetivo fue verificar la integración entre descripción del robot, controladores, simulación y planificación. La existencia de un comando publicado no se tomó como prueba suficiente de movimiento: la aplicación comprueba posiciones articulares medidas y, en el modo MoveIt, el resultado de la planificación y de la ejecución. Las evidencias corresponden a esta práctica y no reutilizan las trayectorias de la práctica anterior de URSim.

II. Arquitectura del sistema

A. Entorno y organización

Se reutilizó el entorno del equipo: Windows, Ubuntu 24.04 mediante WSL2, ROS 2 Kilted, Gazebo Sim Ionic 9.5.0, MoveIt 2 y `gz_ros2_control`. La documentación de ROS y Gazebo se usó como referencia de la preparación del entorno [2], [3]. No se reinstalaron estos componentes para producir la solución.

La práctica se organiza en cuatro paquetes. `ur5_robotiq_description` contiene los Xacro del brazo y la pinza; `ur5_robotiq_bringup` inicia el mundo y los controladores; `lab_manipulador` implementa la secuencia y las señales digitales; y `ur5_gripper_moveit` contiene SRDF, cinemática, límites, planificador, controladores y configuración de RViz. Los nombres conservan la base docente, pero la pinza utilizada es el modelo geométrico paralelo de dos articulaciones prismáticas.

Los paquetes están directamente en la carpeta de la práctica, junto al README y al lanzador `ejecutar.sh`. En `evidencias/` se reúnen el informe, sus fuentes LaTeX, los videos y los resultados de las pruebas. Las carpetas de compilación y las evidencias de nuevas ejecuciones se generan localmente y se excluyen de Git.

B. Interfaces de control

El brazo utiliza el controlador `scaled_joint_trajectory_controller`. La pinza se configuró con `JointTrajectoryController` para sus dos dedos. Ambos reciben mensajes de tipo `trajectory_msgs/msg/JointTrajectory`. Los dos controladores ofrecen la acción `FollowJointTrajectory` para ejecutar desde MoveIt. Los tópicos directos son:

- `/scaled_joint_trajectory_controller/joint_trajectory`.
- `/gripper_controller/joint_trajectory`.


Los estados se obtienen de `/joint_states`, de tipo `sensor_msgs/msg/JointState`. Las posiciones de las seis articulaciones del brazo se expresan en radianes y las de los dedos prismáticos, en metros.

La entrada y salida digitales utilizan `/lab/digital_input` y `/lab/digital_output`, de tipo `std_msgs/msg/Bool`. El servicio `/lab/set_digital_input`, de tipo `std_srvs/srv/SetBool`, cambia manualmente la entrada. El tópico `/lab/waiting_input` informa que la secuencia está bloqueada, mientras `/lab/status` publica sus eventos como JSON.

III. Metodología

A. Construcción y comprobación inicial

Primero se inspeccionaron el modelo, las articulaciones y los controladores del repositorio base. Después se construyeron los paquetes con `colcon` y se inició Gazebo con un solo gestor de control. El dominio ROS utilizado fue 74 y los nodos que consumen el estado de la simulación compartieron su reloj.



Realimentación mediante `/joint_states` y sincronización con `/clock`. El nodo `digital_io` simula las señales de la celda.

Fig. 1. Arquitectura de las dos vías de ejecución. MoveIt entrega trayectorias a los mismos controladores utilizados por Gazebo.

Se comprobaron comandos del brazo y de la pinza antes de ejecutar la rutina completa. El siguiente ejemplo corresponde al cierre de los dedos:

```
ros2 topic pub --once \
 /gripper_controller/joint_trajectory \
 trajectory_msgs/msg/JointTrajectory \
 "{joint_names: [gripper_finger_joint,
 right_finger_joint], points: [{
 positions: [0.004, 0.004],
 time_from_start: {sec: 1}}]}"
```

Código 1. Comando directo de cierre de la pinza.

El README conserva también el comando del brazo y la apertura de la pinza. Se emplean posiciones de 0.04 m en apertura y 0.004 m en cierre para cada dedo; estos valores no son una medición de fuerza ni una prueba de sujeción de una pieza.

B. Criterio de verificación

Para cada grupo se calculó el error final

$$e_{\max} = \max_i \left| q_i^{\text{medido}} - q_i^{\text{objetivo}} \right|. \tag{1}$$

El nodo exige error menor que 0.02 rad para el brazo y 0.002 m para los dedos durante cuatro actualizaciones consecutivas. El registro `motion_success` guarda el error observado al declarar completado ese movimiento. Los máximos de este informe se calculan sobre dichos registros; no representan el máximo error instantáneo de toda la trayectoria.

En el modo MoveIt se comprueba además el código de respuesta de `GetMotionPlan`, la aceptación de `ExecuteTrajectory` y su resultado final. La prueba solo se considera exitosa cuando la secuencia completa termina sin excepción y guarda `success: true`.

IV. Implementación de la rutina

A. Objetivos articulares y operaciones

Se definieron cuatro objetivos diferentes para el brazo, en el orden

$$\mathbf{q} = [q_{\text{pan}}, q_{\text{lift}}, q_{\text{elbow}}, q_{\text{w1}}, q_{\text{w2}}, q_{\text{w3}}].$$

La Tabla I resume sus posiciones. La secuencia comienza en Preparación y retorna a ese punto al finalizar; por tanto, se ejecutan cinco movimientos del brazo, pero solo cuatro objetivos distintos.

En Preparación se emite el mensaje de inicio y se abre la pinza. En Recogida se cierra y se registra el estado lógico de pieza recogida. En Intermedio se activa la salida digital. En Entrega se abre la pinza, se registra la liberación y se espera la confirmación digital. Tras recibirla se desactiva la salida y se retorna a Preparación.

El orden del código conserva estas operaciones de forma explícita:

TABLA I
Objetivos del brazo utilizados en la rutina, en radianes

Punto	Vector objetivo
Preparación	$[0, -1.57, 1.57, -1.57, -1.57, 0]$
Recogida	$[0.35, -1.45, 1.80, -1.92, -1.57, 0]$
Intermedio	$[0, -1.20, 1.40, -1.77, -1.57, 0]$
Entrega	$[-0.40, -1.45, 1.80, -1.92, -1.57, 0]$

```
self.move('arm', ARM, POSES['Intermedio'],
          'Intermedio')
self.digital_out.publish(Bool(data=True))
self.move('arm', ARM, POSES['Entrega'],
          'Entrega')
self.gripper(True)
self.waiting_out.publish(Bool(data=True))
```

Código 2. Fragmento de la operación en Intermedio y Entrega.

El código completo añade eventos, comprobaciones y manejo de errores. Las tres operaciones de la pinza, sumadas a los cinco movimientos del brazo, explican los ocho movimientos registrados por ejecución.

B. Entrada digital y sincronización

La espera requiere observar una entrada BAJA seguida de una nueva entrada ALTA. El contador de mensajes evita aceptar como confirmación un estado ALTO anterior al comienzo de la espera. No se trata de una entrada eléctrica de hardware.

El nodo `digital_io` permite dos modos. En el manual, el usuario llama al servicio `SetBool`. En el automático se genera la misma transición después de 1.5 s para que la demostración pueda repetirse. Las grabaciones finales utilizaron este segundo modo. Las órdenes manuales equivalentes son:

```
ros2 service call /lab/set_digital_input \
 std_srvs/srv/SetBool "{data: false}"
ros2 service call /lab/set_digital_input \
 std_srvs/srv/SetBool "{data: true}"
```

Código 3. Confirmación digital simulada.

V. Configuración y ejecución con MoveIt

A. Generación mediante Setup Assistant

Se utilizó la interfaz gráfica de MoveIt Setup Assistant 2.14.3 [4]. Se cargó el modelo `ur_with_gripper_moveit.urdf.xacro`, que integra el brazo y la pinza, y se generó la matriz de autocolisiones con 10 000 muestras. El paquete se produjo mediante la opción de generación de archivos del asistente, como muestra la Fig. 2.

Se configuró el grupo `arm` como cadena `base_link–tool0`, con el solucionador cinemático KDL. El grupo `gripper` contiene `gripper_finger_joint` y `right_finger_joint`. El efector `eef` se monta en




Fig. 2. Generación del paquete en Setup Assistant. El mensaje de finalización acredita la generación mediante la interfaz gráfica; el proceso está documentado en el video 01.




Fig. 3. Consulta de planificación del brazo en RViz, con objetivo Recogida. El video 02 permite revisar la selección del grupo y la posterior ejecución.

`tool0` y utiliza el grupo de pinza, con `arm` como grupo padre. El URDF ya contiene una unión fija con `world`; no se añadió una referencia fija redundante.

Después de la generación se alinearon los nombres de controladores con Gazebo, se añadieron los estados nombrados del brazo y los estados `Open`/`Close`, y se configuraron los límites de aceleración y OMPL/RRTConnect. Estos ajustes no sustituyen la generación inicial por interfaz gráfica. El SRDF y el archivo `.setup_assistant` se conservan dentro del paquete.

B. Planificación desde un nodo

El modo `moveit` usa el servicio `/plan_kinematic_path`, de tipo `moveit_msgs/srv/GetMotionPlan`, y la acción `/execute_trajectory`, de tipo `moveit_msgs/action/ExecuteTrajectory`. El estado inicial procede de `/joint_states`; las metas se expresan como restricciones articulares del grupo seleccionado.

Cada solicitud utiliza el pipeline `ompl`, el planificador `RRTConnect`, hasta cinco intentos, cinco segundos de tiempo de planificación permitido y factores de velocidad y aceleración de 0.3. Las tolerancias de las restricciones articulares se fijan en 0.001 en la unidad correspondiente a cada joint. Los cinco segundos son un límite configurado por consulta, no el tiempo medido de todas las planificaciones.

```
plan.group_name = group
plan.pipeline_id = 'ompl'
plan.planner_id = 'RRTConnect'
plan.allowed_planning_time = 5.0
plan.num_planning_attempts = 5
plan.max_velocity_scaling_factor = 0.3
plan.max_acceleration_scaling_factor = 0.3
```

Código 4. Configuración de la solicitud de planificación.

El lanzador `gazebo_moveit.launch.py` inicia MoveIt y RViz sobre la simulación ya activa. Utiliza los mismos controladores y no inicia otro gestor de hardware.




Fig. 4. Prueba del grupo gripper y ejecución completada desde MotionPlanning. Esta comprobación es independiente de la rutina automática ejecutada por el nodo.

VI. Validación y resultados

A. Pruebas de los grupos en RViz

En el plugin MotionPlanning se seleccionó el grupo `arm`, el inicio `<current>` y el objetivo `Recogida`. Se pulsó *Plan*, se revisó la trayectoria y después *Execute*. La consulta registrada tardó aproximadamente 0.079 s en planificar y terminó con ejecución `SUCCEEDED`. Se repitió el procedimiento con `gripper` y el objetivo `Close`; la planificación tardó aproximadamente 0.062 s y la ejecución también finalizó correctamente.

TABLA II
RESULTADOS DE LAS EJECUCIONES REGISTRADAS

Medida	Tópicos ROS	Nodo MoveIt
Movimientos completados	8/8	8/8
Objetivos distintos del brazo	4	4
Planes exitosos de MoveIt	No aplica	8/8
Máx. error final brazo [rad]	0.019704	0.000937
Máx. error final dedos [m]	0.001949	0.000949
Tiempo de rutina [s]	70.9	53.5
Confirmación digital	Recibida	Recibida




Fig. 5. UR5 y pinza articulada durante la rutina por tópicos. Fotograma del video 03, con el robot y sus eventos visibles. Los videos 03 y 04 conservan las secuencias completas en tiempo real.

B. Rutinas completas

Los cuatro paquetes finalizaron su compilación. Las dos ejecuciones grabadas terminaron con `success: true`, ocho movimientos y confirmación digital. El modo MoveIt registró además ocho eventos de planificación exitosa. La Tabla II resume las mediciones de los JSON.

Los tiempos corresponden al reloj de pared entre el primer y el último evento de la rutina, incluyendo la espera digital. No son duraciones de simulación ni la duración total del archivo de video, que incluye preparación y cierre de la grabación. Los resultados incluyen objetivos, eventos y muestras de estados articulares para comprobar los valores de la tabla.

C. Recursos y reproducción

La solución está disponible en la carpeta del laboratorio en rospart3 [5]. Los accesos principales son:

- Paquete de la aplicación Pick and Place.
- Configuración generada de MoveIt.
- Resultados medidos de las pruebas.
- Proyecto LaTeX para Overleaf.

El índice `evidencias/VIDEO.md` reúne los cuatro videos, que también pueden descargarse directamente:

1) Setup Assistant, 117.7 s, reproducción acelerada $\times 8$.
2) Pruebas de RViz, 112.6 s, reproducción acelerada $\times 4$.
3) Rutina por tópicos, 99.0 s, tiempo real.
4) Rutina por MoveIt, 81.6 s, tiempo real.

La aceleración se declara en los dos videos de interfaz. Las rutinas mantienen su tiempo real; la pieza permanece identificada como lógica.

Para reproducir la práctica se compilan los paquetes desde su carpeta. En terminales distintas se mantienen simulación, señales digitales y planificador. Una cuarta terminal ejecuta una sola rutina a la vez:

```
bash ejecutar.sh build
# Terminales independientes:
bash ejecutar.sh sim true
bash ejecutar.sh io true
bash ejecutar.sh planificador
# Otra terminal, elegir un modo:
bash ejecutar.sh topics
bash ejecutar.sh moveit
```

Código 5. Arranque, con un proceso por terminal.

Los dos últimos comandos son alternativas secuenciales y no deben iniciarse al mismo tiempo. El README detalla la preparación de terminales para los comandos ROS manuales.

VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Las pruebas por tópicos y mediante MoveIt verifican dos niveles diferentes. La primera vía comprueba el formato del comando, los suscriptores de los controladores y la llegada al objetivo. La segunda añade generación de una trayectoria y comprobación de sus acciones, conservando la misma simulación y la misma realimentación.

En la ejecución registrada, los errores finales máximos del brazo y de los dedos fueron menores con MoveIt. Este resultado no prueba que MoveIt mejore por sí mismo la precisión física del controlador: las trayectorias, sus tiempos y las restricciones solicitadas son diferentes, y solo se resume una ejecución de cada modo. La comparación acredita que ambas vías cumplieron los criterios de aceptación definidos para esta práctica.

La pinza original utilizaba un controlador de posiciones que no ofrecía la acción esperada por la guía de `GripperCommand`. Se integró `JointTrajectoryController` con los dos dedos y `FollowJointTrajectory`; así se alineó la interfaz de MoveIt con la de Gazebo. También se corrigieron el argumento `-z` de inserción, la ruta del mundo, el suelo de espesor cero, los estados iniciales y el tratamiento de rutas con espacios.

Otra dificultad fue el identificador del planificador instalado. Se utilizó `RRTConnect`, presente en los archivos de configuración de esta versión, en lugar de trasladar sin verificar el nombre `RRTConnectkConfigDefault` de otros ejemplos. Los avisos de ausencia de sensor OctoMap y del servicio de reconocimiento de objetos corresponden a funciones no utilizadas en esta escena estática y no impidieron los resultados registrados.

El muestreo de autocolisiones ayuda a configurar los pares de links que deben comprobarse, pero no constituye una demostración formal de seguridad para cualquier postura o escena. La práctica tampoco incluye percepción, fuerza de agarre, contacto entre dedos y pieza, ni pruebas en un robot real. Las evidencias deben interpretarse dentro de esos límites.

VIII. Conclusiones

Se construyó una solución de cuatro paquetes que integra el UR5, una pinza articulada, controladores de Gazebo y planificación con MoveIt. El nodo recorre cuatro objetivos diferentes y realiza operaciones de pinza, mensajes y sincronización digital en los puntos de la secuencia, cumpliendo el mínimo de tres puntos solicitado por la actividad.

La configuración se generó desde la interfaz de Setup Assistant y se verificó con los grupos `arm` y `gripper` en RViz. La aplicación utilizó después esa misma configuración para planificar y ejecutar sus ocho movimientos mediante servicios y acciones de MoveIt.

Las mediciones, capturas y videos permiten diferenciar la configuración generada, la operación desde el plugin y la rutina del nodo. La organización en paquetes y `evidencias/` mantiene el código separado de los recursos del informe, con una estructura semejante a las prácticas anteriores. El resultado corresponde a simulación del brazo y los dedos con manipulación lógica de la pieza; no acredita agarre físico ni operación de hardware.

Referencias

[1] D. Palomino, "ur5_gripper_packages," repositorio base de la práctica de Robótica, 2026. [En línea]. Disponible: https://github.com/DanielPalominoS/ur5_gripper_packages

[2] Open Robotics, "ROS 2 Kilted: Ubuntu Install (Debs)," documentación oficial. [En línea]. Disponible: https://docs.ros.org/en/kilted/Installation/Ubuntu-Install-Debs.html

[3] Gazebo, "Installing Gazebo with ROS," documentación oficial. [En línea]. Disponible: https://gazebosim.org/docs/fortress/ros_installation/

[4] MoveIt, "MoveIt Setup Assistant," documentación oficial. [En línea]. Disponible: https://moveit.picknik.ai/main/doc/examples/setup_assistant/setup_assistant_tutorial.html

[5] B. M. Bravo Losada, "Laboratorio UR5 con gripper, ROS 2 y MoveIt," código y evidencias, 2026. [En línea]. Disponible: https://github.com/Mate02010/rospart3/tree/main/laboratorios/ur5_gripper