

### Contrôle des interactions

#### Thèmes traités

- schémas d'interaction : scrutation, synchronisation et publier/s'abonner
- API de contrôle des flots d'E/S : fcntl, select

## 1 Interaction entre processus

Situation (abstraite) : 2 processus (un émetteur, un récepteur) doivent échanger une information. Le récepteur ne contrôle pas l'émetteur. Le récepteur doit obtenir l'information produite par le récepteur « dès que possible ».

Deux schémas d'interaction sont possibles

**Asynchrone** : le récepteur s'exécute indépendamment de l'émetteur. Lorsque l'émission a lieu, le récepteur est (momentanément) interrompu pour traiter le message émis, avant de poursuivre son exécution.

Dans ce schéma d'interaction, le récepteur ne contrôle pas le point de son flot d'exécution où le message sera traité.

C'est le schéma des signaux, ou des interruptions matérielles. On parle de schéma *publier/s'abonner*: le récepteur s'abonne (primitive sigaction(-)) à la réception de messages *publiés* (primitive kill(-)) au rythme de l'émetteur.

Synchrone : le récepteur choisit le point de son exécution où la réception sera traitée. À ce point, il attend que le message soit émis et lui parvienne. Cette attente peut être réalisée de deux manières :

- la scrutation (E/S non bloquantes) : le récepteur exécute une boucle consistant à tester si le message a été reçu, jusqu'à la réception effective du message.

  Dans le cas de la communication par lecture/écriture de flots d'octets (E/S Unix), ce type
  - d'attente peut être réalisé en positionnant en mode non bloquant (O\_NONBLOCK) le descripteur associé au flot, grâce à la primitive fcntl.
- le blocage (E/S bloquantes) : si le message n'est pas immédiatement disponible, le récepteur est mis en veille. C'est l'émetteur qui provoquera son réveil, au moment de l'émission.

  Dans le contexte des entrées-sorties Unix, ce type d'attente est le mode usuel : par défaut les primitives d'accès aux fichiers (read, write, ...) sont bloquantes.

# 2 Contrôle des flots d'E/S

planches 19-20 du support « Fichiers »

#### 3 Exercice

Dans le programme suivant, un processus père crée un tube puis un fils. Le fils transmet un texte (contenu dans un fichier) via le tube. Le père reçoit les commandes sur l'entrée standard (clavier), traite le texte (filtrer les voyelles, mettre en majuscules, ne rien afficher...) reçu sur le tube (en fonction de la dernière commande reçue sur l'entrée standard), et affiche le résultat du traitement sur la sortie standard.

La saisie des commandes est aussi simple que possible : chaque caractère saisi correspondra à une commande, et est pris en compte sans attendre de retour chariot <sup>1</sup>. Les commandes implantées sont 'M' (majuscules), 'm' (minuscules), 'X' (ne rien afficher)', 'R' (rétablir un affichage sans filtre) et 'Q' (quitter).

Dans la version fournie, le père alterne en séquence la saisie d'une commande et le traitement (puis l'affichage) d'une partie du texte reçu sur le tube. Adapter le programme fourni, afin de découpler la saisie des commandes et l'affichage du texte traité. On réalisera deux versions de cette adaptation :

- 1. une version avec scrutation et E/S non bloquantes,
- 2. une version avec attente bloquante sur l'ensemble des descripteurs ouverts en lecture.

Note: les modifications demandées se situent exclusivement dans le code du père (lignes 85 et 89-99)

### Programme à compléter

```
#include <unistd.h>
   #include <stdio.h>
 3
   #include <stdlib.h>
   #include <string.h>
 4
   #include <ctype.h>
 5
 6
   #include <fcntl.h>
   #include <stdbool.h>
    #define BUFSIZE 512
10
    void traiter(char tampon [], char cde, int nb) {
11
12
        int i;
13
        switch(cde) {
        case 'X'
14
            break;
15
16
        case 'Q'
            exit(0);
17
18
            break:
        case 'R'
19
20
            write(1,tampon,nb);
            break;
        case 'M'
23
            for (i=0; i<nb; i++) {
24
                 tampon[i]=toupper(tampon[i]);
25
            write(1,tampon,nb);
26
27
            break;
        case 'm'
28
29
            for (i=0; i<nb; i++) {
30
                 tampon[i]=tolower(tampon[i]);
31
32
            write(1,tampon,nb);
33
            break;
34
        default
            printf("????\n");
35
        }
36
37
   }
38
39
    int main (int argc, char *argv[]) {
        int p[2];
pid_t pid;
40
41
42
        int d, nlus;
43
        char buf[BUFSIZE];
44
        char commande = 'R'; /* mode normal */
```

<sup>1.</sup> L'appel system("stty\_-icanon\_min\_1") en ligne 83 permet de configurer le terminal dans ce mode de saisie.

```
if (argc != 2) {
45
             46
47
             exit(1);
48
49
50
         if (pipe(p) == -1) {
51
             perror ("pipe");
52
             exit(2);
53
54
55
        pid = fork();
         if (pid == -1) {
56
             perror ("fork");
57
58
             exit(3);
59
        if (pid == 0) { /* fils */
60
61
             d = open (argv[1], O_RDONLY);
62
             if (d == -1) {
63
                 fprintf (stderr, "Impossible d'ouvrir le fichier ");
                 perror (argv[1]);
64
                 exit (4);
65
             }
66
67
68
             close(p[0]); /* pour finir malgre tout, avec sigpipe */
69
             while (true) {
70
                 while ((nlus = read (d, buf, BUFSIZE)) > 0) {
71
                     /st read peut lire moins que le nombre d'octets demandes, en
                      * particulier lorsque la fin du fichier est atteinte. */
72
73
                     write(p[1], buf, nlus);
74
                     sleep(5);
                 }
75
76
                 sleep(5);
77
                 printf("on urecommence...\n");
78
                 lseek(d, (off_t) 0, SEEK_SET);
             }
79
80
        81
82
             close(p[1]);
             {\tt system}^{-}("{\tt stty}_{\sqcup}{\tt -icanon}_{\sqcup}{\tt min}_{\sqcup}1"); \ /\!/ \ saisie \ entrees \ clavier \ sans \ tampon
83
84
85
             /* a completer */
86
87
             while (true) {
88
89
                 /* debut code a completer et adapter */
90
91
                 read(0,&commande,sizeof(char));
92
                 printf("-->%c\n",commande);
93
94
                 bzero(buf, BUFSIZE); // nettoyage
                 if ((nlus = read(p[0],buf,BUFSIZE))>0) {
95
96
                     traiter(buf,commande,nlus);
97
98
99
                 /* fin code a completer et adapter */
100
101
                 sleep(1);
102
             }
103
104
        return 0;
    }
105
```

### 4 Testez yous

Vous devriez maintenant être en mesure de répondre clairement aux questions suivantes :

- Peut-on contrôler l'attente de données provenant d'une source? Comment?
- Peut-on contrôler l'attente de données provenant de plusieurs sources? Comment?
- En termes de parallélisme, l'interaction asynchrone est elle préférable à l'interaction synchrone?
- En termes d'efficacité (de consommation de ressources), la scrutation est elle préférable au blocage?