Redactare și comunicare științifică și profesională Laborator 2

Lect. dr. Adela Sasu 21 octombrie 2020

Realizați următoarele tabele profesionale:

Tabel 1

Sisteme de formatare a	Scribe	VMS, UNIX	
	TEX	VMS, UNIX	
	IATEX .	VMS, UNIX	
	troff	UNIX	
Sisteme de procesare b	WordStar	MSDOS	
	Word Perfect	MSDOS, Macintosh	
	MS Word	MSDOS, Macintosh	
	MacWrite	Macintosh	

 $[^]a$ Toate sistemele listate se bazează pe comenzi

 $\mathbf{OBS:}$ Când avem un tabel care conține note de subsol trebuie să-l încadrăm într-un mediu

\begin{minipage}{10cm}
.....
\end{minipage}

 $^{{}^}b\mathrm{Toate}$ sistemele listate se bazează pe meniuri

Pentru a crea coloane multiple sau linii multiple folosim:

\multicolumn{num-coloane}{aliniament}{continut}
\multirow{num-linii}{latime}{continut} -- se adaugă in preambul
\usepackage{multirow}

Pentru lățimea naturală , în \multirow se folosește *

unde

num-coloane este numărul de coloane succesive care vor fi îmbinate întruna singură,

num-linii reprezintă numărul de linii ce vor fi îmbinate.

Se poate specifica \ast pentru lățime, ceea ce înseamnă lățimea implicită a conținutului.

Tabel 2

Art		
Animal	Descriere	Preț (\$)
Gnat	per gram	13.65
	la bucată	0.01
Gnu	la bax	92.50
Emu	la bax	33.33
Armadillo	congelat	8.99

Tabel 3

Cursuri	Tip		
Seminarii	Obligatoriu	Opțional	
Laboratoare	Obligatoriu		
Număr ore	30		

Pentru a colora liniile dintr-un tabel este necesară comanda

```
\usepackage[table]{xcolor}
```

în preambul.

Comanda ce colorează liniile într-un tabel este

```
\rowcolors{linia de start}{impar}{par}
```

Comanda care colorează o celulă într-un tabel este

```
\cellcolor{linia de start}{impar}{parr}
```

Comanda \hiderowcolors dezactivează colorarea liniei specificate. Colorarea poate fi reactivată în interiorul tabelului cu comanda \showrowcolors. Pentru a controla mărimea tabelului, putem utiliza comanda

\resizebox{latime}{inaltime}{tabel}

Exemplu de tabel redimensionat cu linii şi celule colorate

```
Codul Language Codul Language Codul Language Codul Language Codul Language Codul Language Codular Codular
```

prin compilare afișează următorul tabel:

2	Variante			
456	ABC	CDE		
0000				
1111	ABCDE			

Tabel 4

	X	У	W	\mathbf{Z}
variable1	a	b	c	d
variable 2	a	b	c	d

Tabel 5

		Rank		Total		
		A	В	С	Other	Total
Type	type1	10	21	6	3	40
Type	type1	10	21	6	3	40
To	tal	18	35	11	5	69

Tabel 6

Componența echipei				
Portar	PT	Paul Robinson		
	FS	Lucus Radebe		
Fundaci	FC	Michael Dubbery		
Fundași	FC	Dominic Matteo		
	FD	Didier Domi		
	MC	David Batty		
Mijlocași	MC	Eirik Bakke		
	MC	Jody Morris		
Înaintași	IN	Jamie McMaster		
Om de gol	OG	Alan Smith		
	OG	Mark Viduca		