SHELL

TP SHELL N°4

Exercice 1 : Variables d'environnement

Exécutez la commande ci-dessous (~ = AltGr-2):

```
echo ~
echo ~votrelogin
echo ~logindevotrevoisin
```

Que contient la variable ~ ?

Exécuter la séquence de commandes suivante :

```
X="bonjour"
echo $X
echo $PATH
bash
  echo $X
  echo $PATH
  PATH="chemin"
  echo $PATH
exit
echo $X
echo $PATH
```

Même séquence, après avoir tapé : export X.

Exercice 2 :
Modifier votre fichier *.bashrc* pour ajouter de manière durable (à chaque connexion) le chemin suivant *~/script* dans lequel vous pourrez stocker de futurs shell-scripts.

Info : le fichier .bashrc est interprété au moment de l'exécution de Bash, c'est un donc un bon emplacement pour initialiser des variables d'environnement ou lancer des programmes au démarrage de votre session.

Résultat attendu : déconnectez-vous puis reconnectez-vous à iparla, $PATH doit contenir le nouveau chemin /users/info/votrelogin/script.

Exercice 3 : Redirections

a) Redirection vers un fichier

Exécutez la commande suivante :

```
ls -a ~ > ~/mes_fichiers_perso
```

Affichez le contenu (avec nano ou cat) de mes_fichiers_perso, déduisez-en le fonctionnement de la commande précédente.

Que s'est-il passé ?

c) L'opérateur pipe

L'opérateur pipe (| ou AlgGr-6) permet de rediriger la sortie d'une commande en entrée vers une autre commande.

1. Ex : last | head -n 1

La commande « last » affiche les dernières connexions effectuées sur un serveur Linux.
La commande « grep » recherche un motif de caractères dans un fichier

Ex : `grep votrelogin /etc/passwd`

La commande « wc -l » compte le nombre de ligne d'un fichier.

Ex : `wc -l ~/.bashrc`

Combinez les commandes ci-dessus pour afficher le nombre des connexion que avez effectuées sur le serveur iparla ?

Exercice 5 : La sortie des erreurs

Sur Linux, il existe une sortie spécifique pour les message d'erreur, représentée par le chiffre 2 (1 étant la sortie standard).

Exécutez la commande ci-dessous :

```
ls /etc /ect 2> error_log
```

Affichez le contenu du fichier error_log.

Exercice 6

Modifiez votre *.bashrc* afin qu'à chaque connexion il affiche la date de la précédente connexion. Vous pourrez utiliser la commande *date*