SHELL

TP SHELL N°3

Initiation à l'éditeur de texte GNU-Emacs

Connaissances nécessaires : Initiation commandes Unix

Préambule : Copier les fichiers *.emacs*, *bo*, *palmares* et *test.c* (situés dans */users/perso/einfo/roose/emacs*) dans votre répertoire. Attention, le fichier *.emacs* doit être situé sous votre répertoire d'accueil - $HOME. Pour les autres fichiers, peu importe où ils sont situés.

1. Lancer l'éditeur de texte *emacs* afin de modifier *palmares* et *bo*.
2. Charger les deux fichiers dans les buffers en démarrant par *palmares* puis *bo*.
3. Insérer en en-tête de *bo* le titre « *Historique du BO* », aller à la ligne, sauter une ligne. La suite du texte doit commencer en ligne 3 (vérifier).
4. Aller à la ligne *7* de *bo*, couper le paragraphe «*En 1902…»* et le mettre après le paragraphe «*En 1898…*»
5. Comment ferait-on pour aller à une ligne bien précise située dans un grand document ?
6. Remplacer dans tout le document *Bo - Dyerassary* par *Dyherassary*. Combien d'occurrences ont été remplacées.
7. Dans le paragraphe « *En 1898…* », enlever « *de Bayonne* » à la fin. Donner la méthode la plus rapide.
8. Sauvegarder *bo* en *bo.bak*. Que se passe-t-il au niveau du buffer. Commenter.
9. Passer au buffer *palmares*.
10. Afficher les deux fichiers en même temps à l'écran. Le buffer *palmares* doit être dans la fenêtre du bas.
11. Qu'elle est la commande ?
12. Copier l'ensemble de *palmares* à la fin de *bo.bak*. Comment fait-on ?
13. Repasser à une seule fenêtre (*bo.bak*).
14. Sauvegardez *bo.bak*. Regarder le contenu du répertoire correspondant. Commentez.
15. Dans le fichier *bo.bak*, donnez le nombre de lignes du document. Pour trouver la commande, utilisez l'aide (*indice* : Emacs parle…anglais). Donner deux manières différentes.
16. Mettez les caractères dans la couleur *aquamarine1*, le fond de la fenêtre en *noir*, et le curseur en *rouge*.
17. Passez au buffer *palmares* Insérer « *The end…* » à la fin du fichier *palmares*. Supprimez le buffer *palmares*. Que se passe-t-il ? Commentez ; Ouvrir le programme C *test.c ;* S'il n'est pas actif (comment le sait-on ?) activer le mode C.
18. Enregistrer votre programme C sous le nom *test2.c*
19. Passer en mode ADA (ADA est un autre langage de programmation). Passer en mode C.
20. Indentez votre programme. Ajouter une ligne de code (un *put* quelconque) et indentez cette ligne, et uniquement cette ligne. Qu'elle est la manière la plus rapide pour indenter 1 ligne ?
21. Ajoutez 10 lignes de put quelconques mis en commentaires.
22. Repasser au buffer *bo.bak*. Remplacez partout « *Biarritz Stade* » par « *BO* ».
23. Annulez tous les remplacements de la question précédente. Expliquez comment on fait.
24. Charger *bo*. Charger *palmares*. Passer à *bo*. Puis à *palmares*, puis *bo.bak*, puis repasser à *bo*. Fatiguant, hein ? Donnez une astuce pour faire ceci rapidement.
25. Reprendre le fichier BO, vérifiez l'orthographe du paragraphe commençant par « En 1898, … ».
26. Affectez la commande permettant d'aller à une ligne donnée à la combinaison *C-p.* On souhaiterait affecter le changement du fond de la fenêtre en rouge à la touche F1. Quels sont les problèmes, si problème il y a ? !
27. Éditez le fichier *.emacs*. Quel est son rôle ? Modifiez le pour qu'à chaque lancement d'Emacs, le fond de la fenêtre soit noir, les caractères blancs, et que la séquence *C-p* (réalisée à la question *x*) soit active.