SHELL

TP SHELL N°5

Exercice 1 : Création de script

Info : un script bash est un fichier texte exécutable qui contient une suite de commande bash.

Il commence par le shebang « # ! » qui indique au système quel interpréteur de script il doit utiliser pour exécuter le contenu du fichier.
Pour bash, cela sera donc « # !/bin/bash ».

Créer un script (donnez lui le nom que vous voulez) qui affiche « Bonjour nomdutilisateur » (tips : la commande echo permet d'afficher une chaîne de caractère).
Le nom de l'utilisateur qui exécute le script est contenu dans la variable d'environnement $USER.

Vous pouvez alors exécuter votre script avec un chemin relatif :
./le_nom_de_votre_fichier_script
ou bien avec un chemin absolu :
/users/info/votrelogin/cheminversvotrescript/le_nom_de_votre_fichier_script

Enfin, pour éviter d'avoir à préciser le chemin à l'appel de votre script, vous pouvez le déplacer dans le dossier que vous aviez précédemment ajouté à votre variable PATH.

Exercice 2 : Arguments

Info : les arguments (ou paramètres) sont les variables que les scripts bash utilisent pour gérer les données d'entrée. Il sont passés à l'exécution d'une commande ou d'un script : commande arg1 arg2 ...

Dans cet exercice, nous allons écrire un script *param* permettant d'effectuer divers traitements sur ses paramètres.

a) Écrire dans le fichier *param* le code permettant au script de ré-afficher ses arguments :
> ./param un 2
arguments: un 2

b) Modifier le script pour qu'il affiche aussi le nombre d'arguments :
> ./param
0 arguments:

> ./param il fait beau
3 arguments: il fait beau

c) Si vous lui donnez moins de 2 arguments, le script doit vous donner l'information.
> ./param argx
1 argument(s) missing

Info : pour cet exercice, vous devrez utiliser une condition.
Faites une recherche sur le web ou recherchez dans le cours pour obtenir la syntaxe des conditions en bash.

Exercice 3 : Utiliser tar + gzip

Info : tar est l'abréviation de "tape archive", cette commande sert à créer une collection de fichiers et de dossiers sous forme d'archive, souvent compressée.

Archiver avec tar un dossier quelconque (devant contenir quelques fichiers / sous dossiers).
Compressez cette archive.

Faites la même chose en une seule commande.

Faite l'opération inverse en « détarant » dans un dossier ~/tmp

Exercice 4 : Personnalisation du *.bashrc*

Info : le fichier .bashrc est interprété au moment de l'exécution de bash (après la validation de l'authentification), c'est donc un bon endroit pour personnaliser des variables d'environnement ou de lancer des commande à l'ouverture de session.

a) Alias

Info : les alias permettent de définir des « raccourcis » vers des commandes.

Ajoutez dans votre *.bashrc*
alias ll="ls -l"

Info : vous pouvez exécuter la commande ci-dessous pour interpréter le .bashrc pour éviter d'avoir à vous déconnecter puis vous reconnecter.
source ~/.bashrc

Exécutez la commande « ll ». Constatez.

b) Proposez d'autres alias (la, lla, etc)