SHELL

TP SHELL N°6

Exercice 1 :

Proposez un script qui opérera un nettoyage de fichiers obsolètes dans un dossier passé en argument.
Selon l'option utilisée, il permettra de supprimer les fichiers finissant par .bak, .old ou ~.
La syntaxe est : cleanup –b –o –t *(pour tilde)* –a *(toutes les options).*

Info : vous utiliserez commande getops pour gérer les options.

Proposez un autre script « deep-cleanup » qui opérera le même nettoyage mais cette fois-ci dans toute l'arborescence du dossier passé en arument.

Info : vous utiliserez la commande find avec l'option « -ok » (demande de confirmation avant exécution) dans un premier temps.
Une fois le script validé, vous pourrez remplacer l'option « -ok » par « -exec »

Exercice 2

Créer un script shell nommé "**change**" qui affichera la date de dernière modification d'un fichier, puis la modifiera avec l'heure actuelle et enfin réaffichera la date de dernière modification du fichier.
Cette procédure acceptera 1 argument qui sera le nom du fichier, votre script devra tester l'existence de ce fichier et afficher un message adéquat en cas d'inexistence.

Info : vous pouvez utiliser la commande ls pour afficher les informations ci-dessous et la commande touch pour modifier la date de dernière modification à l'heure actuelle.

Lorsque vous exécuterez "**change mon_fic**", le 8 octobre à 15 heures 12 vous obtiendrez le résultat:

avant : -r--r--r-- 1 user group 40 Fev 3 10:07 mon_fic
après : -r--r--r-- 1 user group 40 Oct 8 15:12 mon_fic

Exercice 3

Créer un script shell réalisant la création d'un répertoire "Exo3" contenant 10 fichiers nommés "Un" à "Dix". Chaque fichier contient une seule ligne:

- "Un" contient "Première ligne"
- "Deux" contient "Deuxième ligne"
- ...
- "Dix" contient "Dixième ligne"

Vérifier que le répertoire à créer n'existe pas déjà, auquel cas il ne sera pas recréé mais les fichiers si.

Info : utilisez une boucle et des tableaux