Questions supplémentaires de TD3

Q1. Afficher les noms et villes des restaurants qui proposent au moins un vin de la région Bordeaux.

```
SELECT DISTINCT R.nom, R.ville

FROM Restaurants R

INNER JOIN ServirVin SV ON SV.codeRestau = R.code

INNER JOIN Vins V ON V.code = SV.codeVin

WHERE V.region = 'Bordeaux';
```

Q2. Afficher le nom du restaurant et le nom du plat servi comme spécialité.

```
SELECT R.nom AS nomRestaurant, P.nom AS nomPlat

FROM Restaurants R

INNER JOIN ServirPlat SP ON SP.codeRestau = R.code

INNER JOIN Plats P ON P.code = SP.codePlat

WHERE SP.specialite = 1;
```

Q3. Afficher le nom et la ville des restaurants qui proposent le plat « Confit de canard » à un prix inférieur à 70 euros.

```
SELECT DISTINCT R.nom, R.ville

FROM Restaurants R

INNER JOIN ServirPlat SP ON SP.codeRestau = R.code

INNER JOIN Plats P ON P.code = SP.codePlat

WHERE P.nom = 'Confit de canard'

  AND SP.prixPlat < 70;
```

Q4. Afficher les crus, couleurs et millésimes des vins servis dans les restaurants situés à Toulouse.

```
SELECT DISTINCT V.cru, V.couleur, V.millesime

FROM Restaurants R

INNER JOIN ServirVin SV ON SV.codeRestau = R.code

INNER JOIN Vins V ON V.code = SV.codeVin

WHERE R.ville = 'Toulouse';
```

Q5. Afficher les noms des restaurants qui servent le vin « Gewurtztraminer » à un prix inférieur à 45 euros.

```
SELECT DISTINCT R.nom

FROM Restaurants R

INNER JOIN ServirVin SV ON SV.codeRestau = R.code

INNER JOIN Vins V ON V.code = SV.codeVin

WHERE V.cru = 'Gewurtztraminer'

  AND SV.prixVin < 45;
```

Q6. Afficher les noms des plats avec le cru et la couleur du vin idéal recommandé pour chaque plat.

```
SELECT P.nom, V.cru, V.couleur

FROM Plats P

INNER JOIN Vins V ON V.code = P.codeVinIdeal;
```

Q7. Afficher les noms des restaurants qui servent à la fois un vin rouge et un vin blanc.

```
SELECT DISTINCT R.nom

FROM Restaurants R

INNER JOIN ServirVin SVR ON SVR.codeRestau = R.code
```

```
INNER JOIN Vins VR ON VR.code = SVR.codeVin AND VR.couleur = 'Rouge'

INNER JOIN ServirVin SVB ON SVB.codeRestau = R.code

INNER JOIN Vins VB ON VB.code = SVB.codeVin AND VB.couleur = 'Blanc';
```

Q8. Afficher les noms des restaurants et leurs horaires d'ouverture le samedi entre 19h et 22h.

```
SELECT R.nom, O.libJour, O.horaireOuverture, O.horaireFermeture

FROM Restaurants R

INNER JOIN Ouverture O ON O.codeRestau = R.code

WHERE O.libJour = 'Samedi'

AND O.horaireOuverture <= 19

AND O.horaireFermeture >= 22;
```

Q9. Afficher les noms des plats et des restaurants où la couleur du vin idéal du plat correspond à la couleur d'un vin servi dans le même restaurant.

```
SELECT P.nom AS nomPlat, R.nom AS nomRestaurant

FROM Restaurants R

INNER JOIN ServirPlat SP ON SP. codeRestau = R.code

INNER JOIN Plats P ON P.code = SP. codePlat

INNER JOIN ServirVin SV ON SV. codeRestau = R.code

INNER JOIN Vins V ON V.code = SV. codeVin

WHERE P.couleurVinRdee = V.couleur;
```

Q10. Pour les restaurants situés à Toulouse, afficher pour chaque vin servi (cru, millésime, prix) les plats proposés dont la couleur du vin idéal est identique à la couleur de ce vin.

```
SELECT R.nom AS nomRestaurant, V.cru, V.millesime, SV.prixVin, P.nom AS nomPlat

FROM Restaurants R
```

```
INNER JOIN ServirVin SV ON SV.codeRestau = R.code

INNER JOIN Vins V ON V.code = SV.codeVin

INNER JOIN ServirPlat SP ON SP.codeRestau = R.code

INNER JOIN Plats P ON P.code = SP.codePlat

WHERE R.ville = 'Toulouse'

  AND P.couleurVinRdee = V.couleur;
```