TD4 TP5 Questions supplémentaires

Q26. Pour chaque restaurant de la ville de Bayonne, la liste des crus servis et leur millésime, triée par ordre croissant des restaurants et des crus.

```
SELECT R.nom AS nomRestau, V.cru, V.millesime
FROM Restaurants R
INNER JOIN ServirVin S ON R.code = S.codeRestau
INNER JOIN Vins V ON V.code = S.codeVin
WHERE R.ville = 'Bayonne'
ORDER BY R.nom, V.cru;
```

Q27. Afficher le cru, le millésime et le prix moyen des vins rouges et blancs par couleur de vins trié par ordre inverse alphabétique des crus.

```
SELECT V.cru, V.millesime, V.couleur, AVG(S.prixVin) AS prixMoyen
FROM Vins V
INNER JOIN ServirVin S ON V.code = S.codeVin
WHERE V.couleur IN ('Rouge', 'Blanc')
GROUP BY V.cru, V.millesime, V.couleur
ORDER BY V.cru DESC;
```

Q28. Afficher les restaurants (nom et nombre de plats) qui proposent moins de 4 plats, triés par ordre alphabétique des restaurants.

```
SELECT R.nom AS nomRestau, COUNT(*) AS nbPlats
FROM Restaurants R
```

```
INNER JOIN ServirPlat S ON R.code = S.codeRestau

GROUP BY R.code, R.nom

HAVING COUNT(*) < 4

ORDER BY R.nom;
```

Q29. Restaurants qui servent au moins 3 vins rouges, triés par nombre de vins rouges décroissant puis par nom.

```
SELECT R.nom AS nomRestau

FROM Restaurants R

INNER JOIN ServirVin S ON R.code = S.codeRestau

INNER JOIN Vins V ON S.codeVin = V.code

WHERE V.couleur = 'Rouge'

GROUP BY R.code, R.nom

HAVING COUNT(*) >=3

ORDER BY COUNT(*) DESC, R.nom ASC;
```

Q30. Pour chaque cru et région, afficher le nombre de millésimes, en ne gardant que les (cru, région) ayant au moins 3 millésimes différents.

```
SELECT cru, region, COUNT(DISTINCT millesime) AS nbMillesime

FROM Vins

GROUP BY cru, region

HAVING COUNT(DISTINCT millesime) >= 3;
```

Q31. Restaurants qui proposent au moins 5 plats et dont le prix moyen des plats est supérieur à 25 €, triés par ordre alphabétique des restaurants.

```
SELECT R.nom AS nomRestau
FROM Restaurants R
INNER JOIN ServirPlat S ON R.code = S.codeRestau
GROUP BY R.code, R.nom
HAVING COUNT(*) >= 5
AND AVG(prixPlat) > 25
ORDER BY R.nom;
```

Q32. Plats pour lesquels le prix maximal dépasse d'au moins 50 % le prix minimal observé, triés par ordre alphabétique des plats.

```
SELECT P.nom AS nomPlat
FROM Plats P
INNER JOIN ServirPlat S ON P.code = S.codePlat
GROUP BY P.code, P.nom
HAVING MAX(S.prixPlat) >= 1.5 * MIN(S.prixPlat)
ORDER BY P.nom;
```