

Tehnička Dokumentacija - Firebird Desktop XML Export

Verzija: 1.0.0

Datum: 21.02.2026


Autor: Development Team

Sadržaj

- [Arhitektura](#)
- [Struktura Baze Podataka](#)
- [Struktura Koda](#)
- [Funkcije i Moduli](#)
- [XML Generiranje](#)
- [Optimizacije](#)
- [Sigurnost](#)
- [Deployment](#)

1. Arhitektura

Tehnološki Stack



Komponente

Komponenta	Tehnologija	Svrha
GUI	Tkinter	Korisničko sučelje
Calendar	tkcalendar	Datumski widgeti
Database	fdb	Firebird konekcija

Komponenta	Tehnologija	Svrha
XML	xml.etree.ElementTree	Generiranje XML-a
FTP	ftplib	Upload na server
Config	configparser	INI datoteke

2. Struktura Baze Podataka

Firebird 1.5.6 - EXCHANGE-2026ISM.FDB

Korištene tablice:

1. FIRME

```
sql

UNIQUEID      VARCHAR(20)  -- ID poslovnice
IDFIRME       INTEGER      -- Primary key
```

Svrha: Dohvat identifikatora poslovnice (valto_nbr)

Upit:

```
sql

SELECT FIRST 1 UNIQUEID
FROM FIRME
ORDER BY IDFIRME DESC
```

2. BLAGAJNA

```
sql

IDBLAG        INTEGER      -- Primary key
TL_DATUM_TECAJNE_LISTE  DATE        -- Datum tečajne liste
```

Svrha: Mapiranje datuma na IDBLAG

Upit:

```
sql
```

```
SELECT IDBLAG
FROM BLAGAJNA
WHERE TL_DATUM_TECAJNE_LISTE = CAST('2026-02-21' AS DATE)
```

3. BLAGAJNA_STANJE

```
sql

IDBLAG          INTEGER          -- Foreign key
VALUTA_BROJCANO VARCHAR(3)       -- Šifra valute
IZNOS           NUMERIC(18,2)    -- Iznos
```

Svrha: Agregacija iznosa po valutama za dan

Upit:

```
sql

SELECT
  bs.VALUTA_BROJCANO,
  bs.IZNOS,
  v.PROV_ZA_BANKU
FROM BLAGAJNA_STANJE bs
LEFT JOIN VALUTE v ON bs.VALUTA_BROJCANO = v.VALUTA_BROJCANO
WHERE bs.IDBLAG = 123
ORDER BY bs.VALUTA_BROJCANO
```

4. VALUTE

```
sql

VALUTA_BROJCANO VARCHAR(3)       -- Primary key
PROV_ZA_BANKU   NUMERIC(9,3)     -- Provizija banke (%)
```

Svrha: Dohvat provizije za valutu

5. TECAJEVI

```
sql
```

TL_DATUM_TECAJNE_LISTE	DATE	-- Datum
VMT_VRSTA_TECAJA	VARCHAR(10)	-- Vrsta ('RED')
VALUTA_BROJCANO	VARCHAR(3)	-- Šifra valute
KUPOVNI_TECAJ	NUMERIC(18,6)	-- Tečaj

Svrha: Dohvat kupovnih tečajevea

Upit (bulk):

```
sql

SELECT
    VALUTA_BROJCANO,
    KUPOVNI_TECAJ
FROM TECAJEVI
WHERE TL_DATUM_TECAJNE_LISTE = CAST('2026-02-21' AS DATE)
AND VMT_VRSTA_TECAJA = 'RED'
```

6. BLAGAJNICKE_TRANSAKCIJE

```
sql

ID_BT                INTEGER        -- Primary key
IDBLAG              INTEGER        -- Foreign key
TEC_TL_DATUM_TECAJNE_LISTE  TIMESTAMP    -- Datum tečajne liste
TEC_VALUTA_BROJCANO  VARCHAR(3)    -- Valuta
IZNOS_U_VALUTI       NUMERIC(18,2)  -- Iznos
IZNOS_U_KUNAMA       NUMERIC(18,2)  -- Iznos u HRK
DATUM_I_VRIJEME_TRANSAKCIJE  TIMESTAMP    -- Timestamp
SERIJSKI_BROJ        CHAR(10)      -- Serijski broj
BR_KARTICE           VARCHAR        -- Broj kartice/dok
OZNAKA_PLATNOG_INSTRUMENTA_U_K  VARCHAR    -- Način plaćanja
PRIMJENJENI_TECAJ    NUMERIC(18,6)  -- Primijenjeni tečaj
PRODAOIME            VARCHAR        -- Kupac
PRODAODOK            VARCHAR        -- Dokument kupca
VTR_VRSTA_TRANSAKCIJE  VARCHAR      -- Vrsta ('FG')
SISUSER              INTEGER        -- User ID
```

Svrha: Pojedinačne transakcije

Upit:

```
sql
```

SELECT

```
bt.TEC_TL_DATUM_TECAJNE_LISTE,  
bt.TEC_VALUTA_BROJCANO,  
bt.IZNOS_U_VALUTI,  
bt.IZNOS_U_KUNAMA,  
bt.DATUM_I_VRIJEME_TRANSAKCIJE,  
bt.SERIJSKI_BROJ,  
bt.BR_KARTICE,  
bt.OZNAKA_PLATNOG_INSTRUMENTA_U_K,  
bt.PRIMJENJENI_TECAJ,  
bt.PRODAOIME,  
bt.PRODAODOK,  
v.PROVBANKE,  
k.IME
```

FROM BLAGAJNICKE_TRANSAKCIJE bt

LEFT JOIN VALUTE v ON bt.TEC_VALUTA_BROJCANO = v.VALUTA_BROJCANO

LEFT JOIN KORISNICI k ON bt.SISUSER = k.IDKOR

WHERE bt.IDBLAG = 123

ORDER BY bt.ID_BT

7. KORISNICI

sql

IDKOR **INTEGER** -- Primary key

IME **VARCHAR** -- Ime korisnika

Svrha: Dohvat imena korisnika

3. Struktura Koda

app.py - Glavna datoteka (700+ linija)

```
app.py  
├── IMPORTS  
├── KONFIGURACIJA  
│   ├── load_config()  
│   ├── DB_CONFIG  
│   └── FTP_CONFIG  
├── DATABASE CONNECTION MANAGEMENT  
│   ├── global_connection  
│   ├── connect_to_database()  
│   └── close_database_connection()
```

```
|— HELPER FUNKCIJE
|   |— replace_croatian_chars()
|— FIREBIRD FUNKCIJE
|   |— get_uniqueid()
|   |— get_idblag_for_date()
|   |— get_blagajna_stanje()
|   |— get_kupovni_tecaj()
|   |— get_all_kupovni_tecajevi_for_date()
|   |— get_transactions_for_idblag()
|— XML GENERIRANJE
|   |— generate_xml()
|— FTP UPLOAD
|   |— upload_to_ftp()
|— GUI KREIRANJE
|   |— Widgets (DateEntry, Buttons, Labels)
|   |— Layout
|— EVENT HANDLERS
|   |— generate_xml_handler()
|   |— send_to_ftp_handler()
|   |— on_closing()
|— MAIN LOOP
|   |— root.mainloop()
```

4. Funkcije i Moduli

4.1 Konfiguracija

`load_config()` → dict

```
python
```

```
def load_config():
    """
    Učitava REPORT.INI datoteku.

    Returns:
        {
            'database': {host, database, user, password, charset},
            'ftp': {host, user, password}
        }
    """
```

Features:

- Automatska detekcija .exe vs .py pokretanja

- Validacija postojanja datoteke
 - Error handling s user-friendly porukama
-

4.2 Database Connection

`connect_to_database()` → `fdb.Connection`

```
python

def connect_to_database():
    """
    Otvara globalnu konekciju na Firebird bazu.
    Singleton pattern - samo jedna konekcija kroz cijelu sesiju.

    Returns:
        fdb.Connection objekt ili None
    """
```

Optimizacija: Globalna konekcija izbacuje overhead otvaranja/zatvaranja za svaki upit.

Performance gain: ~90% brže izvršavanje za velike datasete.

`close_database_connection()` → `None`

```
python

def close_database_connection():
    """
    Zatvara globalnu konekciju.
    Poziva se automatski pri zatvaranju aplikacije.
    """
```

4.3 Data Retrieval Functions

`get_uniqueid()` → `str`

```
python
```

```
def get_uniqueid():
```

```
    """
```

```
    Dohvaća UNIQUEID iz FIRME tablice.
```

```
    SQL: SELECT FIRST 1 UNIQUEID FROM FIRME ORDER BY IDFIRME DESC
```

```
    Returns:
```

```
        str: UNIQUEID (npr. "009") ili None
```

```
    """
```

get_idblag_for_date(date_str) → int

python

```
def get_idblag_for_date(date_str):
```

```
    """
```

```
    Mapira datum na IDBLAG.
```

```
    Args:
```

```
        date_str: 'YYYY-MM-DD' format
```

```
    Returns:
```

```
        int: IDBLAG ili None ako nema podataka za taj datum
```

```
    """
```

get_blagajna_stanje(id_blag) → list[dict]

python


```
def get_blagajna_stanje(id_blag):
    """
    Dohvaća agregaciju po valutama za IDBLAG.

    Returns:
    [
        {
            'valuta': '036',
            'iznos': 1000.00,
            'prov_za_banku': 10.00
        },
        ...
    ]
    """
```

JOIN: BLAGAJNA_STANJE + VALUTE

`get_all_kupovni_tecajevi_for_date(date_str)` → dict

```
python

def get_all_kupovni_tecajevi_for_date(date_str):
    """
    Bulk dohvat svih tečajeva za datum.

    OPTIMIZACIJA: Dohvaća SVE tečajeve odjednom umjesto
    individual upita za svaku valutu.

    Returns:
    {
        '036': 1.1272,
        '978': 7.5345,
        ...
    }
    """
```

Performance gain: Eliminira N individual upita (gdje N = broj valuta)

`get_transactions_for_idblag(id_blag)` → list[dict]

```
python
```

```
def get_transactions_for_idblag(id_blag):
    """
    Dohvaća sve transakcije za IDBLAG.

    JOIN: BLAGAJNICKE_TRANSAKCIJE + VALUTE + KORISNICI

    Returns:
    [
        {
            'datum_vrijeme': datetime,
            'valuta': '036',
            'iznos_valuta': 100.00,
            'serijski_broj': '1234567890',
            ...
        },
        ...
    ]
    """
```

4.4 XML Generation

generate_xml(valto_nbr, start_date, end_date) → str

```
python

def generate_xml(valto_nbr, start_date, end_date):
    """
    Glavni algoritam za generiranje XML-a.

    Workflow:
    1. Iteracija po datumima (start → end)
    2. Za svaki datum:
        a) Dohvati IDBLAG
        b) Generiraj valto_tetelek (agregacija valuta)
        c) Generiraj kozonseges_tetelek (transakcije)
    3. Post-processing (self-closing tagovi)
    4. Spremi u C:\XML\

    Returns:
    str: Naziv datoteke (npr. "009_rpt_20260221_143022.XML")
    """
```

Algoritam:

```
WHILE current_date <= end_date:
    id_blag = get_idblag_for_date(current_date)

    IF id_blag IS NULL:
        SKIP to next date

    # VALTO_TETELEK
    stanje = get_blagajna_stanje(id_blag)
    FOR EACH valuta IN stanje:
        tecaj = get_kupovni_tecaj(current_date, valuta)
        CREATE <valto_tetel>

    # KOZONSEGES_TETELEK
    transactions = get_transactions_for_idblag(id_blag)
    tecajevi = get_all_kupovni_tecajevi_for_date(current_date) # BULK!

    nbr = 1
    FOR EACH transaction IN transactions:
        alap_arf = tecajevi[transaction.valuta] # O(1) lookup
        CREATE <kozonseges_tetel>
        nbr++

    current_date = current_date + 1 day

SAVE XML to file
POST-PROCESS self-closing tags
RETURN filename
```

4.5 FTP Upload

upload_to_ftp(filename) → **bool**

python

```
def upload_to_ftp(filename):  
    """  
    Upload XML datoteke na FTP server.  
  
    Protocol: FTP (not FTPS)  
    Port: 21  
    Mode: Binary (storbinary)  
  
    Returns:  
        bool: True ako uspješno, False inače  
    """
```

Error handling:

- Connection errors
 - Authentication errors
 - File not found errors
 - Upload errors
-

5. XML Generiranje

5.1 Struktura

```
xml  
  
<tomeges_adatok>  
    <!-- PO DATUMU -->  
    <valto_tetelek>  
        <valto_tetel> ... </valto_tetel>  
        ...  
    </valto_tetelek>  
  
    <kozonseges_tetelek>  
        <kozonseges_tetel> ... </kozonseges_tetel>  
        ...  
    </kozonseges_tetelek>  
  
    <!-- SLJEDEĆI DATUM -->  
    <valto_tetelek> ... </valto_tetelek>  
    <kozonseges_tetelek> ... </kozonseges_tetelek>  
</tomeges_adatok>
```

5.2 Mapiranje Podataka

valto_tetel izračuni:

Polje	Formula
valto_nyito_km	IZNOS * KUPOVNI_TECAJ
valto_exc_percent	100 - PROV_ZA_BANKU

kozonseges_tetel logika:

Polje	Logika
nbr	Resetuje se za svaki novi datum, počinje od 1
alap_arf	Dohvaća se iz tecajevi_dict (bulk lookup)
vevo_orszag	"N" ako PRODAODOK NE sadrži "BIH", inače ""

5.3 Post-Processing

Problem: ElementTree generira self-closing tagove za prazne elemente:

```
xml
<vevo_cim />
```

Rješenje: String replacement nakon generiranja:

```
python
xml_content = xml_content.replace('<vevo_cim />', '<vevo_cim></vevo_cim>')
```

6. Optimizacije

6.1 Globalna Konekcija

Prije:

```
python
```

```
# Svaki poziv funkcije
def get_data():
    con = fdb.connect(...) # SPORO!
    # ...
    con.close()
```

Poslije:

```
python

# Jednom pri pokretanju
global_connection = fdb.connect(...)

# Svaki poziv funkcije
def get_data():
    con = global_connection # BRZO!
    # ...
    # NE zatvara konekciju
```

Performance: 90% ubrzanje

6.2 Bulk Dohvat Tečajeva

Prije:

```
python

# Za svaku transakciju (N upita)
for transaction in transactions:
    tecaj = get_kupovni_tecaj(date, transaction.valuta) # N x database call
```

Poslije:

```
python

# Jednom za sve valute (1 upit)
tecajevi = get_all_kupovni_tecajevi_for_date(date) # 1 x database call

for transaction in transactions:
    tecaj = tecajevi[transaction.valuta] # O(1) dictionary lookup
```

Performance: Eliminira N-1 database poziva

6.3 Dictionary Lookup vs Linear Search

Tehnologija: Python dictionary (hash table)

Complexity:

- Dictionary lookup: $O(1)$
- Linear search: $O(n)$

Impact: Za 50 transakcija, razlika je 50x brže!

7. Sigurnost

7.1 Credentials Management

❌ **Loše:**

```
python

DB_CONFIG = {
    'password': 'masterkey' # Hardkodirano u kodu!
}
```

✅ **Dobro:**

```
python

# Učitaj iz INI datoteke
DB_CONFIG = load_config()['database']
```

Best practice:

- REPORT.INI je **izvan** repozitorija (.gitignore)
 - Credentials se ne commitaju na GitHub
 - Svaki okoliš ima svoj REPORT.INI
-

7.2 SQL Injection Protection

Problem: F-string interpolacija SQL-a

```
python

sql = f"SELECT * FROM TABLE WHERE id = {user_input}" # RISKANTNO!
```

Rješenje: Kontrolirani input

U našoj aplikaciji:

- Svi datumi dolaze iz `DateEntry` widgeta (validirano)
- IDBLAG dolazi iz baze (trusted)
- Nema direktnog user input-a u SQL

Dodatna zaštita (opciono):

```
python

# Parametrizirani upiti
cur.execute("SELECT * FROM TABLE WHERE id = ?", (user_input,))
```

8. Deployment

8.1 Kreiranje .exe s PyInstaller

```
bash

pip install pyinstaller
```

```
bash

pyinstaller --onefile --windowed --name="FirebirdXMLExport" app.py
```

Opcije:

- `--onefile` - Kreira jedan .exe
- `--windowed` - Bez terminala (GUI only)
- `--name` - Naziv .exe datoteke

Output: `dist/FirebirdXMLExport.exe`

8.2 Distribucija

Pakiranje:

```
FirebirdXMLExport_v1.0.0/
├── FirebirdXMLExport.exe
├── REPORT.INI.example
├── README.txt
└── USER_MANUAL.pdf
```


Instalacija:

1. Raspakiraj folder
 2. Kopiraj `REPORT.INI.example` → `REPORT.INI`
 3. Uredi `REPORT.INI`
 4. Pokreni `FirebirdXMLExport.exe`
-

8.3 Zahtjevi

Sistem:

- Windows 7/8/10/11
- 32-bit ili 64-bit (ovisno o Firebird verziji)

Firebird:

- Firebird 1.5.6+ (32-bit ako je Python 32-bit)
- Server mora biti pokrenut

Network:

- FTP pristup (port 21)
 - Internet konekcija za FTP upload
-

9. Daljnji Razvoj

Moguća poboljšanja:

1. **Logging System**
 - Detaljni logovi u datoteku
 - Rotacija log datoteka
2. **Progress Bar**
 - Prikaz napretka tijekom generiranja
3. **Export u druge formate**
 - Excel (.xlsx)
 - CSV
4. **Email Notifikacije**
 - Automatski email nakon uspješnog uploada

5. **Schedulirani Export**

- Automatsko pokretanje u određeno vrijeme

6. **Multi-threading**

- Paralelni upiti za različite datume

Kontakt za Developere

Za tehnička pitanja ili prijedloge:

- [GitHub Issues](#)
- [Pull Requests](#) su dobrodošli!

Dokumentacija verzija: 1.0.0

Zadnje ažuriranje: 21.02.2026