

1.12.2025

Test:

Otazka na a,b,c,d
nebude packet tracer
asi papier ?

Sircuit packet, aka to je siet

Ten protocol vediet jeho rychlost G.711 64bits

2. Typ kodeku tiez vediet G.729 8kbit

Gateway, signalizacia

SIP z coho pozostava z coho prebieha (priklad)
client server, server odpoveda

3 typy serverov (publisher, TFTP, subscriber)

DTMF

E.164

SRST - technologia ktora umozňuje preroutovanie trafiky

Cisco telefon podporuje protokoly: SCCP a SIP

DTMF (dual tone multi-frequency)

Metoda posielania cisiel pocas prebiehajúceho hovoru

2 typy signalizacie

- out of band

(sip sprava sa posle napr. User stlaci 5 a posle sa sip server a
on odpoveda co ma spravit)

-

(vlnovka kt sa vygeneruje ked hovorime tak tak sa vygeneruje
zvukova jednotka ked stlacime tlacidlo, zasifruje sa a posiel)

Call Leg 1 = R11, telefonna sieť či take niečo, musime vedieť

Wildcard Example 555[1-3]... (1 az 3)
55[59]12 (5 alebo 9)

1.12.2025

```
Router(config)#dial-peer voice 1 voip
Router(config-dial-peer)#destination-pattern 2...
Router(config-dial-peer)#session target ipv4:172.16.0.2
```

Ten 2hy router:

```
Router(config)#dial-peer voice 1 voip
Router(config-dial-peer)#destination-pattern 1...
Router(config-dial-peer)#session target ipv4:172.16.0.1
```

E.164

Full formát telefónneho čísla, full formát ktorý poznáme z mobilu (vrátane + v +421)

+ su v skutočnosti 2 nuly (00)

Dalej tam je national contry code (ci co)

ta samotna predvolba teda 421, 429...

dalej je city code

a posledne phone number takze

+421 949 875 je	1x + inak 00
	2x 421
	3x 94
	4x phone number

3 servre su mandatory na vytvorenie VOIP

test!

Publisher (sustava servrov max 20, komunikuju fluu mash)

TFTP server (config file)

Subscriber (priamo handluje komunikáciu)

su 4 pary subscriberov teda 4x2 (hlavny a jeho zaloha)