

1. Zakładanie projektów w VS

Zadanie 1. Stwórz na pulpicie folder na wszystkie kolejne projekty. Niech znajdą się w nim foldery: Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3.

Zadanie 2. Utwórz dwa projekty. Niech jeden będzie zawierał już plik źródłowy wypisujący „Hello world” a drugi niech będzie pusty. Jak sprawić by można było kodować w pustym projekcie?

Zadanie 3. Dodaj do wybranego projektu nowy plik .cpp z funkcją main w środku. Niech ten kod zwraca w konsoli wynik dodawania $2 + 2$. Co się dzieje?

Debugowanie

Zadanie 1. Napisz program zawierający pętlę, która będzie przyjmować dwie liczby typu double (nazwij je a i b), a następnie mnożyć pierwszą z nich przez 2, a drugą przez 3. Wprowadzanie wartości a i b zrealizuj za pomocą dwóch oddzielnych instrukcji cin, umieszczonych w dwóch różnych liniach.

Zadanie 2. Ustaw breakpoint po pierwszej instrukcji cin, odpowiedzialnej za wprowadzenie wartości a. Opisz, co się dzieje po uruchomieniu programu w trybie debugowania.

Zadanie 3. Ustaw breakpoint na początku pętli i, korzystając z narzędzi debugowania, zaobserwuj zmiany wartości zmiennych.

Zadanie 4. Ustaw breakpoint warunkowy w taki sposób, aby wykonanie programu zostało zatrzymane, gdy $n = 15$.

Zadanie 5. Ustaw breakpoint warunkowy w taki sposób, aby wykonanie programu zostało zatrzymane, gdy $a > 200$.

Zadanie 6. Zdefiniuj funkcję (zadeklarowaną przed funkcją main), która przyjmuje wartości c oraz d i dodaje je do siebie m razy. Przy odpowiednim wykorzystaniu breakpointów obserwuj działanie tej funkcji.