

1. Zakładanie projektów w VS

Zadanie 1. Stwórz na pulpicie folder na wszystkie kolejne projekty. Niech znajdą się w nim foldery: Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3.

Zadanie 2. Utwórz dwa projekty. Niech jeden będzie zawierał już plik źródłowy wypisujący „Hello world” a drugi niech będzie pusty. Jak sprawić by można było kodować w pustym projekcie?

Zadanie 3. Dodaj do wybranego projektu nowy plik .cpp z funkcją main w środku. Niech ten kod zwraca w konsoli wynik dodawania $2 + 2$. Co się dzieje?

Debugowanie

Zadanie 1. Napisz program zawierającą pętlę, która będzie przyjmować 2 liczby typu double (nazwij je „a” i „b”) i następnie mnożyć pierwszą z nich razy 2 a drugą razy 3. Niech za wpisywanie wartości a i b odpowiadają dwie różne komendy cin zapisane w 2 różnych liniach.

Zadanie 2. Umieść breakpoint po pierwszym cin odpowiadającym za wpisanie wartości a. Co się dzieje?

Zadanie 3. Ustaw breakpoint na początku pętli i zaobserwuj z pomocą narzędzi do debugowania jak zmieniają się wartości.

Zadanie 4. Ustaw breakpoint z warunkiem w taki sposób, by doszło do zatrzymania gdy $n = 15$.

Zadanie 5. Ustaw breakpoint z warunkiem w taki sposób, by doszło do zatrzymania gdy $a > 200$.

Zadanie 6. Stwórz funkcję deklarowaną przed main, która będzie przyjmować wartości c oraz d i dodawać je m razy. Z odpowiednim wykorzystaniem breakpointu obserwuj działanie funkcji.