DISTRIBUCIÓN DE CANASTAS Y TUBERÍAS · EDIFICIO A

Planta típica de referencia · 5 laboratorios por piso · 85 m² por laboratorio · 1 TR/piso

LAB-A-Pxx-L01
85 m² · 10 × 8,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

LAB-A-Pxx-L02
85 m² · 10 × 8,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

LAB-A-Pxx-L03
85 m² · 10 × 8,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

PASILLO CENTRAL · ANCHO 2,4 m (SUPUESTO)

CANASTA PRINCIPAL · sección preliminar 100 × 50 mm

LAB-A-Pxx-L04
85 m² · 10 × 8,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

LAB-A-Pxx-L05
85 m² · 10 × 8,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

TR-A-Pxx
3 × 3 m (supuesto)
160 puertos asignados
4 × 48 = 192 pos.
32 libres

LEYENDA DE CANALIZACIÓN

Canasta/bandeja principal y ramales

Tubería a WA (trazado típico)

NOTA DE DISEÑO

Muros/puertas esquemáticos. Tubo nominal Ø25 mm preliminar; confirmar ocupación y geometría.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	**FECHA 2026-10-28**	**REV. 0**	**LÁMINA 02/09**
Geometría de edificio y posición de recintos son supuestos; hoja esquemática, sin escala numérica.	**SIN ESCALA**	IA: apoyo visual	**NO CONSTRUCTIVO**