DISTRIBUCIÓN DE CANASTAS Y TUBERÍAS · EDIFICIO B

Planta típica de referencia · 6 laboratorios por piso · 75 m² por laboratorio · 1 TR/piso

LAB-B-Pxx-L01
75 m² · 10 × 7,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

LAB-B-Pxx-L02
75 m² · 10 × 7,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

LAB-B-Pxx-L03
75 m² · 10 × 7,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

PASILLO CENTRAL · ANCHO 2,4 m (SUPUESTO)

CANASTA PRINCIPAL · sección preliminar 100 × 50 mm

TR-B-Pxx
3 × 3 m (supuesto)
192 puertos asignados
5 × 48 = 240 pos.
48 libres

LAB-B-Pxx-L04
75 m² · 10 × 7,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

LAB-B-Pxx-L05
75 m² · 10 × 7,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

LAB-B-Pxx-L06
75 m² · 10 × 7,5 m (supuesto)
16 WA dobles · 32 puertos

LEYENDA DE CANALIZACIÓN

Canasta/bandeja principal y ramales

Tubería a WA (trazado típico)

NOTA DE DISEÑO

Muros/puertas esquemáticos. Tubo nominal Ø25 mm preliminar; confirmar ocupación y geometría.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	**FECHA 2026-10-28**	**REV. 0**	**LÁMINA 03/09**
Geometría de edificio y posición de recintos son supuestos; hoja esquemática, sin escala numérica.	**SIN ESCALA**	IA: apoyo visual	**NO CONSTRUCTIVO**