

Pitanje 1

Netočno

Broj bodova: 0,0
od 1,0

Označi pitanje

Zahtjevi koje generira ARP prenose se pomoću protokola IP.

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ A. netočno
- ☒ B. ne znam ✗
- ☐ C. točno

Ispravan odgovor je: netočno

Pitanje 2

Točno

Broj bodova: 1,0
od 1,0

Označi pitanje

Koji od navedenih uređaja radi na sloju podatkovne poveznice OSI referentnog modela?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ A. usmjeritelj (router)
- ☐ B. prolaz (gateway)
- ☒ C. komutator (switch) ✓
- ☐ D. parični obnavljač (hub)

Ispravan odgovor je: komutator (switch)

Pitanje 3

Točno

Broj bodova: 1,0
od 1,0

Označi pitanje

U lokalnim mrežama uglavnom se koristi decentralizirano upravljanje pristupom prijenosnom mediju.

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ Točno ✓
- ☐ Netočno

Ispravan odgovor je 'Točno'.

Pitanje 4

Točno

Broj bodova: 1,0
od 1,0

Označi pitanje

Fragmentacija IP datagrama događa se

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ A. ne znam
- ☐ B. ništa od navedenog
- ☐ C. kad je duljina TCP segmenta veća od maksimalne duljine IP datagrama
- ☐ D. kad je duljina UDP datagrama veća od maksimalne duljine IP datagrama
- ☒ E. kad je duljina datagrama veća od MTU na sloju podatkovne poveznice ✓

Ispravan odgovor je: kad je duljina datagrama veća od MTU na sloju podatkovne poveznice