

Parcial práctico: envíos prioritarios

Tiempo orientativo: 45 minutos. Partir exactamente del proyecto preparcial. Se entregan este documento, `datos-parcial.csv` y la carpeta `tests-nuevos`. Mantener los tests existentes.

El CSV del parcial contiene 140 filas de datos más encabezado (141 líneas); es un conjunto distinto del preparcial de 60 filas. El volumen no agrega reglas ni tareas de programación.

La mensajería incorpora la modalidad PRIORITARIO. Se necesita procesar ambos tipos de envío en una misma colección y obtener sus costos correctos.

Reglas nuevas

El nuevo encabezado es `id,zona,brutoGramos,embalajeGramos,estado,modalidad`. Conservar también el formato original de cinco columnas: todos sus envíos son normales. Cada fila debe tener el ancho indicado por su encabezado; no aceptar filas de cinco campos bajo un encabezado de seis, ni a la inversa.

Para filas LISTO del nuevo formato, el sexto campo admite exactamente `NORMAL` o `PRIORITARIO`, después de quitar espacios externos. Un valor vacío o desconocido hace inválida la fila.

- `NORMAL` conserva todas las reglas anteriores y su costo.
- `PRIORITARIO` respeta las validaciones anteriores, admite como máximo **5000 g netos inclusive** y cuesta **400 pesos adicionales** sobre el costo normal del mismo peso. El recargo se aplica una sola vez por envío.
- Conservar la precedencia del preparcial: verificar ancho y después descartar `CANCELADO` sin validar pesos ni modalidad. Las filas inválidas se registran y la carga continúa.

Ejemplos: 1000 g normales cuestan 700; 1000 g prioritarios cuestan 1100; 5000 g prioritarios cuestan 1900; 5001 g prioritarios son inválidos. Los pesos de estos ejemplos son netos.

Resultado requerido

1. Integrar la lectura de ambas versiones del CSV sin duplicar el proceso de carga.
2. Hacer que `costo()`, `total()`, filtros por costo y totales por zona reflejen la nueva regla.
3. Incorporar en el colector un conteo por modalidad. Puede elegir el nombre y representación de esa operación; para una colección vacía debe dar un resultado vacío o conteos cero.
4. Hacer que el main use por defecto el archivo del parcial y muestre resumen, cantidad de objetos, cantidades `NORMAL/PRIORITARIO`, total y totales por zona. Seguir delegando cálculos.
5. Conservar el comportamiento anterior y pasar los tests existentes y los nuevos. Puede agregar tests propios.

Se evalúa comportamiento observable, encapsulamiento y distribución de responsabilidades. Puede usar herencia, composición u otra solución razonable. Puede usar Streams o ciclos; no se exige una jerarquía ni una técnica determinada. No se evalúa el nombre concreto de una subclase.

Preparación y entrega

Desde la raíz de su copia de `01-modelo-inicial`, copiar `tests-nuevos/ar` a `src/test/java/ar` fusionando directorios. Copiar `datos-parcial.csv` a `datos/datos-parcial.csv` y ajustar la ruta predeterminada del main.

```
mvn test
java -cp target/classes ar.edu.backend.envios.Main datos/datos-parcial.csv
```

Los nuevos tests usan archivos temporales; compilan sobre el proyecto inicial y algunos deben fallar antes de resolver. El conteo por modalidad y el main se revisan además mediante ejecución, sin exigir un método nuevo con firma fija.

Entregar un único ZIP del proyecto con `pom.xml`, `src/` y `datos/`; excluir `target/`, `.git/` y archivos del IDE. Subirlo en el ítem 10 del cuestionario. Incluir un texto breve `DECISIONES.md` (3–5 líneas) que indique la estrategia elegida y si quedó algo pendiente.

Distribución sugerida: 5 minutos de lectura, 25 de cambios, 10 de pruebas y 5 para revisar y empaquetar.