

Actividad práctica de CSS: cartelera del curso

Duración: 60 minutos · Modalidad: grupos de cualquier cantidad de integrantes

Objetivo

Dar estilo a una página sencilla ya armada en HTML. Practicar un ejemplo de cada bloque principal de la clase de CSS sin intentar usar todas las propiedades vistas.

Consigna

Creen una “cartelera de actividades” con un encabezado, tres tarjetas y un aviso. Trabajen únicamente sobre `styles.css`; pueden cambiar textos del HTML, pero no hace falta agregar contenido, imágenes ni JavaScript. Elijan libremente colores y tipografías legibles.

Organización del tiempo

0–5 min | Copiar el HTML, crear `styles.css` y abrir `index.html` en el navegador.

5–40 min | Resolver los puntos 1 a 6.

40–55 min | Resolver los puntos 7 y 8 y probar en pantalla angosta.

55–60 min | Mostrar la página y explicar dos decisiones de CSS.

Archivo inicial: `index.html`

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Cartelera del curso</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <header class="cabecera">
    <h1 id="titulo">Cartelera del curso</h1>
    <nav><a href="#actividades">Ver actividades</a></nav>
  </header>
  <main>
    <p class="intro">Elegí una actividad para practicar esta semana.</p>
    <section id="actividades" class="cartelera">
      <article class="tarjeta tarjeta--destacada">
        <span class="tarjeta__etiqueta">Nueva</span>
        <h2 class="tarjeta__titulo">Desafío de selectores</h2>
        <p>Probá clases, identificadores y pseudoclases.</p>
        <a class="tarjeta__enlace" href="#">Ver detalle</a>
      </article>
```

```

<article class="tarjeta">
  <h2 class="tarjeta__titulo">Laboratorio de cajas</h2>
  <p>Ajustá espacios, bordes y fondos.</p>
  <a class="tarjeta__enlace" href="#">Ver detalle</a>
</article>
<article class="tarjeta">
  <h2 class="tarjeta__titulo">Reto responsive</h2>
  <p>Organizá las tarjetas para distintas pantallas.</p>
  <a class="tarjeta__enlace" href="#">Ver detalle</a>
</article>
</section>
<p class="aviso">Consejo: revisá cómo se ve en el celular. <a
href="#actividades">Volver a las actividades</a></p>
</main>
</body>
</html>

```

Qué debe tener el CSS

1. Base y selectores. Vinculen el CSS externo ya indicado. Definan box-sizing: border-box y reglas para al menos un selector de elemento, una clase y el ID #titulo.
2. Texto y cajas. Den jerarquía al título, subtítulos y párrafos con color, tamaño, peso o alineación. En .tarjeta usen fondo, ancho o tamaño adaptable, padding, margin y border. Observen en el navegador qué espacio pertenece al contenido, al relleno y al margen.
3. BEM y visualización. Mantengan los nombres tarjeta, tarjeta__titulo, tarjeta__etiqueta y tarjeta--destacada. Hagan visible la diferencia entre la tarjeta destacada y las demás. Usen display en al menos un elemento.
4. Flexbox y Grid. Organicen .cabecera con Flexbox. Organicen .cartelera con Grid, gap y columnas que puedan adaptarse. No hace falta combinar ambos sistemas en un mismo contenedor.
5. Selectores y estados. Usen un combinador (por ejemplo, .cartelera .tarjeta__enlace), :hover para los enlaces y :focus para poder reconocerlos con Tab. Apliquen :nth-child() para dar un detalle distinto a una tarjeta.
6. Posición y capas. Coloquen la etiqueta "Nueva" dentro de la tarjeta destacada usando position: relative en la tarjeta y position: absolute en la etiqueta. Si se superpone con otro elemento, ajusten z-index.
7. Adaptación móvil. Con una media query, muestren una sola columna de tarjetas cuando la pantalla sea angosta. Prueben el cambio achicando el navegador.
8. Mini experimento. Comparen display: none, visibility: hidden y opacity: 0 sobre .aviso, de a uno por vez. Anoten qué ocurre con el espacio y cuál conserva la posibilidad de interacción. Dejen el aviso visible al entregar.

Pistas

Empiecen por la estructura y el modelo de caja; después hagan el diseño y al final el ajuste móvil. Si se traban, prioricen que la página sea legible y que Flexbox, Grid y la media query funcionen.

Entrega y puesta en común

Entreguen index.html y styles.css. En el cierre, algunos grupos muestran el cambio entre escritorio y móvil. Cada grupo debe poder señalar un ejemplo de BEM y contar qué observó en el mini experimento.

Comprobación rápida

- La página se lee bien y las tarjetas tienen espacios y bordes visibles.
- El encabezado usa Flexbox y las tarjetas usan Grid.
- Se distinguen :hover y :focus; la etiqueta “Nueva” queda ubicada dentro de su tarjeta.
- En una pantalla angosta, las tarjetas quedan en una columna.
- El grupo puede explicar qué cambia entre display: none, visibility: hidden y opacity: 0.