Table S1. Per-fold CV R^2 (10-fold, 64 training samples).

Fold	n (validation)	RF	SVR	MLP	XGBoost
1	7	0.547	0.558	0.898	0.548
2	7	-0.058	0.229	0.637	-0.010
3	7	0.351	0.653	0.838	0.579
4	7	-0.482	-0.422	-1.035	-0.386
5	6	-0.193	0.302	0.462	-0.237
6	6	0.620	0.754	0.873	0.660
7	6	0.629	0.642	0.807	0.412
8	6	-0.920	0.240	0.347	-0.763
9	6	0.935	0.956	0.851	0.913
10	6	0.840	0.858	0.785	0.658
Mean ± SD		0.2268 ± 0.6133	0.4769 ± 0.4045	0.5462 ± 0.5859	0.2373 ± 0.5509
Negative folds		4	1	1	4

Table S2. Pooled out-of-fold metrics (64 training samples), with 95 % bootstrap CI.

Model	R^2	RMSE (GPa)	MAE (GPa)
RF	0.338 (-0.049, 0.611)	1.858 (1.347, 2.344)	1.262 (0.954, 1.616)
SVR	0.473 (0.075, 0.746)	1.657 (1.098, 2.185)	1.056 (0.774, 1.392)
MLP	0.470 (-0.116, 0.857)	1.663 (0.837, 2.386)	0.932 (0.638, 1.302)
XGBoost	0.343 (-0.023, 0.599)	1.850 (1.380, 2.312)	1.310 (1.015, 1.650)

Table S3. Test-set metrics (22 samples) with 95 % bootstrap CI.

Model	R^2	RMSE (GPa)	MAE (GPa)	MAPE (%)
RF	0.602 (0.364, 0.727)	1.910 (1.481, 2.272)	1.629 (1.211, 2.047)	24.98 (15.10, 37.72)
SVR	0.698 (0.481, 0.825)	1.665 (1.147, 2.106)	1.269 (0.837, 1.733)	19.17 (10.91, 31.78)
MLP	0.770 (0.663, 0.832)	1.452 (1.093, 1.783)	1.203 (0.872, 1.551)	19.66 (11.34, 31.79)
XGBoost	0.552 (0.301, 0.695)	2.026 (1.521, 2.456)	1.662 (1.173, 2.154)	26.02 (14.72, 41.27)