Curso em vídeo

PLAYLIST.

↳ HTML5 - CSS3

↳ Fonte oficial do HTML.

↳ material de apoio para estudar: Referências on-line: W3C Estándards.

Referências livres: Fundamentos do HTML5 e CSS3, Maurício Samy Silva.

- Histórias da internet.

↳ DARPA (80) - Agência de tecnologia para guerra que ficou responsável por desenvolvimento tecnologias.

↳ TCP/IP - 1970.

↳ HTTP:11 - 1993.

↳ HTML - 1993.

↳ W.W.W - 1993.

↳ Serviço especializado em serviço web. = HTTP.

↳ Sub-rede da internet

↳ internet funciona através de pacotes.

- Representação dos dados de computador: 0 e 1 que representa 1 bit.

• Computador só entende os bits.

↳ 8 bits forma 1 Byte.

8 bits - 1 Byte

1024 B - 1 KB

1024 KB - 1 MB

1024 MB - 1 GB

1024 GB - 1 TB

MB ≠ Mb

↳ Transmissão de rede.

Armazenamento

↳ Uso maior durante o dia-a-dia.

Client → Internet → Servidor.

Modem: Faz modulação e demodulação.

↳ Roteador padrão da rede de sua casa com mesmo de Gateway.

↳ Roteador, switch, Modem, Firewall.

↳ Faz tudo ao mesmo tempo.

- Todos os equipamentos possuem IP.

DNS → Domain Name System.

↳ Protocolo que determina os nomes dos serviços para o IP do servidor.

↳ Internet possui equipamentos de rotas. Funcionam de rotas dinâmicas.

Domínio: Identificação do site para busca. Único.

Hospedagem: local onde os arquivos ficarão guardados para serem acessados.

URL -> caminho do site

TLD -> maneiras de como o site hospedado para identificação.

Domínio -> local de hospedagem único.

-> Conteúdo.

-> HyperText Markup Language = HTML

Creating Style Sheets = CSS

Javascript -> JS -> Query.

-> interação.

No Html há tags que possui abertura e fechamento. (Grande parte).

-> Algumas tags recebem parâmetro e valor.

CSS usa seletores ao invés de tags para o direcionamento.

-> que se usa as tags, id, class.

• Tem que ter ; no final.

Front-end, Back-end, Full-Stack.

-> HTML, CSS, JS -> PHP, JS, C#, Python, Ruby, Java.

-> JS Front ≠ JS Back.

Formatos de imagem: png, jpeg.

-> Formatos de formas diferentes para hospedar no site.

jpeg = Arquivo mais leve com menos resolução.

png = Arquivo com mais qualidade porém muito espaço ocupado.

web = Melhor usar jpeg.

-> png imagem sem fundo.

hierarquia dos textos -> H1 a H6.

-> Favicon: ícone do título da pag.

-> Agrupam um formato lógico de comando.

-> link: função

-> Comando deram criar texto aleatório.

↳ Html5 é semântico, ou seja os textos possuem sentido ao que está sendo escrito.

↳ Possui significado.

CSS é quem é responsável pelo o estilo de como o site ficará estilizado.

HTML semântico: -> Temos um destaque em negrito.

  -> Temos um destaque em itálico

<mark> </mark> -> Temos um destaque que indica uma marcação de texto.

<small> </small> -> Temos um destaque que a formatação fique pequena.

<del> </del> -> Temos que representa que deve ser desconsiderado. excluído.

<ins> </ins> -> Temos que representa que foi adicionado.

<u> </u> -> Sublinhar o texto (não semântico).

 -> Temos que representa texto a cima. Ex: x^{2}

 -> Temos que representa texto a baixo Ex: H_2O

<code> </code> -> Temos que representa que todos os textos serão igualmente espaçados.

<pre> </pre> -> Temos que representa as linhas de código do VS code.

<q> </q> -> Temos que representa citação: ' ' . Simples.

<blockquote> </blockquote> -> Temos que representa um bloco de citação grande. Composto.

↳ Com parâmetro cite = URL da referência fica melhor.

<abbr> </abbr> -> Temos que representa abreviação.

↳ parâmetro do que está abreviado.

↳ Listas Ordenadas, não Ordenadas listas de definição

↳ Listas Ordenadas: <ol> -> É possível mudar o tipo. type = ' ' start = ' ' ↳ Número que começa.

↳ Todos os itens da lista ficam em <li> .

↳ lista não ordenada: <ul>

↳ Todos os itens da lista ficam em <li> .

↳ lista de definição: <dl> </dl>

↳ <dt> </dt> -> Termo do que será definido

↳ <dd> </dd> -> Definição do termo.

links usamos tag <a>

↳ Parâmetro importante href=" "

↳ local onde será inserido a URL.

→ parâmetro para link externos: target="_blank" rel="external" rel="nofollow" ↳ outros q eu.

link internos: rel="next" rel="prev" ↳ Não há garantia de confiança.

↳ Próxima pág. ↳ Página anterior.

↳ target="_self" → páginas internas abertas na própria aba.

links internos para voltar repositório: ../"nome do arquivo".

link de download: <a> href="endereço do arquivo" download="nome do arquivo" type="tipo de aplicação do arquivo para download".

↳ Nem informações mudam de acordo com o tipo de arq.

→ Manipulação de vídeo dentro do próprio navegador ou incorporar vídeos externos.

Manipulação internos ↳ Também podemos definir controls, tamanho, etc.

↳ <video> </video>

↳ Podemos definir o tipo de mídia de reprodução <source>

Manipulação externos → Plataforma internacional: Vimeo, Youtube.

↳ Incorporação dos vídeos. ↳ Tem mais qualidade.

↳ formato mais recomendado: mp4.

→ **CSS** inline, external e interno.

↳ CSS inline: Quando definimos o estilo da tag na mesma linha.

↳ style=" "

↳ Funciona somente um estilo definido.

→ nomes de estilo não direcionamento para aquela tag. * Não recomendado.

• Recomenda-se somente usar em algo muito específico e não mutável.

↳ CSS "local" interno: Quando os definições de estilo ficam somente na página.

↳ Dentro da tag head. * Estilização entre vários.

↳ Aplicação de parâmetros não para todos os usuários.

• Class ou Id -> Serve para diferenciar a tag que for utilizar.

↳ CSS Externo: Dedicamos um arquivo para a elaboração dos estilos de tudo o ambiente, podendo ser compartilhado com todos

↳ Todos as partes através do link para css.

↳ Linkados.

• Quando usar CSS externo ou for necessário @ charset 'UTF-8';

↳ Compatibilidade para regra.