Aula 01 -> Git e Github.

1> Repositório local e Repositório remoto.

2> Arquivos guardados na máquina 2> Arquivos guardados num servidor em comum.

• Git: Guarda e identifica versões anteriores do software quando atualizado

2> Gerenciador de versão

1> Open source, Linus Thorvalds, criador do Linux.

2> Git mantém versões do seu software guardados.

• Github: local onde você pode armazenar em comum arquivos no software de programação.

2> Github é apenas o local de armazenamento não o gerenciador de versão.

1> Repositórios de códigos.

-> Github permite que vários usuários usem o mesmo repositório remoto.

Aula 02 -> 10/09/26

1> Instalação do git e github.

Aula 03 -> 10/09/26

1> Criando conta no Github

Aula 04 -> 10/09/26

1> Criando um repositório local e remoto.

• Você pode criar o repositório local com o github desktop.

-> Nome do diretório recebimento igual;

-> Endereço geral dos arquivos para fazer backup;

• Github desktop pode publicar os arquivos com Git para os servidores do github.

• Github pages -> Serve para deixar o site disponível permanentemente.

2> Muito importante.

Aula 05 -▸ 10109129

2▸ Gerenciando repositórios com Github.

• É primiral verificar as atualizações quando feitas nos arquivos.

1▸ Commit: Processo de organizar as alterações para a branch.

1▸ Deve-se identificar ou dar uma descrição da alteração.

1▸ PUSH ORIGIN MAIN

1▸ Por os arq. do repositório local alterados no repositório remoto (Github).

Aula 06 -▸ 10109129

2▸ Hospedagem de site com Github pages.

-▸ Github pages como acessar: SETTINGS

↓

PAGES -▸ Muda as configurações da Branch e do source e salva.

* Aguarda o deploy acontecer.

1▸ Github pages só consegue hospedar arq um front end.

2▸ HTML, CSS, JavaScript para front.

↓ Não tem compatibilidade com qualquer outra tecnologia.

Aula 07 -▸ 10109126

2▸ Manutenção em sites no github pages.

1▸ Correção de erros do projeto android.

* Tomar cuidado com os caminhos dos arq.

Aula 08 -▸ 11109126

2▸ Recursos básicos do github.

1▸ Recursos básicos que só usamos com o tempo.

Aula 09 -▸ 11109126

2▸ Clonando repositório do Github.

1▸ git clone "url do repositório"

Aula 10 -> 11/09/26

1. Github um usários computadores
- Processo de clonagem de um repositório.
- Processo de logout do git do PC, para de cena.

Aula 11 -> 11/09/26

2. Arquivos .zip de imagens.
1. Imagens de fundo ≠ imagem de ancoragem.

Aula 12 -> 11/09/26

2. Colocando imagens de fundo.
- background -> Propriedade;
- linear-gradiente -> Função;
1. Função para o uso de imagens em CSS.

background-image: url(" ");

2. Endereço.

1. Imagens sem sentido semântico.

Aula 13 -> 11/09/26

2. Imagens que não se repetem.
1. background-size: Tamanho da imagem de fundo.
2. Imagem de fundo um componente.
- Não possui propriedade
1. Repetição é comum com o background-repeat
2. Define o padrão de como ficará disposto a imagem.

Aula 14 -> 11/09/26

2. Posição de imagens no fundo.
1. Definir a posição da imagem na tag: background-position: ;
1. Imagem por padrão vem: left top.

Aula 15 -> 13/09/26

2> Definindo tamanho da imagem de fundo em site.

2> position : center, top, no-repeat, size;

2> contain, cover;

• Quando criamos um site carrega-se primeiro: texto -> imagem.

2> Boa prática definir cor de fundo mesmo se houver imagem.

3> Auto porém o navegador carrega normal o tamanho original.

-> size: 1° Definimos o tamanho da imagem em px ou %;

2° Definimos usando contain ou cover;

2> Ocupa 100%, mantendo certo.

2> Adapta o tamanho da imagem ao navegador;

Aula 16 -> 17/09/26

2> Attachatment, Shorthand background.

2> Vínculo.

2> background-attachatment: ;

2> fixed, scroll, local.

fixed: Deixa o fundo fixo independente do tamanho da nova part.

Shorthand background: color > image > position > repeat > size > attachment.

2> É a ordem mas não está funcionando.

Aula 17 -> 17/09/26

2> Centralização vertical de caixa.

2> Muito importante.

• Quando o objetivo é centralizar verticalmente deve haver a presença de um container e de um conteúdo, seja ele um id ou class.

2> Caixa maior "container" deverá possuir uma posição relativa.

2> Caixa menor "conteúdo" deverá possuir uma posição absoluta.

Quando definimos posições nos afas-
tar da renderização que sempre
acontece do topo esquerdo.

→ left: 50% } Metade do topo e
top: 50% } metade da esquerda.

transform: translate( );

→ Muda a referência de posição da caixa.

→ Ou seja muda a posição de renderização.

Aula 18 → 17/09/26

→ Criando um projeto cordel.

Aula 19 → 17/09/26

→ Parte de Semântica e organização.

Aula 20 → 17/09/26

→ Ajuste com HTML (Parte prática, VSCODE).

Aula 21 → 17/09/26

→ Ajuste com CSS (Parte prática, VSCODE).

Aula 22 → 22/09/26

→ Aplicação de fontes com CSS.

Aula 23 → 22/09/26

→ Imagens para efeito paralax.

→ Preciso que fixe a imagem no fundo do site.

(Troca imagem no local.

Aula 24 → 22/09/26

→ Mesclando projeto cordel.

mostrando imagem.

Aula 25 → 22/09/26

→ Uso de tabelas dentro do HTML.

Aula 26 → 22/09/26

→ Primeira tabela em HTML.

→ < tabela > < / tabela > →

→ Delimita a tabela.

→ Tabela simples.

Hierarquia: TABLE = tabela;
TABLE ROW = linha da tabela;
TABLE HEADER = Cabeçalho da tabela;
TABLE DATA = Dado da tabela;

- Linha: <tr> </tr>
- Dado: <td> </td>

- border-collapse: Realiza operação de mesclar estrutura das bordas das células.
  - separate, collapse;
    - Padrão.
- Fechamento das tags não opcional = td e tr.

Aula 27 - 22/09/26
- Alinhamento e conteúdo em tabelas.
  - Horizontal e vertical;
    - text-align: ; Alinhamento Horizontal;
    - vertical-align: ; Alinhamento Vertical;
      - top, bottom, middle;

Aula 28 - 22/09/26
- Tabelas grandes e suas padrões W3C,
- Divididas em 3 grupos
  - THEADER -> Cabeça da tabela;
  - TBODY -> Corpo da tabela;
  - TFOOT -> Rodapé da tabela;
  - Todos eles comum: TH, TR, TD.

- Possui semântica, então um qualquer local que ler, haverá ordem.
  - Escopo de título = ?

Aula 29 -> 22/09/26

2> Caption e Escopo de título.

1> Legenda da tabela;

TH ≠ TD -> Tudo o que for dado dentro da tabela.

2> Tudo o que for um título dentro da tabela.

1> scope = Título definido na coluna ou na linha.

2> "col" 2> "row".

2> Define no <th scope=" "; > 1 </th>

2> Título da tabela;

-> Configuração da tabela pode definir o estilo no cabeçalho;

Aula 30 -> 22/09/26

2> Efeito Zebrado em tabelas;

1> Uso de pseudo classe;

-> TBODY tr:nth-child("2n");

2> Define o número de linhas;

1> Recurso do CSS.

Aula 31 -> 22/09/26

2> Cabeçalho fixo em tabelas grandes

-> Serve para visualização melhor visível os conteúdos e suas colunas.

- Define que o cabeçalho possui posição relativa, pois ele virá seguir junto com os dados.
- Define o título do cabeçalho que irá acompanhar como sticky e sua posição no topo;

position: sticky;

top: 0;

↳ Quando recallamos para baixo vai acompanhar

Aula 32 -> 22/09/26
↳ Mesclagem de célula.
↳ Em forma de linha e uma forma de coluna.
Linha: rowspan = "" -> Quantidade de linhas.
Coluna: colspan =
↳ Quantidade de coluna.

Aula 33 -> 22/09/26
↳ Desafio (Parte 1) -> VSCODE.

Aula 34 -> 22/09/26
↳ Crepe um group.
↳ Para grupos diremos direcionar para o conjunto de dados que se deve analisar.
<Th scope = "" > -> Dados um conjunto de coluna.
↳ rowgroup, colgroup
↳ Dados um conjunto de linhas

Aula 35 -> 22/09/26
↳ Desafio 2 (Parte 1) VSCODE.

Aula 36 -> 22/09/26
↳ Agrupando colunas com colgroup.
↳ <colgroup> </colgroup>
↳ Cria a estrutura de coluna
↳ <col> -> Corresponde a coluna um sequência.
↳ Serve para estilização de colunas.
↳ span = "" -> Define a estilização para a quantidade de coluna.

Aula 37 -> 22/09/26
↳ Tabelas responsivas.
-> Ampliar a tabela dentro de uma div;

- overflow: Conteúdo que transborda.
  - auto, scroll, hidden.
  - Rolagem apenas uma tabela.