Aula 01 -> 23/09/26

2> iframe

1> São quadros em linha?

- Servem para carregar outros sites dentro da página.

1> Pouco uso dias atuais, porem, relevante.

* Ponto uma limitação de segurança.

Aula 02 -> 23/09/26

1> Configurações gerais.

-> Personalização em geral.

<iframe> <\iframe>

2> Caso não seja compatível carregar o conteúdo de dentro;

- CSS é usado para definir configurações em - line do iframe.

2> scrolling: Serve para definir se iremos manusear ou ficará estático.

2> " -> auto, yes, no.

* Pouca portabilidade

1> N° de clube não é tão vasto mundial.

Aula 03 -> 24/09/26

2> Conteúdo local no iframe.

1> Ao invés de usarmos endereços externos, apenas o caminho do arquivo.

- Vantagem iframe = Estilização para do documento.

DiV melhor que iframe.

iframe permite o display in-line;

Aula 04 -> 24/09/26

2> Por vezes no iframe.

1> Endereços internos não importantes para a visualização do conteúdo interno.

- iframe permite carregar endereços dentro dele.

1> name -> identificação.

↳ O link de carregamento recebe = target = " " ↳ identificação do iframe.

Aula 05 -> 24/09/26

↳ Conteúdo estático num iframe.

↳ srcdoc = " "

↳ É preferível adicionar HTML.

* Códigos curtos.

• Carrega textos e imagens como HTML.

Aula 06 -> 24/09/26

↳ Incrementos iframes

↳ ≠ iframe.

• Uso de recurso de vídeo com iframe.

• Conteúdos terminais não recomenda-se o uso do iframe, usar conta do microsoft de teams.

Aspetos ruins:
- Acessibilidade dificultada;
- Usabilidade, mas se confunde.
- Seguranças;
  - ↳ XSS, Clickjacking;

Aula 07 -> 24/09/26

↳ iframes mais seguros;

Conceito sandbox = "sandbox" -> Segurança 100%

↳ Bloqueia o acesso de fora da página original.

referrerpolicy = "no-referrer"

↳ Bloqueia a captura de dados num iframe.

sandbox: " "

↳ Pode escolher o nível de seguranças;

↳ Existe uma lista com funções dentro um deles;

Aula 08 -> 24/09/26

- Ifrome melhorias
- Vídeos, mapas, fotos, blog, Google Docs, Google Planilhas.

- Sumu incorporar muitos tipos de tecnologia com ifrome.

Aula 09 -> 24/09/26


- Criando meu projeto. VSCODE.
- Plugin de navegação por smartphone, para divulgação.

Aula 10 -> 24/09/26

- Organização de arquivos.
- Práticas comum de organização por pastas.

Aula 11 -> 24/09/26

- Página principal
- Usado centralizar div;
  - position, transform, flex, left.



- position relativo;
- position absoluto;

- O ifrome quem vai corrigir as informações de dentro.
  - Navegação por documento.

Aula 12 -> 24/09/26

↳ Posicionamento do conteúdo

• Criação do iframe dentro da section.

↳ endereço do arq que irá exibir.

↳ Dentro do arq, configurações centrais e posicionamento.

Aula 13 -> 24/09/26

↳ Botões dos cubos mágicos.

- -> links que direcionam para o arq e será mostrado no iframe
- -> img com a imagem do logo.

↳ Adição de efeitos com hover

↳ Transform, transition.

↳ Alinhamento a direita, valor a vontade.

Aula 14 -> 24/09/26

↳ Criação dos pág dos cubos mágicos.

↳ Parecer semelhante a da Home, mas com suas utilizações próprias.

↳ - webkit- scrollbar {

} -> Serve para arredondar a barra.

Aula 15 -> 24/09/26

↳ Personalização das imagens

↳ Uso do GIMP para personalizar a imagem.

↳ Aprimoramento

↳ Junto as imagens;

Aula 16 -> 24/09/26

2> Formulários em HTML.

-> Formatos de formulários online.

-> Formulários são tabelas / locais para inserção de dados.

• Pág de login, Barras de pesquisa.

Todo formulário tem que estar entre: <form> </form>

2> Conteúdo a ser enviado.

2> tag <input />

2> Passamos o parâmetro que queremos usar.

2> Diferentes objetivos muda os funções

-> "text", "button", "e-mail".

2> Caixa de text 2> Botão 2> Se funciona com @.

2> Para fazer uma ligação entre as funções e suas nomenclaturas.

2> Como também operações desejadas.

Aula 17 -> 25/09/26

2> Formulários com label

-> Definimos a união dos dados para uma linguagem de programação.

• action = "" > endereço do arq que manipulará os dados.

2> Ligação entre tags = label / Etiquetas.

> HTML, PHP > JAVASCRIPT, TYPESCRIPT.

Diferença entre name e id: É preciso definir todos os parâmetros de entrada para identificação.

> Sempre o ID.

2> <label for="">

2> Identificador para ligação.

• Desativar o auto completar = autocomplete="off".

Aula 18 -> 25/09/26

2> Métodos GET e POST para formulário.

• Envios de dados acontecem através dos métodos.

• Envios de dados via Url do browser.

→ Por padrão o form vem com o método GET.

1. method =
   - POST, GET.
     - Uso de HTTPS com criptografia dos dados.

• Nenhum dos dois métodos é intrinsicamente seguro.

POST = Usa para enviar dados sensíveis com HTTPS.
- Dados enviados "encodados".
- Aguentam tamanho de arquivos maiores.

GET = Usa para salvar os dados não sensível do usuário.
- Links e url compartilhados.
- Problema de arquiteturas, só permite enviar 3.000 digts.
- Fotos e coisas sensíveis, e outros tipos de arquivos.

Aula 19 → 23109106

1. Caixas de texto e senhas.

→ input: text = Caixa de texto;
password = Caixa protegida por caracteres;
Submit = Caixa para enviar os dados inseridos.
Reset = Caixa para limpar dados

• Uso de senhas method = "POST";

1. Atributos: required = não permite o envio dos dados com o campo em branco.
   - 1. N° altura.
   - Definir parametros para atributos;

max length, min length = Tamanho máximo e mínimo para envio.
size = Quantos letras mostrará dentro da caixa de texto.
- Permite redigem lateral.

placeholder = Personalização dentro da caixa;
autocomplete = Identifica para o navegador o que será inserido de dados na caixa.

↳ Existem vários parâmetros.

Aula 20 -> 25/09/26

2> Elementos um form um HTML.

number, month, date, time ...

↳ Podemos definir os tipos de dados que queremos inserir.

input: number : Aceita números;

↳ min, max -> Quantidade de números.

↳ step -> Representa o quanto altera a seta/número.

↳ value -> Define um valor prévio.

↳ Controles mudam a depender do atributo.

input: month: Aceita os meses do ano;

↳ value -> Define um valor prévio.

input: date: Dia / Mês / Ano

input: time: Armazena as informações da hora.

Aula 21 -> 28/09/26

2> Compatibilidade de navegadores

↳ Ao vezes devemos verificar as diferenças entre os navegadores para responsividade.

- A depender do navegador ele ignora o controle do atributo;

↳ Definir os controles com JS.

Aula 22 -> 01/09/26

2> Controle de email, telefone.

- input: email: Pede as informações, mas somente com @ será aceito.

↳ Forma para procurar de verificação;

- input: tel: Informações para números;

↳ Estudar.

↳ Define um padrão com expressão regulares. (REGEX).

↳ Ou seja delimita a entrada de dados.

↳ pattern: "^ $"

Forma padrão de regex.

↳ Texto.

<fieldset> -> <legend> </legend> -> Legenda do form

-> Agrupamento de caixas de campos.

↳ input, label, etc. ↳ Pertencem ao formulário.

</fieldset>

Aula 23 -> 29/09/26

↳ Checkbox e rádio;

↳ Checkbox maneiras de criação com caixas □.

input: checkbox • Múltiplas multiplas escolhas.

↳ checked um vários. ↳ Funciona como os outros atributos.

↳ rádios maneiras de criação com bordas ○.

• Única escolha.

↳ Deve ser adicionado o mesmo nome para selecionar somente um input.

input: radio

↳ checked atributo para votar uma caixa previamente, como o value. ↳ Semente 1 rádio.

Aula 24 -> 29/09/26

↳ Atributos color, range, file.

color: input: color

↳ Fornece o código em base decimal.

range: input: range -> Núm de satisfação ou parametro.

↳ Podemos definir usando uma barra.

↳ podemos definir máximo ou mínimo.

↳ max. ↳ min.

↳ value define o padrão inicial.

Uso mesmo de navegador computável.

file: input: file -> Permite carregar arquivos para envio.

↳ Não podemos usar o método get.

Aula 25 -> 29/09/26

↳ Select, datalist, textarea.

<select> → Agrupa valores únicos.

<optgroup> → Dados da valores.

<option value = " " > </option>

</optgroup>

</select>

↳ Barra para valores.

• Somente os que estão na lista montada.

<datalist> → informação a ser mostrada.

<option value = "ADM" > </option>

...

</datalist>

↳ Devemos definir um id da lista.

↳ importamos usando o atributo list na form texto.

<textarea name = " " id = " " cols = " " rows = " " > </textarea>

↳ name ↳ identificação. ↳ colunas. ↳ linhas.

do input.

↳ Usado para definir área de texto a ser enviado.

↳ Caixa de sugestão.

↳ Usar o método POST.

Aula 26 -> 29/09/26

↳ Output um formulário.

↳ Uso de Javascript.

↳ Serve para responder a ação dos usuários. → Conteúdo mostrado.

<output name " " id " " > </output>

=> Não envia dados, somente para imprimir valores na tela.

↳ caixas.

Aula 27 -> 29109126

↳ Mídias Queries em CSS.

↳ Lugares diferentes de visualização do conteúdo do site.

• Existem telas diferentes / monitores diferentes para visualização do conteúdo.

↳ Criar uma versão de estilo para diferentes tecnologias de uso.

↳ Somente o CSS.

• Formas diferentes para apresentar o conteúdo.

Aula 28 -> 29109126

↳ Versão de sites para imprimir.

↳ Entender que a maneira que tecnologia usada, realizamos formatações diferentes.

link ao CSS, definimos o estilo e os tipos.

<link : css media = " " />

↳ all, screen, print...

• Arq. diferentes para mídias diferentes. ↳ Mídia Types.

↳ Ou seja devemos prototipar para todos os tipos de dispositivos.

Aula 29 -> 30109126

↳ Múltiplas Media Features.

↳ Características de telas, ou seja mesmo definindo o tipo ainda existe várias diferenças entre os tipos de tela.

Media types ≠ Media Features ↳ Vertical, Horizontal.

↳ screen, all, print. ↳ Orientação do aparelho,

↳ São indicados entre ( ) parenteses. ↳ Vertical.

↳ orientations: portrait, landscape;

↳ Horizontal.

Aula 30 -> 30109126

↳ Orientação e posição de divisão.

2. CSS ou cada tipo de feature devemos definir a sua responsividade.

2. Ou como será apresentado.

- Maneiras padrão para todos e definimos suas individualidades.



2. Definimos dessa forma.

2. Podemos declarar tudo no mesmo arq em CSS.

Aula 31 -> 30109126

2. Único arq CSS podemos definir

2. Recomendado apenas para projetos pequenos.

@ media screen and (orientation : landscape) {

2. Conteúdo que será exibido;

}

@ media screen and (orientation : portrait) {

2. Conteúdo que será exibido;

}

2. Forma padrão para elaborações.

@ media type media and (Media Features) {

}

- Vão existir configuração padrão, mas irá depender do tamanho do projeto.

Aula 32 -> 30109126

2. Mobile First

2. Adaptação do tamanho das telas.

2. Definição de como será exibido os arq. a depender da formatação.

Aula 33 -> 30109126

2. Devices Breakpoint.

2. Definição dos tamanhos para definição de cada media queries.
    2. Ponto de ruptura sobre os dispositivos de definição.

• Não se faz necessário definir todos, pois a padrão se encaixa uma variedade que existe.

• @media type and (tamanho-min) and (tamanho-max)
    2. Definimos o que será utilizado como padrão de tamanho.

Aula 34 - 01/10/26
2. Menu responsivo com HTML e CSS
• Práticas no VS code.

Aula 35 - 01/10/26 Práticas VSCODE.
2. Criação do menu hamburger: ≡
2. Media Query para aparelhos pequenos.
    2. Uso de Javascript.

2. Para o uso de icons usamos o google icons.
    2. importamos a done CSS no HTML.

    2. class importada

    2. nome do icone de importação

CSS: cursor: Pode mudar o cursor do mouse.

Aula 36 - 01/10/26
2. Media Queries para outros dispositivos.
2. Chamada para arquivos que irão tratar da responsividade das páginas em tamanhos de tela diferentes.
    • Existe uma tabela pelo W3C.
Definição de tamanho máximo e mínimo.
    2. Definição mostra o que será utilizado.

@media screen and (...) {

2. Tudo o que estiver dentro será utilizado em telas condições.

}

Aula 37 -> 03/10/26

2. Tela responsiva com HTML e CSS.

1. CSS é usado para fazer contas.

Aula 38 -> 03/10/26

2. Versão mobile first da tela de login

box-sizing: border-box

2. Significa que a borda vai fazer conta do tamanho da tela.

- Tamar o main a tela inteira.

2. overflow: hidden;

2. Tudo o que estiver "transbordando" da div mãe é redirecionado.

1. transition: Define como ocorrer o tempo de transição.

1. transition-timing-function: ease;

2. Suavização da animação de transição.

1. Transform: translate -> Definição de onde ficará a caixa.

2. Sempre que usado deve ser declarado em final.

Aula 39 -> 03/10/26

2. Outras media features

2. Definições dos tamanhos de telas.

@media screen and (...) {

2. Definição da utilização para aquele dispositivo.

}

yfloat: ? Flex-box.

2. ele não informa.

Aula 40 -> 03/10/26

2. Formulário de login.

2. input, label, icons, form, atributos;

2.

2. Reutilizar utilização.

2. label será arrendido, usamos icon.

2. Porquê depois do input?

• importação do google fonts.

2. Definição atributos do input.

Aula 41 -> 03/10/26

2. Estilização do login

2. Podemos utilizar o input [type=" "] {

-> Definição da utilização.

}

-> Queremos definir o tipo do input.

Aula 42 -> 03/10/26

2. Finalização da utilização do projeto login.

2. Calculo de tamanho

2. calc(x% - tamanho do outro elemento);

2. CSS calcula o tamanho da caixa.

2. width, height;

2. transform: translateY( );

2. Direção de onde vamos mover a caixa.

2. Sempre ser declarado no final do arquivo.