	Nome: Mateus Dassoler Spezia		
	Introdução aos comandos Linux		**Data:** 03/11/2026
	Curso: Ciências da Computação	**Disciplina: Sistemas Operacionais**	**Prof. Marcos Momo**

Trabalho de Sistemas Operacionais – Comandos Linux

1. Preencha a tabela com as descrições dos comandos e exemplos de uso dos mesmos

Comando	Descrição	Exemplo de uso
ls	Lista arquivos e diretórios.	`ls -la`
clear	Limpa a tela do terminal.	`clear`
cp	Copia arquivos ou diretórios.	`cp origem.txt copia.txt`
mv	Move ou renomeia arquivos e diretórios.	`mv antigo.txt novo.txt`
rm	Remove arquivos ou diretórios.	`rm arquivo.txt`
mkdir	Cria um novo diretório.	`mkdir projetos`
cd	Muda o diretório atual.	`cd Documentos`
man	Exibe o manual de um comando.	`man ls`
ifconfig	Exibe ou configura interfaces de rede.	`ifconfig -a`
touch	Cria um arquivo vazio ou atualiza suas datas de acesso e modificação.	`touch notas.txt`

nano	Abre o editor de texto Nano no terminal.	`nano notas.txt`
head	Exibe as primeiras linhas de um arquivo.	`head -n 5 dados.txt`
tail	Exibe as últimas linhas de um arquivo.	`tail -n 10 log.txt`
cat	Exibe ou concatena o conteúdo de arquivos.	`cat notas.txt`
df	Mostra o espaço livre e usado dos sistemas de arquivos.	`df -h`
pwd	Mostra o caminho absoluto do diretório atual.	`pwd`
echo	Exibe mensagens ou valores de variáveis.	`echo "Olá, Linux!"`
shutdown	Desliga ou reinicia o sistema de forma controlada.	`sudo shutdown -h now`
ssh	Abre uma conexão remota criptografada.	`ssh usuario@192.168.1.10`
chmod	Altera as permissões de acesso a arquivos e diretórios.	`chmod 755 script.sh`
kill	Envia um sinal a um processo, geralmente para encerrá-lo.	`kill 1234`
scp	Copia arquivos entre computadores via SSH.	`scp arquivo.txt usuario@host:/tmp/`
free	Exibe o uso de memória RAM e swap.	`free -h`

top	Monitora processos e uso de CPU e memória em tempo real.	`top`
du	Mostra o espaço ocupado por arquivos e diretórios.	`du -sh Documentos/`
passwd	Permite alterar a senha de um usuário.	`passwd`
fg	Traz um trabalho em segundo plano para primeiro plano.	`fg %1`
jobs	Lista os trabalhos ativos ou suspensos do shell.	`jobs`
export	Define e exporta variáveis de ambiente.	`export EDITOR=nano`
info	Mostra a documentação de comandos no formato Info.	`info ls`
vi	Abre o editor de texto Vi.	`vi arquivo.txt`
uname -a	Exibe informações sobre o sistema e o kernel.	`uname -a`
history	Lista os comandos anteriores do shell.	`history`
last	Mostra o histórico de acessos de usuários.	`last`
time	Mede o tempo de execução de um comando.	`time ls -l`
sudo	Executa um comando com privilégios de outro usuário, geralmente root.	`sudo apt update`

date	Exibe ou permite ajustar a data e hora do sistema.	`date "+%d/%m/%Y"`
grep	Procura em textos as linhas que correspondem a um padrão.	`grep "erro" log.txt`
find	Localiza arquivos ou diretórios por critérios de busca.	`find . -name "*.txt"`

Bom trabalho!