Lista de Exercícios – Shell Script

1. Escreva um script que conte o número de palavras de um arquivo-texto. Utilize o comando for para isso.
   `./script .sh arquivo.txt`
2. Escreva um script que remova uma palavra passada como argumento para o comando
   `./script.sh “palavra” arquivo.txt`
3. Crie um script em shell que mostre a linha de um arquivo contendo a palavra “incerteza”. O arquivo deverá ser passado como parâmetro. Caso nenhum arquivo seja passado como parâmetro, deverá obter a saída: “Erro, arquivo faltando”.
   `./script.sh arquivo.txt`
4. Faça um script em shell para verificar se hoje é dia 10, caso afirmativo mostrar: “Finalmente, dia de pagamento”, senão exibir: “Preciso economizar nas contas”.
   `./script.sh`
5. Existe um arquivo tar chamado poemas.tar contendo três arquivos txt dentro. Em cada arquivo txt existe um poema. Crie um script que possa varrer os três arquivos txt e formar um novo poema utilizando apenas as frases: “incerta”, “ódio”, e “ilude”, em sequência. Cada palavra corresponde a uma frase, que deverá aparecer uma em baixo da outra, em um arquivo txt chamado poema_final.txt que deverá ser compactado gerando o arquivo poema_final.txt.gz.
   `./script.sh poemas.tar`
6. Faça um script em Shell para trocar a codificação de um arquivo texto. Por exemplo: de iso-8859-1 para UTF-8. O arquivo deverá funcionar da seguinte maneira:
   a) Testar se o arquivo é binário, caso positivo o script é encerrado, senão codifica o arquivo.
   b) Testar se a conversão foi bem sucedida.
   c) Criar uma condição perguntando se deseja remover o arquivo antigo, ou seja, com a codificação original.
   d) Testar se a remoção do arquivo foi bem sucedida.
   `./script.sh`
7. Crie um script em shell para realizar um backup. O arquivo de backup gerado deverá conter o seguinte formato: backup-data_de_criação.tar.bz2. Junto a esse arquivo deverá ser gerado um arquivo de log chamado logBKP aonde deverá conter as seguintes informações:

   ```
   Execução do backup - dd/mm/aaaa
   Horário de início - hh:mm:ss

   Arquivos compactados:
   Caminho completo do arquivo1
   Caminho completo do arquivo2
   Caminho completo do arquivo3...

   Diretório de backup: /mnt/backup/

   Horário da Finalização do backup - 20:26:08
   ```

   O diretório aonde ficará armazenado o backup deverá ser o “$HOME/backup/”, assim como o arquivo de log. O diretório a ser compactado é de sua escolha. Deverá ter uma condição (0 ou 1) para informar se deseja (1) ou não (0) gerar o log. O backup deverá ser feito de forma recursiva, preservando as permissões dos arquivos.

8. Faça um script em bash para cumprimento ao root. Caso o usuário seja o root, deverá:

a) Cumprimentá-lo com um “Olá, root”.
b) Informar as horas com minuto e segundos, assim como o dia, mês e ano.
c) Exibir a memória RAM livre no momento.
d) Exibir a memória RAM em uso no momento.
e) Caso o usuário não seja o root, exibir uma mensagem dizendo que ele não é.
f) o root e dizendo para ele executar o script novamente como root ou com o comando sudo.

9. Fazer um script que dê bom dia se for manhã, boa tarde, se for tarde ou boa noite de for noite.

10. Faça um script que avise quando o processamento da máquina ultrapassar 50%.