Parte 1: Sobre você

Respostas curtas (3 a 8 linhas cada), com as suas palavras. Não existe resposta certa, queremos exemplos reais e concretos, com nomes de telas, setores, situações.

1.1 Descreva, passo a passo, uma tarefa do seu dia a dia na Pichau que você acha lenta, repetitiva ou que costuma gerar erro. Quais sistemas/telas você usa nela? Se você pudesse mudar o sistema, o que mudaria?

Resposta: Atualmente uma tarefa que se enquadra perfeitamente nessa questão é o processo de requisições, como funciona:

1. O analista chega em um consenso com o cliente da melhor forma de resolver o caso;
2. Analista abre as informações do cliente;
3. Analista preenche o formulário de requisições;
4. Gero a requisição direto na planilha com appscript;
5. Consulto o preço dos itens;
6. Anexo a requisição ajustada no email;
7. Encaminho a requisição no grupo de requisições, aguardamos pela liberação ou ajuste da liderança/supervisão/gerência;
8. Anexo o print com a aprovação no ticket do analista em anotação;
9. Após toda essas etapas podemos seguir com o operacional interno utilizando o ERP.

O processo está descentralizado(no mínimo 6 guias diferentes) e abre margem para diversos erros, como o analista informar os dados do cliente errado, preencher o valor do item erroneamente, superiores passarem pela req, req não ter retorno, etc, dependendo o caso, só damos continuidade quando o cliente cobra o analista meses depois.

A ideia de solução é a centralização das principais partes, resultando em melhoria do fluxo, eficácia e redução de erros.

Criaria uma função para o próprio analista criar a requisição, selecionando o cliente, itens e do que se trata(RMA, reembolso, extravio, etc.), essa requisição ficaria na pagina, onde a gerência pode aprovar, recusar ou escrever anotação, e dependendo do tipo, após a aprovação o próprio sistema iria criar a nota fiscal, remessa, etc.

1.2 Conte o último problema que você resolveu sozinho(a) (técnico ou não). Como você descobriu a causa?

Resposta: Realizamos o relatório mensal na primeira semana, antes o líder alocava de duas a três pessoas para analizar cada linha da planilha manualmente, abrir o respectivo ticket e consultar a planilha do mês anterior para realizar o relatório, esse processo durava em média 2 dias. Desenvolvi um appscript que gera o relatório com 1 clique, o código analisa linha por linha de ambas as planilhas e entrega tudo com dashboards.

1.3 Qual foi o último código que você escreveu antes deste desafio (faculdade, curso, projeto pessoal)? O que ele fazia? Se estiver no GitHub, mande o link.

Resposta: O último código que desenvolvi gera uma requisição com base nas informações preenchidas no formulário.

Parte 3: Leitura de código

Exercício 3
A função abaixo deveria contar quantos pedidos existem em cada situação. Responda sem rodar o código primeiro:

```
function contarPorSituacao(pedidos) {
  let resumo = {};
  for (let i = 1; i < pedidos.length; i++) {
    let s = pedidos[i].situacao;
    if (resumo[s] == undefined) {
      resumo[s] = 0;
    }
    resumo[s] + 1;
  }
  return resumo;
}

contarPorSituacao([
  { id: 1, situacao: "Faturado" },
  { id: 2, situacao: "Aberto" },
  { id: 3, situacao: "Faturado" },
]);
```

a) O que ela retorna para a chamada do exemplo?
Resposta: Retorno nulo ()

b) Quais são os problemas? Explique com as suas palavras.
Resposta: O código não está armazenando a soma. Esse **resumo[s] + 1**; ta calculando 0+1 que é 1.

c) Escreva a versão corrigida. (Depois disso, pode rodar para conferir.)
Resposta: Para corrigir teria que mudar o i = 1 para i = 0, esse é o padrão dos arrays, teria também que mudar resumo[s] + 1 para resumo[s] = resumo[s] + 1, dessa forma ele armazena as alterações.

Exercício 4: SQL

CLIENTES (ID, NOME)
PEDIDOS (ID, ID_CLIENTE, DATA, SITUACAO)
ITENS_PEDIDO (ID, ID_PEDIDO, SKU, QTD, VALOR_UNIT)

a) Escreva uma consulta que liste nome do cliente, ID do pedido e valor total do pedido (soma de QTD × VALOR_UNIT) apenas dos pedidos com SITUACAO = 'Faturado'.

Resposta: Seria um select no nome e pedido do cliente;
Fazer o cálculo de quantidade vezes o valor unitário;
Juntas as tabelas pedidos e clientes e outro de itens no pedido;
Filtrar a situação da tabela para faturado;

b) Escreva uma consulta que liste os pedidos que não têm nenhum item.

Resposta: Teria que filtrar por NULL por itens que estejam nos pedidos, pesquisando achei essa consulta:
LEFT JOIN ITENS_PEDIDO I ON P.ID = I.ID_PEDIDO
WHERE I.ID_PEDIDO IS NULL;

- If there is no matching row for the right table in the `ON` or `USING` part in a `LEFT JOIN`, a row with all columns set to `NULL` is used for the right table. You can use this fact to find rows in a table that have no counterpart in another table:

```
SELECT left_tbl.*
  FROM left_tbl LEFT JOIN right_tbl ON left_tbl.id = right_tbl.id
  WHERE right_tbl.id IS NULL;
```

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/join.html

Parte 4: Fechamento

Copie e responda no seu arquivo de respostas:

4.1 Quanto tempo, aproximadamente, você levou?
Data e hora de início: 21/10/2026 às 21:15
Data e hora do término: 22/10/2026 às 01:58

4.2 Qual exercício foi mais difícil? Onde você travou?
Tive mais dificuldades no exercício do bipador, precisei relembrar do Java.
4.3 Que sites/materiais você consultou?

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/aggregate-functions.html
https://www.w3schools.com/js/js_object_intro.asp
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Guide/Loops_and_iteration

https://www.w3schools.com/JAVA/java_arraylist.asp
https://docs.oracle.com/en/java/

4.4 Declaro que NÃO usei ferramentas de IA neste desafio: (X) Concordo
Nome: Mateus Henrique Bernardes