PROJETO: TESTES ADICIONAIS

Os testes a seguir devem ser executados para verificar a corretude dos programas do projeto com paralelização na presença de determinadas situações no arquivo2.

TESTE ADICIONAL 1: arquivo1-t1 e arquivo2-t1 usando 4 threads

Resultado correto: 15 ocorrências

Arquivo1-t1

AACCC

TTAGCATAGACAGTAAGCTGACCATGACGATGACAAAGGCTGACATGAC

AGATTTCCTAATTTCGG

GTTACGTTAADATGATCCCGTGGAATTAACC

Arquivo2-t1

.....

96 TACTGTTTACGGGTTAAAGCCCTGAGCCTTGAATGCTTAGGCTAGTCTTTGCATDTGACTTAACCC

97 TTAGCATAGACAGTAAGCTGACCATGACGATGACAAAGGCTGACATGAC

98 AGATTTCCTAATTTCGG

99 GTTACGTTAADATGATCCCGTGGAATTAACC

.....

No teste utilizando o arquivo1-t1 e o arquivo2-t1 com 4 threads ocorrerá uma quebra do bloco1 (processado pela thread 0) para o bloco2 (processado pela thread 1) na linha 96 antes de AACCC. Caso esta situação não tenha sido considerada esta situação pode detectar uma ocorrência, totalizando 16 ocorrências ao invés de 15.

TESTE ADICIONAL 2: arquivo1-t2 e arquivo2-t2 usando 4 threads

Resultado correto: 23 ocorrências

arquivo1-t2

TTAGCATAGACAGTAAGCTGACCATGACGATGACAAAGGCTGACATGAC

TTAGCATAGACAGTAAGCTGACCATGACGATGACAAAGGCTGACATGAC

AGATTTCCTAATTTCGG

GTTACGTTAADATGATCCCGTGGAATTAACC

arquivo2-t2

.....

109 TTAGCATAGACAGTAAGCTGACCATGACGATGACAAAGGCTGACATGAC

110 TTAGCATAGACAGTAAGCTGACCATGACGATGACAAAGGCTGACATGAC

111 AGATTTCCTAATTTCGG

112 GTTACGTTAADATGATCCCGTGGAATTAACC

Utilizando arquivo1-t2 e arquivo2-t2 e processando com 4 threads, as linhas 109 e 110 estarão no bloco1 (processado pela thread 0) e 111 e 112 no bloco2 (processado pela thread 1). As linhas de109 a 112 constituem uma ocorrência. Esta mesma situação ocorrem no final do bloco 2 e início de 3, como também do bloco 3 e 4. Caso esta situação não tenha sido tratada no programa paralelo, estas ocorrências não serão contabilizadas, gerando 20 ocorrências ao invés de 23.