

Documentação da API de Dados do IBGE

Esta documentação detalha os endpoints da API de metadados e dados agregados do IBGE (SIDRA).

Base URL

Todas as requisições devem ser feitas para o endereço base:

```
https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3
```

1. Agregados

O endpoint de agregados permite obter o conjunto de pesquisas e seus respectivos agregados (tabelas de dados). É o ponto de entrada para descobrir quais tabelas estão disponíveis para consulta.

Endpoint

```
GET /agregados
```

Parâmetros de Consulta (Query Parameters)

Nome	Tipo	Descrição	Exemplo
periodo	string	Filtra pesquisas com resultados para o período (formato <i>P</i> + Identificador).	? periodo=P5[202001]
assunto	number	Filtra pesquisas que contêm o assunto informado.	?assunto=70
classificacao	number	Filtra pesquisas com a classificação informada.	? classificacao=12896
periodicidade	string	Filtra por periodicidade de divulgação (ex: mensal, anual).	?periodicidade=P5
nivel	string	Filtra por nível geográfico informado.	?nivel=N6

2. Localidades por Agregado

Obtém as localidades associadas a um agregado específico, de acordo com um ou mais níveis geográficos informados.

Endpoint

GET /agregados/{agregado}/localidades/{nivel}

Parâmetros de Caminho (Path Parameters)

Nome	Tipo	Descrição
agregado	number	Obrigatório. Identificador numérico do agregado (tabela).
nivel	string	Obrigatório. Identificador do nível geográfico (Ex: `N6

3. Metadados do Agregado

Obtém as informações detalhadas de um agregado, incluindo variáveis, classificações e níveis territoriais abrangidos.

Endpoint

GET /agregados/{agregado}/metadados

4. Períodos por Agregado

Obtém a lista de períodos (anos, meses, trimestres) que possuem dados disponíveis para o agregado informado.

Endpoint

GET /agregados/{agregado}/periodos

5. Variáveis e Valores (Dados Agregados)

Este endpoint retorna os resultados numéricos cruzando variáveis, períodos, localidades e classificações.

Endpoint

GET /agregados/{agregado}/periodos/{periodos}/variaveis/{variavel}

6. Variáveis (Atalho para Últimos Resultados)

Este endpoint é funcionalmente equivalente ao endpoint de **Variáveis e Valores**, mas retorna automaticamente os dados dos **últimos 6 períodos pesquisados**.

Endpoint

GET /agregados/{agregado}/variaveis/{variavel}

Parâmetros de Caminho (Path Parameters)

Nome	Tipo	Descrição
agregado	number	Obrigatório. Identificador do agregado.
variavel	string	IDs das variáveis separadas por `

Parâmetros de Consulta (Query Parameters)

Nome	Tipo	Descrição
localidades	string	Obrigatório. Identificadores geográficos. Padrão: BR ou N<NIVEL>[<ID>] .
classificacao	string	Filtros por categorias. Padrão: <ID_CLASS>[<ID_CAT>] .
view	string	Modo de visualização: OLAP ou flat .

Exemplos de Uso

Últimos 6 períodos de variáveis específicas

Obtém a quantidade produzida (214) e vendida (1982) do agregado **1712** no Brasil.

```
GET /agregados/1712/variaveis/214|1982?localidades=BR
```

Últimos 6 períodos com filtros de classificação

Obtém dados para o produto Abacaxi (226[4844]) e condição de Proprietário (218[4780]).

```
GET /agregados/1712/variaveis?classificacao=226[4844]|218[4780]&localidades=BR
```

Dicas de Implementação

- **Valores Negativos:** No endpoint completo (Seção 5), use `-n` para garantir dados recentes. O atalho (Seção 6) já assume `-6` .
- **Total por Padrão:** Se o parâmetro `classificacao` for omitido, a API retorna o **Total (ID 0)**.

- **Sintaxe de Localidades:**
 - BR : Brasil.
 - N<NIVEL>[a11] : Todas as localidades daquele nível.
 - N6[3550308] : Município de São Paulo.
- **Consultas Contextuais:** É possível aninhar níveis, ex: localidades=N6[N3[33]] para todos os municípios do Rio de Janeiro.
- **Performance:** Use `view=flat` para facilitar o parsing em estruturas de tabela simples.