



UMCS

UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierunek: **informatyka**

Mateusz Kowal

nr albumu: 318683

Środowisko programowalnego bezzałogowego statku powietrznego z użyciem mikrokomputera Raspberry Pi

A programmable unmanned aerial vehicle environment
based on a Raspberry Pi microcomputer

Praca licencjacka

napisana w Katedrze Oprogramowania Systemów Informatycznych

Instytutu Informatyki i Matematyki UMCS

pod kierunkiem **dr hab. Beaty Byliny**

Lublin 2026

Spis treści

Wstęp	5
1 Wprowadzenie do bezzałogowych statków powietrznych	7
1.1 Podstawowe pojęcia	7
1.2 Zadania i ograniczenia komputera pokładowego	8
1.3 Rozszerzenie możliwości BSP dzięki komputerom asystującym	9
2 Elementy sprzętowe BSP	11
2.1 Lista komponentów i ich specyfikacja	11
2.1.1 Rama BSP	11
2.1.2 Napęd	11
2.1.3 Zewnętrzny moduł nawigacji satelitarnej	14
2.1.4 Układ komunikacji z pilotem	14
2.1.5 Komputer pokładowy	14
2.1.6 Komputer asystujący	15
2.1.7 Źródło zasilania	15
2.1.8 Montaż komputerów	16
2.2 Specyfikacja drona	17
3 Zastosowanie środowiska	19
3.1 Wstępne założenia	19
3.2 Projekt urządzenia peryferyjnego— system czujników odległości	22
3.3 Program wykrywający przeszkody	24
3.4 Prędkość jako jeden z warunków aktywacji	27
3.5 Dynamiczne ustawianie progu odległości	30
3.6 Utrzymanie drona wewnątrz obszaru	33
3.7 Testy	37
3.7.1 Sprawdzenie poprawności działania systemu	38
3.7.2 Pobór prądu	38
3.7.3 Dokładność pomiarów odległości	38

3.7.4 Czas reakcji systemu	39
3.8 Alternatywne rozwiązania	40
4 Potencjalne ścieżki rozwoju projektu	43
Podsumowanie	47
Bibliografia	50

Wstęp

Pojazdy bezzałogowe to urządzenia zdolne do wykonywania zadań bez obecności człowieka na pokładzie, sterowane zdalnie, półautonomicznie lub autonomicznie. Idea zdalnego kierowania pojazdem nie jest nowa — pierwszym pojazdem była łódź sterowana zdalnie za pomocą fal radiowych. Za jej budowę odpowiedzialny był Nikola Tesla, który w 1898 roku otrzymał patent nr US613809A zatytułowany „*Method of and apparatus for controlling mechanism of moving vessels or vehicles*”. Obecnie tego typu systemy znajdują zastosowanie zarówno w powietrzu, na lądzie, jak i na wodzie, a dzięki rozwojowi elektroniki, łączności, systemów nawigacji satelitarnej i algorytmów autonomicznych ich rola stale rośnie. Współcześnie drony oraz inne platformy bezzałogowe to ogromny dział inżynierii znajdujący zastosowanie w wielu różnych dziedzinach. Część zastosowań pojazdów bezzałogowych powstała wraz z rozwojem samej technologii. Przykładami mogą być wykonywanie zdjęć i nagrań z powietrza czy wyścigi dronów, które stały się osobną dziedziną rekreacji i rywalizacji. Inne zastosowania wynikają z możliwości zastąpienia człowieka w miejscach, gdzie wykonywanie zadania byłoby dla niego niebezpieczne, trudne lub zbyt kosztowne. Roboty poszukiwawcze mogą poruszać się w jaskiniach, tunelach lub pod gruzami budynków, ograniczając ryzyko dla ratowników, a zdalnie sterowane pojazdy podwodne pozwalają badać głębokości niedostępne albo niebezpieczne dla nurków. Pojazdy bezzałogowe znajdują również zastosowanie tam, gdzie ich użycie jest uzasadnione ekonomicznie — na przykład w rolnictwie, gdzie drony mogą w wybranych zadaniach zastępować znacznie droższe w eksploatacji śmigłowce.

Niniejsza praca opisuje projekt, budowę oraz testy bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w komputer pokładowy Pixhawk 6C oraz komputer asystujący Raspberry Pi 5B. Głównym celem projektu było stworzenie otwartej, możliwej do rozbudowy platformy latającej, która pozwala na podłączanie dodatkowych urządzeń peryferyjnych oraz uruchamianie własnych programów wspomagających pracę drona. W pracy przedstawiono zarówno część sprzętową konstrukcji, jak i przykładowe zastosowania komputera asystującego, ze szczególnym uwzględnieniem systemu ostrzegania przed przeszkodami oraz programu kontrolującego położenie drona względem wyznaczonego obszaru lotu.

Praca rozpoczyna się przedstawieniem podstawowych zagadnień potrzebnych do zrozumienia dalszej części projektu. Omówiono ogólną ideę BSP, rolę komputera pokładowego i komputera asystującego, a także znaczenie komunikacji, telemetry oraz systemów nawigacji satelitarnej. Rozdział ten stanowi wprowadzenie do tematyki pracy i wyjaśnia pojęcia pojawiające się w kolejnych rozdziałach.

Drugi rozdział poświęcony jest sprzętowej części zbudowanej platformy. Opisano w nim dobór i zastosowanie poszczególnych komponentów, takich jak rama, układ napędowy, moduł GNSS, system komunikacji z pilotem, komputer pokładowy oraz asystujący. Przedstawiono również sposób zasilania jednostki, montaż komputerów na ramie oraz podstawowe parametry gotowego drona, w tym masę i szacowany czas lotu. Celem tej części pracy jest pokazanie, w jaki sposób z oddzielnie dobranych podzespołów można zbudować otwartą platformę, którą da się dalej modyfikować i przystosowywać do własnych zadań.

W trzecim rozdziale opisano praktyczne wykorzystanie komputera asystującego. Przedstawiono sposób komunikacji Raspberry Pi z Pixhawk 6C, przygotowanie środowiska programistycznego oraz automatyczne uruchamianie programów po starcie systemu. Następnie opisano stworzone programy: podstawowy szablon połączenia z komputerem pokładowym, system ostrzegania przed przeszkodami z użyciem ultradźwiękowych czujników odległości, wersję uwzględniającą prędkość zbliżania się do przeszkody, program z dynamicznie wyznaczanym progiem ostrzegania oraz program sprawdzający, czy dron pozostaje wewnątrz wyznaczonego obszaru lotu. Rozdział zawiera również opis testów obejmujących poprawność działania systemu, pobór prądu, dokładność pomiarów odległości i czas reakcji, a także omówienie alternatywnych rozwiązań, które mogłyby zostać zastosowane w podobnym układzie.

Ostatni rozdział przedstawia możliwe kierunki dalszego rozwoju projektu, opisując sposoby dodania kolejnych urządzeń peryferyjnych i programów rozszerzających funkcjonalność platformy. Zaproponowane zastosowania pokazują wszechstronność zastosowań zbudowanej platformy, co było jednym z celów pracy.

Rozdział 1

Wprowadzenie do bezzałogowych statków powietrznych

1.1 Podstawowe pojęcia

Bezzałogowy statek powietrzny (skrót BSP) to kategoria pojazdów poruszających się w powietrzu do której zaliczane są samoloty, śmigłowce i pojazdy wielowirnikowe (w tym drony), które odbywają loty bez pilota na pokładzie. Sterowanie może się odbywać zdalnie przez pilota naziemnego lub przez komputer, jeśli pojazd jest autonomiczny[4].

Komputer pokładowy jest urządzeniem niezbędnym do działania BSP. Jego głównym zadaniem jest sterowanie silnikami pojazdu oraz otrzymywanie i przetwarzanie sygnałów docierających z układu sterowania. W tym przypadku rolę komputera pokładowego pełni Pixhawk 6C.

Komputer asystujący to komputer znajdujący się na pokładzie BSP, połączony z komputerem pokładowym. Jego rolą jest wykonywanie zadań zbyt skomplikowanych obliczeniowo by móc powierzyć je komputerowi pokładowemu lub wymagają elementów przez komputer pokładowy nieposiadanych i niewspieranych. Komputerem asystującym w przypadku tego projektu jest Raspberry Pi 5B.

Globalny System Nawigacji Satelitarnej (ang. *Global Navigation Satellite System*, skrót GNSS) to system pozwalający na pozycjonowanie i znajdowanie ścieżki używając do tego sztucznych satelitów na orbicie Ziemi [5]. Potocznie występuje pod nazwą GPS, w rzeczywistości jest to amerykańska sieć satelitów i jest jedną z kilku systemów składających się na GNSS.

MAVLink (ang. *Micro Air Vehicle Link*) to protokół komunikacyjny wykorzystywany w systemach bezzałogowych do wymiany informacji między komputerem pokładowym, komputerem asystującym, stacją naziemną oraz innymi urządzeniami. Za jego pomocą przesyłane są między innymi dane telemetryczne, informacje o stanie pojazdu,

komunikaty ostrzegawcze oraz polecenia sterujące. W projekcie MAVLink umożliwia komunikację między Pixhawk 6C a Raspberry Pi 5B, dzięki czemu komputer asystujący może odczytywać dane z drona i wysyłać komunikaty do pilota.

Telemetria oznacza zdalne przesyłanie danych pomiarowych i informacji o stanie urządzenia. W przypadku bezzałogowego statku powietrznego obejmuje ona między innymi pozycję, wysokość, prędkość, orientację, stan połączenia, napięcie zasilania oraz komunikaty generowane przez system. Dzięki teledetrii pilot może obserwować aktualny stan drona na komputerze lub stacji naziemnej, a także szybciej reagować na problemy pojawiające się podczas lotu.

IMU (ang. *Inertial Measurement Unit*) to inercyjna jednostka pomiarowa służąca do określania ruchu i orientacji pojazdu. Zazwyczaj składa się z akcelerometrów mierzących przyspieszenia oraz żyroskopów mierzących prędkość obrotową wokół osi. W bezzałogowych statkach powietrznych dane z IMU są wykorzystywane przez komputer pokładowy do stabilizacji lotu, wykrywania przechylenia oraz utrzymywania zadanej orientacji drona.


1.2 Zadania i ograniczenia komputera pokładowego

Rolą każdego komputera pokładowego jest przede wszystkim sterowanie silnikami pojazdu którego jest częścią. Komputer pokładowy musi więc posiadać odpowiednie interfejsy do komunikacji z silnikami oraz interfejs do otrzymywania poleceń. W przypadku komputerów pokładowych używanych w BSP wielowirnikowych niezbędny jest również żyroskop, dzięki któremu komputer pokładowy zna swoją pozycję i jest w stanie utrzymać pojazd poziomo lub odpowiednio odchylić go zgodnie z poleceniami które otrzyma.

W zależności od modelu komputera pokładowego oraz zainstalowanego na nim oprogramowania może on dodatkowo obsługiwać wiele urządzeń peryferyjnych i posługiwać się bardziej złożoną logiką. Przeciętny komputer pokładowy dostępny na rynku cywilnym oferuje możliwość podłączenia zewnętrznego modułu GPS czy kamery, a także samodzielnie przechowywać i wykonywać polecenia pozwalające na lot autonomiczny. Standardem jest również możliwość ustawienia procedury bezpieczeństwa (ang. *failsafe*) [2], która decyduje jak zachowa się pojazd w razie utraty podłączenia z kontrolerem naziemnym lub jakimkolwiek innym urządzeniem wydającym polecenia komputerowi pokładowemu.

1.3 Rozszerzenie możliwości BSP dzięki komputerom asystującym

Jeśli użytkownik chce wykorzystać swój BSP w bardziej nietypowy sposób, na drodze mogą stanąć mu ograniczenia sprzętowe. Komputery pokładowe oferują zazwyczaj niewielką moc obliczeniową i ograniczoną liczbę i różnorodność interfejsów do podłączenia urządzeń peryferyjnych. Jednym ze sposobów przystosowania BSP do naszych wymagań jest użycie komputera asystującego który rozszerzy możliwości jednostki. Przykładowo, użytkownik może chcieć użyć swojego BSP do monitorowania dużego obszaru. W tym celu chciałby zamontować kamery z wielu stron, jednak użyty przez niego komputer pokładowy ma możliwość podpięcia tylko jednej kamery. Użycie komputera asystującego może być wtedy rozwiązaniem problemu. W zależności od użytego komputera asystującego można użyć nawet tak złożonych obliczeniowo programów jak sztuczna sieć neuronowa analizująca dane z urządzeń wejściowych i wydająca polecenia jednostce. Sposób połączenia komputera asystującego oraz połączeń dających użytkownikowi kontrolę nad dronem i informacje zwrotne zostały przedstawione na rysunku [1.1](#).



Rysunek 1.1: Schemat wybranych komponentów jednostki i połączenia między nimi

Rozdział 2

Elementy sprzętowe BSP

2.1 Lista komponentów i ich specyfikacja

Większość gotowych bezzałogowych pojazdów dostępnych na rynku to zamknięte systemy, a ingerencje i modyfikacje są bardzo utrudnione, zarówno sprzętowo jak i w oprogramowaniu. Samodzielna budowa jednostki z użyciem kupionych oddzielnie komponentów oraz oprogramowania open-source daje dużo większe możliwości w przystosowaniu platformy do własnych wymagań i preferencji.


2.1.1 Rama BSP

Rama użyta do zbudowania jednostki to HolyBro S500 v2 [7]. Oferuje wbudowaną w konstrukcję kadłuba rozdzielnicę napięcia (ang. *power distribution board*) dostarczającą energię elektryczną z akumulatora do silników. Miejscem na montaż silników są cztery ramiona wykonane z nylonu poliamidowego, wzmocnione w środku poprzez dodanie prętów z włókna węglowego. Całość opiera się na podwoziu z rurek z włókna węglowego połączonych plastikowymi łącznikami.

2.1.2 Napęd

Pojazd napędzany jest przez cztery silniki bezszczotkowe AIR2216II o mocy do 272 W każdy. Silniki bezszczotkowe wymagają zasilania prądem zmiennym trójfazowym, dlatego do ich działania potrzebne są moduły regulacji napięcia (ang. *electronic speed controller*). Moduły te zasilane są prądem stałym z akumulatora, który następnie zostaje przekształcony na prąd zmienny trójfazowy wywołujący obrót silników o zadanej prędkości. Prędkość jest regulowana za pomocą sygnału dochodzącego do ESC z komputera pokładowego. Moduły ESC zastosowane w zbudowanym pojeździe to BLHeli S 20A. Jednostka została wyposażona w śmigła T1045II o rozpiętości 260

milimetrów i szerokości do 30 milimetrów. Specyfikacja każdego z elementów napędu została pokazana na rysunku [2.1](#).



Rysunek 2.1: Dokumentacja techniczna AIR2216II, BLHeli S 20A, T1045II. Źródło:[9]

2.1.3 Zewnętrzny moduł nawigacji satelitarnej

Zastosowany w jednostce zewnętrzny moduł GNSS to M10 od firmy HolyBro. Oferuje jednocześnie otrzymywanie informacji od czterech największych systemów satelit geolokacyjnych: europejskich satelit Galileo, amerykańskich GPS, rosyjskich GLO-NASS i chińskich Bei Dou. Oferowana dokładność wyznaczonej pozycji to 2.0 m CEP (ang. *Circular Error Probable*), co oznacza że co najmniej 50% pomiarów wskaże pozycję oddaloną o 2 metry lub mniej od rzeczywistej pozycji[8].

2.1.4 Układ komunikacji z pilotem

BSP został przygotowany do utrzymywania dwóch rodzajów komunikacji z pilotem. Podstawowym kanałem komunikacji jest kontroler RadioMaster TX12 MKII pozwalający na zdalne sterowanie dronem wyposażonym w odbiornik radiowy RadioMaster RP4TD-M używając systemu ExpressLRS zapewniającego niezawodność i stabilność łącza nawet na dystansie 100 km[11]. Drugim kanałem komunikacji jest system telemetrii HolyBro SiK Telemetry Radio V3 w wersji 433 MHz [6]. Moduł podłączony do komputera osobistego znajdującego się na ziemi w pobliżu pilota pozwala na użycie aplikacji Mission Planner—oprogramowania pozwalającego między innymi na śledzenie BSP na mapie czy odczyt bieżących danych[3].

2.1.5 Komputer pokładowy

Rolę komputera pokładowego pełni Pixhawk 6C [14]. Wyposażony jest w dwa procesory: STM32H743 — 480MHz Cortex-M7 odpowiedzialny za działanie oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu, odczyt parametrów z sensorów, przetwarzanie informacji i przekazywanie poleceń dotyczących silników do drugiego procesora, w tym przypadku STM32F103 — 72 MHz Cortex-M3. Zadaniem drugiego procesora jest generowanie sygnałów modulacji szerokości pulsu (ang. *pulse-width modulation*) na podstawie otrzymanych danych i przekazywanie ich do modułów ESC. W przypadku wystąpienia problemów z pierwszym procesorem jest w stanie samodzielnie generować sygnał sterujący silnikami, jednak przez brak dostępu do czujników takich jak żyroskop czy akcelerometry jego możliwości ograniczają się do utrzymania kręcenia się śmigieł w celu spowolnienia upadku i minimalizacji uszkodzeń przy lądowaniu awaryjnym.

Do poprawnego sterowania pojazdem wymagane są również odpowiednie czujniki. Pixhawk 6C posiada dwa urządzenia IMU: ICM-42688-P i BMI055. Użycie dwóch urządzeń i porównanie ich odczytów ze sobą pozwala na wykrycie niedokładności lub uszkodzenia jednego z nich i zapobiega destabilizacji drona w przypadku awarii. W

razie uszkodzenia komputer pokładowy może wdrożyć procedurę bezpieczeństwa i bezpiecznie ją wykonać, polegając na pozostałym działającym czujniku. Pixhawk 6C wyposażony jest również w magnetometr IST8310 pozwalający na określenie jego pozycji na podstawie pola magnetycznego Ziemi oraz barometr MS5611 pozwalający obliczyć wysokość nad ziemią na podstawie różnicy ciśnień[14]. Oprogramowaniem działającym na komputerze pokładowym jest ArduCopter w wersji 4.6.2.

2.1.6 Komputer asystujący


Asystentem dla Pixhawk 6C jest mikrokomputer Raspberry Pi 5B. Posiada on czterordzeniowy procesor Arm Cortex-A76, 8 GB pamięci RAM oraz szereg interfejsów pozwalających na podłączenie urządzeń peryferyjnych, np. cztery gniazda USB czy 40 pinów GPIO. Zainstalowany na nim system operacyjny to Raspberry Pi OS będący portem Debiana Trixie.

2.1.7 Źródło zasilania


BSP zasilany jest za pomocą akumulatora litowo-jonowego Gens Ace G-Tech o pojemności 5000 mAh, napięciu 14.8 V i wadze 439 g. Za zasilanie komputera asystującego odpowiedzialny jest powerbank z baterią litowo-polimerową o pojemności 10000 mAh, napięciu 5 V, mocy maksymalnej 22.5 W i wadze 235 g. Możliwe jest zasilanie Raspberry Pi akumulatorem drona, wiąże się to jednak z ingerencją w gotowy układ zasilania oraz koniecznością obniżenia napięcia z 14.8 V do 5 V. Problem stanowią również silniki elektryczne napędzające jednostkę, ich zużycie prądu zmienia się bardzo dynamicznie co stwarza ryzyko spadku napięcia zasilającego komputer asystujący poniżej wymaganych 5 V. W przypadku Raspberry Pi spadek napięcia poniżej 4.6 3V ($\pm 5\%$) może skutkować obniżoną wydajnością komputera, nieprawidłowym działaniem podłączonych urządzeń peryferyjnych lub do nieprzewidywalnego zachowania urządzenia czy uszkodzenia danych na karcie pamięci. [12] Aby uniknąć potencjalnych problemów i ingerencji w gotowy układ zasilania zastosowane zostało oddzielne źródło prądu dla komputera asystującego. Inne dostępne na rynku powerbanki o parametrach pozwalających na użycie ich jako źródła zasilania dla Raspberry Pi 5 ale mniejszych pojemnościach odznaczały się niewiele mniejszą wagą, średnia różnica to około 50 g. Z uwagi na niewielką różnicę w wadze wybrano powerbank o zapasie energii pozwalającej na wielokrotnie dłuższe działanie komputera asystującego od maksymalnego czasu lotu drona.

2.1.8 Montaż komputerów

Kontroler lotu Pixhawk 6C ma w zestawie dwustronną taśmę samoprzylepną pozwalającą na łatwy montaż komputera. Taśma ma dodatkowo warstwę pianki między warstwami przylepnymi w celu amortyzacji wstrząsów i ochrony komputera przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rozmiary kadłuba drona nie pozwalają na umieszczenie obu komputerów obok siebie, a montaż jeden na drugim nie jest możliwe z użyciem taśmy. Z tego powodu zastąpiono ją elementami zaprojektowanymi w programie AutoCAD i wydrukowanymi na drukarce 3D. Rama montażowa dla Raspberry Pi widoczna jest na rysunku 2.2. Kształt uchwytu jest dopasowany tak, aby dało się go przymocować do kadłuba pomimo wystających z niego śrub. Do montażu ramy do BSP oraz mikrokomputera do ramy użyto śrub M2. Pomiedzy uchwytem a Raspberry Pi dodano piankę amortyzującą wstrząsy a mikrokomputer został przymocowany z użyciem mosiężnych sześciokątnych kolumn o długości 2 cm i gwintowanych otworach. Na kolumny została przykręcona druga rama 2.3 pozwalająca na montaż komputera pokładowego Pixhawk. Została ona zaprojektowana tak, by pozostawić odsłonięte chłodzenie Raspberry Pi i piny GPIO.



Rysunek 2.2: Uchwyt montażowy dla Raspberry Pi widoczny od dołu



Rysunek 2.3: Uchwyt montażowy dla Pixhawk 6C

2.2 Specyfikacja drona

Waga jednostki, wliczając w to komputer asystujący i jego źródło zasilania, wynosi 1715 g. Na podstawie wagi, specyfikacji silników[9] oraz akumulatora można oszacować średni możliwy czas lotu. Aby dron zawisł w bezruchu, każdy z czterech silników musi wytworzyć ok. 428.75 g ciągu. Dzięki dokumentacji wiadomo że jeden silnik z zastosowanym dołączonym w zestawie śmigłem potrzebuje 2.86 A do wytworzenia 373 g ciągu i 3.60 A dla 447 g ciągu. Prąd potrzebny do wytworzenia dokładnie 428.75 g ciągu może być obliczony z użyciem interpolacji liniowej:

$$I = I_1 + \frac{T - T_1}{T_2 - T_1}(I_2 - I_1),$$

$$I = 2.86 + \frac{428.75 - 373}{447 - 373}(3.60 - 2.86),$$

$$I \approx 3.42 \text{ A}.$$

Jeden silnik potrzebuje około 3.42 A, co dla czterech silników daje łącznie 13.67 A. Używając akumulatora o pojemności 5000 mAh daje to teoretyczne 21.95 minut lotu. Biorąc pod uwagę dodatkowe zużycie prądu przez komputer pokładowy oraz zwiększone zużycie prądu przy wznoszeniu i manewrowaniu, bezpieczniejszym będzie przyjęcie marginesu błędu i określenie czasu lotu na około 19–20 minut. Oszacowanie maksymalnego czasu działania Raspberry Pi jest dużo trudniejsze, zależy to w dużym stopniu od złożoności programów na niej uruchomionych. Opisane w podrozdziale 3.7 testy

wykazały że pobór mocy w stanie spoczynku wahają się między 3.177 W a 3.484 W, mediana odczytów to 3.281 W. Przy parametrach zastosowanego zasilania szacowany czas działania to 11 godzin i 15 minut.

Rozdział 3

Zastosowanie środowiska

3.1 Wstępne założenia

Komputer Raspberry Pi jest połączony z Pixhawk 6C za pomocą USB. W katalogu `~/uavproject` znajduje się wirtualne środowisko python oraz wszystkie programy współpracujące z dronem. Komunikacja z dronem możliwa jest dzięki bibliotekom DroneKit 2.9.2 i PyMAVLink 2.4.49. Użycie tych bibliotek ogranicza wersję pythona do nie nowszej niż 3.9.18, ponieważ od jakiegoś czasu biblioteki są nieaktualizowane i nie współpracują z nowszymi wersjami pythona. Za pomocą komendy `source uavproject/venv/bin/activate` uruchamiane jest wirtualne środowisko. Wewnątrz środowiska można testować napisane programy i instalować wymagane biblioteki. Pisanie programu najlepiej zacząć używając szablonu 3.1.

Listing 3.1: Szablon programu działającego na komputerze asystującym

```
1 from dronekit import connect, APIException
2 from pymavlink import mavutil
3 import os
4 import time
5
6 DRONE_PORT = """/dev/serial/by-id/usb-Holybro_Pixhawk6C_
7             450046001751333337363133-if00""
8
9 def connect_pixhawk():
10     print("Connecting to Pixhawk...")
11
12     while True:
13         try:
14             vehicle = connect(
15                 DRONE_PORT,
16                 baud=115200,
17                 wait_ready=True,
```

```
18         heartbeat_timeout=60
19     )
20     print("Connected to Pixhawk")
21     return vehicle
22
23     except APIException as e:
24         print(f"No heartbeat yet: {e}")
25         time.sleep(3)
26
27     except Exception as e:
28         print(f"Connection failed: {e}")
29         time.sleep(3)
30 def main():
31     vehicle = None
32
33     while not os.path.exists(DRONE_PORT):
34         time.sleep(1)
35     try:
36         vehicle = connect_pixhawk()
37
38         vehicle.message_factory.statustext_send(
39             mavutil.mavlink.MAV_SEVERITY_ALERT,
40             b"Companion computer connected"
41         )
42         vehicle.flush()
43
44         #miejsce na kod
45
46     except KeyboardInterrupt:
47         print("\nProgram interrupted by user.")
48
49     finally:
50         print("Closing connections...")
51
52         if vehicle:
53             vehicle.close()
54             print("Drone connection closed")
55
56 if __name__ == "__main__":
57     main()
58
```

Szablon obejmuje poprawne otwarcie połączenia z komputerem pokładowym za pomocą funkcji `connect_pixhawk()`. Funkcja tworzy połączenie i nasłuchuje sygnału *heartbeat*. Sygnał ten jest wysyłany przez komputer pokładowy w momencie gdy ten

jest uruchomiony i gotowy do pracy. Po otrzymaniu sygnału połączenie jest zwracane i może być użyte do komunikacji z dronem w dalszej części programu. Program, używając otwartego połączenia, wywołuje wysłanie wiadomości przez komputer Pixhawk o pomyślnym podłączeniu komputera asystującego. Wiadomość może być odczytana przez pilota mającego połączenie z jednostką dzięki aplikacji Mission Planner. Szablon uwzględnia też poprawne zamknięcie połączenia, również w przypadku jeśli działanie programu zakończy się poprzez przerwanie skrótem klawiszowym lub błąd programu. Bez zamknięcia połączenia każda kolejna próba uruchomienia programu zakończy się błędem, ponieważ urządzenie bez poprawnie zamkniętego połączenia będzie oznaczone jako zajęte i niedostępne.

Loty dronem najczęściej nie odbywają się w warunkach domowych, dlatego programy powinny się wykonywać automatycznie, bez potrzeby użycia klawiatury i monitora. W tym celu wykorzystany został skrypt 3.2 zapisany w `/etc/systemd/system/autorunuav.service`. Po uruchomieniu Raspberry Pi skrypt poczeka aż system będzie w pełni uruchomiony, po czym wykona program określony w parametrze `ExecStart` przy użyciu wirtualnego środowiska. W przypadku jeśli program przestanie działać skrypt odczeka pięć sekund i uruchomi go ponownie. Po każdej zmianie automatycznie uruchamianego programu lub jakichkolwiek innych zmianach w skrypcie należy odświeżyć systemd komendą `sudo systemctl daemon-reload` oraz uruchomić skrypt za pomocą `sudo systemctl start autorunuav.service`. Wyjście programu można zobaczyć używając komendy `journalctl -u autorunuav.service -f`.


Listing 3.2: Skrypt wykonujący program po uruchomieniu komputera asystującego

```
1 [Unit]
2 Description=UAV Companion Autostart
3 After=multi-user.target
4
5 [Service]
6 Type=simple
7 User=uavcompanion
8 Group=uavcompanion
9
10 WorkingDirectory=/home/uavcompanion/uavproject
11 ExecStart=/home/uavcompanion/uavproject/venv/bin/python -u program.py
12
13 Restart=on-failure
14 RestartSec=5
15
16 StandardOutput=journal
17 StandardError=journal
```


```
18  
19 [Install]  
20 WantedBy=multi-user.target  
21
```

3.2 Projekt urządzenia peryferyjnego— system czujników odległości


W celu przetestowania zbudowanej platformy i zaprezentowania jednej z możliwości jej wykorzystania zbudowano system ostrzegania przed kolizją. Wykrywanie przeszkód odbywa się z użyciem trzech ultradźwiękowych czujników odległości HC-SR04[16]. Zasilanie 5 V oraz uziemienie są połączone równolegle do pinów w Raspberry Pi. Piny TRIG w czujnikach, wywołujące pomiar, są podłączone bezpośrednio do pinów GPIO. Wyjście ECHO czujników nie może być podłączone do Raspberry Pi ze względu na różnicę w napięciach. W czujnikach HC-SR04 dla sygnału wychodzącego przez pin ECHO stan wysoki to 5 V. Takie napięcie jest odpowiednie dla mikrokomputera Arduino, jednak stan wysoki dla pinów w Raspberry Pi to 3.3 V. Aby zapobiec uszkodzeniom należy obniżyć napięcie wychodzące z czujnika do bezpiecznych 3.3 V, co zostało osiągnięte z użyciem konwertera poziomów logicznych. Podobnie jak w przypadku komputerów, montaż konwertera stanów logicznych i czujników zostały zaprojektowane i wydrukowane w 3D. Każdy z trzech czujników został zamontowany za pomocą pionowych uchwytów widocznych na rysunku 3.2, które zostały przykręcone do platformy pokazanej na rysunku 3.1. Platforma ma również miejsce na zamocowanie konwertera stanów logicznych. Całość została podwieszona z użyciem opasek zaciskowych na dwóch rurkach z włókna węglowego będących częścią kadłuba drona. Zdjęcia gotowej jednostki zbudowanej z użyciem opracowanych elementów montażowych, z zamontowanymi i połączonymi czujnikami odległości, zostały przedstawione na rysunku 3.3.



Rysunek 3.1: Rama montażowa do zamocowania konwertera stanów logicznych i uchwytów na czujniki



Rysunek 3.2: Uchwyt na jeden czujnik ultradźwiękowy



Rysunek 3.3: Zdjęcia zbudowanej jednostki z zamontowanymi czujnikami odległości

3.3 Program wykrywający przeszkody

Po zbudowaniu poprawnie działającego systemu czujników odległości opracowano program 3.3 wykorzystujący je do ostrzegania pilota przed przeszkodami znajdującymi się przed dronem. Na początku programu znajdują się zmienne globalne pozwalające na łatwą zmianę kluczowych parametrów, takich jak odległość na której system powinien zareagować lub maksymalną odległość mierzoną przez czujniki. Następnym krokiem jest otworzenie połączenia z komputerem pokładowym w sposób ukazany wcześniej w szablonie 3.1. Po pomyślnym połączeniu program wchodzi w nieskończoną pętlę, w której wykonuje pomiary za pomocą kolejnych czujników i porównuje odczytane odległości do progu ustalonego w zmiennej globalnej `THRESHOLD`. Jeżeli przeszkoda wykryta przez czujnik okaże się bliżej niż próg, program wyśle polecenie do komputera pokładowego po którym ten wyśle powiadomienie do pilota. Wysyłanie powiadomienia działa w ten sam sposób co powiadomienie wysyłane po pomyślnym otworzeniu połączenia z Pixhawk. Wartości zmiennych globalnych `MAX_DIST` oraz `GAP` zostały ustalone dzięki testom opisanym w sekcji 3.5.3. Wartość `GAP` to odstęp w czasie pomiędzy kolejnymi odczytami. W przypadku użycia wielu czujników obok siebie istnieje ryzyko że po wywołaniu pomiaru u jednego z czujników, przejdziemy do drugiego zanim poprzedni zakończy pomiar. W takiej sytuacji może się zdarzyć że fala ultradźwiękowa wysłana przez poprzedni czujnik dotrze do kolejnego, co skutkować będzie zaburzonym pomiarem i fałszywie krótkim zmierzonym dystansem. Ryzyko wystąpienia takiego problemu jest największe gdy czujniki zwrócone są w tę samą stronę, w przypadku zbudowanego

systemu ostrzegania ryzyko zaburzenia pomiaru z tego powodu jest znikome, mimo wszystko pozostawienie odstępu jest wskazane. Na podstawie testów wykonanych w podrozdziale 3.7.3 optymalny czas obliczono na 27 ms. Każda wartość pomiaru zwracana jest w postaci liczby zmiennoprzecinkowej pomiędzy 0 a 1, gdzie 0 oznacza 0 cm a 1 oznacza maksymalną odległość pomiaru określaną w zmiennej `MAX_DIST`. Wartość pomiaru jest mnożona przez 100 i maksymalną odległość pomiaru w celu uzyskania wartości w centymetrach.

Listing 3.3: Program ostrzegający o wykrytych przez czujniki przeszkodach

```
1  import time
2  import math
3  from dronekit import connect
4  from pymavlink import mavutil
5
6  from gpiozero import Device, DistanceSensor
7  from gpiozero.pins.lgpio import LGPIOFactory
8
9  Device.pin_factory = LGPIOFactory()
10
11  DRONE_PORT = "/dev/serial/by-id/usb-Holybro_Pixhawk6C_450046001751333337363133-if0
12
13  MIN_DISTANCE_CM = 30
14  MIN_SPEED = 0.3    # w m/s
15  GAP = 0.027        # 27ms
16  MAX_DIST = 4.5
17
18  SENSOR_ANGLES_DEG = {
19      1: -45.0,
20      2: 0.0,
21      3: 45.0
22  }
23
24  sensor1 = DistanceSensor(echo=17, trigger=23, max_distance=MAX_DIST)
25  sensor2 = DistanceSensor(echo=27, trigger=24, max_distance=MAX_DIST)
26  sensor3 = DistanceSensor(echo=22, trigger=25, max_distance=MAX_DIST)
27
28  def connect_pixhawk():
29      #[...]
30
31  def get_body_velocity(vehicle):
32      velocity = vehicle.velocity
33      yaw = vehicle.attitude.yaw
34
35      if velocity is None or yaw is None:
```

```
36         return 0.0, 0.0
37
38     vn, ve, _ = velocity
39
40     v_forward = vn * math.cos(yaw) + ve * math.sin(yaw)
41     v_right = -vn * math.sin(yaw) + ve * math.cos(yaw)
42
43     return v_forward, v_right
44
45
46 def get_speed_toward_sensor(v_forward, v_right, sensor_angle_deg):
47     angle_rad = math.radians(sensor_angle_deg)
48     return v_forward * math.cos(angle_rad) + v_right * math.sin(angle_rad)
49
50
51 def send_message(vehicle, message):
52     vehicle.message_factory.statustext_send(
53         mavutil.mavlink.MAV_SEVERITY_ALERT,
54         message.encode("utf-8")
55     )
56     vehicle.flush()
57
58
59 def check_distance(vehicle, distance_cm, sensor_id, v_forward, v_right):
60     sensor_angle = SENSOR_ANGLES_DEG[sensor_id]
61     toward_speed = get_speed_toward_sensor(v_forward, v_right, sensor_angle)
62
63     if distance_cm < MIN_DISTANCE_CM and toward_speed > MIN_SPEED:
64         send_message(vehicle, "obstacle")
65
66
67 def main():
68     vehicle = None
69
70     try:
71         vehicle = connect_pixhawk()
72
73         send_message(vehicle, "Companion computer connected")
74
75         while True:
76             v_forward, v_right = get_body_velocity(vehicle)
77
78             d1 = sensor1.distance * 100 * MAX_DIST
79             check_distance(vehicle, d1, 1, v_forward, v_right)
80             time.sleep(GAP)
```

```
81
82         d2 = sensor2.distance * 100 * MAX_DIST
83         check_distance(vehicle, d2, 2, v_forward, v_right)
84         time.sleep(GAP)
85
86         d3 = sensor3.distance * 100 * MAX_DIST
87         check_distance(vehicle, d3, 3, v_forward, v_right)
88         time.sleep(GAP)
89
90     except KeyboardInterrupt:
91         pass
92
93     finally:
94         if vehicle:
95             vehicle.close()
96
97
98 if __name__ == "__main__":
99     main()
100
```

3.4 Prędkość jako jeden z warunków aktywacji

Następnym wykonanym programem, ukazanym w listingu 3.5 była wersja ostrzegająca pilota o przeszkodzie jedynie w sytuacji gdy dron zbliża się do niej z odpowiednio wysoką prędkością. Do zmiennych globalnych dodane zostały kąty pod jakimi ustawione są czujniki odległości oraz minimalna prędkość przy której program powinien zareagować. Oprócz wykonywania pomiarów program pobiera z komputera pokładowego informację o prędkości drona, która wyrażona jest w postaci trzech wartości, prędkości w kierunkach: północnym, wschodnim i w dół. Dzięki pobieranej z komputera pokładowego informacji o odchyleniu jednostki od kierunku północnego obliczana jest prędkość względem samego BSP oraz prędkości względem czujników. Mając informacje o względnej prędkości i odczytach z czujników odległości program porównuje je z progami określonymi w zmiennych globalnych i decyduje czy wywołać wysłanie ostrzeżenia.

Listing 3.4: Program ostrzegający o zbliżaniu się do przeszkody

```
1 import time
2 import math
3 from dronekit import connect
4 from pymavlink import mavutil
5
```

```
6 from gpiozero import Device, DistanceSensor
7 from gpiozero.pins.lgpio import LGPIOFactory
8
9 Device.pin_factory = LGPIOFactory()
10
11 DRONE_PORT = "/dev/serial/by-id/usb-Holybro_Pixhawk6C_450046001751333337363133-if0
12
13 MIN_DISTANCE_CM = 30
14 MIN_SPEED = 0.3 # w m/s
15 GAP = 0.027 # 27ms
16 MAX_DIST = 4.5
17
18 SENSOR_ANGLES_DEG = {
19     1: -45.0,
20     2: 0.0,
21     3: 45.0
22 }
23
24 sensor1 = DistanceSensor(echo=17, trigger=23, max_distance=MAX_DIST)
25 sensor2 = DistanceSensor(echo=27, trigger=24, max_distance=MAX_DIST)
26 sensor3 = DistanceSensor(echo=22, trigger=25, max_distance=MAX_DIST)
27
28
29 def connect_pixhawk():
30     while True:
31         try:
32             conn = mavutil.mavlink_connection(
33                 DRONE_PORT,
34                 baud=115200
35             )
36
37             conn.wait_heartbeat(timeout=60)
38             conn.close()
39
40             vehicle = connect(
41                 DRONE_PORT,
42                 baud=115200,
43                 wait_ready=True
44             )
45
46             return vehicle
47
48     except Exception:
49         time.sleep(3)
50
```

```
51
52 def get_body_velocity(vehicle):
53     velocity = vehicle.velocity
54     yaw = vehicle.attitude.yaw
55
56     if velocity is None or yaw is None:
57         return 0.0, 0.0
58
59     vn, ve, _ = velocity
60
61     v_forward = vn * math.cos(yaw) + ve * math.sin(yaw)
62     v_right = -vn * math.sin(yaw) + ve * math.cos(yaw)
63
64     return v_forward, v_right
65
66
67 def get_speed_toward_sensor(v_forward, v_right, sensor_angle_deg):
68     angle_rad = math.radians(sensor_angle_deg)
69     return v_forward * math.cos(angle_rad) + v_right * math.sin(angle_rad)
70
71
72 def send_alert(vehicle, message):
73     #[...]
74
75
76 def check_distance(vehicle, distance_cm, sensor_id, v_forward, v_right):
77     sensor_angle = SENSOR_ANGLES_DEG[sensor_id]
78     toward_speed = get_speed_toward_sensor(v_forward, v_right, sensor_angle)
79
80     if distance_cm < MIN_DISTANCE_CM and toward_speed > MIN_SPEED:
81         send_alert(vehicle, "obstacle")
82
83
84 def main():
85     vehicle = None
86
87     try:
88         vehicle = connect_pixhawk()
89
90         send_alert(vehicle, "Companion computer connected")
91
92         while True:
93             v_forward, v_right = get_body_velocity(vehicle)
94
95             d1 = sensor1.distance * 100 * MAX_DIST
```

```

96         check_distance(vehicle, d1, 1, v_forward, v_right)
97         time.sleep(GAP)
98
99         d2 = sensor2.distance * 100 * MAX_DIST
100        check_distance(vehicle, d2, 2, v_forward, v_right)
101        time.sleep(GAP)
102
103        d3 = sensor3.distance * 100 * MAX_DIST
104        check_distance(vehicle, d3, 3, v_forward, v_right)
105        time.sleep(GAP)
106
107    except KeyboardInterrupt:
108        pass
109
110    finally:
111        if vehicle:
112            vehicle.close()
113
114
115 if __name__ == "__main__":
116     main()
117

```

3.5 Dynamiczne ustawianie progu odległości

Poprzednie programy miały próg odległości określony w zmiennej globalnej. W tej wersji próg jest obliczany na bieżąco na podstawie prędkości drona oraz czasu potrzebnego na reakcję. Zamiast jednego progu aktywacji definiowanego z góry, Program odczytuje prędkość drona i ustala próg dynamicznie, dla każdego czujnika oddzielnie. W tym celu wykorzystano pomiary czasu reakcji i ustalono średni czas na 1.5 s. Na podstawie tych danych obliczana jest odległość, z jakiej pilot będzie w stanie zareagować na zbliżającą się przeszkodę.

Listing 3.5: Program ostrzegający o zbliżaniu się do przeszkody

```

1  import time
2  import math
3  import csv
4  from datetime import datetime
5
6  from dronekit import connect, APIException
7  from pymavlink import mavutil
8
9  from gpiozero import Device, DistanceSensor

```

```
10 from gpiozero.pins.lgpio import LGPIOFactory
11
12 Device.pin_factory = LGPIOFactory()
13
14 DRONE_PORT = "/dev/serial/by-id/usb-Holybro_Pixhawk6C_450046001751333337363133-if0
15
16 REACTION_TIME_S = 1.5
17 GAP = 0.027 # 27 ms
18 MAX_DIST_M = 4.5 # w metrach
19 MAX_DIST_CM = MAX_DIST_M * 100.0
20 LOG_FILE = "sensor_threshold_log.csv"
21
22 SENSOR_ANGLES_DEG = {
23     1: -45.0,
24     2: 0.0,
25     3: 45.0
26 }
27
28 sensor1 = DistanceSensor(echo=17, trigger=23, max_distance=MAX_DIST_M)
29 sensor2 = DistanceSensor(echo=27, trigger=24, max_distance=MAX_DIST_M)
30 sensor3 = DistanceSensor(echo=22, trigger=25, max_distance=MAX_DIST_M)
31
32
33 def init_log_file():
34     try:
35         with open(LOG_FILE, "x", newline="") as f:
36             writer = csv.writer(f)
37             writer.writerow([
38                 "timestamp",
39                 "sensor_id",
40                 "distance_cm",
41                 "toward_speed_m_s",
42                 "threshold_cm"
43             ])
44     except FileExistsError:
45         pass
46
47
48 def log_sensor_data(sensor_id, distance_cm, toward_speed, threshold_cm):
49     with open(LOG_FILE, "a", newline="") as f:
50         writer = csv.writer(f)
51         writer.writerow([
52             datetime.now().isoformat(timespec="seconds"),
53             sensor_id,
54             f"{distance_cm:.2f}",
```

```
55         f"{toward_speed:.2f}",
56         f"{threshold_cm:.2f}"
57     ])
58
59
60 def connect_pixhawk():
61     # [...]
62
63
64 def get_body_velocity(vehicle):
65     # [...]
66
67
68 def get_speed_toward_sensor(v_forward, v_right, sensor_angle_deg):
69     # [...]
70
71
72 def calculate_threshold_cm(toward_speed):
73     closing_speed = max(0.0, toward_speed)
74
75     threshold_cm = closing_speed * REACTION_TIME_S * 100.0
76
77     threshold_cm = min(threshold_cm, MAX_DIST_CM)
78
79     return threshold_cm
80
81
82 def send_alert(vehicle, message):
83     # [...]
84
85
86 def check_distance(vehicle, distance_cm, sensor_id, v_forward, v_right):
87     sensor_angle = SENSOR_ANGLES_DEG[sensor_id]
88     toward_speed = get_speed_toward_sensor(v_forward, v_right, sensor_angle)
89     threshold_cm = calculate_threshold_cm(toward_speed)
90
91     log_sensor_data(sensor_id, distance_cm, toward_speed, threshold_cm)
92
93     print(
94         f"Sensor {sensor_id}: "
95         f"dystans={distance_cm:.2f} cm, "
96         f"prędkość={toward_speed:.2f} m/s, "
97         f"próg={threshold_cm:.2f} cm"
98     )
99
```




```
100     if threshold_cm > 0.0 and distance_cm < threshold_cm:
101         send_alert(vehicle, f"sensor {sensor_id}: obstacle")
102
103
104 def main():
105     vehicle = None
106
107     try:
108         init_log_file()
109         vehicle = connect_pixhawk()
110
111         send_alert(vehicle, "Companion computer connected")
112
113         while True:
114             v_forward, v_right = get_body_velocity(vehicle)
115
116             d1 = sensor1.distance * 100.0
117             check_distance(vehicle, d1, 1, v_forward, v_right)
118             time.sleep(GAP)
119
120             d2 = sensor2.distance * 100.0
121             check_distance(vehicle, d2, 2, v_forward, v_right)
122             time.sleep(GAP)
123
124             d3 = sensor3.distance * 100.0
125             check_distance(vehicle, d3, 3, v_forward, v_right)
126             time.sleep(GAP)
127
128         except KeyboardInterrupt:
129             pass
130
131         finally:
132             if vehicle:
133                 vehicle.close()
134
135
136 if __name__ == "__main__":
137     main()
138
```

3.6 Utrzymanie drona wewnątrz obszaru

Opracowaną platformę można użyć do wyznaczenia pewnego obszaru na którym lot jest dozwolony i ostrzegania pilota w momencie przekroczenia jego granicy. W

tym celu wykorzystano program 3.6. Obszar po którym możemy się poruszać definiowany jest jako wielokąt, opisany w programie jako lista wierzchołków. Wierzchołki powinny być zapisane jako para współrzędnych geograficznych wyrażonych ułamkiem dziesiętnym i zapisane w pliku JSON. Plik z wierzchołkami wyznaczającymi obszar jest przekazywany jako parametr uruchomienia programu. Po wczytaniu danych z pliku JSON i ustanowieniu połączenia z Pixhawk program w nieskończonej pętli pobiera aktualną pozycję drona z Pixhawk i sprawdza czy odczytane współrzędne znajdują się wewnątrz wielokąta. Sprawdzenie odbywa się za pomocą algorytmu rzucania promienia (ang. *ray-casting algorithm*) [15]. Polega on na narysowaniu półprostej wychodzącej ze sprawdzanego punktu i zliczanie przecięć z bokami wielokąta. Punkt znajduje się wewnątrz wielokąta jeżeli ilość przecięć z jego bokami jest nieparzysta. Wizualizacja algorytmu rzucania promienia została przedstawiona na rysunku 3.4.



Rysunek 3.4: Wizualna reprezentacja algorytmu rzucania promienia

Implementacja tego algorytmu w programie działa w następujący sposób: na początek program przyjmuje że punkt leży poza wielokątem, zmienna `inside` ustawiana jest na `False`. Następnie w pętli sprawdzana jest każda krawędź wielokąta w postaci pary sąsiadujących wierzchołków. W pierwszej kolejności porównywane są szerokości geograficzne wierzchołków z szerokością na której leży sprawdzany punkt i wychodzący z niego promień. Jeżeli promień leży pomiędzy dwoma wierzchołkami, program sprawdza czy odcinek między nimi znajduje się po prawej stronie sprawdzanego punktu. W

przypadku spełnienia obu warunków można stwierdzić że promień przecina sprawdzany bok. Zmienna `inside` jest zmieniana na stan przeciwny. Po sprawdzeniu wszystkich boków wielokąta wartość zmiennej `inside` określa czy punkt znajduje się wewnątrz wielokąta, jeżeli końcowa wartość to `True` program wywoła wysłanie ostrzeżenia przez komputer pokładowy. Ostrzeżenie o wykroczeniu poza wyznaczony obszar jest wysyłane do pilota w sposób analogiczny do poprzednio opisanych programów.

Poprawność działania programu zależna jest od poprawności odczytów obecnej pozycji drona. Zastosowany moduł M10 oferuje dokładność na poziomie 2.0 m CEP [8]. W tym przypadku bardziej przydatną miarą dokładności będzie R95 określające promień koła, którego środek jest faktyczną pozycją urządzenia geolokacyjnego, a pole jest obszarem w którym znajdzie się 95% pomiarów. Wartość R95 można obliczyć mnożąc wartość CEP przez 2.1 [13, Table 2], dla użytego modułu GNSS wartość R95 to 4.2 m. W przypadku gdy zastosowanie programu wymaga pewności niewykraczania poza wyznaczony obszar, wskazane jest wyznaczenie strefy z odpowiednim marginesem błędu wynoszącym co najmniej 4.2 m od faktycznych granic. Przykładowym zastosowaniem wymagającym gwarancji nieprzekroczenia granicy jest zabezpieczenie przed opuszczeniem strefy wyznaczonej przez PANSA [1]. W zależności od miejsca odbywania lotu może być wymagana zgoda udzielona przez wieżę kontroli lotów lub przedstawienie wcześniej planu misji. Istnieją też strefy w których loty BSP są całkowicie zakazane dla pilotów cywilnych. Odbywanie lotów bez wymaganych w danej strefie zezwoleń może nieść za sobą konsekwencje prawne, dlatego program ostrzegający przed wyjściem poza wyznaczony obszar może być użyteczny dla pilotów odbywających loty w pobliżu granic stref.

Listing 3.6: Program ostrzegający o wykroczeniu poza wyznaczony obszar

```
1 import json
2 import sys
3 import time
4
5 from dronekit import connect, APIException
6 from pymavlink import mavutil
7
8 DRONE_PORT = "/dev/serial/by-id/usb-Holybro_Pixhawk6C_450046001751333337363133-if0
9 DEFAULT_AREA_FILE = "area.json"
10 ALERT_DELAY = 2.0
11 NORMAL_DELAY = 0.1
12
13 def load_json(file_path):
14     with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as f:
15         data = json.load(f)
16
```

```
17     polygon = data.get("polygon")
18
19     if not polygon or len(polygon) < 3:
20         raise ValueError("Polygon must contain at least 3 points")
21
22     return [(float(lat), float(lon)) for lat, lon in polygon]
23
24 def connect_pixhawk():
25     #[...]
26
27 def send_alert(vehicle, message):
28     #[...]
29
30 def get_current_position(vehicle):
31     location = vehicle.location.global_frame
32
33     if location is None or location.lat is None or location.lon is None:
34         return None
35
36     return location.lat, location.lon
37
38 def check_area(point, polygon):
39     lat, lon = point
40     inside = False
41
42     n = len(polygon)
43     j = n - 1
44
45     for i in range(n):
46         lat_i, lon_i = polygon[i]
47         lat_j, lon_j = polygon[j]
48
49         intersects = ((lon_i > lon) != (lon_j > lon)) and (
50             lat < (lat_j - lat_i) * (lon - lon_i) / (lon_j - lon_i + 1e-12) + lat_i
51         )
52
53         if intersects:
54             inside = not inside
55
56         j = i
57
58     return inside
59
60 def main():
61     vehicle = None
```

```
62     area_file = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else DEFAULT_AREA_FILE
63
64     try:
65         polygon = load_json(area_file)
66         print(f"Loaded polygon with {len(polygon)} points from {area_file}")
67
68         vehicle = connect_pixhawk()
69
70         send_alert(vehicle, "Companion computer connected")
71
72         while True:
73             position = get_current_position(vehicle)
74
75             if position is None:
76                 continue
77
78             inside = check_area(position, polygon)
79
80             if not inside:
81                 send_alert(vehicle, "outside bounds")
82                 time.sleep(ALERT_DELAY)
83             else:
84                 time.sleep(NORMAL_DELAY)
85
86         except KeyboardInterrupt:
87             print("\nProgram interrupted by user.")
88
89         finally:
90             print("Closing connections...")
91
92             if vehicle:
93                 vehicle.close()
94                 print("Drone connection closed")
95
96 if __name__ == "__main__":
97     main()
98
```

3.7 Testy

W celu weryfikacji działania zbudowanego systemu wykonano szereg testów obejmujących zarówno sprawdzenie działania i parametrów użytego sprzętu, jak również poprawność działania napisanych programów.

3.7.1 Sprawdzenie poprawności działania systemu

Czujniki odległości zostały przetestowane poprzez ustawienie płaskiej przeszkody prostopadle do czujnika, w odległościach 30 cm, 50 cm, 1 m, 2 m i 4 m. We wszystkich przypadkach wykonane pomiary nie odbiegały od rzeczywistej odległości powyżej 1 cm różnicy, co jest wystarczającą dokładnością dla wykrywania przeszkód. W celu sprawdzenia działania programu biorącego pod uwagę prędkość zbliżania się do przeszkody wykonano imitację przeszkody montowaną na BSP kilka centymetrów przed jednym z czujników odległości. Dron następnie był wznoszony w powietrze i rozpędzany do prędkości przekraczającej minimalną wymaganą do wysłania ostrzeżenia. Próbę powtórzono dla wszystkich trzech czujników.

Połączenie między komputerem pokładowym i asystującym jest weryfikowane poprzez wysłanie komunikatu o pomyślnym otwarciu połączenia. Komunikat ten może być odczytany przy użyciu komputera z aplikacją Mission Planner.

3.7.2 Pobór prądu

Pobór prądu Raspberry Pi w trakcie działania programu został zmierzony z użyciem miernika KWS-2302C. Pomiary wahały się pomiędzy 3.371 W a 3.612 W, w większości oscylując około 3.491 W. Biorąc pod uwagę parametry akumulatora zasilającego komputer asystujący można oszacować czas pracy na jednym ładowaniu na około 10.5 godziny.

3.7.3 Dokładność pomiarów odległości

Czujniki odległości HC-SR04, pomimo tego samego oznaczenia, w zależności od producenta mogą różnić się parametrami takimi jak maksymalna odległość wykonywania pomiarów. Użycie ultradźwięków wiąże się też z problemami z wykrywaniem przeszkód ustawionych pod kątem, fala dźwiękowa odbita od przeszkody może nigdy nie wrócić do czujnika. W związku z tym wykonano testy z użyciem czujników wykorzystanych w projekcie. Czujniki były w stanie zarejestrować przeszkodę ustawioną prostopadle z maksymalnie 460 cm, powyżej tej odległości odczyty były niestabilne i większość pomiarów kończyła się niewykryciem wracającej fali ultradźwiękowej. Sprawdzone również wpływ nachylenia przeszkody od pozycji prostopadłej do czujnika na poprawność odczytów. Pomiary wykonano w odległościach: 50 cm, 1 m, 2 m i 3 m. Pomiary wykazały:

- 50 cm — odczyty poprawne niezależnie od kąta odchylenia przeszkody,
- 1 m — odczyty niepoprawne przy odchyleniu $>50^\circ$,

- 2 m— odczyty niepoprawne przy odchyleniu $>22^\circ$,
- 3 m— odczyty niepoprawne przy odchyleniu $>12^\circ$.

3.7.4 Czas reakcji systemu

Przy wykrywaniu przeszkód przed poruszającym się pojazdem kluczowe jest odpowiednio niskie opóźnienie, tak aby osoba kierująca miała wystarczający czas na reakcję. W celu pomiaru opóźnień wykorzystano odpowiednio zmodyfikowany program 3.3. Pomiar czasu zakłada najgorszy możliwy scenariusz: przeszkoda ma pojawić się po stronie trzeciego czujnika, zanim system będzie w stanie ją wykryć musi najpierw wykonać pomiary na pierwszym i drugim czujniku. Aby to osiągnąć zmieniono warunki aktywacji systemu tak, aby pomiary pierwszego i drugiego czujnika nie spełniały warunków potrzebnych do wysłania powiadomienia. Warunek dla trzeciego czujnika został zmodyfikowany tak by był on spełniany za każdym razem. Program rozpoczynał pomiar czasu po ustanowieniu połączenia z komputerem pokładowym i przed rozpoczęciem pomiarów odległości. W pierwszej wersji programu pomiar rozpoczynany był ręcznie poprzez naciśnięcie klawisza. Klawisz był następnie naciskany ponownie w momencie usłyszenia ostrzeżenia odczytanego przez komputer z aplikacją Mission Planner połączoną z dronem, co kończyło pomiar i zapisywało czas. W drugiej wersji programu ręczne uruchamianie pomiaru zostało zastąpione uruchamianiem automatycznym po losowym czasie 5–20 sekund. Wprowadzenie nieprzewidywalności do pomiaru pozwoliło na pomiar opóźnienia włącznie z ludzkim czasem reakcji, co w tym przypadku jest bardziej przydatne od opóźnień samego systemu. Wyniki obu pomiarów zostały przedstawione w tabeli 3.1. Przy przyjęciu maksymalnej odległości działania czujników odległości równej 4.5 m i czasie reakcji zaokrąglonym do 1.5 s zbudowany system będzie w stanie ostrzec pilota odpowiednio szybko jeśli dron będzie leciał z prędkością nie wyższą niż 3 m/s.

Tabela 3.1: Pomiary czasu pomiędzy wykryciem przeszkody a reakcją użytkownika

Rozpoczynane ręcznie [s]	Rozpoczynane losowo [s]
0.625	1.251
0.610	1.399
0.729	1.493
0.685	1.388
0.739	1.525
0.862	1.289
0.589	1.400
0.775	1.482
0.884	1.380
0.710	1.519

3.8 Alternatywne rozwiązania

W trakcie pracy nad systemem zapobiegającym kolizjom powstały alternatywne rozwiązania i pomysły. Przykładowo program biorący pod uwagę prędkość drona przy decydowaniu o wysłaniu ostrzeżenia został napisany na podstawie wersji sprawdzającej jedynie odległość od przeszkody. W zależności od preferencji użytkownika uzależnienie ostrzeżeń od prędkości może być niepożądane.

Problem z różnicą napięć między stanem wysokim dla czujników odległości a stanem wysokim dla pinów GPIO w Raspberry Pi może być rozwiązany na inne sposoby niż z życiem konwertera stanów logicznych. Istnieje możliwość stworzenia dzielnika napięcia z pomocą dwóch odpowiednio dobranych rezystorów. Z powodu braku takich pod ręką ta możliwość nie została jednak przetestowana. Podczas prac czujniki odległości zostały podłączone do Arduino Nano. Wywoływanie pomiarów i obliczanie na ich podstawie zmierzonej odległości odbywało się na mikrokontrolerze, a wyniki przesyłane były do Raspberry Pi dzięki połączeniu USB. Takie rozwiązanie wprowadza jednak niepotrzebnie dodatkowe urządzenie do układu oraz zwiększa jego zużycie energii przez konieczność zasilania mikrokontrolera. W przypadku gdy Raspberry Pi będzie działać z niedostatecznym zasilaniem może ograniczyć prąd idący do urządzeń połączonych przez USB do 600mA[12], w przypadku Arduino Nano takie ograniczenie nie stanowi jednak problemu ponieważ prąd wymagany do jego działania jest znacznie niższy. Użycie Raspberry Pi oraz Arduino komplikuje pracę nad oprogramowaniem; Do działającego systemu trzeba napisania dwóch programów w dwóch różnych językach, oddzielnie dla obu z urządzeń. Z powodu wymienionych wad użycia Arduino zosta-

ło ono zastąpione konwerterem stanów logicznych w późniejszych etapach rozwoju, pozostaje on jednak możliwym rozwiązaniem.

Użyte w tym przypadku ultradźwiękowe czujniki odległości nie są idealnymi urządzeniami pomiarowymi. Wykorzystanie fali dźwiękowej odbijającej się od przeszkody do określenia odległości wiąże się z ograniczeniami i podatnościami. Fala dźwiękowa, padająca na przeszkodę, odbija się różnie w zależności od jej materiału i kształtu. Dobrze wygłuszający materiał taki jak grube płótno czy gąbka może zostać niewykryty przez czujnik ultradźwiękowy. Czujniki wykorzystujące ultradźwięki mają również problem z wykrywaniem przeszkód ustawionych pod zbyt dużym kątem. Idealne warunki pomiarowe to przeszkoda ustawiona prostopadle do czujnika. Naukowcy Manabu Ishihara, Makoto Shiina i Shin-nosuke Suzuki przeprowadzili szereg eksperymentów z użyciem czujnika ultradźwiękowego[10] i odkryli że odległość od przeszkody ma wpływ na dopuszczalny kąt pomiaru. Wraz ze skracaniem dystansu można pozwolić sobie na coraz większy kąt i zachowanie niezawodności czujnika. Alternatywą dla czujników ultradźwiękowych mogą być moduły oparte o lasery podczerwone. Ponieważ wiązka lasera porusza się z prędkością światła, znacznie szybciej niż prędkość fali dźwiękowej, pomiary laserem są o wiele szybsze od tych wykonywanych przez czujnik ultradźwiękowy. Używanie wielu czujników laserowych nie wiąże się też z ryzykiem zaburzania odczytów przez siebie nawzajem, co w praktyce eliminuje potrzebę ustawiania opóźnień między pomiarami. Z drugiej strony użycie lasera sprawia że obiekty nierozpraszkające światła (np. obiekty szklane lub o lustrzanej powierzchni) mogą nie zostać poprawnie wykryte. Czujniki wykorzystujące laser podczerwony są też zazwyczaj droższe niż czujniki ultradźwiękowe. Zastosowanie czujników HC-SR04 motywowane było głównie ich niską ceną oraz dostępnością, jednak wymienione wcześniej zalety czujników laserowych czynią z nich wartą przemyślenia alternatywę.

Rozdział 4

Potencjalne ścieżki rozwoju projektu

Wielokierunkowy monitoring

Mikrokomputer Raspberry Pi oferuje dwa interfejsy CAM/DISP dedykowane pod podłączenie kamer oraz cztery porty USB, co pozwala na podłączenie do sześciu kamer i wykorzystanie drona do monitoringu. W przypadku sterowania dronem za pomocą programu na komputerze asystującym wymagany jest jeden port USB, w tym przypadku ilość kamer ogranicza się do pięciu. Raspberry Pi mogłoby odpowiadać za odbieranie obrazu z kamer, jego zapis lub przesyłanie do operatora. Obraz z kamer mógłby być przesyłany z Raspberry Pi do operatora bezprzewodowo, na przykład przez Wi-Fi, modem LTE/5G albo osobny moduł radiowy przeznaczony do transmisji wideo. W prostszym rozwiązaniu Raspberry Pi mogłoby tworzyć własną sieć Wi-Fi, z którą łączyłby się laptop operatora, a podgląd obrazu byłby dostępny w aplikacji albo przez stronę internetową. Przy większych odległościach można byłoby wykorzystać modem komórkowy LTE/5G, który pozwala przysłać obraz przez Internet, chociaż wymaga to zasięgu sieci i zwykle daje większe opóźnienia. Inną możliwością jest zastosowanie dedykowanego połączenia radiowego, który zapewnia bardziej stabilną transmisję na krótkich i średnich dystansach. W praktyce należałoby dobrać sposób transmisji do wymaganego zasięgu, jakości obrazu, dopuszczalnego opóźnienia oraz dostępnego zasilania.

Ograniczenie obszaru lotu

Program napisany w pythonie mógłby mieć zapisane współrzędne granic terenu, po którym dron może się poruszać. Następnie, korzystając z danych pobieranych z komputera pokładowego, system sprawdzałby na bieżąco, czy dron nadal znajduje się w dozwolonej strefie. W przypadku zbliżania się do granicy lub jej przekroczenia Raspberry Pi mogłoby wysłać ostrzeżenie do pilota, podobnie jak opisane w rozdziale trzecim ostrzeżenia o przeszkodach. Takie rozwiązanie mogłoby pełnić funkcję dodat-

kowego zabezpieczenia.

Analiza obrazu z kamery przez sieć neuronową

Wybór Raspberry Pi 5B jako komputera asystującego pozwala na uruchomienie na nim sieci neuronowej i przykładowo wykorzystania jej do analizy obrazu z kamery. Dron mógłby latać nad określonym obszarem i nagrywać obraz, a Raspberry Pi analizowałoby klatki z kamery w czasie rzeczywistym. Przykładowym zastosowaniem może być obserwacja dzikich zwierząt. W momencie, gdy sieć neuronowa rozpoznałaby zwierzę w obrazie z kamery, program mógłby automatycznie zapisać daną klatkę jako zdjęcie. Dodatkowo w osobnym pliku tekstowym można byłoby zapisać nazwę rozpoznanego zwierzęcia, godzinę wykonania zdjęcia oraz współrzędne geograficzne drona w tym momencie. Dzięki temu system nie musiałby zapisywać i analizować całego nagrania ręcznie, tylko automatycznie oznaczałby najważniejsze momenty lotu.

Mapowanie terenu

Dron z komputerem Raspberry Pi można byłoby również wykorzystać do mapowania terenu. W takim przypadku do platformy można dodać czujnik odległości, na przykład LiDAR, radar lub laserowy czujnik podczerwieni, który mierzyłby odległość od przeszkód i powierzchni terenu. Podczas lotu Raspberry Pi zbierałoby dane z czujnika razem z informacją o pozycji drona, a następnie można byłoby na ich podstawie tworzyć mapę otoczenia, w tym również uproszczony model 3D. Takie rozwiązanie mogłoby być przydatne przy badaniu trudno dostępnych obszarów, dokumentowaniu terenu, analizie przeszkód albo tworzeniu map wykorzystywanych później przez algorytmy autonomicznego lotu.

Mobilna stacja pomiarowa

Zbudowaną platformę można wykorzystać w roli mobilnej stacji pomiarowej. Do Raspberry Pi można podłączyć różne czujniki środowiskowe, na przykład czujnik temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego albo jakości powietrza. Dron mógłby wykonywać pomiary w różnych punktach i na różnych wysokościach, a program zapisywałby wyniki razem z czasem oraz współrzędnymi GPS. W ten sposób można byłoby tworzyć przestrzenny zapis warunków środowiskowych na badanym obszarze. Takie rozwiązanie mogłoby znaleźć zastosowanie na przykład w monitoringu zanieczyszczeń, prostych badaniach meteorologicznych albo analizie warunków w miejscach, do których trudno dotrzeć pieszo. W przypadku wykonywania pomiarów podczas lotu niemożliwy byłby pomiar prędkości wiatru z powodu zaburzeń wprowadzanych przez śmigła drona, możliwe jest to natomiast jeśli pomiary wykonywane były statycznie, po wylądowaniu.

Autonomiczne lądowanie

Lądowanie statkiem powietrznym potrafi sprawić trudności, szczególnie niedoświadczonym pilotom lub przy złych warunkach atmosferycznych. Rozwiązaniem tego problemu może być system autonomicznego lądowania. W tym rozwiązaniu kamera zamontowana od spodu drona obserwowałaby teren pod platformą, a program na Raspberry Pi próbowałby rozpoznać określony wzór znajdujący się na lądowisku, na przykład specjalny znacznik lub namalowany symbol. Po przełączeniu drona w odpowiedni tryb lotu, system mógłby obliczać położenie drona względem środka znacznika i wysyłać do autopilota odpowiednie korekty ruchu. Dzięki temu dron mógłby autonomicznie ustawić się nad lądowiskiem i wylądować możliwie blisko jego środka. Takie rozwiązanie byłoby przydatne zwłaszcza wtedy, gdy dron ma wracać do konkretnej stacji dokującej albo lądować w ograniczonej przestrzeni.

Mechaniczne ramię

Dostępność pinów GPIO w Raspberry Pi pozwala na samodzielne projektowanie urządzeń peryferyjnych. Użycie silników serwo pozwala na zbudowanie ramienia potrafiącego wyginać się i chwytać pobliskie przedmioty. Można wykorzystać je do podnoszenia obiektów znajdujących się w trudno dostępnych miejscach lub dostarczania przedmiotów na odległość. Możliwe jest też zbudowanie ramienia zawieszonego na zwijanej linie, z możliwością spuszczenia go. Tak wyposażona jednostka może być użyta jako dron „ratunkowy” używany do chwytania i sprowadzania dronów które utknęły w trudno dostępnych miejscach, na przykład skutkiem rozładowania baterii lub przypadkowym wleceniu w drzewo. Dla wygodniejszego sterowania ramię może być wyposażone w kamerę.

Podsumowanie

Celem pracy było zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w komputer pokładowy oraz komputer asystujący. Założeniem projektu było opracowanie drona, którego można rozwijać, modyfikować i wykorzystywać do różnych zastosowań. W tym celu zbudowano statek powietrzny oparty na kontrolerze lotu Pixhawk 6C oraz mikrokomputerze Raspberry Pi 5B. Takie połączenie stworzyło platformę dającą możliwość użycia własnoręcznie zaprojektowanych i wykonanych urządzeń peryferyjnych oraz pisanie programów.

W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi, ich budową oraz sposobem sterowania. Omówiono rolę komputera pokładowego, który odpowiada za stabilizację, obsługę czujników i sterowanie silnikami, a także rolę komputera asystującego, rozszerzającego możliwości pojazdu. Wyjaśniono również znaczenie pojęć kluczowych dla zrozumienia dalszej części projektu. Dzięki temu praca nie ogranicza się jedynie do opisu gotowego rozwiązania, ale pokazuje również, z jakich elementów składa się współczesny system BSP i jak poszczególne części współpracują ze sobą.

W części sprzętowej opisano dobór komponentów wykorzystanych do budowy platformy. Konstrukcja została oparta na ramie HolyBro S500 v2, czterech silnikach bezszczotkowych AIR2216II, regulatorach BLHeli S 20A i śmigłach T1045II. Zastosowano również moduł GNSS HolyBro M10, system komunikacji z pilotem oparty o aparaturę RadioMaster oraz system telemetrii HolyBro SiK Telemetry Radio. Rolę komputera pokładowego pełnił Pixhawk 6C z oprogramowaniem ArduCopter, natomiast za obsługę dodatkowych programów odpowiadał Raspberry Pi 5B. Komputer asystujący i pozostałe części drona wymagające zasilania otrzymały osobne, niezależne od siebie źródła prądu. Takie rozwiązanie ograniczyło ryzyko problemów wynikających ze spadków napięcia w głównym układzie zasilania drona. Zaprojektowano własne elementy montażowe i wykonano je za pomocą druku 3D. Umożliwiło to stabilne zamocowanie komputerów oraz zachowanie dostępu do chłodzenia Raspberry Pi i pinów GPIO. Własne elementy montażowe zastosowano również przy budowie systemu czujników odległości. Projekt wymagał nie tylko pracy programistycznej, ale także praktycznego rozwiązywania problemów konstrukcyjnych, elektrycznych i montażowych. Na podstawie

masy jednostki oraz dokumentacji napędu oszacowano możliwy czas lotu na około 19–20 minut. Oszacowano również czas pracy Raspberry Pi z osobnym źródłem zasilania, który okazał się wielokrotnie dłuższy od czasu lotu drona. Wybrane zasilanie komputera asystującego nie stanowi ograniczenia dla pojedynczego lotu.

W dalszej części pracy przygotowano środowisko programistyczne na Raspberry Pi. Fizyczne połączenie z Pixhawk 6C zostało zrealizowane przez USB, natomiast komunikacja między komputerami była możliwa dzięki użytym w programach bibliotekom DroneKit i PyMAVLink. Opracowano szablon programu, który nawiązuje połączenie z komputerem pokładowym, oczekuje na sygnał heartbeat, wysyła komunikat do pilota oraz poprawnie zamyka połączenie po zakończeniu działania programu. Szablon może zostać wykorzystany do opracowania własnych programów i był podstawą dla następnych kroków rozwoju projektu. Przygotowano także usługę systemd, dzięki której wybrany program może uruchamiać się automatycznie po starcie Raspberry Pi. Jest to szczególnie ważne w zastosowaniach terenowych, ponieważ podczas lotu nie zakłada się korzystania z monitora, klawiatury ani ręcznego uruchamiania skryptów.

Jako praktyczny przykład wykorzystania komputera asystującego zbudowano system ostrzegania przed przeszkodami. Do tego celu użyto trzech ultradźwiękowych czujników odległości HC-SR04. Czujniki zostały rozmieszczone z przodu platformy i zamontowane na zaprojektowanych i wydrukowanych na drukarce 3D uchwytach. Ze względu na różnicę poziomów napięć między czujnikami a wejściami Raspberry Pi zastosowano konwerter poziomów logicznych, który obniża sygnał ECHO do bezpiecznego poziomu. Zbudowany układ pozwolił na praktyczne przetestowanie możliwości podłączania własnych urządzeń peryferyjnych do komputera asystującego. Pierwszy program ostrzegający przed przeszkodami działał na podstawie stałego progu odległości. Raspberry Pi wykonywało pomiary za pomocą kolejnych czujników, porównywało odczyty z ustalonym progiem i po wykryciu przeszkody wysyłało ostrzeżenie do pilota przez komputer pokładowy. W kolejnej wersji programu dodano warunek związany z prędkością drona. System pobierał z Pixhawk informację o prędkości oraz orientacji pojazdu, a następnie obliczał prędkość zbliżania się do przeszkody dla każdego czujnika. Dzięki temu ostrzeżenie było wysyłane tylko wtedy, gdy przeszkoda znajdowała się blisko drona i jednocześnie pojazd poruszał się w jej kierunku. Następnie opracowano wersję programu z dynamicznie wyznaczanym progiem odległości. W tym przypadku próg ostrzegania zależał od prędkości zbliżania się do przeszkody oraz przyjętego czasu reakcji. Takie rozwiązanie jest bardziej elastyczne, ponieważ wraz ze wzrostem prędkości drona rośnie również odległość potrzebna na reakcję pilota. Program zapisywał także dane do pliku, co umożliwiało późniejszą analizę odczytów z czujników, prędkości oraz obliczonych progów. Kolejnym programem było rozwiązanie sprawdzające, czy dron pozostaje wewnątrz wyznaczonego obszaru lotu. Dozwolony obszar miał po-

stać wielokąta, którego wierzchołki przechowywane były jako współrzędne geograficzne w pliku JSON. Program odczytywał aktualną pozycję drona z Pixhawk, a następnie sprawdzał, czy znajduje się ona wewnątrz wielokąta. Do tego celu zastosowano algorytm rzucania promienia. Po wykryciu opuszczenia wyznaczonej strefy program wysyłał ostrzeżenie do pilota. Wskazano potrzebę zachowania marginesu bezpieczeństwa wynikającego z błędu pozycjonowania.

Wykonane testy pozwoliły sprawdzić poprawność działania sprzętu i oprogramowania. Czujniki odległości przetestowano przy przeszkodach ustawionych w różnych odległościach i pod różnymi kątami. W przypadku przeszkody ustawionej prostopadłe do czujnika odczyty były poprawne do około 460 cm. Testy wykazały również, że skuteczność czujników ultradźwiękowych zależy od kąta ustawienia przeszkody. Przy większych odległościach nawet niewielkie odchylenie powierzchni od położenia prostopadłego mogło prowadzić do błędnych odczytów. Jest to ważne ograniczenie zastosowanego rozwiązania, w rzeczywistych warunkach przeszkody mogą być ustawione pod różnymi kątami i przybierać różne kształty. Sprawdzono pobór mocy Raspberry Pi podczas działania programu. Pomiary wykazały, że zużycie energii komputera asystującego jest na tyle niskie, że zastosowany powerbank pozwala na znacznie dłuższą pracę niż maksymalny czas lotu drona. Oznacza to, że ograniczeniem czasu działania całego systemu pozostaje przede wszystkim akumulator zasilający napęd. Przeprowadzono także pomiary czasu reakcji systemu ostrzegania. Testy obejmowały wariant uruchamiania ręcznie i wariant z losowym opóźnieniem, który pozwalał uwzględnić reakcję człowieka. Na podstawie wyników przyjęto, że przy maksymalnym zasięgu czujników równym 4,5 m i czasie reakcji około 1,5 s system może skutecznie ostrzegać pilota przy prędkości lotu nieprzekraczającej około 3 m/s. W pracy omówiono również alternatywne rozwiązania, które można było zastosować w projekcie. Zaproponowano inne rozwiązania problemu różnicy napięć dla stanów wysokich czujników oraz pinów GPIO. Przeanalizowano także możliwość zastąpienia czujników ultradźwiękowych czujnikami laserowymi, które mogłyby zapewnić szybsze pomiary i inne właściwości pracy.

Ostatni rozdział pracy wskazuje możliwe kierunki dalszego rozwoju platformy. Zaproponowano między innymi wielokierunkowy monitoring z użyciem kamer, analizę obrazu przez sieć neuronową, mapowanie terenu, wykorzystanie drona jako mobilnej stacji pomiarowej, autonomiczne lądowanie oraz zastosowanie mechanicznego ramienia. Każdy z tych pomysłów wymagałby dodania kolejnych urządzeń peryferyjnych lub przygotowania nowych programów, jednak wszystkie wykorzystują tę samą podstawową ideę: Raspberry Pi działa jako komputer asystujący i pozwala na zbudowanie statku powietrznego dostosowanego do naszych wymagań. Duża liczba możliwych zastosowań potwierdza sens budowy własnej, otwartej platformy zamiast innych, dostępnych na rynku fabrycznie zintegrowanych platform których modyfikacja jest znacznie utrud-

niona.

Podsumowując, w ramach pracy udało się zbudować działającą platformę BSP oraz pokazać praktyczne sposoby wykorzystania komputera asystującego. Opracowane programy komunikują się z komputerem pokładowym, pobierają dane telemetryczne, obsługują dodatkowe czujniki i wysyłają ostrzeżenia do pilota. Testy potwierdziły, że system działa zgodnie z założeniami, chociaż ujawniły także ograniczenia wynikające z użycia czujników ultradźwiękowych i dokładności pozycjonowania GNSS. Zbudowana jednostka może więc pełnić funkcję bazy do dalszych prac nad systemami. Dzięki temu dron przestaje być jedynie gotowym urządzeniem latającym, a staje się otwartą platformą, którą można rozwijać zgodnie z potrzebami użytkownika. Osiągnięte wyniki potwierdzają, że budowa takiej platformy ma praktyczny sens i może stanowić punkt wyjścia do kolejnych projektów wspomagania pilota, wykrywania przeszkód, kontroli obszaru lotu oraz innych zastosowań badawczych i użytkowych.

Bibliografia

- [1] Polish Air Navigation Services Agency. Dronemap pansa, 2026. URL <https://dronemap.pansa.pl/>. dostę: 19.06.2026.
- [2] ArduPilot. Failsafe, 2026. URL <https://ardupilot.org/copter/docs/failsafe-landing-page.html>. dostę: 12.06.2026.
- [3] ArduPilot. Mission planner overview, 2026. URL <https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-overview.html>. dostę: 13.02.2026.
- [4] EASA. Drone regulatory system, 2026. URL <https://www.easa.europa.eu/en/domains/drones-air-mobility/drones-air-mobility-landscape/Understanding-European-Drone-Regulations-and-the-Aviation-Regulatory-System>. dostę: 11.02.2026.
- [5] European Union Agency for the Space Programme. What is gnss, 2026. URL <https://www.euspa.europa.eu/eu-space-programme/galileo/what-gnss>. dostę: 12.06.2026.
- [6] HolyBro. Sik telemetry radio v3, 2025. URL <https://docs.holybro.com/radio/sik-telemetry-radio-v3>. dostę: 12.06.2026.
- [7] HolyBro. S500 v2 kit, 2026. URL <https://holybro.com/products/s500-v2-kit>. dostę: 12.06.2026.
- [8] Holybro. M10 gps module, 2026. URL <https://holybro.com/collections/standard-gps-module/products/m10-gps>. dostę: 13.02.2026.
- [9] Holybro. Air2216ii, blheli s 20a, t1045ii documentation, 2026. URL <https://holybro.com/products/s500-v2-kit>. dostę: 13.02.2026.
- [10] Manabu Ishihara, Makoto Shiina, and Shin-nosuke Suzuki. Evaluation of method of measuring distance between object and walls using ultrasonic sensors. *Journal of Asian Electric Vehicles*, 7(1):1207–1211, June 2009. doi:[10.4130/jaev.7.1207](https://doi.org/10.4130/jaev.7.1207). URL <https://www.union-services.com/aevs/1207-1211.pdf>.

- [11] ExpressLRS LLC. Long range competition, 2022. URL <https://www.expresslrs.org/info/long-range/>. dostęp: 05.06.2026.
- [12] Raspberry Pi Ltd. Raspberry pi documentation, 2026. URL <https://github.com/raspberrypi/documentation/blob/master/documentation/asciidoc/computers/raspberry-pi/power-supplies.adoc>. dostęp: 26.04.2026.
- [13] NovAtel. Gps position accuracy measures, 2003. URL https://www.gnss.ca/app_notes/APN-029_GPS_Position_Accuracy_Measures_Application_Note.html. dostęp: 19.06.2026.
- [14] PX4. Pixhawk 6c overview, 2026. URL https://docs.px4.io/main/en/flight_controller/pixhawk6c. dostęp: 13.02.2026.
- [15] M. Shimrat. Position of point relative to polygon. *Communications of the ACM*, 5(8):434, August 1962. doi:<https://doi.org/10.1145/368637.368653>.
- [16] Cytron Technologies. Hc-sr04 user manual, 2013. URL <https://web.eece.maine.edu/~zhu/book/lab/HC-SR04%20User%20Manual.pdf>. dostęp: 11.05.2026.