

Politechnika Śląska  
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki  
kierunek: informatyka

Mateusz Trzeciak

# **Określenie wieku twarzy na podstawie tekstury**

praca dyplomowa magisterska

promotor: dr hab. inż. Karolina Nurzyńska

Gliwice, wrzesień 2019



załącznik nr 2 do zarz. nr 97/08/09

## Oświadczenie

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody\* na udostępnienie mojej pracy  
dyplomowej / rozprawy doktorskiej\*.

Gliwice, dnia 28 września 2019

.....

(podpis)

.....

(poświadczenie wiarygodności  
podpisu przez Dziekanat)

\* podkreślić właściwe



## Oświadczenie promotora

Oświadczam, że praca „Określenie wieku twarzy na podstawie tekstury” spełnia wymagania formalne pracy dyplomowej magisterskiej.

Gliwice, dnia 28 września 2019

.....

(podpis promotora)



# Spis treści

<b>1</b>	<b>Wstęp</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Metoda bazowa - wrinkle feature</b>	<b>5</b>
2.1	Metoda wykrywania twarzy . . . . .	6
2.1.1	Wstęp do algorytmu Haar Cascade . . . . .	6
2.1.2	Konwersja do skali szarości . . . . .	7
2.1.3	Kontynuacja opisu algorytmu Haar Cascade . . . . .	8
2.2	Wyznaczanie stref . . . . .	9
2.3	Wykrywanie zmarszczek - detektor Canny . . . . .	9
2.4	Wyliczanie wrinkle feature . . . . .	9
2.5	Algorytm trenowania . . . . .	9
2.6	Grupowanie danych - FCM . . . . .	9
2.6.1	Wstęp do grupowania danych . . . . .	9
2.6.2	Metoda FCM . . . . .	9
2.7	Wyznaczanie wieku . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Modyfikacje metody bazowej</b>	<b>11</b>
3.1	Odcjęcie wybranej strefy . . . . .	11
3.1.1	Zmiana algorytmu względem metody bazowej . . . . .	11
3.2	Zastosowanie metody HOG . . . . .	11
3.2.1	Opis algorytmu HOG . . . . .	11
3.2.2	Zastosowanie w projekcie . . . . .	11
3.3	Metoda HOG oraz grupowanie KNN . . . . .	11
3.3.1	Grupowanie KNN . . . . .	11
3.3.2	Zastosowanie w projekcie . . . . .	11

4	Badania	13
5	Podsumowanie	15



# Rozdział 1

## Wstęp

Wiek jest cechą, którą niełatwo człowiekowi odczytać z czyjejś twarzy. Dla komputera rozpoznawanie wieku jest trudniejsze niż dla człowieka. Dlatego do wyznaczania wieku z pomocą programu komputerowego należy podchodzić z dystansem. Mimo trudności programiści i naukowcy udoskonalają algorytmy, tak aby ocena wieku danej osoby była coraz dokładniejsza.

Istnieje wiele sposobów wyznaczania wieku. Większość metod skupia się na analizie tekstury twarzy. Idąc dalej - z obrazu danej osoby lub jego części, np. tułowia, musi zostać wykryta twarz. Wykrycie twarzy na teksturze jest możliwe dzięki algorytmom rozpoznawaniu obrazu. Rozpoznawanie obrazu jest stosowane w wizji komputerowej i polega na wyodrębnieniu z obrazu jakichś szczegółów. Mogą to być osoby, pojazdy, przedmioty itp. (Rys. 1.1)

Można znaleźć wiele witryn internetowych, które udostępniają interfejsy programistyczne umożliwiające zaimplementowanie rozpoznawania wieku z obrazu. Istnieją algorytmy przetwarzania obrazu, które oprócz wieku wyznaczają z pewnym prawdopodobieństwem płeć danej osoby. Oprócz płci mogą one także wyznaczyć minę oraz czy dana osoba nosi okulary.

Z weryfikacją wieku danej osoby można się spotkać przed wejściem do niektórych miejsc, tj. klub nocny. Większość osób musi okazać ważny dowód osobisty, co generuje duże kolejki do wejścia. Aplikacje analizujące wiek na podstawie obrazu twarzy z kamery przed wejściem do takich miejsc znacząco usprawniłyby weryfikację wieku. Rozpoznawanie wieku może być wykorzy-




Rysunek 1.1: Przykład rozpoznawania obiektów na zdjęciu ulicy. [3]

stywane przy analizie średniego wieku ludzi w jakimś miejscu np. podczas demonstracji.

Wiele gier posiada treści nieodpowiednie dla młodszych użytkowników. Możliwe jest stosowanie technologii wykrywania wieku użytkownika przed udostępnieniem mu treści, która wymaga odpowiedniego wieku.

Można znaleźć o wiele więcej potencjalnych zastosowań przetwarzania obrazu oraz rozpoznawania wieku na podstawie tekstury (obrazu) twarzy. Z biegiem lat z pewnością będzie można zauważyć dalszy rozwój tej dziedziny, która opiera się w głównej mierze na sztucznej inteligencji [6].



Rysunek 1.2: Faza 1 algorytmu



Rysunek 1.3: Faza 2 algorytmu



## Rozdział 2

# Metoda bazowa - wrinkle feature

Istnieje wiele metod wyznaczania wieku z obrazu twarzy. Każda z nich opiera się na wykrywaniu zmarszczek, zmian koloru skóry lub proporcji twarzy. W omawianej pracy zastosowano metodę korzystającą z wykrywania zmarszczek. [2]

Metoda bazowa została opisana w artykule „Age Estimation from Face Image using Wrinkle Features” [5]. Wykrywanie wieku dzieli się na kilka faz. Na początku należy wykryć twarz. Zastosowany algorytm wykrywania został opisany w sekcji 2.1 Następnie należy wyznaczyć strefy zmarszczkowe na twarzy. W artykule [5] udowodniono, że istnieje kilka konkretnych stref, w których następuje znacząca zmiana ilości zmarszczek wraz z wiekiem. Powyższe strefy zostały wymienione w sekcji 2.2. Sekcja 2.3 przedstawia technikę wykrywania zmarszczek znajdujących się w strefach. Wykryte zmarszczki pozwalają na obliczenie wrinkle feature dla danej twarzy, zgodnie z opisem w sekcji 2.4. W tym miejscu kończy się faza wyznaczania wrinkle feature dla danej osoby. Kolejna faza jest potrzebna do znalezienia relacji pomiędzy wrinkle feature a wiekiem. Do tego celu należy zastosować algorytm trenujący, który został opisany w sekcji 2.5. Wynikiem algorytmu trenującego jest zbiór danych, który należy pogrupować, tak jak to opisano w sekcji 2.6. Ostatnią fazą algorytmu jest wykrywanie wieku na podstawie wyników działania FCM

- sekcja 2.7.

## 2.1 Metoda wykrywania twarzy

W literaturze można odnaleźć wiele metod wykrywania twarzy. Niektóre z nich do skutecznej kwalifikacji stosują ekstrakcję cech z obrazu. Ekstrakcja polega na przekształceniu obrazu do zbioru zmiennych, które zostaną później użyte w wykrywaniu obiektu lub obiektów na obrazie. Warto wymienić najczęściej stosowane metody służące do ekstrakcji cech [6]:


- Filtry Gabora
- Filtry Haara
- Funkcje jądra
- Analiza składowych górnych

Algorytm Haar Cascade jest najpopularniejszym algorytmem do wykrywania twarzy w bibliotece OpenCV. Biblioteka OpenCV została tutaj wymieniona, ponieważ wykorzystano ją przy wykrywaniu wieku z tekstury twarzy. W związku z powyższym do wykrywania twarzy zastosowano algorytm Haar Cascade.

### 2.1.1 Wstęp do algorytmu Haar Cascade

Haar Cascade jest algorytem z dziedziny uczenia maszynowego służący do wykrywania obiektów w wizji komputerowej. Został stworzony przez Paula Viola oraz Michaela Jonsa [4]. Algorytm opiera się na zbudowaniu kaskadowej funkcji za pomocą trenowania wielu zdjęć. Zdjęcie są dzielone na dwie kategorie - pozytywne oraz negatywne. Na pozytywnych zdjęciach istnieje obiekt, który ma zostać wykryty. Analogicznie na negatywnych zdjęciach nie ma tego obiektu.

Ekstrakcja cech w algorytmie Violi i Jonsa jest realizowana przez filtry Haara. Filtry Haara to prostokątne okienka nakładane na obraz, które analizują jasność pikseli 2.1.



Rysunek 2.1: Filtr Haara a) krawędziowy b) liniowy c) szachownica [1]

Przed zastosowaniem filtra Haara obraz musi zostać przekształcony do skali szarości. Skala szarości jest rodzajem odwzorowania koloru. Wyróżnia się 3 podstawowe tryby koloru:


- kolorowy
- monochromatyczny (skala szarości)
- czarnobiały

W niniejszej pracy należało przekształcić każdy obraz z trybu kolorowego na monochromatyczny.

### 2.1.2 Konwersja do skali szarości

Każdy piksel w trybie kolorowym ma określoną reprezentację barwy z określonego modelu. Najczęściej spotykana reprezentacja to RGB. Przestrzeń kolorów RGB to złożenie 3 kanałów:

- R - czerwonego z angielskiego Red
- G - zielonego z angielskiego Green
- B - niebieskiego z angielskiego Blue



Rysunek 2.2: Filtr Haara nałożony na krawędź twarzy [1]

Każdy piksel opisany za pomocą przestrzeni barw RGB ma 3 wartości reprezentujący każdy kanał. Wartość 0 danego kanału oznacza brak jasności, natomiast 255 maksymalną jasność.

### 2.1.3 Kontynuacja opisu algorytmu Haar Cascade

Każde okienko posiada białe oraz czarne prostokąty. Wyznaczana jest suma jasności pikseli w białych prostokątach oraz czarnych. Następnie dla każdego okna obliczana jest różnica pomiędzy białymi a czarnymi kwadratami. Opisywany algorytm ma zastosowanie w wykrywaniu krawędzi. Na granicy krawędzi istnieje różnica w jasności pikseli 2.2.



Biblioteka OpenCV posiada wytrenowane klasyfikatory, które zostały użyte w pracy magisterkiej. Użyto klasyfikatorów do wykrycia twarzy, ust oraz oczu.

## 2.2 Wyznaczanie stref

sdfs

## 2.3 Wykrywanie zmarszczek - detektor Canny

sdfs

## 2.4 Wyliczanie wrinkle feature

sdfs

## 2.5 Algorytm trenowania

sfs

## 2.6 Grupowanie danych - FCM

sfs

### 2.6.1 Wstęp do grupowania danych

### 2.6.2 Metoda FCM

sdfs

## 2.7 Wyznaczanie wieku



## Rozdział 3

# Modyfikacje metody bazowej

### 3.1 Odjęcie wybranej strefy

#### 3.1.1 Zmiana algorytmu względem metody bazowej

### 3.2 Zastosowanie metody HOG

#### 3.2.1 Opis algorytmu HOG

#### 3.2.2 Zastosowanie w projekcie

### 3.3 Metoda HOG oraz grupowanie KNN

#### 3.3.1 Grupowanie KNN

#### 3.3.2 Zastosowanie w projekcie



## Rozdział 4

### Badania



## Rozdział 5

## Podsumowanie





# Bibliografia

- [1] Abid K. Alexander Mordvintsev. Face Detection using Haar Cascades . [https://opencv-python-tutroals.readthedocs.io/en/latest/py\\_tutorials/py\\_objdetect/py\\_face\\_detection/py\\_face\\_detection.html](https://opencv-python-tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_objdetect/py_face_detection/py_face_detection.html), 2019. [Online; Dostęp: 28.09.19].
- [2] M.H. Yang D. Kriegman, N. Ahuja. *Detecting faces in images: a survey*. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2002.
- [3] Moses Olafenwa. Przykład rozpoznawania obrazów. <https://towardsdatascience.com/object-detection-with-10-lines-of-code-d6cb4d86f606/>, 2018. [Online; Dostęp: 30.09.18].
- [4] Michael Jones Paul Viola. *Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features*. Accepted conference on computer vision and pattern recognition, 2001.
- [5] Rituparna Sahaa Ranjan Janaa, Debaleena Dattaa. *Age Estimation from Face Image using Wrinkle Features*. RCC Institute of Information Technology, 2014.
- [6] Richard Szeliski. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. Springer, 2011.



# Dodatki



# Dokumentacja techniczna



# Spis skrótów i symboli

DNA kwas deoksyrybonukleinowy (ang. *deoxyribonucleic acid*)

MVC model – widok – kontroler (ang. *model–view–controller*)

$N$  liczebność zbioru danych

$\mu$  stopień przyleżności do zbioru

$\mathbb{E}$  zbiór krawędzi grafu

$\mathcal{L}$  transformata Laplace’a

$X$

---



# Zawartość dołączonej płyty

Do pracy dołączona jest płyta CD z następującą zawartością:

- praca w formacie pdf,
- źródła programu,
- zbiory danych użyte w eksperymentach.



# Spis rysunków

1.1	Przykład rozpoznawania obiektów na zdjęciu ulicy. [3]	2
1.2	Faza 1 algorytmu	3
1.3	Faza 2 algorytmu	3
2.1	Filtr Haara a) krawędziowy b) liniowy c) szachownica [1]	7
2.2	Filtr Haara nałożony na krawędź twarzy [1]	8



# Spis tablic