ECOFLOW with timber	**Frequently Asked Questions (FAQ) - Ecoflow With Timber** *FAQ - Delta Pro - Bateria extra*	***Elaborado em :*** *28/05/2025* ***Aprovado em:*** *30/05/2025* ***N° Revisão:*** *0* ***Revisado em:*** *30/05/2025* ***Página:*** *1 de 1*

Elaborado por: Jair Pereira (Especialista de Produto)
Aprovado por: Douglas Arruda (Coordenador de Pós-Vendas)

Objetivo: Este documento tem por objetivo listar as principais características do produto, bem como auxiliar na resolução de dúvidas frequentes otimizando o atendimento aos clientes.

Descrição do Produto		
Informações Gerais		**U.M.:**
Part number:	5004501002	-
Nome comercial:	Ecoflow Delta Pro - Bateria extra	-
Modelo:	EFD500-EB	-
SKU:	DELTAProEB-US	-
EAN:	4897082665137	-
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura):	635 x 285 x 416	[mm]
Peso líquido (somente produto):	38	[Kg]
Peso bruto (produto + embalagem):	42	[Kg]
Garantia:	5	[Anos]
Conteúdo da caixa:	1x Delta Pro - Bateria extra 1x Cabo de conexão bateria extra Ecoflow 2x Revestimento da alça 1x Manuais e cartão de garantia	-

Imagens

Frente



Especificações da Bateria extra		U.M.:
Capacidade de armazenamento:	3600	[Wh]
Capacidade de expansão:	10800	[Wh]
Tipo de bateria:	LFP (LiFePO4)	[-]
Ciclo de vida da bateria:	3.000 ciclos ou 10 anos	[-]
Tipos de proteção:	- Contra sobretensão - Contra sobrecarga - Contra superaquecimento - Contra curto-circuito - Contra baixa temperatura - Contra baixa tensão - Contra sobrecorrente	[-]

Lateral externa



Especificações de Entrada		U.M.:
Tensão de entrada:	48	[V⎓]
Corrente de entrada:	66	[A⎓]
Potência de entrada:	3200	[W]

Especificações de Saída		U.M.:
Tensão de saída:	45-54	[V⎓]
Corrente de saída:	79	[A⎓]
Potência de saída:	4260	[W]

Dúvidas Frequentes

1º Quais produtos são compatíveis com a Delta Pro - Bateria extra?
R: A Delta Pro - Bateria extra é compatível somente com a estação Delta Pro.

2º Como funciona a capacidade de expansão?
R: A capacidade nominal de uma Bateria extra é de 3600 Wh. Para expandir a capacidade de alimentação dos seus eletrodomésticos ou para fazer backup de sua casa, é possível conectar 1 ou 2 baterias extras na estação Delta Pro, o que resulta em uma capacidade total de cerca de 7200 Wh ou 10800 Wh de energia armazenada, considerando já a capacidade da estação por si só.

3º Qual o tempo de duração da Delta Pro - Bateria extra?
R: O tempo de duração da Delta Pro - Bateria extra depende do consumo de energia do equipamento em que será ligado a bateria. Verificar conforme tabela de cálculo de consumo ou para maiores informações, consultar o suporte Ecoflow.

4º O nível de Bateria extra pode ser monitorado via bluetooth?
R: Sim. Basta obter conectividade do aplicativo com a estação, e na tela inicial estará disponível a visualização do nível de bateria.

5º Quais os métodos de carregamento?
R: Você pode usar o gerador Inteligente Ecoflow ou o Alternator Charger da Ecoflow para carregar uma bateria extra mesmo quando ela não estiver conectada a uma estação de energia. Todos os outros métodos de carregamento exigem que ela esteja conectada a uma estação de energia.

6º Quanto tempo demora para carregar completamente a Delta Pro - Bateria extra?
R: Considerando o gerador inteligente ecoflow - 2000, o tempo de carregamento é de aproximadamente 2 horas. Para carregamento através das estações, o tempo será o dobro do que leva para carregar as estações, variando de acordo com o método de carregamento.

7º Qual a ordem de carregamento?
R: O carregamento é feito priorizando a estação. Em determinado ponto de carregamento já com a estação parcialmente carregada, o gerenciamento de baterias otimiza o processo, balanceando essa recarga uma hora estação, outra hora bateria extra.

8º Onde pode ser transportada a Delta Pro - Bateria extra?
R: A Delta Pro - Bateria extra pode ser transportada em qualquer veículo terrestre ou marítimo desde que não haja impactos e/ou vibrações. Para transporte aéreo, devido aos diferenciais de pressão atmosférica, é vetado esse tipo de transporte.

9º A Delta Pro - Bateria extra é a prova d'água ?
R: Não. O equipamento possui classificação de índice de proteção IP54, onde essa é válida como proteção apenas de respingos de água ou exposição a poeira.

Armazenagem	*Indexação*	*Proteção*	*Recuperação*	*Tempo de Retenção*		*Descarte*
On-site	*N/A*	*Pastas*	*Consulta em pasta*	*Ativo*	*Inativo*	*Rasgar*
				12 meses	*12 meses após ativo*	