EXERCÍCIOS ORACLE DATABASE

MÓDULO 14: BLOCOS ANÔNIMOS

1) Ao iniciar o expediente, é comum exibir uma mensagem de boas-vindas no sistema interno da empresa. Crie um bloco anônimo que exiba a mensagem "Bom dia, equipe!" utilizando *dbms_output.put_line*.

2) É necessário exibir a data atual no formato 'DD/MM/YYYY' no relatório diário. Crie um bloco anônimo que declare uma variável para armazenar a data atual e exiba-a formatada.

3) Um funcionário que ganha R$ 3.000,00 recebeu um bônus de 10% sobre seu salário. Crie um bloco anônimo que declare variáveis para o salário e o bônus, calcule o valor do bônus e exiba o resultado.

4) A empresa realiza transações em dólares e precisa converter valores para reais. Crie um bloco anônimo que converta $10.000 (dólares) para reais, considerando a cotação de R$5,25.

5) Para fins de benefícios, é necessário calcular a idade de um funcionário com base na data de nascimento. Crie um bloco anônimo que calcule e exiba a idade de um funcionário nascido em 15/08/1990.

6) Ao gerar crachás, é necessário exibir o nome completo do funcionário em letras maiúsculas. Crie um bloco anônimo que declare variáveis para o primeiro e último nome, concatene-os e exiba o nome completo em maiúsculas.

7) Durante cálculos financeiros, pode ocorrer divisão por zero. Crie um bloco anônimo que tente dividir um número por outro e trate a exceção, exibindo uma mensagem de erro, caso ocorra divisão por zero. Dica: no bloco de exceção, você pode usar a exceção OTHERS. Porém, se quiser ser mais específico, você pode usar a exceção ZERO_DIVIDE para tratar este tipo de erro.

8) A empresa precisa converter temperaturas de Celsius (°C) para Fahrenheit (°F) em relatórios técnicos. Crie um bloco anônimo que converta 30 graus Celsius para Fahrenheit e exiba o resultado. Dica: a fórmula para conversão de °C para °F é: F = (C * 9/5) + 32.

9) Um sistema tenta converter texto para número e precisa evitar falhas se o valor não for numérico. Crie um bloco anônimo que tente converter uma string para número e, em caso de falha, trate a exceção exibindo uma mensagem de erro. Dica: no bloco de exceção, você pode usar a exceção OTHERS. Porém, se quiser ser mais específico, você pode usar a exceção VALUE_ERROR para tratar este tipo de erro.

10) Uma aplicação educacional precisa calcular a média de um aluno. Crie um bloco anônimo que calcule a média entre três notas e a exiba na tela com duas casas decimais.