Салимли Айзек Мухтар оглы **гр. 5140201/60301**

ИДЗ №2 (Цепи Маркова)


Вариант 16

Задание:

Вар. 16 (201126)
Матрица вероятностей перехода однородной цепи Маркова имеет вид

$$\frac{1}{10}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

1. Определить матрицу вероятностей перехода за два шага.
2. Выделить классы сообщающихся состояний.
3. Есть ли невозвратные состояния?
4. Найти период в каждом из классов.
5. Вычислить финальные вероятности в каждом классе.
6. Смоделировать траектории цепи Маркова длины 10, 50, 100 и 1000 шагов, начинающиеся в различных состояниях для каждого случая.
7. Вычислить процент времени нахождения ЦМ в каждом из состояний. Сравнить результат с вектором финальных вероятностей.



Решение пункта 1:

$$\mathbb{P}^{(2)} = \mathbb{P}^2 = \frac{1}{100} \begin{pmatrix} 18 & 14 & 16 & 0 & 0 & 28 & 24 & 0 \\ 18 & 27 & 20 & 0 & 0 & 27 & 8 & 0 \\ 9 & 31 & 16 & 0 & 0 & 29 & 15 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 37 & 0 & 0 & 0 & 63 \\ 3 & 12 & 2 & 24 & 4 & 9 & 10 & 36 \\ 21 & 19 & 16 & 0 & 0 & 28 & 16 & 0 \\ 19 & 25 & 9 & 0 & 0 & 30 & 17 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 36 & 0 & 0 & 0 & 64 \end{pmatrix}.$$

$18/100 + 14/100 + 16/100 + 0 + 0 + 28/100 + 24/100 + 0 = 1$ - верно

$18/100 + 27/100 + 20/100 + 0 + 0 + 27/100 + 8/100 + 0 = 1$ - верно

$9/100 + 31/100 + 16/100 + 0 + 0 + 29/100 + 15/100 + 0 = 1$ - верно

$0 + 0 + 0 + 37/100 + 0 + 0 + 0 + 63/100 = 1$ - верно

$3/100 + 12/100 + 2/100 + 24/100 + 4/100 + 9/100 + 10/100 + 36/100 = 1$ - верно

$21/100 + 19/100 + 16/100 + 0 + 0 + 28/100 + 16/100 + 0 = 1$ - верно

$19/100 + 25/100 + 9/100 + 0 + 0 + 30/100 + 17/100 + 0 = 1$ - верно

$0 + 0 + 0 + 36/100 + 0 + 0 + 0 + 64/100 = 1$ - верно

Решение пункта 2:

Цепь состоит из 3 классов сообщающихся состояний: $\mathbf{C}_1 = \{1, 2, 3, 6, 7\}$, $\mathbf{C}_2 = \{4, 8\}$ и $\mathbf{C}_3 = \{5\}$.

$\mathbf{C}_1$	1	2	3	6	7
1	$1 \to 1$	$1 \to 2$	$1 \to 3$	$1 \to 6$	$1 \to 2 \to 7$
2	$2 \to 1$	$2 \to 2$	$2 \to 1 \to 3$	$2 \to 6$	$2 \to 7$
3	$3 \to 1$	$3 \to 6 \to 2$	$3 \to 3$	$3 \to 6$	$3 \to 7$
6	$6 \to 1$	$6 \to 2$	$6 \to 3$	$6 \to 6$	$6 \to 2 \to 7$
7	$7 \to 2 \to 1$	$7 \to 2$	$7 \to 3$	$7 \to 6$	$7 \to 7$

$\mathbf{C}_2$	4	8
4	$4 \to 4$	$4 \to 8$
8	$8 \to 4$	$8 \to 8$

Состояние 5 - класс $\mathbf{C}_3 = \{5\}$, сообщается само с собой ($5 \to 5$, $p_{55} = 0.2$), только он незамкнутый (из 5 есть переходы в 2, 4, 7, 8).

Вершина 5 - недостижимая из любой другой вершины (т.к. $\exists$ пути из нее, но в нее нет) $\Rightarrow$ вершина 5 несущественная.

Решение пункта 3:

Так как несущественные состояния - невозвратные, то вершина 5 невозвратная.

Решение пункта 4:

Период класса $T = \text{НОД}(T_n)$, где $T_n = \{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}$ - длины всех возвратов в состояние i класса. У каждого состояния есть петля ($p_{ii} > 0$), поэтому $p_{ii}^{(n)} \geq (p_{ii})^n > 0$ при любом n:

$$\mathbf{C}_1 = \{1, 2, 3, 6, 7\},\ \mathbf{C}_2 = \{4, 8\},\ \mathbf{C}_3 = \{5\} : \quad T_n = \{1, 2, 3, \ldots\}, \quad T = \text{НОД}(1, 2, 3, \ldots) = 1$$

Все классы непериодичны.

Решение пункта 5:

Вектор финальных вероятностей класса $\mathbf{C}_i$: $\pi_{\mathbf{C}_i} = \pi_{\mathbf{C}_i} \cdot \mathbb{P}_{\mathbf{C}_i}$.

$$\pi_{\mathbf{C}_1} = (\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_6, \pi_7), \qquad \mathbb{P}_{\mathbf{C}_1} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 10\pi_1 = 2\pi_1 + 3\pi_2 + \pi_3 + 2\pi_6 \\ 10\pi_2 = 2\pi_1 + 2\pi_2 + 3\pi_6 + 4\pi_7 \\ 10\pi_3 = 4\pi_1 + \pi_3 + 2\pi_6 + \pi_7 \\ 10\pi_6 = 2\pi_1 + 3\pi_2 + 3\pi_3 + 3\pi_6 + 3\pi_7 \\ 10\pi_7 = 2\pi_2 + 5\pi_3 + 2\pi_7 \\ 1 = \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_6 + \pi_7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \pi_1 = \dfrac{1769}{10063} \approx 0.1758 \\ \pi_2 = \dfrac{2292}{10063} \approx 0.2278 \\ \pi_3 = \dfrac{1592}{10063} \approx 0.1582 \\ \pi_6 = \dfrac{2842}{10063} \approx 0.2824 \\ \pi_7 = \dfrac{1568}{10063} \approx 0.1558 \end{cases}$$

$$\pi_{\mathbf{C}_2} = (\pi_4, \pi_8), \qquad \mathbb{P}_{\mathbf{C}_2} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 10\pi_4 = 3\pi_4 + 4\pi_8 \\ 10\pi_8 = 7\pi_4 + 6\pi_8 \\ 1 = \pi_4 + \pi_8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \pi_4 = \dfrac{4}{11} \approx 0.3636 \\ \pi_8 = \dfrac{7}{11} \approx 0.6364 \end{cases}$$

Для незамкнутого класса $\mathbf{C}_3 = \{5\}$: $\pi_5 = 0$, так как состояние 5 невозвратное.

Решение пункта 6:

Поиск траектории был реализован на языке python. Для разных классов сообщающихся состояний для различных вершин были рассмотрены траектории длины 10, 50, 100, 1000.

Функция simulate_markov_chain моделирует траекторию цепи - на каждом шаге следующее состояние выбирается случайно с вероятностями из строки матрицы переходов для текущего состояния.

```
def simulate_markov_chain(transition_matrix, initial_state, steps):
    states = [initial_state]
    current_state = initial_state

    for _ in range(steps):
        current_state = np.random.choice(
            a=len(transition_matrix),
            p=transition_matrix[current_state]
        )
```

```
        states.append(current_state)

    return states
```

Листинг 1: Функция моделирования траектории цепи Маркова

Результаты (Initial State - начальное состояние, Steps - число шагов, Trajectory - полученная траектория, то есть последовательность состояний цепи):

Initial State: 1, Steps: 10, Trajectory: [1, 2, 6, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 6]

Initial State: 5, Steps: 50, Trajectory: [5, 5, 2, 6, 1, 2, 1, 3, 6, 2, 2, 1, 6, 3, 6, 2, 1, 3, 7, 6, 6, 1, 3, 1, 3, 6, 2, 6, 3, 6, 1, 3, 7, 2, 6, 2, 1, 1, 2, 7, 2, 2, 1, 3, 6, 6, 3, 6, 6, 6, 6]

Initial State: 3, Steps: 100, Trajectory: [3, 6, 6, 1, 3, 7, 6, 3, 7, 6, 6, 1, 1, 3, 6, 2, 1, 1, 3, 7, 6, 6, 6, 2, 2, 1, 6, 6, 6, 1, 3, 7, 2, 7, 2, 6, 1, 6, 3, 7, 7, 3, 7, 6, 2, 1, 3, 7, 7, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 1, 6, 6, 2, 2, 6, 3, 7, 6, 3, 3, 7, 2, 1, 6, 3, 7, 6, 6, 3, 3, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 6, 1, 1, 3, 7, 2, 6, 2, 1, 3, 1, 6, 1, 6, 6, 1, 3, 7, 2]

Initial State: 6, Steps: 1000, Trajectory: [6, 3, 7, 2, 1, 3, 7, 7, 6, 2, 1, 2, 6, 6, 6, 1, 3, 6, 3, 1, 3, 7, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 6, 6, 1, 1, 2, 6, 1, 3, 6, 6, 6, 6, 2, 2, 7, 6, 6, 3, 6, 6, 3, 7, 2, 1, 2, 6, 3, 6, 6, 1, 2, 1, 2, 7, 6, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 6, 6, 1, 3, 7, 2, 6, 3, 7, 7, 2, 6, 1, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 3, 3, 7, 2, 7, 7, 6, 1, 2, 2, 7, 7, 3, 7, 2, 1, 3, 6, 1, 1, 1, 2, 6, 6, 6, 2, 1, 1, 1, 3, 6, 3, 1, 3, 6, 1, 6, 6, 1, 2, 1, 6, 6, 3, 7, 3, 3, 6, 6, 1, 3, 6, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 7, 7, 6, 6, 6, 2, 6, 2, 7, 7, 7, 2, 2, 2, 1, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 7, 6, 2, 6, 6, 6, 6, 3, 6, 2, 6, 3, 7, 2, 7, 6, 2, 1, 3, 6, 2, 7, 7, 3, 7, 6, 2, 1, 3, 3, 7, 2, 2, 2, 7, 6, 2, 1, 6, 2, 6, 1, 2, 2, 7, 6, 6, 1, 3, 6, 3, 6, 2, 6, 1, 3, 7, 6, 1, 3, 6, 3, 6, 6, 3, 6, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 6, 2, 2, 6, 6, 2, 7, 2, 1, 3, 6, 1, 1, 3, 6, 2, 7, 6, 2, 1, 2, 6, 3, 7, 7, 7, 7, 3, 6, 6, 2, 7, 2, 2, 6, 6, 1, 2, 7, 2, 6, 6, 6, 2, 2, 1, 6, 2, 1, 3, 7, 2, 1, 6, 6, 2, 1, 2, 7, 3, 7, 6, 3, 6, 1, 1, 3, 6, 1, 3, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 6, 1, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 7, 2, 1, 2, 7, 7, 2, 6, 1, 2, 1, 2, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 3, 6, 6, 3, 6, 6, 2, 1, 1, 3, 7, 2, 6, 1, 3, 6, 3, 3, 6, 2, 1, 6, 2, 1, 3, 6, 6, 1, 6, 1, 1, 3, 7, 3, 3, 7, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 6, 6, 2, 7, 6, 2, 7, 6, 6, 6, 2, 6, 2, 1, 3, 3, 7, 6, 1, 2, 6, 3, 7, 7, 7, 2, 7, 7, 6, 3, 7, 7, 2, 1, 6, 2, 6, 6, 6, 3, 1, 1, 3, 6, 6, 3, 3, 7, 2, 1, 3, 3, 7, 2, 1, 2, 2, 7, 2, 2, 7, 3, 7, 7, 2, 1, 3, 3, 6, 1, 2, 1, 3, 7, 2, 1, 3, 7, 2, 1, 2, 2, 1, 6, 6, 6, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 2, 6, 1, 6, 1, 3, 1, 6, 2, 2, 7, 7, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 7, 6, 1, 3, 7, 2, 1, 2, 6, 2, 7, 3, 7, 2, 6, 6, 2, 1, 3, 6, 6, 2, 6, 3, 7, 2, 2, 6, 3, 6, 3, 7, 6, 2, 2, 7, 6, 6, 2, 7, 7, 2, 6, 3, 7, 3, 7, 2, 6, 6, 6, 2, 1, 3, 6, 1, 3, 1, 3, 7, 6, 6, 2, 1, 3, 6, 1, 6, 3, 3, 3, 6, 6, 3, 6, 3, 7, 6, 2, 6, 6, 6, 2, 2, 6, 2, 7, 7, 6, 2, 6, 2, 7, 6, 2, 6, 1, 3, 7, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 6, 6, 1, 6, 6, 6, 2, 1, 6, 2, 1, 1, 3, 6, 1, 3, 1, 3, 7, 6, 2, 1, 3, 6, 1, 1, 2, 7, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 7, 6, 6, 2, 2, 6, 2, 7, 6, 3, 7, 2, 6, 6, 1, 1, 3, 1, 2, 6, 2, 2, 7, 2, 7, 2, 2, 7, 2, 7, 7, 7, 6, 1, 3, 7, 7, 6, 3, 7, 6, 3, 1, 1, 1, 6, 6, 3, 6, 3, 7, 2, 1, 3, 7, 6, 6, 2, 7, 7, 7, 2, 1, 2, 1, 3, 7, 6, 2, 7, 2, 2, 7, 6, 2, 1, 3, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 1, 1, 3, 7, 2, 6, 6, 6, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 7, 6, 2, 7, 2, 2, 2, 7, 6, 6, 6, 1, 6, 1, 3, 7, 2, 6, 6, 3, 7, 2, 7, 6, 6, 3, 3, 6, 6, 1, 6, 6, 2, 7, 6, 2, 1, 1, 3, 6, 6, 2, 7, 6, 1, 2, 7, 6, 3, 7, 6, 3, 7, 2, 1, 2, 6, 1, 6, 6, 2, 6, 6, 6, 1, 2, 6, 2, 1, 3, 6, 1, 2, 6, 2, 6, 2, 7, 2, 1, 3, 6, 2, 1, 3, 6, 3, 7, 3, 6, 6, 6, 3, 6, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 7, 2, 6, 3, 6, 2, 1, 1, 6, 1, 1, 6, 2, 6, 6, 3, 7, 2, 2, 6, 2, 2, 6, 2, 1, 3, 7, 7, 2, 2, 6, 6, 2, 1, 3, 7, 2, 1, 6, 2, 1, 3, 6, 3, 3, 7, 7, 6, 2, 1, 1, 6, 6, 6, 3, 6, 6, 2, 1, 2, 6, 2, 1, 1, 1, 2, 6, 2, 7, 2, 2, 7, 2, 1, 3, 7, 2, 7, 6, 2, 2, 2, 7, 6, 6, 6, 2, 1, 3, 7, 2, 7, 2, 7, 3, 7, 7, 7, 6, 2, 6, 1, 2, 6, 6, 1, 1, 3, 6, 1, 3, 3, 7, 7, 6, 6, 3, 1, 2, 2, 2, 6, 3, 3, 6, 2, 2, 2, 2, 6, 3, 7, 7, 3, 6, 2, 6, 1, 3, 1, 2, 2, 6, 1, 6, 2, 1, 1]

Initial State: 4, Steps: 100, Trajectory: [4, 8, 4, 4, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 4, 8]

Initial State: 8, Steps: 1000, Trajectory: [8, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 4, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8

8, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 4, 8, 4, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8,
8, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 4, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 4, 8, 4, 4, 4, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 4,
4, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 8, 4, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 8, 4, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 4, 4, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
4, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 8, 4, 8, 4, 4, 8, 8, 4, 8, 4, 8, 8, 4, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 4, 8,
4, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 4, 8, 8,
8, 8, 4, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 4,
8, 4, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 4, 8, 4, 8,
8, 8, 8, 4, 8, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 8,
8, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 4, 4, 8, 8, 8, 4, 4,
8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 4, 4, 8, 4, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8]

По траекториям видно что не происходит выхода из класса сообщающихся состояний. Из несущественного состояния 5 цепь уходит в класс $\mathbf{C}_1$ и больше в 5 не возвращается.

Решение пункта 7:

Граф марковской цепи был разбит на классы (пункт 2), рассматриваются замкнутые классы $\mathbf{C}_1 = \{1, 2, 3, 6, 7\}$ и $\mathbf{C}_2 = \{4, 8\}$. Так как классы непериодичны то для них были взяты матрицы переходов $\mathbb{P}_{\mathbf{C}_1}$ и $\mathbb{P}_{\mathbf{C}_2}$ из пункта 5. Траектории внутри класса моделируются функцией simulate_markov_chain из пункта 6.

Функция calculate_state_percentages считает долю времени, проведенного цепью в каждом состоянии: число попаданий в состояние, деленное на длину траектории.

```
def calculate_state_percentages(states, num_states):
    counts = np.bincount(states, minlength=num_states)
    percentages = counts / len(states)
    return percentages
```

Листинг 2: Функция подсчета доли времени в каждом состоянии

Функция stationary_distribution находит вектор финальных вероятностей как собственный вектор матрицы $\mathbb{P}^T$ для собственного значения 1, нормированный так, чтобы сумма была равна 1.

```
def stationary_distribution(transition_matrix):
    eigenvalues, eigenvectors = np.linalg.eig(transition_matrix.T)
    stationary_vector = eigenvectors[:, np.isclose(eigenvalues, 1)]
    stationary_vector = stationary_vector / np.sum(stationary_vector)
    return stationary_vector.real.flatten()
```

Листинг 3: Функция нахождения вектора финальных вероятностей

Функция simulation моделирует траекторию заданной длины из заданного состояния и печатает доли времени, вектор финальных вероятностей и модуль их разности.

```
def simulation(steps, initial_state, transition_matrix, labels):
    print(f"Initial state: {labels[initial_state]}, steps: {steps}")

    trajectory = simulate_markov_chain(transition_matrix, initial_state
        , steps)
```

```
    percentages = calculate_state_percentages(trajectory, len(
        transition_matrix))
    print(f"Percentages: {percentages}")
    stationary_vector = stationary_distribution(transition_matrix)
    print(f"Final distribution: {stationary_vector}")

    difference = np.abs(percentages - stationary_vector)
    print(f"Difference: {difference}\n")
```

Листинг 4: Функция моделирования и сравнения с финальными вероятностями

Результаты (Initial state - начальное состояние, steps - число шагов, Percentages - доля времени в каждом состоянии класса, Final distribution - вектор финальных вероятностей класса, Difference - модуль разности этих векторов):

```
Class 1: states (1, 2, 3, 6, 7)

Initial state: 1, steps: 10
Percentages: [0.3636 0.1818 0.2727 0.1818 0.    ]
Final distribution: [0.1758 0.2278 0.1582 0.2824 0.1558]
Difference: [0.1878 0.0459 0.1145 0.1006 0.1558]

Initial state: 2, steps: 50
Percentages: [0.1765 0.2157 0.2157 0.3137 0.0784]
Final distribution: [0.1758 0.2278 0.1582 0.2824 0.1558]
Difference: [0.0007 0.0121 0.0575 0.0313 0.0774]

Initial state: 3, steps: 100
Percentages: [0.1881 0.1683 0.1782 0.2871 0.1782]
Final distribution: [0.1758 0.2278 0.1582 0.2824 0.1558]
Difference: [0.0123 0.0594 0.02   0.0047 0.0224]

Initial state: 6, steps: 1000
Percentages: [0.1798 0.2438 0.1508 0.2747 0.1508]
Final distribution: [0.1758 0.2278 0.1582 0.2824 0.1558]
Difference: [0.004  0.016  0.0074 0.0077 0.005 ]

Class 2: states (4, 8)

Initial state: 4, steps: 10
Percentages: [0.5455 0.4545]
Final distribution: [0.3636 0.6364]
Difference: [0.1818 0.1818]

Initial state: 8, steps: 50
Percentages: [0.2549 0.7451]
Final distribution: [0.3636 0.6364]
Difference: [0.1087 0.1087]

Initial state: 4, steps: 100
Percentages: [0.3564 0.6436]
Final distribution: [0.3636 0.6364]
```

```
Difference: [0.0072 0.0072]

Initial state: 8, steps: 1000
Percentages: [0.3407 0.6593]
Final distribution: [0.3636 0.6364]
Difference: [0.023 0.023]
```

Получается чем длиннее траектория - тем ближе вектор процентов времени нахождения к вектору финальных вероятностей (в классе 2 при N = 1000 отклонение 0.023, а при N = 100 отклонение вышло меньше: 0.0072).

Вектора финальных вероятностей совпали с посчитанными в пункте 5.