

Modelagem Arquitetural de Software

Adaptado para o trabalho final da disciplina de arquitetura e desenho de software. A arquitetura deverá conter os seguintes modelos estruturais e comportamentais:

Modelos Estruturais	Modelos Comportamentais
1 – Modelos de Contexto	
- Diagrama UML de Implantação (DImp) Com os atores que se relacionam com o sistema	- Diagramas UML de Atividades de cada Processo de Negócio (DPN) ou BPM na notação BPMN - Diagramas UML de Casos de Uso (DCdu)
2 – Modelos de Containers e Cenários	
- Diagrama UML de Pacotes (DPac)	Para cada caso de uso em DCdu: - Fazer a descrição do caso de uso completo conforme Larman cap. 6
	Para cada caso de uso em DCdu: - Protótipo de IHC (Plhc).
3 – Modelos de Componentes e Comportamentos	
Para cada pacote com componentes em DPac: - Diagrama UML de Componentes (DCmp)	Para cada interação entre componentes (DCmp): - Diagrama UML de Sequência (DSeq) com mensagens entre componentes
Para cada pacote com dados persistentes em DPac: - Esquema Conceitual de Banco de Dados (ECBD): - Diagramas UML de Classes de Dados (DCD), sem operações ou MER (Modelo Entidade Relacionamento) - Dicionário de Dados Conceituais (DDC). Não é modelo da UML; descreve classes de dados e seus atributos.	
4 – Modelos de Código	
Para cada esquema conceitual ECBD: - Esquema Operacional de Banco de Dados (EOBD): - Descrição de tabelas com atributos e respectivos tipos e tamanho	Para cada operação de uma classe (DCla): - Diagrama UML de Sequência (DSeq) com classes do próprio componente e mensagens a componentes externos 3 exemplos a escolher
Para cada componente em DCmp: - Diagrama UML de Classes (DCla) Para cada operação de classe em DSeq: - Contrato de operação . Não é modelo da UML; descreve a semântica de cada operação (Capítulo 11 Larman - 3 exemplos a escolher)	