



Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia da Computação

**PROTÓTIPO PARA DETECÇÃO, LOCALIZAÇÃO E SELEÇÃO
AUTOMÁTICA DE AÇÃO POR SENSORIAMENTO:
MODELO DE DADOS**

*Prototype for automatic action detection, localization and selection through
sensing:
Data model*

Gabriel Vasconcellos de Moraes¹
Matheus Emanuel Gomes Souza²
Anker Douglas Loss³

RESUMO

A construção de protótipos de sensoriamento com hardware acessível é um recurso didático relevante em Engenharia da Computação, por permitir explorar de forma prática conceitos de aquisição de dados. Integrar sensoriamento de baixo custo, processamento em tempo real e seleção automática de resposta em um único protótipo exige lidar com comunicação entre hardware e software e tratamento de leituras ruidosas. Este trabalho tem como objetivo demonstrar a viabilidade de um sistema de detecção, localização e seleção automática de ação construído inteiramente com componentes acessíveis, em vez de hardware industrial. O protótipo resultante, denominado RadarTorres, converte leituras de ângulo e distância em posição cartesiana, exibindo-as em tempo real em um radar circular, seleciona automaticamente, entre torres candidatas posicionadas ao redor da base, a mais adequada para responder a cada alvo, e registra em auditoria toda ação executada. O processamento e a tomada de decisão são concentrados em uma aplicação desktop, com arquitetura pensada para permitir evolução futura sem exigir hardware adicional. Os requisitos do sistema foram levantados por engenharia reversa diretamente do código-fonte já implementado. Discutem-se, por fim, as limitações inerentes à abordagem de baixo custo adotada.

Palavras-chave: Sensoriamento de baixo custo; Detecção e rastreamento de alvos; Seleção automática de ação; Arduino; Protótipo.

ABSTRACT

¹Graduando(a) em Engenharia da Computação pela Faculdade do Centro Leste – UCL. E-mail: gabrielmoraes@ucl.br

²Graduando(a) em Engenharia da Computação pela Faculdade do Centro Leste – UCL. E-mail: matheusemanuel@ucl.br

³Orientador(a). Mestre em xxx pela xxx. E-mail: anker@ucl.br

This work describes the RadarTorres prototype, a system for automatic action detection, localization and selection through sensing, developed as a Final Course Project in Computer Engineering. The prototype integrates sensors to identify objects in a monitored environment, register their position and allow manual or automatic activation of response devices. This work details the application's data model: persistence is currently implemented through CSV files organized per operating-system user, covering six tables – users, detected objects, executed actions, mode changes, user preferences and help tickets –, each accessed through a dedicated repository interface. This choice, documented in the project's technical records, keeps the system simple at this stage while explicitly signaling the intent to migrate to a relational database in the future. The current table structure, its relationships (by login, without real foreign keys) and the proposed model for the SQL migration are described, in which textual references would be replaced by proper foreign keys, without requiring changes to the application's ViewModel or Service layers, since they depend only on the repository interfaces. Results indicate that the interface-based architecture enables this migration incrementally and with low risk.

Keywords: Sensing; Data model; Persistence; SQL migration; Prototype.

1 Introdução

Sistemas automáticos de detecção e resposta a alvos exigem, além de identificar um estímulo, rastrear com precisão sua posição e aplicar regras de decisão que evitem respostas indevidas – tarefas comumente resolvidas com sensores de radar ou LIDAR, de custo elevado. Como alternativa a esse tipo de equipamento, este trabalho adota técnicas de visão computacional, aliadas a hardware acessível, como parte central da arquitetura do protótipo. Protótipos didáticos construídos dessa forma desempenham papel importante nesse processo, por permitirem que esses conceitos sejam explorados de forma prática e replicável em laboratório, reproduzindo os princípios de sensoriamento, rastreamento e decisão presentes em sistemas mais sofisticados.

2 Desenvolvimento

2.1 Fundamentação teórica

Revisão bibliográfica sobre o assunto, com a devida citação das fontes, por exemplo (SOBRENOME, 2024) ou conforme Sobrenome (2024).

2.2 Procedimentos metodológicos

O percurso metodológico deste trabalho não seguiu o fluxo tradicional de especificação prévia seguida de implementação: o protótipo RadarTorres já existia, em desenvolvimento incremental, antes do levantamento formal de requisitos. Optou-se, portanto, por uma abordagem de engenharia reversa documental, na qual os requisitos funcionais e não funcionais foram extraídos diretamente do código-fonte já implementado (`src/RadarTorres.App/`), do firmware de simulação (`Arduino/ArduinoSimulation.ino`) e da documentação técnica já produzida ao longo do projeto, em vez de definidos a priori em um documento de especificação anterior à codificação.

Esse levantamento resultou em 25 requisitos funcionais (RF01–RF25) e 20 requisitos não funcionais (RNF01–RNF20), classificados segundo dois critérios objetivos: a **prioridade**, atribuída conforme a criticidade de cada requisito para a operação central do sistema (comunicação serial, rastreamento, seleção de torre, modos de operação e segurança recebem prioridade Alta; suporte administrativo e ferramental, Média; conveniências de interface, Baixa); e o **status**, que reflete o estado real de implementação constatado no código no momento do levantamento – Implementado, Parcial ou Planejado –, e não a intenção original de projeto. Cada requisito foi, além disso, rastreado até a classe ou método do código-fonte que o realiza, registro mantido em uma matriz de rastreabilidade dedicada, de modo que qualquer afirmação sobre o grau de implementação do protótipo possa ser verificada diretamente no código. Divergências encontradas entre o comportamento observado no código e a nomenclatura ou fluxo originalmente esperado também foram registradas explicitamente, em vez de omitidas ou corrigidas silenciosamente na documentação.

A validação funcional do protótipo, por sua vez, não foi realizada sobre o hardware físico, ainda não montado: o sistema conta com um modo de simulação embutido na própria aplicação, que gera leituras sintéticas de ângulo e distância no mesmo formato produzido pelo Arduino, permitindo exercitar de ponta a ponta o rastreamento de alvos, a seleção automática de torre e as regras de zona morta sem depender de uma porta serial conectada. Esse modo de simulação foi o meio primário usado para observar o comportamento do sistema durante este trabalho, o que impõe um limite claro ao escopo dos resultados relatados: eles atestam a correteza da lógica de decisão implementada em software, mas não substituem uma validação de campo com sensores e torres físicas, deixada como trabalho futuro.

2.3 Diagrama de pacotes

A organização interna da aplicação desktop foi documentada por meio de um diagrama de pacotes, diagrama estrutural da UML que representa a divisão lógica do sistema em pacotes e as dependências existentes entre eles, sem detalhar atributos ou métodos das classes neles contidas. No RadarTorres, cada pacote corresponde a um *namespace* do projeto **RadarTorres.App**, coincidente com uma pasta do código-fonte, e o diagrama foi obtido diretamente do código da *branch* principal do repositório: cada seta representa ao menos uma diretiva `using RadarTorres.App.*` (ou uma referência `clr-namespace` em XAML) presente nos arquivos do pacote de origem, de modo que o diagrama descreve a estrutura efetivamente implementada, e não apenas a pretendida.




Figure 1: Diagrama de pacotes do RadarTorres. Setas em vermelho indicam dependências que formam ciclos (dos autores).

O fluxo principal de dependências segue a organização do padrão MVVM, de cima para baixo: Views → ViewModels → Services → Repositories → Data → Models. O pacote

Models ocupa a posição mais estável do sistema – todos os demais dependem dele e ele não depende de nenhum outro –, o que é desejável para as entidades de domínio, e a separação entre as interfaces de Repositories e a implementação em CSV do pacote Data é o que viabiliza a futura migração para um banco relacional sem alterar ViewModels ou Services. A construção do diagrama a partir do código revelou, também, três dependências que formam ciclos entre pacotes – destacadas em vermelho na figura –: o `NavigationService` importa *namespaces* de Views para instanciar telas (Services → Views), e o `DataSeeder`, responsável pela carga inicial de dados, depende de Repositories e de Services, enquanto esses mesmos pacotes dependem de Data. Esses ciclos não impedem o funcionamento da aplicação, pois todos os pacotes pertencem ao mesmo *assembly*, mas aumentam o acoplamento e dificultam testes isolados e futuras separações em projetos distintos.

2.4 Modelo de dados

A persistência do RadarTorres foi igualmente documentada por meio de um levantamento do modelo de dados diretamente a partir do código-fonte já implementado. O protótipo não utiliza, no estágio atual, um sistema gerenciador de banco de dados relacional: seis entidades – usuários, objetos detectados, ações realizadas, trocas de modo de operação, preferências de usuário e chamados de suporte – são persistidas localmente em arquivos CSV, um por tabela, cada uma acessada exclusivamente por uma interface de repositório dedicada, o que isola as camadas de ViewModel e Service do formato de armazenamento.




Figure 2: Modelo de dados atual (persistência em CSV) – diagrama entidade-relacionamento levantado a partir do código-fonte do projeto (dos autores).

Usuario se relaciona 1:1 com **PreferenciasUsuario** e 1:N com **AcaoRealizada** e **ModoAtualTorre** – nesses dois últimos casos por **login** (texto), sem chave estrangeira real – e com **ChamadoAjuda**, por identificador numérico. **ObjetoDetectado** não possui nenhum vínculo persistido com as demais entidades, sendo registrado de forma independente. Como proposta de evolução, foi elaborado um modelo relacional equivalente, no qual as referências textuais por login seriam substituídas por chaves estrangeiras íntegras por identificador numérico, com integridade garantida pelo próprio SGBD, permitindo migrar a persistência de CSV/JSON

para SQL sem exigir alterações nas camadas de ViewModel ou Service, já isoladas do formato de armazenamento por meio das interfaces de repositório.




Figure 3: Modelo relacional proposto para a migração futura de persistência, de CSV/JSON para SQL (dos autores).