- 3. Para criar uma lista ordenada, devemos limitar todos os seus itens dentro de um par único de tags:
- \mathbb{A} e

E NUL

- \mathbb{B} e
- C <dl> e </dl>
- C < dt > e < / dt >

- style / init
- 6. Ao personalizar a numeração de uma lista ordenada, podemos indicar vários tipos de contagem. Qual das opções a seguir é a única que não pode ser usada para essa personalização?
- A 1
- BA
- CI
- □ >

Cursos grátis de tecnologia que te preparam para o mercado de trabalho RECODE



#DevWeb - Capítulo 09

prof. Gustavo Guanabara

Página 8 de 10

- **-** ×

- 7. Podemos personalizar as listas não ordenadas, configurando o parâmetro type da tag
 com alguns valores especiais. Qual dos elementos a seguir é o único aceito para modificar o marcador padrão dos itens?
- 🛚 star
- **■** square
- rectangle
- triangle
- 8. Todos os elementos de uma lista de definições devem estar limitados entre o par de tags:
- \mathbb{A} <dt> e </dt>
- \mathbb{B} <dd> e </dd>
- C <dl> e </dl>
- 🔟 <dc> e </dc>

- 9. A tag <dt> em uma lista de definição tem o significado de:
- A definition term
- B description text
- definition text
- description term
- 10. A tag <dd> em uma lista de definição tem o significado de:
- A description definition
- B definition description
- definition detail
- detail definition