conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 1**

  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Receba um número de 1 a 12 e exiba o mês correspondente usando *switch*.

Exercício1

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercício1 {
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o numero do mes: ");
        int numero = scanner.nextInt();

        switch (numero) {
            case 1: System.out.println("Janeiro");
                break;
            case 2: System.out.println("Fevereiro");
                break;
            case 3: System.out.println("Março");
                break;
            case 4: System.out.println("Abril");
                break;
            case 5: System.out.println("Maio");
                break;
            case 6: System.out.println("Junho");
                break;
            case 7: System.out.println("Julho");
                break;
            case 8: System.out.println("Agosto");
                break;
            case 9: System.out.println("Setembro");
                break;
            case 10: System.out.println("Outubro");
                break;
            case 11: System.out.println("Novembro");
                break;
            case 12: System.out.println("Dezembro");
                break;
            default:
                throw new AssertionError();
        }

        scanner.close();
    }
}
```

teúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

rial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 2**
  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Receba um número e informe se ele é "Positivo", "Negativo" ou "Zero" usando *if-else if-else*.

deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Exercício2

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercício2 {
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um numero: ");
        Double numero = scanner.nextDouble();

        if (numero > 0) {
            System.out.println("O numero é positivo");
        } else if (numero < 0) {
            System.out.println("O numero é negativo");
        } else {
            System.out.println("O numero é zero");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

l. deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 3**
  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Receba uma letra e informe se é uma Vogal ou Consoante (Dica: use *switch* com múltiplos *cases*).

Exercício3

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercício3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite uma letra: ");
        char letra = scanner.next().charAt(0);

        switch (letra) {
            case 'a':
            case 'e':
            case 'i':
            case 'o':
            case 'u':
                System.out.println("Vogal");
                break;
            default:
                if (Character.isLetter(letra)) {
                    System.out.println("Consoante");
                } else {
                    System.out.println("Não é uma letra");
                }
        }

        scanner.close();
    }
}
```

ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 4**
  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Receba o preço de um produto e exiba "Barato" (até 50), "Médio" (até 100) ou "Caro" (acima de 100).

parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Exercício4

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercício4 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Quanto custa o produto? ");
        double preco = scanner.nextDouble();

        if (preco <= 50) {
            System.out.println("Barato");
        } else if (preco > 50 && preco <=100) {
            System.out.println("Médio");
        } else {
            System.out.println("Caro");
        }

        scanner.close();

    }
}
```

, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 5**

  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Crie uma calculadora de operações básicas (+, -, *, /) que recebe dois números e o símbolo da operação e entrega o resultado correspondente.

Exercício5

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercício5 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite dois numeros: ");
        double n1 = scanner.nextDouble();
        double n2 = scanner.nextDouble();

        System.out.println("Escolha a operação: +, -, *, /");
        char operacao = scanner.next().charAt(0);

        switch (operacao) {
            case '+': System.out.println(n1 + n2);
                break;
            case '-': System.out.println(n1 - n2);
                break;
            case '*': System.out.println(n1 * n2);
                break;
            case '/': System.out.println(n1 / n2);
                break;
            default: System.out.println("Operação não encontrada");
                break;
        }

        scanner.close();
    }
}
```

tal ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 6**
  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Receba a idade de um nadador e classifique-o como: Infantil (5-10), Juvenil (11-17) ou Sênior (18+).

rcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Exercício6

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercício6 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a idade do nadador: ");
        int idade = scanner.nextInt();

        if (idade >= 5 && idade <= 10) {
            System.out.println("Infantil");
        } else if (idade > 10 && idade <= 17) {
            System.out.println("Juvenil");
        } else if (idade >= 18) {
            System.out.println("Sênior");
        } else {
            System.out.println("Sem classificação");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

l, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

este conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 7**
  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Receba o peso e a altura, calcule o IMC e exiba a classificação completa da OMS (6 categorias).

Exercício7

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercício7 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o peso: ");
        double peso = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite a altura: ");
        double altura = scanner.nextDouble();

        double imc = peso / (altura * altura);
        System.out.printf("IMC = %.2f\n", imc);

        if (imc < 18.5) {
            System.out.println("Classificação OMS: Abaixo do peso");
        } else if (imc < 25) {
            System.out.println("Classificação OMS: Peso normal");
        } else if (imc < 30) {
            System.out.println("Classificação OMS: Sobrepeso");
        } else if (imc < 35) {
            System.out.println("Classificação OMS: Obesidade grau I");
        } else if (imc < 40) {
            System.out.println("Classificação OMS: Obesidade grau II");
        } else {
            System.out.println("Classificação OMS: Obesidade grau III");
        }


        scanner.close();
    }
}
```

parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 8**
  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Receba o ano de nascimento de uma pessoa e informe se ela nasceu no século XX, XXI ou outro).

cial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Exercício8

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercício8 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a data de nascimento: ");
        int ano = scanner.nextInt();

        if (ano >= 1800 && ano < 1900) {
            System.out.println("Nasceu no século XIX");
        } else if (ano >= 1900 && ano < 2000) {
            System.out.println("Nasceu no século XX");
        } else if (ano >= 2000 && ano < 2100) {
            System.out.println("Nasceu no século XXI");
        } else {
            System.out.println("Outro século");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

dução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 9**

  - **Nível**: Difícil.

  - **Enunciado**: Implemente um sistema de menu onde o usuário escolhe converter o valor digitado de graus Celsius para Fahrenheit ou o valor digitado de graus Fahrenheit para Celsius, apresentando o valor digitado e o valor calculado acompanhados de suas respectivas unidades (°C ou °F).

ão, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Exercício9

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercício9 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Converter valor em Celsius ou Fahrenheit (C/F)? ");
        String escolha = scanner.nextLine().trim();

        if (escolha.equals("Celsius") || escolha.equals("C")) {
            System.out.print("Digite a temperatura em Fahrenheit: ");
            double fahrenheit = scanner.nextDouble();
            double celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9;
            System.out.printf("Valor em Celsius = %.2f", celsius);
        } else if (escolha.equals("Fahrenheit") || escolha.equals("F")) {
            System.out.print("Digite a temperatura em Celsius: ");
            double celsius = scanner.nextDouble();
            double fahrenheit = celsius * 9 / 5 + 32;
            System.out.printf("Valor em Fahrenheit = %.2f", fahrenheit);
        } else {
            System.out.println("Opção inexistente.");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

ntal ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 10**
  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Leia as coordenadas (x, y) de um ponto e informe em qual quadrante (I, II, III ou IV) ele se encontra (ou se está sobre o eixo x ou sobre o eixo y).

Exercício10

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercício10 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a coordenada das abscissa: ");
        double x = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite a coordenada das ordenadas: ");
        double y = scanner.nextDouble();

        if (x > 0 && y > 0) {
            System.out.println("I Quandrante");
        } else if (x > 0 && y < 0) {
            System.out.println("II Quandrante");
        } else if (x < 0 && y < 0) {
            System.out.println("III Quandrante");
        } else if (x < 0 && y > 0) {
            System.out.println("IV Quandrante");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

l ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 11**

  - **Nível**: Difícil.

  - **Enunciado**: Receba um valor em dinheiro e informe a menor quantidade de notas ($100, $50, $20, $10, $5, $2) ou moeda ($1) necessárias para compô-lo (ignore a existência de centavos).

Exercício11

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercício11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor desejado: ");
        int valor = scanner.nextInt();

        if (valor < 0) {
            System.out.println("Valor inválido. Informe um valor inteiro não negativo.");
            return;
        }

        int original = valor;
        int notas100 = valor / 100;
        valor %= 100;
        int notas50 = valor / 50;
        valor %= 50;
        int notas20 = valor / 20;
        valor %= 20;
        int notas10 = valor / 10;
        valor %= 10;
        int notas5 = valor / 5;
        valor %= 5;
        int notas2 = valor / 2;
        valor %= 2;
        int moedas1 = valor;

        System.out.println("Valor informado: R$" + original);
        System.out.println("Notas/moedas necessárias:");
        System.out.println("R$100: " + notas100);
        System.out.println("R$50: " + notas50);
        System.out.println("R$20: " + notas20);
        System.out.println("R$10: " + notas10);
        System.out.println("R$5: " + notas5);
        System.out.println("R$2: " + notas2);
        System.out.println("R$1: " + moedas1);

        scanner.close();
    }
}
```

ercial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 12**
  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Receba três números inteiros quaisquer e exiba-os em ordem decrescente de valor.

Exercício12

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercício12 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o primeiro valor inteiro: ");
        int n1 = scanner.nextInt();
        System.out.print("Digite o segundo valor inteiro: ");
        int n2 = scanner.nextInt();
        System.out.print("Digite o terceiro valor inteiro: ");
        int n3 = scanner.nextInt();

        if (n1 >= n2 && n2 >= n3) {
            System.out.println("Ordem decrescente: " + n1 + ", " + n2 + ", " + n3);
        } else if (n1 >= n3 && n3 >= n2) {
            System.out.println("Ordem decrescente: " + n1 + ", " + n3 + ", " + n2);
        } else if (n2 >= n1 && n1 >= n3) {
            System.out.println("Ordem decrescente: " + n2 + ", " + n1 + ", " + n3);
        } else if (n2 >= n3 && n3 >= n1) {
            System.out.println("Ordem decrescente: " + n2 + ", " + n3 + ", " + n1);
        } else if (n3 >= n1 && n1 >= n2) {
            System.out.println("Ordem decrescente: " + n3 + ", " + n1 + ", " + n2);
        } else if (n3 >= n2 && n2 >= n1) {
            System.out.println("Ordem decrescente: " + n3 + ", " + n2 + ", " + n1);
        }
        scanner.close();
    }
}
```