

PROJETO A2 - INDIVIDUAL
DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO MOBILE

Projeto A2 (6,0 pontos)

- 23/05 ****presencial**
 - Valor: 2.0
 - Postar no github a versão da aplicação no **padrão MVCS e Supabase** para persistência remota.

- 30/05 ****meet**
 - Valor: 4.0
 - Apresentar a versão final da aplicação com:
 - Todos os ajustes finalizados, de forma que o que é oferecido no aplicativo esteja 100% funcional
 - **Implementar filtros:** permitir que o usuário consulte/lista registros de forma mais específica, selecionando algum critério de busca.
 - **Oferecer exportação dos dados filtrados para PDF:** após aplicar um filtro, o sistema deve permitir gerar um PDF contendo apenas os dados retornados naquela consulta, em formato organizado de relatório.
 - Windows (Desktop): gerar o PDF em memória ou arquivo temporário e disponibilizar a visualização utilizando os mecanismos padrão da plataforma (abertura automática em leitor de PDF).
 - Dica de implementação: o comportamento esperado no Windows é a visualização imediata. Utilize o pacote `open_file` para invocar o leitor padrão do sistema (como Edge ou Adobe) assim que o arquivo for gerado, proporcionando um fluxo de trabalho profissional.
 - Celular: gerar o PDF e utilizar os recursos nativos de compartilhamento do dispositivo, permitindo ao usuário salvar no armazenamento interno, enviar via mensageiros ou armazenar em serviços de nuvem.
 - Dica de implementação: utilize o `Share.shareXFiles`. Ele é o padrão de mercado para mobile, pois abre o menu nativo do sistema onde o usuário decide se deseja enviar o relatório por WhatsApp, salvar no Drive ou gerenciar o arquivo.
 - Suporte para ambos (Lógica de Serviço): a lógica de geração do conteúdo do PDF deve ser mantida obrigatoriamente na camada de serviço/utilitário (seguindo o padrão MVCS). A aplicação deve processar os dados do relatório apenas uma vez, alterando apenas a forma de entrega (visualização, download ou compartilhamento) conforme a plataforma detectada (`klsWeb`, `Platform.isWindows`, etc).
 - Dica de implementação: mantenham o `PdfService` isolado. A View deve apenas disparar o comando de exportação. O segredo de um código limpo é que a interface não saiba "como" o PDF é criado, mas apenas "o que" ele deve conter.