

Introdução ao CSS

-> Cascading Style Sheets.

Exemplo CSS no arquivo HTML

```
<style>
  p {
    color: blue;
  }
</style>

<p>
  Aprendendo CSS
</p>
```

p {} -> É o seletor (referência a um ou mais elementos html)

{} -> Bloco de declarações CSS, sendo composto por **propriedade + : + valor + ;**

-> Se tiver o mesmo seletor declarado com a mesma propriedade sempre será levado em consideração o último declarado (pois é em cascada).

Exemplo CSS inline

```
<p style="color: blue;">
  Aprendendo CSS
</p>
```

-> Estilo aplicado direto na tag tem mais peso do que aplicado no arquivo HTML, por exemplo! Devido a expressividade.

Atributo ID

-> Serve para identificar uma tag

```
<style>
  p {
```

```

        color: blue;
    }

    #a {
        color: red;
    }
</style>

<p style="color: blue;">
    Aprendendo CSS
</p>

<p id="a">
    Aprendendo CSS
</p>

```

-> Sempre utilizar sempre um nome de ID por tag.

Comentários em CSS

-> /* color: red; */

-> Exemplos:

```

<style>
    /*
    p {
        color: blue;
    }

    #a {
        color: red;
    }
    */
</style>

```

```

/* Especificidade */
#a {
    color: red;
}

```