
feat. creators

Guia de Teste

Roteiro passo a passo: do setup do ADM ao teste de cada tela

Versão: 1.0 · Maio 2026

Sumário

- Pré-requisitos
- Fase 1 — Setup do ADM (primeiro signup)
- Fase 2 — Configurar conta SMTP global
- Fase 3 — Configurar WhatsApp Cloud API (opcional)
- Fase 4 — Feature flags + integrações
- Fase 5 — Criar primeira assessoria + OWNER
- Fase 6 — Login do OWNER + setup inicial (perfis, membros)
- Fase 7 — Teste minucioso por tela
- Anexo — Critérios de aceitação por funcionalidade

Pré-requisitos

Antes de começar, confirme:

- Docker Desktop rodando + container hub-postgres ativo (porta 5432).
- Backend rodando em `http://localhost:8080` (verificar com `curl http://localhost:8080/actuator/health`).
- Frontend rodando em `http://localhost:3000` (`cd apps/web && pnpm dev`).
- Banco recém-resetado (apenas migrations Flyway aplicadas, tabelas vazias).

Comandos úteis:

```
# Subir Postgres
docker start hub-postgres

# Backend (apps/api)
SPRING_PROFILES_ACTIVE=dev
DATABASE_URL=jdbc:postgresql://localhost:5432/hub_feat_creators \
DATABASE_USERNAME=hub_app DATABASE_PASSWORD=changeme ./mvnw spring-boot:run

# Frontend (apps/web)
pnpm dev
```

! Se a porta 8080 já estiver em uso, mate o processo anterior antes de subir.

Fase 1 — Setup do ADM

Em sistema vazio (tabela usuarios sem nenhuma linha), o primeiro signup é automaticamente promovido a ADM. Isso permite onboarding antes de existir qualquer assessoria.

1.1 Verificar que o sistema está vazio

```
docker exec hub-postgres psql -U hub_app -d hub_feat_creators \
-c "SELECT count(*) FROM usuarios WHERE deleted_at IS NULL;"
```

OK Resultado esperado: count = 0.

1.2 Cadastro do ADM

Acessar <http://localhost:3000/signup>. Preencher:

E-mail	seu e-mail real (válido para receber verificação)
Senha	mínimo 12 caracteres, mix de letras/números/símbolos
Nome	Seu nome completo

Clicar em **Criar conta**.

OK Resposta esperada: redireciona para /login com toast "Conta criada. Verifique seu e-mail."

Resposta da API contém "isAdm": true — confirma criação como ADM.

1.3 Verificar criação no DB

```
docker exec hub-postgres psql -U hub_app -d hub_feat_creators \
-c "SELECT email, tipo, assessoria_id, email_verificado_em FROM usuarios;"
```

OK Esperado: 1 linha com tipo=ADM, assessoria_id=NULL, email_verificado_em=NULL.

1.4 Verificar e-mail

O sistema dispara e-mail com link [/verify-email?token=...](#). Em dev (sem SMTP real configurado), o token aparece no log do backend.

Como capturar o token em dev:

```
# Procurar no log do backend
grep "onboarding.verify.sent" backend.log

# OU diretamente no DB
docker exec hub-postgres psql -U hub_app -d hub_feat_creators \
-c "SELECT token FROM email_verify_tokens ORDER BY created_at DESC LIMIT 1;"
```

Acessar <http://localhost:3000/verify-email?token=<TOKEN>>.

OK Esperado: toast "E-mail verificado" e redirect para /login.

1.5 Primeiro login do ADM

Acessar [/login](#) e entrar com e-mail + senha.

! Como ADM ainda não configurou MFA, login retorna mfaSetupRequired: true. Frontend deve redirecionar para tela de configuração de MFA TOTP.

Na tela de MFA:

- 1 Sistema gera secret TOTP. Mostra QR code.
- 2 Escanear com Google Authenticator / Authy / 1Password.
- 3 Digitar código de 6 dígitos para confirmar.

-
- 4 Backend cifra o secret (AES-GCM com MFA_KEY) e habilita MFA.
 - 5 Retorna token JWT real (24h, tipo=ADM).

OK Esperado: redirect para /admin (painel ADM).

1.6 Confirmar identidade ADM no browser

No console do browser (F12):

```
JSON.parse(atob(localStorage.getItem("accessToken").split(".")[1]))
```

OK Deve mostrar: { tipo: "ADM", role: "ADM", usuarioId: "..."} (sem ass).

Fase 2 — Configurar Conta SMTP Global

Antes de outros usuários poderem se cadastrar/receber convites, o ADM precisa configurar uma conta SMTP global que o sistema usará para enviar e-mails transacionais (verify, reset, convite).

! OBS: no estado atual do código, a configuração SMTP é por assessoria (PRD-004). Para o ADM configurar uma conta GLOBAL de plataforma, será necessário adicionar tela em /admin/integrations/email (planejada — não implementada no MVP).

Alternativa MVP — usar SMTP via .env

No arquivo `apps/api/.env` (não commitar):

```
SPRING_MAIL_HOST=smtp.gmail.com
SPRING_MAIL_PORT=587
SPRING_MAIL_USERNAME=seu-email@gmail.com
SPRING_MAIL_PASSWORD=app-password-16-chars
SPRING_MAIL_PROPERTIES_MAIL_SMTP_AUTH=true
SPRING_MAIL_PROPERTIES_MAIL_SMTP_STARTTLS_ENABLE=true
```

! Gmail: use App Password (não a senha normal). Habilite em <https://myaccount.google.com/apppasswords>. Conta precisa ter 2FA.

Reiniciar backend para aplicar.

Validar envio

Disparar um e-mail de teste — pode ser via convite (fase 5). Verificar caixa de entrada do destinatário.

Se falhar, log do backend mostra: `email.send.fail motivo=...`

Fase 3 — Configurar WhatsApp (Opcional)

Pré-requisitos do lado Meta:

- 1 Conta business em business.facebook.com.
- 2 App configurado no Meta for Developers (<https://developers.facebook.com>).
- 3 Produto WhatsApp adicionado. Número verificado.
- 4 Token de acesso permanente (não expira) ou de longa duração.
- 5 App Secret (Settings → Basic).
- 6 Phone Number ID (WhatsApp → API Setup).
- 7 Verify Token customizado para webhook.

Configuração no HUB (futura, por assessoria)

Tela **/whatsapp** → **Contas** → **+ Nova conta**:

Display name	Nome amigável (ex: "WhatsApp Marketing")
Phone number	+55 11 9XXXX-XXXX
Phone number ID	do Meta API Setup
WABA ID	WhatsApp Business Account ID
Access token	token permanente
App secret	da app no Meta
Verify token	string aleatória que você escolhe

Webhook URL para configurar no Meta:

```
https://<seu-domínio>/api/v1/whatsapp/webhook
```

Eventos: **messages**, **message_template_status_update**.

! Em dev local, exponha com ngrok: `ngrok http 8080` → use a URL HTTPS gerada.

Fase 4 — Feature Flags e Integrações

Como ADM, acessar **/admin/feature-flags**. Para o teste completo, ativar:

FEATURE_PORTAL_ENABLED	true — habilita portal de creators
FEATURE_WHATSAPP_ENABLED	true — se SMTP/WhatsApp configurados
FEATURE_COMPLIANCE_STRICT	true (default) — força base_legal
FEATURE_MATCH_IA	true se ai-worker estiver de pé
FEATURE_IMPORT_BULK	true
FEATURE_RELATORIOS	true
FEATURE_MOBILE_ENABLED	false (a menos que esteja testando mobile)
FEATURE_SOCIAL_OAUTH	false (requer apps OAuth configuradas)

Cada toggle gera entrada em `admin_audit_log`.

Fase 5 — Criar Primeira Assessoria + OWNER

Como ADM no painel:

5.1 Criar assessoria

/admin/assessorias → + Nova (ou via API):

```
POST /api/v1/admin/assessorias
Authorization: Bearer <ADM_TOKEN>
Content-Type: application/json

{ "nome": "Assessoria Teste", "slug": "teste", "plano": "TRIAL" }
```

OK Resposta: 201 com { id, nome, slug, plano, createdAt }.

5.2 Criar OWNER da assessoria

Via API (admin endpoint):

```
POST /api/v1/admin/usuarios
Authorization: Bearer <ADM_TOKEN>

{
  "email": "owner@teste.com",
  "nome": "Owner Teste",
  "tipo": "INTERNO",
  "assessoriaId": "<ASSESSORIA_ID>",
  "role": "OWNR"
}
```

Sistema envia convite com link **/convite/[token]**. Validade: 7 dias.

5.3 OWNER aceita convite

Acessar link recebido por e-mail. Definir senha (12+ chars). E-mail é marcado verificado automaticamente.

OK Após criar senha → redirect para /login. Login funciona normalmente.

Fase 6 — Setup Inicial do OWNER

OWNER faz login e acessa o app principal (não o painel admin).

6.1 Criar perfis RBAC

Em **/perfis**:

- 1 Clicar em **+ Novo perfil**.
- 2 Nome: "Assessor Pleno".
- 3 Permissões marcadas: INFR, INFW, MRCR, MRCW, PRSR, PRSW, TRFR, TRFW, EMLR, EMLW, BHIS.
- 4 Salvar.

Criar segundo perfil "Assessor Junior" só com READ (INFR, MRCR, PRSR, TRFR).

6.2 Convidar membros

Em **/membros** → **+ Convidar**:

- E-mail do novo membro
- Perfil escolhido (dropdown com os criados acima)

Repetir para criar pelo menos 2 assessores de perfis diferentes para teste de visibilidade.

Fase 7 — Teste Minucioso por Tela

Para cada tela abaixo, percorrer todos os critérios listados. Marcar PASS/FAIL.

7.1 Dashboard (/)

- Carrega sem erro 500.
- KPIs mostram 0/zero em sistema novo.
- Funil chart renderiza (mesmo vazio).
- Notificações drawer abre e fecha (sino na topbar).

7.2 Influenciadores (/influenciadores)

- Lista vazia mostra **EmptyState** com CTA "+ Novo".
- Modal de criação abre via Cmd+K ou botão.
- Validação client-side: nome obrigatório, handle único, base_legal obrigatório (se FEATURE_COMPLIANCE_STRICT).
- Salvar → entidade aparece na lista. Toast de sucesso.
- Clicar card abre drawer. Tab Histórico mostra evento INFLUENCIADOR_CRIADO.
- Editar nome → salvar → drawer atualiza. Timeline ganha evento INFLUENCIADOR_ATUALIZADO.
- Soft-delete (menu kebab → Excluir): some da lista. Timeline ganha evento INFLUENCIADOR_REMOVIDO.
- Filtros de nicho/tag funcionam.
- Busca por nome retorna match parcial (case-insensitive).
- Paginação funciona com 20+ registros.

7.3 Marcas (/marcas)

Mesmos critérios de Influenciadores. Adicional:

- Nome de marca é único na assessoria (tenta duplicar → erro 409).

7.4 Prospecção (/prospeccao)

- Kanban renderiza 6 colunas (IDEIA → FECHADA_PERDIDA).
- Criar prospecção: modal com seleção marca + influenciador + título.
- Card aparece em IDEIA.
- Drag card de IDEIA → CONTATO funciona. Toast "Status alterado".
- Tentar drag CONTATO → FECHADA_GANHA pulando estados → erro 422 (transição inválida).
- Drag para FECHADA_PERDIDA abre modal obrigando motivo.
- Drawer detalhe: todas tabs carregam (Dados, Histórico, Tarefas, E-mails, Match IA se flag ativa).
- Histórico mostra evento PROSPECCAO_STATUS_CHANGE com de/para.
- Tab Match IA: se Influenciador NÃO selecionado, mostra sugestões. Score visível.
- Visibilidade ASSESSOR: logar como assessor1 → vê só prospecções dele. Logar como assessor2 → vê só dele.

-
- OWNER vê tudo.
 - Lista (tab) tem filtros por status/assessor/marca/busca.

7.5 Tarefas (/tarefas)

- Criar tarefa: modal com título, descrição, prazo, prioridade, responsável.
- Default de prazo só com data → 23:59 automaticamente.
- Card aparece na agenda no dia certo.
- Marcar como FEITA → status muda. Concluida_em registrado.
- Voltar para TODO → concluida_em limpa.
- Editar tarefa CANCELADA → 422 (terminal).
- Vincular tarefa a prospecção → drawer da prospecção mostra na tab Tarefas.
- Digest 07:00 BRT: aguardar ou forçar via JobRunner endpoint admin.

7.6 E-mail (/email)

- **Contas SMTP:** criar conta. Teste de conexão antes de salvar (botão "Testar"). Sucesso = toast verde. Falha = erro detalhado.
- **Templates:** criar template Mustache. Preview render. Variáveis {{influenciador.nome}}, {{marca.nome}}.
- **Layout:** editor HTML salva cabeçalho/rodapé por assessoria.
- **Envios** → **Novo:** escolhe template + destinatário + conta. Confirma. Envio entra na fila.
- Status muda PENDENTE → ENVIADO. Tracking pixel registra ABERTO quando destinatário abrir.
- Falha 3x auth → conta vai para FALHA_AUTH. Testar conexão reseta.
- List-Unsubscribe header presente.

7.7 WhatsApp (/whatsapp)

- **Contas** → **+ Nova:** cadastrar com tokens reais (Meta).
- **Templates:** criar template HSM, submeter para aprovação. Status PENDENTE → APPROVED (até 48h).
- **Envios** → **Novo:** escolher número de destino + template aprovado. Envio entra na fila.
- Webhook Meta envia status: sent → delivered → read.
- Enviar mensagem FREEFORM fora da janela 24h → 422 JANELA_FECHADA.
- Enviar template aprovado funciona sempre.
- Reply do usuário com "parar" → adiciona em opt-out. Próximo envio para esse número → bloqueado.
- Idempotência: enviar 2x com mesma idempotency_key → segundo retorna envio existente.

7.8 Importação (/importacao)

- Wizard passo 1: escolher tipo. Botão "Baixar template" funciona.
- Passo 2: upload arquivo. Validação de extensão (.csv ou .xlsx).
- Passo 3 (dry-run): mostra preview com erros por linha (CPF inválido, e-mail duplicado, etc).
- Passo 4: confirmar. SSE de progresso mostra X / Y processados em tempo real.

-
- Finaliza com summary: criados, atualizados, ignorados, erros.
 - Erros são exportáveis em CSV para correção.

7.9 Relatórios (/relatorios)

- Card "Funil de prospecção" carrega gráfico com contagem por status.
- Card "Performance por assessor" mostra ranking.
- Card "SLA de tarefas" mostra %.
- Filtro de período altera dados.
- Botão "Exportar CSV" baixa arquivo (apenas para perfis com EXPT).
- Para perfil sem EXPT, botão fica disabled ou esconde.

7.10 Perfis (/perfis)

- Lista mostra perfis criados.
- Criar perfil: checkboxes agrupados por entidade.
- Editar perfil: muda permissões.
- Membros com esse perfil só veem mudança no próximo refresh JWT (até 60min).

7.11 Membros (/membros)

- Lista mostra todos membros da assessoria + status.
- Convidar: e-mail + perfil. Link enviado por e-mail.
- Aceitar convite ativa conta.
- Editar perfil de membro existente.
- Inativar membro: status muda. Login bloqueado.

7.12 Portal do Creator

Pré-requisito: FEATURE_PORTAL_ENABLED=true.

- OWNER cria CreatorUser via influenciador (botão "Convidar creator" no drawer).
- Convite enviado por e-mail com link `/[slug]/convite?token=....`
- Creator acessa, define senha.
- Login em `/[slug]/login` funciona com branding da assessoria.
- Tela de tarefas mostra apenas as marcadas `visivel_para_creator=true`.
- Upload de entregável funciona. Arquivo salva em volume local (ou S3 prod).
- Comentário do creator aparece na timeline interna marcado "via portal".

7.13 Painel ADM (volta como ADM)

- Logout do OWNER → login com conta ADM → entrar em `/admin`.
- Dashboard mostra KPIs atualizados.
- Audit log lista todas as ações feitas até aqui.
- Filtrar audit log por adminId ou ação funciona.
- Feature flag toggle gera entrada em audit log.

-
- Acessar /admin/assessorias → ver assessoria criada → editar plano.
 - Audit log registra ASSESSORIA_UPDATE.

Anexo — Critérios de Aceitação Globais

- **Auth** — Token expira em 60min (INTERNO) / 24h (ADM). Refresh funciona. Logout invalida refresh.
- **Multi-tenant** — Usuário INTERNO de Assessoria A não consegue ver/editar dado de Assessoria B (mesmo via API).
- **RBAC** — Endpoint protegido por @RequirePermission retorna 403 quando perfil não tem a permissão.
- **LGPD** — Cadastros sem base_legal falham 422 quando FEATURE_COMPLIANCE_STRICT=true.
- **Soft-delete** — Listagens nunca mostram registros com deleted_at preenchido.
- **Histórico** — Toda mutação relevante gera evento em eventos table.
- **Idempotência** — Reenvio de e-mail/WhatsApp com mesma key não duplica.
- **Audit ADM** — Toda ação de ADM em tenant alheio é registrada em admin_audit_log (imutável).
- **Performance** — Listas paginadas (sem retorno de >100 registros sem paginação).
- **SSE** — Notificações in-app chegam em <2s de evento gerado no backend.

Encerramento do teste: com todos os critérios PASS, sistema está pronto para staging.