ARGUMENTO DEDUTIVO VÁLIDO: O GUIA ESTRATÉGICO (FOCO CEBRASPE)



A BASE DO RACIOCÍNIO

As premissas ($P_1, P_2, \ldots, P_n$) são o ponto de partida e devem ser assumidas como 100% verdadeiras para o teste de validade.

Exemplo de Ponto de Apoio: "Todos os cientistas são loucos" – Em lógica, tratamos isso como verdade absoluta para verificar o que dela deriva.

ARGUMENTO VÁLIDO (Legítimo)

Legítimo: É aquele onde a conclusão decorre necessariamente das premissas apresentadas, mantendo a consistência lógica.

O RESULTADO DO TIRO

A conclusão será obrigatoriamente verdadeira dentro do sistema lógico se a estrutura dedutiva for respeitada.

Derivação Necessária: Se as premissas são aceitas, a conclusão não pode ser negada sem cair em contradição.

MÉTODOS DE VALIDAÇÃO

Diagramas de Venn
Ideal para argumentos com quantificadores como "Todo", "Algum" ou "Nenhum" (ex: Circulo menor dentro do maior para "Todo A é B").

Tabela-Verdade
Recomendado para argumentos com conectivos lógicos (e, ou, se...então) para verificar se existe o caso de premissas verdadeiras com conclusão faisa.

Exemplo de Validação: Se "Todos os homens são pássaros" e "Nenhum pássaro é animal", então **"Nenhum homem é animal" é um argumento VÁLIDO pela sua estrutura.**

ALERTA DE ERRO: FALÁCIAS E INVALIDEZ

Argumento Inválido (Sofisma): Ocorre quando as premissas não garantem a verdade da conclusão, mesmo que as frases pareçam "fazer sentido" sozinhas.

Lacunas Lógicas: A presença de falácias ou contradições internas invalida o argumento imediatamente.

REGRA DE OURO DO ESTRATEGISTA

A validade avalia a ESTRUTURA lógica (a ligação entre as frases) e não a veracidade do conteúdo no mundo real!

NotebookLM