EURUSD (Bid), Tuks, # 300 / 300

HTML 5 - ELEMENTOS BÁSICOS

Prof. Welington Soares



HTML

Hypertext Markup Language, criado por Tim Berners Lee para suprir a necessidade de comunicação entre pesquisadores.

Hoje é uma das linguagens de programação mais populares do mundo.



HTML 5

HTML 5 teve o seu primeiro resumo publicado em 2008 pela W3C, orgão que regulamenta os padrões da internet.

O HTML5 não descreve o estilo de formatação do conteúdo, mas o próprio conteúdo e o seu

significado.



W3C

Num momento crítico da internet onde cada empresa definia o seu padrão de desenvolvimento.

Um consórcio internacional foi criado para definir os padrões da web, que levava o nome de World Wide Web Consortium.



Fazem parte dos padrões WEB

Documento de Modelo de Objetos(D.O.M.) Linguagem de marcação HTML Linguagem de marcação XML Linguagem de script ECMAScript Linguagem de estilização/design CSS

JavaScript

Boa parte do sucesso do HTML5 se deve ao JavaScript, linguagem Client-Side Evoluiu junto com o HTML5.

EURUSD - 1,35379 - 00:00:00 14 glu (EEST)

CSS é chamado de linguagem Cascading Style Sheet e é usado para estilizar elementos escritos em uma linguagem de marcação como <u>HTML</u>. O CSS separa o conteúdo da representação visual do site.

Modelo de Documento HTML5 <!DOCTYPE HTML> <html lang="pt-br"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title></title> Gold, spot- 1.278,820 - 23.00.00 13 giu (CEST) out too (big.) I must # 159 / 300, Logarthaic, Helin Astr </head> <body> </body> </html>

DOCTYPE

Acrônimo da palavra Document Type Definition. Ele é responsável por falar como o arquivo HTML será renderizado.

EUR/USD - 1,35379 - 00:00:00 14 glu (EEST)

ed spot (Big), I conste, # 159 (300, Logarithmic, Hellin Astro

<!DOCTYPE html>

Ela não é case sensitive

CHARSET

Define a codificação de caracteres do idioma

EURIUSD - 1,35379 - 00:00:00 14 alu (EEST)

<meta charset="utf-8">

LANG

Define o Idioma do Documento HTML

EURIUSD - 1,35379 - 00:00:00 14 glu (EEST)

<html lang="pt-br">">"">"""

Chamada de arquivos externos

CSS:

```
k rel="stylesheet"
href="muito-estilo.css">
```

Javascript:

```
<script scr="script.js"></script>
```

- 1. <html>
 - Uso: Envolve todo o conteúdo do documento HTML.
 - Função: Define o documento como uma página HTML.
- 2. <head>`
 - Uso: Contém metadados e links a recursos externos.
 - Função: Incluir título da página, links para CSS, scripts, etc.

3. <title>

- Uso: Define o título da página exibido na aba do navegador.

EURIUSD - 1,35379 - 00:00:00 14 alu (EEST)

- Função: Nomear a página no navegador.

4. <body>

- Uso: Contém o conteúdo visível da página.
- Função: Incluir tudo o que será exibido ao usuário.

- 5. <h1>` a `<h6>
 - Uso: Definir cabeçalhos, do maior (`<h1>`) ao menor (`<h6>`).

EURIUSD - 1,35379 - 00:00:00 14 glu (EEST)

- Função: Estruturar o conteúdo com títulos e subtítulos.

- 6. `
 - Uso: Definir parágrafos de texto.
 - Função: Agrupar blocos de texto.

7. <a>`

- Uso: Criar links para outras páginas ou recursos.
- Função: Navegação entre páginas, links externos, downloads, etc.
- 8. `
 - Uso: Inserir imagens.
 - Função: Exibir gráficos, fotos, logos, etc.

- Uso: Criar listas não ordenadas (``) e ordenadas (``), com itens de lista (``).

- Função: Estruturar conteúdo em listas com marcadores ou números.

10. <div>

- Uso: Criar divisões ou seções na página.
- Função: Agrupar e organizar o conteúdo para estilização e scripts.

- Uso: Criar listas não ordenadas (``) e ordenadas (``), com itens de lista (``).

- Função: Estruturar conteúdo em listas com marcadores ou números.

10. <div>

- Uso: Criar divisões ou seções na página.
- Função: Agrupar e organizar o conteúdo para estilização e scripts.

- 11. ``
 - Uso: Criar contêineres em linha.
 - Função: Agrupar conteúdo em linha para estilização ou scripts.

EURIUSD - 1,35379 - 00:00:00 14 glu (EEST)

- 12. `
 - Uso: Destacar texto, geralmente exibido em negrito.
 - Função: Aumentar a ênfase em partes do texto.

13. `

- Uso: Dar ênfase ao texto, geralmente exibido em itálico.
- Função: Indicar palavras importantes ou enfatizadas.

14.

- Uso: Inserir uma quebra de linha.
- Função: Pular para a próxima linha dentro de um parágrafo ou bloco de texto.

13. `

- Uso: Dar ênfase ao texto, geralmente exibido em itálico.
- Função: Indicar palavras importantes ou enfatizadas.

14.

- Uso: Inserir uma quebra de linha.
- Função: Pular para a próxima linha dentro de um parágrafo ou bloco de texto.

