



**Estudantes: Crislaine Tatiane Timm e Matheus Pieta da Cunha**

**Exercícios 1,3,5,7 e 8 em arquivos separados.**

2. No CSS, um `id` é definido por meio de um identificador precedido por

**a) cerquilha (#) – Esta opção é a correta.**

b) ponto (.)

c) arroba (@)

d) e comercial (&)

e) cifrão (\$)

4. Assinale a afirmativa correta sobre CSS.

a) `position: static` aceita um posicionamento manual (`left`, `right`, `top`, `bottom`).

b) Para tornar uma página responsiva, basta inserir `position: static` no arquivo CSS.

c) Os dois valores aceitos para a propriedade `position` são `static` e `relative`.

d) A propriedade `position` só pode ser definida para `div` com `id` definido.

**e) `position: relative` aceita posicionamento manual (`left`, `right`, `top`, `bottom`). – Esta é a alternativa correta.**

6. Qual é a diferença entre codificar o rodapé da página com as *tags* `<footer></footer>` e `<div id="footer"></div>`?

A tag `<footer>` é a tag específica para o rodapé, possuindo valor semântico. Já a utilização de `<div id="footer">` não é específica para um rodapé, é apenas uma `div` que foi nomeada e provavelmente é utilizada para isso, porém, não é um tag da linguagem criada especialmente para isso como o `<footer>` e, portanto, não possui valor semântico. Além disso, a tag `<footer>` já terá sua posição por padrão no fim da página, enquanto a `div` precisará ser definida para isso.