

Merge Sort

Disciplina: Estrutura de Dados III

Trabalho de Revisão

Alunos:

- Matheus Witte Ditz
 - Gabriel Rizzatto
 - Andrey Dalla Costa
-

Origem e história

O Merge Sort foi criado por John von Neumann em 1945. A ideia de dividir um problema em subproblemas menores, resolvê-los recursivamente e depois combinar (fazer o *merge*) se tornou um dos exemplos mais clássicos do paradigma de divisão e conquista (*divide and conquer*), influenciando algoritmos posteriores.

Abordagem

O Merge Sort é um algoritmo de divisão e conquista. Isso significa que ele resolve o problema seguindo três etapas:

- **Dividir:** o vetor é dividido ao meio, gerando duas metades.
- **Conquistar:** cada metade é ordenada recursivamente, aplicando o mesmo processo até restar apenas um elemento, que já está "ordenado" por definição.
- **Combinar (*merge*):** as duas metades já ordenadas são intercaladas em um único vetor ordenado.

Como funciona

Dado um vetor de n elementos:

1. Se o vetor tem 0 ou 1 elemento, já está ordenado. Esse é o caso base da recursão.
2. Caso contrário, divide-se o vetor em duas metades: esquerda e direita.
3. Aplica-se o Merge Sort recursivamente em cada metade.
4. As duas metades ordenadas são mescladas: compara-se o primeiro elemento de cada metade, coloca-se o menor no vetor de saída e repete-se o processo até que todos os elementos estejam em ordem.

Explicação simples: a analogia das cartas

Imagine que você tem um monte de cartas de baralho bagunçadas na mão e quer organizá-las.

A sequência funciona assim:

1. Você divide o monte ao meio, entrega metade para um amigo e fica com a outra metade.

2. Cada pessoa divide sua parte ao meio novamente. Isso se repete até cada pessoa ficar com apenas uma carta.
3. Uma carta sozinha já está "organizada", pois não há outra carta para comparar.
4. Começa o caminho de volta: cada dupla compara suas cartas e forma um pequeno monte de duas cartas em ordem.
5. Os montes de duas cartas são juntados, comparando carta por carta, para formar montes maiores e ordenados.
6. O processo se repete até sobrar um único monte, totalmente ordenado.

A parte de dividir o monte corresponde à divisão. Nessa etapa, ninguém organiza nada: apenas reparte as cartas. A parte de juntar comparando as cartas corresponde ao *merge*, que é quando a ordenação realmente acontece.

Principais propriedades

Propriedade	Merge Sort
Paradigma	Divisão e Conquista
Melhor caso	$O(n \log n)$
Caso médio	$O(n \log n)$
Pior caso	$O(n \log n)$
Memória auxiliar	$O(n)$
Estável	Sim, na implementação adequada
In-place	Não, na implementação tradicional com vetor auxiliar

Complexidade

A notação $O(n \log n)$ descreve como o tempo de execução do algoritmo cresce em relação ao tamanho da entrada (n), no pior caso.

- O fator $\log n$ vem da etapa de divisão: como o vetor é sempre dividido ao meio, são necessárias $\log_2(n)$ divisões até chegar aos casos base, que são vetores de tamanho 1. Isso forma uma árvore de recursão com $\log n$ níveis.
- O fator n vem da etapa de *merge*: em cada nível da recursão, o trabalho total de mesclar as sublistas é proporcional a n , pois cada elemento é percorrido uma vez.
- Multiplicando os dois fatores, ou seja, n elementos processados em cada um dos $\log n$ níveis, obtém-se o total de $n \log n$ operações.

O espaço $O(n)$ refere-se à memória auxiliar usada para armazenar os vetores temporários usados durante o *merge*.

Estabilidade

O Merge Sort é um algoritmo estável. Isso significa que, se dois elementos possuem o mesmo valor de comparação, a ordem inicial entre eles é preservada no resultado final.

Essa característica é garantida porque, durante o *merge*, quando os elementos de ambos os lados são iguais, a implementação padrão prioriza o elemento que veio da metade esquerda. Por consequência da divisão, esse elemento aparecia antes no vetor original.

In-place ou não?

O Merge Sort, em sua implementação clássica, não é *in-place*. Ele requer memória auxiliar proporcional ao tamanho do vetor ($O(n)$) para armazenar os elementos durante a etapa de *merge*, pois não é possível mesclar duas sublistas ordenadas diretamente no mesmo espaço de memória sem sobrescrever dados que ainda serão lidos.

```
// Função auxiliar para intercalar (merge) duas metades ordenadas
void merge(int arr[], int inicio, int meio, int fim) {
    int n1 = meio - inicio + 1;
    int n2 = fim - meio;

    // Cria vetores temporários para as duas metades
    int* esquerda = new int[n1];
    int* direita = new int[n2];

    // Copia os dados para os vetores temporários
    for (int i = 0; i < n1; i++) {
        esquerda[i] = arr[inicio + i];
    }
    for (int j = 0; j < n2; j++) {
        direita[j] = arr[meio + 1 + j];
    }

    // Intercala os vetores temporários de volta em arr[inicio..fim]
    int i = 0; // Índice inicial da primeira metade
    int j = 0; // Índice inicial da segunda metade
    int k = inicio; // Índice inicial do vetor combinado

    while (i < n1 && j < n2) {
        if (esquerda[i] <= direita[j]) {
            arr[k] = esquerda[i];
            i++;
        } else {
            arr[k] = direita[j];
            j++;
        }
        k++;
    }

    // Copia os elementos restantes de esquerda[], se houver
    while (i < n1) {
        arr[k] = esquerda[i];
        i++;
        k++;
    }
```

```
}

// Copia os elementos restantes de direita[], se houver
while (j < n2) {
    arr[k] = direita[j];
    j++;
    k++;
}

// Libera a memória alocada dinamicamente
delete[] esquerda;
delete[] direita;
}

// Função principal do Merge Sort
void mergeSort(int arr[], int inicio, int fim) {
    // Caso base: sub-arranjo de tamanho 0 ou 1 já está ordenado
    if (inicio >= fim) {
        return;
    }

    // Evita overflow de (inicio + fim) / 2
    int meio = inicio + (fim - inicio) / 2;

    // Divide e conquista: ordena as duas metades
    mergeSort(arr, inicio, meio);
    mergeSort(arr, meio + 1, fim);

    // Combina as duas metades ordenadas
    merge(arr, inicio, meio, fim);
}
```

Exemplo: [6, 3, 8, 2]

1. Divide [6, 3, 8, 2] em [6, 3] e [8, 2].
2. Divide [6, 3] em 6 e 3, e [8, 2] em 8 e 2.
3. Cada parte tem apenas um elemento.
4. Compara 6 e 3, formando [3, 6].
5. Compara 8 e 2, formando [2, 8].
6. Por fim, compara [3, 6] e [2, 8], formando [2, 3, 6, 8].

Cada "encontro de dois montes" é um *merge* separado. No exemplo, o *merge* acontece três vezes no vetor final, juntando os elementos soltos duas vezes e os pares uma.

Exemplo com chamadas recursivas

Considere o vetor [8, 3, 5]. O elemento 5, sozinho, representa um caso base e não precisa ser alterado. Quem decide juntar o 5 com o par [3, 8] é a chamada `mergeSort(arr, 0, 2)`, ou seja, a chamada que

recebe o array inteiro, onde o início é 0 e o fim é 2.

Essa chamada espera o retorno de `mergeSort(arr, 0, 1)` e de `mergeSort(arr, 2, 2)`. Primeiro, `mergeSort(arr, 0, 1)` chama `mergeSort(arr, 0, 0)`, que retorna `[3]`, e `mergeSort(arr, 1, 1)`, que retorna `[8]`. Depois, `mergeSort(arr, 0, 1)` executa `merge(arr, 0, 0, 1)`, juntando `[3]` e `[8]` para formar `[3, 8]`. Já `mergeSort(arr, 2, 2)` representa o caso base do elemento 5. Só depois que essas duas chamadas retornam é que `mergeSort(arr, 0, 2)` executa `merge(arr, 0, 1, 2)` formando `[3, 5, 8]`.

O erro mais comum ao analisar esse processo é observar apenas as chamadas "filhas" e esquecer que cada uma delas também é "pai" de outras duas. Não existe uma categoria fixa de "chamada pai" e "chamada filha": isso depende do ponto de vista.

Como nesse exemplo `[8, 3, 5]`, `mergeSort(arr, 0, 2)` é pai de `mergeSort(arr, 0, 1)` e `mergeSort(arr, 2, 2)`. Porém, quando o foco muda para `mergeSort(arr, 0, 1)`, essa chamada passa a ser pai de suas próprias subchamadas. Isso se repete em cada nível até chegar ao caso base, que é a única chamada que não é pai de nenhuma outra. Lembrando que pai não é exatamente o termo correto, é apenas uma forma de explicar.

Esse ponto de vista explica por que `merge` é chamado várias vezes ao longo da execução, e não apenas uma vez no final.

A ordem das chamadas

O Merge Sort resolve um lado por vez, nunca os dois ao mesmo tempo.

Usando a analogia das cartas, imagine que o baralho foi dividido em duas pilhas: uma à esquerda e outra à direita. O algoritmo resolve toda a pilha da esquerda antes de começar na pilha da direita. Só quando as duas pilhas maiores estão ordenadas é que elas são juntadas em um último *merge*.

Isso é exatamente o que o código faz, e por isso a ordem das linhas importa:

```
mergeSort(arr, inicio, meio);    // Resolve o lado esquerdo por completo
primeiro

mergeSort(arr, meio + 1, fim);   // Começa depois que o lado esquerdo termina

merge(arr, inicio, meio, fim);   // Junta as duas metades por último
```

Materiais Adicionais:

- CPP Better Explained: Merge sort in C++ <https://www.cppbetterexplained.com/posts/merge-sort-algorithm-cpp/>
- GeeksforGeeks: C++ Program for Merge Sort <https://www.geeksforgeeks.org/cpp/cpp-program-for-merge-sort/>
- Github: celzin/ Merge-Sort <https://github.com/celzin/Merge-Sort>

- Coddy Tech: Merge Sort Visualise <https://coddy.tech/visualize/sorting/merge-sort?lang=pt&view=bars&speed=1&size=14>
- Algoritmos — Merge Sort, com links para vídeo, link para Visual Go e implementação em Java <https://guilherme-rmendes95.medium.com/algoritmos-merge-sort-ef12dadeba2a>