



INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense

Câmpus
Passo Fundo

EDUCAÇÃO
PÚBLICA
100%
GRATUITA

Desenvolvimento Web

Introdução a conceitos do Desenvolvimento Web

Prof^a. Jéssica Regina Di Domênico

Objetivos da aula

- **Revisão de Conceitos**



ECMAScript

- Foi criada em 1995 por Brendan Eich;
- Em 1996, a Netscape submeteu a linguagem à ECMA (European Computer Manufacturers Association – Associação dedicada à padronização de sistemas de informação), para ser padronizada para uso por fabricantes de navegadores.
- Em 1997 foi publicada a ECMA262 e, com base nela, a ECMAScript1, primeira versão ECMA da JavaScript.
- O termo que nos acostumamos a usar é JavaScript, mas o oficial é ECMAScript.
- Nos dias atuais já se usa com muito mais frequência a forma abreviada ESversão.



JavaScript

- Linguagem interpretada: código é traduzido linha por linha e executado em tempo real por um interpretador;
- Implementada como parte dos navegadores web para que scripts pudessem ser executados do lado do cliente e interagissem com o usuário sem a necessidade deste script passar pelo servidor;



JavaScript - Variáveis

- VAR: escopo de função ou escopo global. As variáveis declaradas com var são içadas (hoisted), o que significa que podem ser usadas antes de serem declaradas no código. Uma desvantagem do var é que ele não respeita o escopo de bloco, o que pode levar a comportamentos inesperados em alguns casos.



JavaScript - Variáveis

Exemplo:

```
console.log(x); // undefined  
var x = 10;  
console.log(x); // 10
```



JavaScript - Variáveis

- LET: Introduzido no ES6 como uma alternativa ao var. As variáveis declaradas com let têm escopo de bloco. O let não é içado, portanto, não pode ser usado antes de ser declarado. Além disso, uma vez que uma variável é declarada com let, não pode ser redeclarada no mesmo escopo.



JavaScript - Variáveis

Exemplo:

```
console.log(x); // ReferenceError: x is not defined  
let x = 10;  
console.log(x); // 10
```

****Const****



JavaScript - Variáveis

- **CONST:** Introduzido no ES6. usado para declarar constantes, ou seja, variáveis cujo valor não pode ser alterado após a atribuição inicial. Tem escopo de bloco e não é içado. As constantes devem ser inicializadas no momento da declaração e não podem ser reatribuídas posteriormente.



JavaScript - Variáveis

Exemplo:

```
const pi = 3.14159;  
console.log(pi); // 3.14159
```

```
pi = 3; // TypeError: Assignment to constant variable.
```



JS - Operador Ternário

- Sintaxe abreviada para a condicional if—else

```
let resultado = (condicao) ? (retorno se verdadeira) : (retorno se falsa);
```

```
if (preco < 40) {  
    return "Livro barato!";  
} else {  
    return "Livro não é barato!";  
}
```



JS - Operador Ternário

- Sintaxe abreviada para a condicional if—else

```
let resultado = preco < 40 ? "Livro barato" : "Livro não é barato!";
```



JS - Arrow functions

- Sintaxe simplificada para escrever funções JavaScript.
- A partir da seta (`=>`), escreve-se o script a ser processado quando a função for invocada e o resultado desse script é o valor retornado pela função. Antes da seta estão os dados de entrada (ou parâmetros) da função e depois da seta, a saída da função (ou seu valor de retorno).



JS - Arrow functions

ES5

```
function dobrar(x) {  
  return 2 * x;  
}  
  
console.log( dobrar(5) ); // 10
```

ES6

```
let dobrar = (x) => 2 * x;  
  
console.log( dobrar(5) ); // 10
```



JS - Operador spread

- O operador spread da ES6 destina-se a expandir um array, um objeto ou uma string. O símbolo para esse operador é constituído por três pontos (...).





- JavaScript, uma linguagem de programação interpretada e de alto nível, amplamente utilizada para criar conteúdo interativo e dinâmico na web.
- No contexto de JavaScript, o interpretador está integrado aos navegadores. Assim, a linguagem é suportada por todos os navegadores e é responsável pelo comportamento dinâmico das páginas.



O Operador === no JavaScript - Comparação Estrita

```
// == (igualdade solta) - faz conversão de tipo
console.log(5 == "5");    // true (converte string para número)
console.log(0 == false);  // true (converte boolean para número)
console.log(null == undefined); // true

// === (igualdade estrita) - NÃO faz conversão
console.log(5 === "5");   // false (número ≠ string)
console.log(0 === false); // false (número ≠ boolean)
console.log(null === undefined); // false
```



O Operador === no JavaScript - Comparação Estrita

```
// Com == (imprevisível)
"" == "0"           // false
0 == ""            // true 😞
0 == "0"           // true 😞

// Com === (previsível)
"" === "0"          // false
0 === ""            // false ✅
0 === "0"           // false ✅
```

Contato

- Prof^a. Jéssica R. Di Domênico
 - jessicadomenico@ifsul.edu.br
- Dúvidas? Mande um e-mail!